

Documentation Track Trends

Vroum Vroum

Rohmer Maxime

©CFPTI Tech2

Table des matières

1. Rapport Track Trends V1.0	8
1.1 Introduction	10
1.1.1 Résumé	10
1.1.2 Abstract	11
1.1.3 Description du besoin	11
1.2 Cahier des charges	12
1.2.1 Projet	12
1.2.2 Réalisation	13
1.2.3 Cas d'utilisation	15
1.2.4 Difficultés techniques	16
1.3 Différences sur le cahier des charges	16
1.4 Planning prévisionnel	19
1.4.1 Tâches	20
PT	20
PT1 / préparation au travail de diplôme (2)	20
DT	20
DT1 Création du poster (1)	20
DT2 Documentation Analyse de l'existant (2)	20
DT3 Documentation Analyse organique (5)	20
DT4 Documentation Analyse fonctionnelle (2)	21
DT5 Documentation Tests (1)	21
DT6 Documentation Reste (2)	21
PT	21
PT1 Programmation récupération des images (3)	21
PT2 Programmation OCR (5)	22
PT3 Programmation, stockage et modèle (5)	22
PT4 Programmation Vue de l'APP (5)	22
PT5 Programmation mise en commun (3)	22
TT	22
TT1 Tests OCR (2)	22

TT2 Tests finaux (2)	23
1.5 Planning effectif et différences	23
1.6 Analyse fonctionnelle	24
1.7 Analyse Organique	24
1.7.1 Outils utilisés	24
Visual Studio 2022	24
Visual Studio Code	25
Material/Mkdocs/Markdown	27
Figma	27
1.7.2 Technologies utilisées	29
Selenium	29
CSharp	32
Python?	33
Firefox	34
Tesseract	36
1.7.3 Fonctionnement général	36
Les briques principales	36
Recupération d'images	36
OCR	37
Traitement et affichage	38
Résumé du fonctionnement général	39
1.7.4 Récupération des images	41
Comment faire ?	44
Simuler un navigateur ?	44
Contrôler le navigateur	46
Récupérer les cookies ?	48
Calibration	52
Liste des pilotes	53
Zone principale	53
Zones pilotes	53
Windows pilotes	55
Stockage	56

1.7.5	OCR	59
	Fonctionnement général	60
	Filtres et traitement	65
1.7.6	Traitement des données	88
1.7.7	Stockage des données	90
	Base de donnée	91
	Quand remplir la base ?	92
	Quand un pilote a finit un tour	93
	Quand un pilote a fait un arrêt aux stands	94
1.7.8	Affichage des données	95
	Affichage direct	95
	Affichage calculé	96
	Affichage Hybride	96
	Affichage totalement calculé	98
	Affichage prédictif	100
1.8	Tests	100
1.8.1	Comment ca c'est passé	101
1.8.2	Comment ca aurait du se passer	103
1.8.3	Lecons	104
1.9	Résumé des difficultés techniques	104
1.9.1	Browser Headless	104
1.9.2	OCR	105
1.9.3	Stockage	105
1.10	Optimisation du programme	106
1.11	Ethique du projet	106
1.12	Utilisation de Chat GPT	106
1.13	Améliorations futures	106
1.14	Conclusion	106
1.15	Notes de code	107
1.16	Glossaire	107
2.	Cahier des charges	108
2.1	Contexte	108
2.2	Projet	109


2.3	Réalisation	110
2.4	Cas d'utilisation	113
2.5	Difficultés techniques	114
3.	Manuel utilisateur	115
3.1	Installation	115
3.2	A quoi sert l'app ?	115
3.3	Utilisation "Simple"	115
3.3.1	Récupérer le lien vers le flux	117
3.3.2	Boutons	119
3.4	Calibration	123
3.4.1	Pourquoi calibrer l'application et créer un Preset ?	123
3.4.2	Comment créer son Preset	123
	Création des Zones et des Windows	126
	Ajout du nom des pilotes	130
	Sauvegarder le nouveau Preset	132
3.4.3	Load un Preset existant	132
3.5	Comprendre les données	133
3.5.1	Overtakes	134
3.5.2	Last Five Laps	134
3.5.3	Battles	135
3.5.4	Driver infos	136
3.5.5	Live Ranking	138
3.6	Erreurs	140
4.	Journal de bord	141
4.1	Mercredi 29 Mars 2023	141
4.2	Jeudi 30 Mars 2023	142
4.3	Vendredi 31/03/2023	147
4.4	Lundi 3 Avril	162
4.5	Mardi 4 Avril	174
4.6	Mercredi 5 Avril	180
4.7	Jeudi 6 Avril	186
4.8	Vendredi 6 Avril 2023	191
4.9	Vacances	196

4.10	Lundi 24 Avril 2023	213
4.11	Mardi 25 Avril 2023	215
4.12	26 Avril 2023	215
4.13	Jeudi 27 Avril 2023	217
4.14	Vendredi 28 Avril 2023	220
4.15	Lundi 1 Mai 2023	221
4.16	Mardi 2 Mai 2023	224
4.17	Recrutement Payerne Mai 2023	228
4.18	Vendredi 5 Mai 2023	228
4.19	Lundi 8 Mai 2023	229
4.20	Mardi 9 Mai 2023	239
4.21	Mercredi 10 Mai 2023	245
4.22	Jeudi 11 Mai 2023	250
4.23	vendredi 12 Mai 2023	255
4.24	Lundi 15 Mai 2023	258
4.25	Mardi 16 Mai 2023	258
4.26	Mercredi 17 Mai 2023	261
4.27	Jeudi 18 Mai 2023	263
4.28	Lundi 22 Mai 2023	264
4.29	Mardi 23 Mai 2023	270
4.30	Mercredi 24 Mai 2023	271
4.31	Jeudi 25 Mai 2023	272
4.32	Vendredi 26 Mai 2023	274
4.33	Grand Prix de Monaco	274
4.34	Lundi 29 Mai 2023	275
4.35	Mardi 30 Mai 2023	275
4.36	Mercredi 31 Mai 2023	275
4.37	Jeudi 1 Juin 2023	275
4.38	Vendredi 2 Juin 2023	279
4.39	Lundi 5 Juin 2023	283
4.40	Mardi 6 Juin 2023	285
4.41	Mercredi 7 Juin	286

5. Code	288
5.1 ConfigurationTool.cs	288
5.2 DriverData.cs	294
5.3 DriverGapToLeaderWindow.cs	297
5.4 DriverNameWindow.cs	298
5.5 DriverSectorWindow.cs	300
5.6 F1TVEulator.cs	301
5.7 Form1.cs	308
5.8 Program.cs	318
5.9 Settings.Designer.cs	319
5.10 SqliteStorage.cs	331
5.11 Zone.cs	337
5.12 DataWrapper.cs	342
5.13 DriverDrsWindow.cs	351
5.14 DriverLapTimeWindow.cs	354
5.15 DriverPositionWindow.cs	355
5.16 DriverTyresWindow.cs	356
5.17 OcrImage.cs	360
5.18 Reader.cs	375
5.19 Settings.cs	383
5.20 Window.cs	394
5.21 recoverCookiesCSV.py	409

1. Rapport Track Trends V1.0

Rohmer Maxime Travail de diplôme Technicien ES 2023




1.1 Introduction

1.1.1 Résumé

Track Trends est un outil de récupération et d'analyse de données de courses de Formule 1.

Pour le contexte, en dehors des cours, j'exerce différentes activités dont celle de Live Ticker F1 pour le 20 minutes. Pour m'aider dans ce travail, j'utilise actuellement la F1TV à laquelle je suis abonné qui me propose non seulement un feed vidéo de meilleure qualité avec des commentaires plus pertinents que ceux de la RTS mais qui aussi me permet d'accéder à un feed vidéo très important : la chaîne data.

Ce dernier ressemble à cela :



"Screenshot du feed data de la f1tv"

(Attention ce n'est pas un joli tableau HTML, mais bien une vidéo qui contient un tableau.)

Sauf que toutes les informations sont étalées pêle-mêle sans hiérarchie ce qui fait que cela me prendrait trop de temps de tout déchiffrer à chaque fois, ce qui me fait rater des choses intéressantes.

Le but du projet est donc de fournir un outil qui hiérarchise et affiche différemment les données pour faciliter leur lecture et me permettre de faire de meilleurs commentaires.

1.1.2 Abstract

Track Trends is a Formula 1 data is a tool that displays and interpret data.

To understand everything, first, a little bit of context. In my free time I have multiple activities and one is to be the Live Ticker F1 for the local journal "20 minutes" (Owned by Tamedia). to help me in this work I'm currently using the F1TV to which I'm currently subscribed because it provides me with a better video feed with better commentary than the ones from the RTS (in my opinion) but also because it gives me access to a very important video feed : the data channel

You can see in the chapter above an example of the F1TV DATA CHANNEL.

[Note : Even tough it looks like a pretty HTML table on wich you could easely get infos... Its not. Its a video feed]

You can see a lot of data all well and good BUT! All the data is displayed the same in a big table which make it really hard to read totally in a hurry, which means that I miss a lot of useful information.

The point of the project then is to provide a tool that can display those data by taking into account their relevance. So for example a driver that is 10s away from everyone and that is doing some normal lapTimes will be less displayed or even not displayed at all so I can focus on the drivers that are battling each others.

This tool would help me not miss the battles and details that are happening in the back and therefore not being broadcasted on TV. And it could be a usefull tool for anyone who wants a better insight of how the race is going by looking at the data.

This kind of project already exists in the form of the AWS tool "F1 Insight" but it is not avabile to the public. We can only see some of its predictions (that are trash) and data dumps in the live feed when the TV directors feel like it.

1.1.3 Description du besoin

Comme expliqué dans le résumé, je suis Live Ticker F1. Mais pour mieux comprendre le besoin que j'ai, je pense qu'il est pertinent de comprendre comment je travaille.

Pendant un Grand Prix de Formule 1 j'ai plusieurs tâches à effectuer :

- Suivre les différents évènements du Grand Prix
- Changer le titre et la photo de titre du Live
- Chercher des Tweets ou des Images à intégrer
- Ecrire les commentaires en faisant attention à dire ce qu'il se passe mais aussi l'expliquer, ce que cela implique, mais aussi ce que cela veut dire pour le reste de la course.
- Comprendre et expliquer les stratégies

Tout cela toutes les cinq minutes max...

Cela veut dire que je dois être le plus rapide possible quand je cherche des informations. Et comme le tableau en comporte trop et bien, je suis obligé de le lire en diagonale.

Par exemple dans le tableau, les infos que je cherche le plus sont :

- Le nombre de places gagnées (surtout au départ)
- Les écarts entre les pilotes (surtout ceux qui sont en dessous de deux secondes).
- Les pneus de chaque pilote et combien de tours, ils ont fait dessus
- Les temps d'arrêts aux stands
- Les temps au tour (surtout pour la stratégie)

Mais pleins d'autres informations existent si on les recoupe sur plusieurs tours.

Un outil qui permettrait de mettre en évidence les informations importantes serait donc une très grosse plus-value pour mon travail et s'il est facile à installer et à utiliser, il se pourrait qu'il devienne indispensable.

1.2 Cahier des charges

Il s'agit d'une version coupée du cahier des charges qui ne contient pas l'explication du contexte. Mais l'original est disponible sur ce site également. Il est toutefois normal d'y voir des choses répétées ou légèrement différentes, en effet, il n'a pas été écrit en même temps que le reste de ce document.

1.2.1 Projet

Un outil de style compagnon sous forme d'application C# Windows Form qui récupère en temps réel les informations de la course et affiche les informations les plus importantes. Le but est non seulement de faciliter mon job, mais aussi faire en sorte d'améliorer la plus-value de mon travail en me permettant de fournir des commentaires qui ne sont pas disponibles pour le tout venant qui regarde simplement le flux RTS.

Exemples :

- Les pilotes qui sont proches (moins de 1-2 secondes qui sont donc en train de se battre).
- Les pilotes qui améliorent leur temps au tour et ceux qui perdent le plus de temps
- Le classement pondéré tenant compte des futurs arrêts au stand

Maintenant afficher différemment les infos, c'est sympa, mais cela serait encore mieux de traiter ces data et de permettre des petites prédictions.

Exemples :

- Prédire les arrêts aux stands en prenant en compte les baisses de performances des pneus
- Prédire le pneu que le pilote va chauffer s'il rentre aux stands dans le prochain tour
- Prédire dans combien de tour tel pilote va rattraper tel autre pilote
- Prédire combien de temps le pilote va perdre dans les stands en fonctions des arrêts précédents


1.2.2 Réalisation

Malheureusement, la Formula 1 Management ne propose aucune API publique qui puisse nous permettre de faire ce projet "simplement". La raison la plus probable étant qu'Amazon avec son service AWS propose exactement ce genre de services pour le flux télévisé et il doit y avoir un contrat d'exclusivité.

Il existe des API "Pirates" faites par la communauté, le problème est qu'elles ne sont pas forcément des plus pratiques à utiliser.

Mais comme je possède un abonnement premium ++ à la F1TV, j'ai accès pour chaque grand prix à un flux vidéo nommé : DATA F1 CHANNEL

Qui ressemble à ça :



"Exemple de la Data Channel"

Donc la seule façon que je vois de récupérer ces données est de les prendre directement sur ce feed.

Même si le but final de l'application est de faire pleins de choses super avec les datas, le gros du projet va surtout être la récupération des données et leur stockage.

Les données viennent du flux vidéo et ainsi dans un premier temps, il va falloir récupérer d'une manière ou d'une autre des images qui viennent d'un grand prix en direct ou en rediffusion.

Ensuite, dans un second temps, il faut lire les informations directement sur l'image en utilisant une librairie prévue pour (exemple Tesseract) et vérifier l'intégrité de ces dernières pour qu'on puisse ensuite les stocker.

Dans un troisième temps, il faut stocker toutes ces données dans une forme qui permette d'aller facilement faire des requêtes de récupération et déjà préparer des méthodes qui permettent de récupérer des infos importantes (ex : la moyenne des cinq derniers tours, le temps moyen d'arrêt etc.) pour faciliter la dernière étape

Quand tout cela est fait, on peut ensuite s'amuser un peu avec les Data.

La dernière étape est donc l'affichage. L'idée est de créer une Windows Form qui contienne toutes ces informations dans un format beaucoup plus lisible et avec laquelle on pourrait interagir pour permettre de plus facilement commenter les Grands Prix. (exemple plus bas avec un croquis de ce à quoi l'application pourrait ressembler)


Voici la liste des données qui pourraient être affichées (Non contractuel, simplement des idées).

- Les pilotes qui sont proches (moins de 1-2 secondes qui sont donc en train de se battre).
- Les pilotes qui améliorent leur temps au tour et ceux qui perdent le plus de temps
- Le classement pondéré tenant compte des futurs arrêts au stand
- La moyenne de temps que les pilotes perdent dans les stands
- La performance moyenne des 5 types de pneus
- La moyenne de temps de chaque pilote sur le pneu actuel
- Le nombre de points que chaque pilote gagnerait selon sa position
- Le classement de la course

Voire même si c'est possible :

- Prédire les arrêts aux stands en prenant en compte les baisses de performances des pneus
- Prédire le pneu que le pilote va chausser s'il rentre aux stands dans le prochain tour
- Prédire dans combien de tour tel pilote va rattraper tel autre pilote
- Prédire combien de temps le pilote va perdre dans les stands en fonctions des arrêts précédents
- Prédire les temps au tour de chaque pilote selon l'usure des pneus

Voici un exemple d'interface possible pour une page :



"Prototype de l'app fait sur Figma"

1.2.3 Cas d'utilisation

'*On va considérer que tous les user ont un abonnement F1 TV PRO

Un user veut récupérer les data :

- Il ouvre son navigateur et lance la page DATA de la F1 TV
- Il calibre la capture des data via le programme (pour la première utilisation).
- Il confirme que les données initiales sont bonnes (pour la première utilisation).
- Il regarde tranquille son Grand Prix

Le programme récupère les data :

- Il récupère des images depuis la F1TV
- Il utilise Tesseract (ou autre) pour en récupérer les infos.
- Il met ces infos dans un Objet Pilote, dans un Objet course avec un attribut tour pour hiérarchiser les data

Pour ce qui est de l'affichage, l'idée est de faire une application C# comme on l'a appris à l'école, mais avec assez de style pour qu'elle puisse être agréable à utiliser.

Quand le programme affiche les data :

- Il prend les données venant directement de la F1TV.
- Il affiche différemment les données pour permettre une meilleure lisibilité
- Il interprète avec des règles plutôt simples certaines data pour faire des miniprédiction ou aider à la lecture
- Il récupère des infos d'autres courses pour les comparer et proposer des prédictions plus intéressantes

1.2.4 Difficultés techniques

- Récupérer un flux vidéo plutôt propre malgré les contres mesures de la F1 TV pour en empêcher la lecture par un logiciel
- Si on doit passer par une capture d'écran, trouver un moyen de stocker les données de manière à prévoir que parfois un tour pourrait avoir plus de données qu'un autre, que le user peut mettre pause, ou même qu'il revienne en arrière.
- Développer des algorithmes pour récupérer les données comme les différents pneus utilisés ou l'activation du DRS ainsi que développer des moyens de nettoyer les résultats de l'OCR (Par exemple utiliser différents champs redondants pour comparer les résultats)
- Stocker les données sur une base pour les traiter plus tard tout en prévoyant un moyen de voir les stats live
- Développer des algorithmes de prédiction qui prennent en compte d'anciennes courses pour tenter de prédire des choses comme les arrêts aux stands par exemple.

1.3 Différences sur le cahier des charges

Ici je vais parler de l'état du projet à la date du 12 Juin 2023.

A cette date, le projet est fonctionnel mais comporte quelques différences avec le cahier des charges original. Je vais expliquer non seulement ces différences mais aussi les raisons qui font qu'elles sont là.

Pour bien comprendre les différences il faut s'en référer au cahier des charges original.

L'application doit être "Un outil de style compagnon sous forme d'application C# Windows Form qui récupère en temps réel les informations de la course et affiche les informations les plus importantes". C'est ça la phrase la plus importante dans tout le CDC. Et je pense que très honnêtement, ce cahier des charges est rempli !

L'application actuellement disponible sur le répo GIT est une application de style compagnon Windows Forms qui récupère les infos de la F1TV en temps réel et elle affiche les informations qu'elle trouve importante. Donc je dirais que l'objectif général est remplis.

Maintenant c'est dans les détails que cela pêche.

Il est mentionné trois exemples d'infos à suivre je cite :

- "Les pilotes qui sont proches (moins de 1-2 secondes qui sont donc en train de se battre)."
- "Les pilotes qui améliorent leur temps au tour et ceux qui perdent le plus de temps"
- "Le classement pondéré tenant compte des futurs arrêts au stand"


résultats :

1. Dans l'application on peut effectivement voir les pilotes proches (Ce sont ceux qui sont à moins de 3 secondes dans le version finale)
2. Dans l'application on peut aussi voir un affichage qui permet de voir les pilotes les plus rapides et les plus lents sur le circuit.
3. On ne peut en revanche pas voir de classement pondéré selon les arrêts aux stands car l'application a du mal à détecter des arrêts.


Ensuite pour ce qui est des prédictions il n'y en a aucunes comme ca c'est simple.

Si on ne regarde que de très loin le CDC et le projet final on pourrait dire que c'est plutôt décevant car il manque beaucoup de choses comme les prédictions et certains affichages.

On peut aussi se dire ca en comparant la maquette du CDC et le résultat final.



"Maquette originale du projet faite sur Figma"



"Maquette originale du projet faite sur Figma"

Clairement un oeil non avisé pourrait être très déçu et pourrait dire que c'est un echec.


Et moi je vais vous expliquer pourquoi au contraire c'est un total succès.

Déjà, la beauté de l'interface est très difficile a répliquer en Windows Forms et il faudrait plus d'une semaine de travail pour arriver à quelque chose qui pourrait ressembler un tout petit peu à la maquette.

Ensuite, si on regarde bien, on a quand même une application qui nous permet de suivre les informations de la course et qui calcule des choses à notre place. C'est déjà une grosse plus-value par rapport à la page Data de la F1TV.

Et finalement, les prédictions, les affichages et le style ce sont les choses les moins compliquées du projet. On ne se rends pas compte que pour simplement afficher les 20 pilotes dans le bon ordre il faut énormément de travail.

Voici une petite représentation graphique de la quantité de travail nescessaire pour en arriver à l'étât actuel du projet :



"Graphique représentant la quantité de travail requise"

Pour en arriver à un affichage il a fallu récupérer automatiquement les images en utilisant un browser headless ce qui a pris un temps fou à mettre en place et il a fallu surtout lire les informations que l'on recevait des images.

J'ai passé presque 90% du temps de mon projet à développer des choses qui permettront ensuite de faire de l'affichage.

Le fait qu'il y aie quoi que ce soit de logique qui s'affiche cela veut dire que TOUT LE RESTE fonctionne ! Le moindre soucis à la récupération des images, ou surtout à la reconnaissance de texte et de chiffres et l'affichage est ruiné.

Si j'avais passé ne serait-ce qu'une semaine de plus juste sur l'affichage le résultat final n'aurait rien à voir.

Le soucis c'est simplement que le cahier des charges ne parle pas du tout du reste du projet et ne parle que du résultat final.

Pour toutes ces raisons je dirais que le CDC était trop superficiel mais que l'application est conforme à l'idée générale de ce dernier et qu'il serait très facile de la rendre parfaitement conforme maintenant que tout le travail de fond a été fait et fonctionne et je pense donc que c'est un succès.

1.4 Planning prévisionnel

Mes suiveurs m'ont demandé un planning de type GANTT pour ce travail de diplôme

Je n'ai pas utilisé un logiciel particulier pour faire ce dernier, mais je me suis inspiré des principes fondamentaux d'un diagramme de ce type.

Comme l'original a été fait sur Excel, je ne peux pas vraiment l'insérer de manière lisible ici, mais il est disponible dans le dossier Planning.

Mais voici un résumé de son contenu :

1.4.1 Tâches

J'ai décidé de décomposer mon planning en trois grands types de tâches.

1. Programmation
2. Documentation
3. Tests

L'idée est de permettre une meilleure lisibilité et de me permettre à moi de me faire plus facilement à l'idée de ce qu'il m'attend.

Voici la liste des tâches par rubrique :

PT

Cette rubrique contient les tâches qui n'ont pas leur place dans les trois catégories principales.

PT1 / PRÉPARATION AU TRAVAIL DE DIPLÔME (2)

Cette tâche est un peu hors catégorie, mais c'est normal, c'est une supertâche qui regroupe beaucoup de choses. C'est une tâche qui est planifiée pour deux jours et qui normalement devrait être faite les deux premiers jours du travail.

Le but est de préparer tout ce qui peut être préparé en avance niveau documentation et mise en place pour ne pas avoir besoin de s'en soucier ensuite.

DT

Rubrique documentation qui contient toutes les tâches en rapport de près ou de loin avec la documentation du projet.

DT1 CRÉATION DU POSTER (1)

Cette tâche consiste à faire une version numérique du poster qui soit en accord avec les consignes qu'on nous a données. Le but est aussi et surtout de faire poster dont je sois fier et que je sois content de montrer.

Il y a déjà des croquis de poster et j'ai clairement prévu de travailler sur ça pendant les vacances alors, je n'ai mis qu'un jour et je l'ai placé juste avant le rendu de ce dernier.

DT2 DOCUMENTATION ANALYSE DE L'EXISTANT (2)

Cette tâche est dédiée à l'écriture de la documentation et plus précisément de l'analyse de l'existant.

Comme il y a pas mal de technologies utilisées dans mon projet, j'aimerais faire correctement un vrai debrief de pourquoi j'ai utilisé l'une ou l'autre alors, j'ai assigné deux jours dessus.

DT3 DOCUMENTATION ANALYSE ORGANIQUE (5)

Cette tâche est la plus grosse dans la catégorie documentation. Il s'agit de documenter comment l'application fonctionne.

J'y ai mis cinq jours et je pense que c'est un minimum car c'est dans cette tâche que je vais devoir détailler exactement comment fonctionne chaque partie du projet.

Ces cinq jours sont éparpillés sur le projet en général à la fin du développement de chaque grande partie de projet. Le but est de ne rien oublier et de ne pas avoir à tout faire en même temps.

DT4 DOCUMENTATION ANALYSE FONCTIONNELLE (2)

Cette tâche est déjà moins grosse, elle consiste à documenter le fonctionnement de l'application et comment utiliser les composants que j'ai développés.

Je l'ai mis en fin de projet, car comme j'ai l'habitude de faire des analyses fonctionnelles plutôt précises, le moindre changement dans l'UI peut tout rendre obsolète.

J'y ai mis deux jours, car j'aimerais correctement documenter avec de bonnes photos et scénarios pour qu'on puisse voir toutes les possibilités de l'application.

DT5 DOCUMENTATION TESTS (1)

Cette tâche est un peu plus petite qu'elle ne le devrait. Elle concerne la documentation des différents tests. Je n'y ai mis qu'un seul jour, car en réalité les différentes tâches de tests contiennent aussi beaucoup de documentation,

DT6 DOCUMENTATION RESTE (2)

Cette tâche est une tâche un peu vague. Elle contient toutes les actions autres que j'aurai besoin de faire (Mise au propre, orthographe, génération de PDF ...). J'y ai mis deux jours pour avoir un peu de marge, car ce sont toujours des tâches qui paraissent faciles, mais qui à la fin prennent beaucoup de temps si on les fait bien.

PT

Rubrique programmation qui contient toutes les tâches qui touchent à la programmation et au développement de l'application.

PT1 PROGRAMMATION RÉCUPÉRATION DES IMAGES (3)

Cette tâche est estimée à seulement trois jours, il ne faut pas s'y méprendre, c'est une des tâches les plus dures et lourdes niveau documentation en explications. Cependant, un POC (Proof Of Concept) assez avancé a déjà été fait et donc cela permet de n'envisager que trois jours, car il suffit de l'implémenter et de la paufinner.

Cette tâche consiste à prendre en entrée un lien de Grand Prix et de sortir une image tous les x secondes de la page DATA. Cela peut sembler simple, mais pour le faire sans prendre d'espace d'écran et ne demandant pas à l'utilisateur de copier-coller quoi que ce soit ou de donner ses identifiants F1TV c'est un challenge.

Cela peut paraître curieux alors de mettre cette tâche loin dans le planning même si c'est la première étape du projet. Encore une fois cela s'explique avec le fait qu'il y a déjà un POC qui fonctionne à peu près et que donc préfère commencer avec des tâches plus incertaines dans le cas où elles prendraient plus de temps que prévu.

PT2 PROGRAMMATION OCR (5)

Cette tâche consiste à développer la partie qui reconnaît le texte sur les images. C'est très certainement la tâche qui risque le plus de déborder car c'est celle qui est la plus complexe techniquement puisqu'elle demande non seulement la lecture sur image, mais aussi le développement d'algorithmes de traitement de cette donnée pour être sûr qu'elle a bien été lue.

J'y ai ainsi alloué cinq jours, mais j'espère que j'arriverai à gagner du temps sur les autres pour y allouer plus dans le planning effectif, car je suis convaincu que plus, on y passe du temps, meilleur sera le résultat.

PT3 PROGRAMMATION, STOCKAGE ET MODÈLE (5)

Cette partie est moins technique, mais concerne le stockage des données que nous retourne la lecture des images. Mais elle va demander de la réflexion et de l'intelligence de programmation, car il faut que cette partie anticipe les besoins de la vue et prépare un terrain fertile qui ne demande pas un refactor quand on passera au développement de la vue.

C'est pour cela que je lui ai aussi assigné cinq jours de travail et elle doit absolument être commencée après la lecture.

PT4 PROGRAMMATION VUE DE L'APP (5)

Cette partie peut être horrible comme très facile, cela dépend complètement de la qualité du travail avant. Si le modèle est parfait et que les données sont intègres, cela devrait être plutôt simple de les afficher de manière intéressante. Cependant, cette partie débordera sûrement un peu, car tout le temps gagné avec de bonnes données sera utilisé pour tenter de faire de la prédiction.

Pour ces raisons, je lui ai assigné également cinq jours de travail et elle doit absolument être faite après le modèle.

PT5 PROGRAMMATION MISE EN COMMUN (3)

Cette tâche est aussi un petit peu spéciale, car elle regroupe plusieurs choses. En gros, chaque partie de programmation sera sûrement assez indépendante et il faudra à un moment faire un seul projet C# qui contient tout.

Il est difficile d'estimer à quel point cela va être compliqué alors, j'ai été conservateur et j'ai mis trois jours.

TT

Cette rubrique contient les tâches qui sont uniquement des tests. La plupart des tâches de programmations contiennent déjà des tests, mais certaines demandent une attention particulière.

TT1 TESTS OCR (2)

Cette tâche est une des tâches les plus importantes. Son but est de faire un protocole de tests complet qui permette de comparer les différents algorithmes de reconnaissance de texte.

Je l'ai mise après la reconnaissance, mais même maintenant en écrivant ces lignes, je me dis que dans le planning effectif, elle sera faite pendant la tâche de programmation. En effet, comment savoir si mon tout nouvel algorithme est réellement mieux que le précédent.

Je prévois deux jours, car je pense que faire le dataset va prendre beaucoup de temps, il faut prévoir un certain nombre d'images et de texte qui pourront ensuite être données sous forme de tests. C'est certes une tâche de test, mais c'est aussi de la programmation.

TT2 TESTS FINAUX (2)

Cette tâche de tests est un peu vague, elle regroupe les différents tests pour vérifier que les données sont bien affichées correctement. Ce qui serait cool si j'ai du temps en fin de travail de diplôme serait de faire un système de test qui permet d'entraîner le programme à mieux reconnaître certaines choses comme des arrêts aux stands si on lui donne les trois dernières années de grands Prix.

J'ai mis une durée arbitraire de deux jours, mais je ne sais pas vraiment combien de temps cela va vraiment durer. Elle est évidemment à effectuer une fois que tout est à peu près terminé.

1.5 Planning effectif et différences

Alors !

Ces lignes sont écrites dans les derniers jours du travail de diplôme et j'ai des choses à dire.

Premièrement je suis plutôt content de mon estimation du travail. Je trouve que j'ai bien estimé la quantité de travail et combien de temps les différentes tâches allaient prendre. La plupart des dépassements sont des imprévus et/ou des allers et retours entre d'autres tâches.

La raison pour laquelle je suis plutôt content de ma planification, c'est que malgré l'usine à Gaz que représente ce projet et le nombre de soucis que j'ai eu, j'ai quand même pu arriver à un projet qui fonctionne en suivant plutôt fidèlement le planning. Une chose dont je suis plutôt fier c'est la documentation. En ayant développé le squelette de l'app dès le début du projet ça m'a permis d'avancer au fur et à mesure du projet la conscience tranquille.

Bon c'est bien joli les fleurs mais clairement c'est loin d'être parfait. Au moment de la planification je n'avais pas prévu de faire des allers et retours entre plusieurs tâches. Dans le planning effectif on peut voir que un jour je suis sur la PT3 (Stockage) et la PT5 (regroupement des mini projets en un seul gros). J'aurais peut-être du inverser l'ordre.

Mais il y a deux gros soucis dans mon planning :

- L'ordre des tâches n'était pas bon (mais il a été décidé comme ça pour que les plus grosses difficultés soient faites en premier) ce qui a créé pas mal de soucis. Ex : L'émulateur de la F1TV a été fait très tard et au final les images récupérées n'étaient pas de la même qualité que ce que j'avais prévu en développant l'OCR en premier.
- Les Tests ont été négligés et utilisés comme des jours tampons. Ça c'est la plus grosse erreur de planning. Autant les autres sont pénibles etc... mais n'ont pas forcément compromis la bonne réalisation du projet alors que les tests ont été mal placés et ont au final été balayés alors que si ils avaient été mieux planifiés ça ne serait pas arrivé.

Solutions :

L'ordre des tâches a été décidé exprès de cette façon pour éviter de prendre trop de risques. L'idée était qu'en faisant le plus dur au début, je pourrai facilement changer le cahier des charges. J'ai envie de dire que j'aurais dû être plus confiant mais pour être honnête je pense que c'était un mal pour un bien. Je ne pense pas avoir "bien" fait mais je pense que c'est une erreur qui était rentable pour mon niveau de stress dans le projet.

Par contre les Tests c'est tout simplement une erreur. J'en parle plus en détail dans la partie test de la documentation mais je vais résumer un peu ici. La documentation a été faite dès le début du projet. J'ai mis en place le squelette pour qu'ensuite il soit simple d'y ajouter au fur et à mesure. J'aurais dû faire exactement pareil avec les tests. Si j'avais fait au moins le squelette des tests au début du projet j'aurais pu beaucoup plus facilement en faire et cela m'aurait fait gagner un temps fou et j'aurais même pu faire du TDD (Test Driven Development). Je suis persuadé que cette bête erreur de planification m'a coûté très cher car ne pas avoir une bonne stratégie de tests a dû me faire perdre un temps fou.

Pour conclure je suis content car j'ai réussi à rendre un projet qui marche en suivant assez bien le planning mais il y a des choses que je vais devoir changer dans mes prochains projets.

1.6 Analyse fonctionnelle

Voir "Manuel Utilisateur" tout y est indiqué

1.7 Analyse Organique

1.7.1 Outils utilisés

Visual Studio 2022




"Logo de Visual Studio 2022"

C'est l'application que j'ai le plus utilisé je pense. Visual Studio 2022 est l'IDE officiel de Microsoft pour coder en C#.

C'est l'outil que j'utilise depuis maintenant 6 ans au CFPT et franchement il fait tout ce que je pourrais vouloir. C'est aussi un outil pratique pour utiliser Windows Forms et faire des applications natives Windows.

Pas grand chose à dire à ce sujet à part que c'est un outil qui marche bien et qui est gratuit si on prend la community edition.

Visual Studio Code



"Logo de Visual Studio Code"

Cet outil est déjà un peu plus intéressant. C'est le second outil que j'ai le plus utilisé. J'en ai surtout eu besoin pour écrire de la doc, mais aussi pour coder en python et pour contrôler mكدocs.

Visual Studio est un IDE absolument génial qui est très puissant avec les bonnes extensions. Je l'utilise au quotidien pour tout ce qui est développement WEB, Mobile ou pour éditer des fichiers de configs pour mes drones ou imprimantes 3D. Je peux même compiler le firmware pour ces dernières en utilisant une extension faite pour.

Les possibilités de customisation sont presque infinies et c'est un plaisir d'utiliser ce logiciel gratuit fournis par Microsoft mais qui est amélioré constamment par des développeurs indépendants.

Je conseille à nimporte quel développeur de l'essayer à moins qu'il soit uniquement sur C# ou il serait plus intéressant d'utiliser visual studio 2022

Material/Mkdocs/Markdown



"Logo de Mkdocs Materials"

Pendant ce projet j'ai utilisé exclusivement du markdown avec l'aide de Mkdocs et Materials.


Le choix de Markdown a été plutôt simple, c'est une façon facile et efficace de créer de la documentation et on n'avait pas le choix de l'utiliser.

On avait également l'obligation (Ou au moins une très forte incitation) par nos professeurs d'utiliser mkdocs et materials pour que notre documentation ne soit pas simplement une liste de fichiers mais un joli site dans lequel il est agréable de chercher des informations.

Mkdocs et Materials sont deux outils vraiment fantastiques mais je dois avouer que je n'ai pas assez mis de temps pour apprendre tout leur potentiel. Pour moi ce sont simplement des outils et je veux qu'ils marchent. Je ne suis pas forcément du genre à aller changer toutes les couleurs et polices pour avoir la doc parfaite, j'ai préféré passer du temps sur mon app. Mais même si ces outils offrent une customisation très avancée, il est très facile de créer un projet simple et j'aime beaucoup cette simplicité.

J'ai eu pas mal d'aide de la part de M.Briard pour implémenter certaines features et je l'en remercie très chaudement car sans son aide ce document serait sûrement un peu moins facile à lire (Oui oui ça aurait pu être pire, je sais c'est dur à imaginer)

Figma



"Logo de Figma"

Figma est l'outil que j'ai utilisé pour créer mon poster et un certain nombre des diagrammes de cette documentation.

J'utilise aussi cet outil dès que je vais faire des maquettes de sites ou d'applications. D'ailleurs les maquettes dans le cahier des charges ont été faites avec.

C'est un outil en ligne parfaitement gratuit qui conserve tout dans le cloud. Franchement je n'ai rien à dire, je n'ai pas utilisé plus de 15% des features que cet outil propose et je suis déjà conquis.

1.7.2 Technologies utilisées

Dans ce projet différents choix ont été faits pour ce qui est des technologies.

Certaines ont été choisies car elles étaient les plus simples, les plus pratiques, les plus efficaces ou encore les plus connues et donc ayant le meilleur support. Je vais tenter de résumer ici ces choix mais je reviendrai sur la plupart d'entre eux plus tard quand j'explique ce que je fais avec.

Selenium



"Logo de selenium"

Selenium est une librairie à la base Node JS qui permet d'automatiser des actions sur un navigateur internet. Le but premier et je pense son utilisation première est l'automatisation de tests pour des applications WEB. En effet c'est un super outil pour simuler un user faisant un certain nombre d'actions sans apporter de variabilité ce qui fait de supers test unitaires.

Cependant je pense que l'autre grande partie des utilisateurs de Selenium l'utilisent pour faire du "Scrapping". Et nous sommes un peu dans cette seconde catégorie. Le "Scrapping" c'est l'acte d'aller récupérer des informations sur des pages web automatiquement pour alimenter sa propre base de données. En effet, si on arrive à passer les protections anti-bot on peut facilement utiliser Selenium pour scraper tous les sites qui nous passent par la tête.


Le cahier des charges que j'avais en tête en cherchant une technologie de contrôle de navigateur internet était le suivant :

- Simple
- Permettant de contrôler un navigateur Headless (Voir chapitre "Simuler un navigateur ?")
- Permettant de contrôler firefox
- Ayant un wrapper C#
- Permettre de changer certaines choses comme les cookies en Live
- Permettre d'interagir avec les éléments d'une page
- Fonctionner

Simple car je ne voulais pas avoir à passer trop de temps dessus (ca n'a pas bien vieilli lol...). Je voulais que l'on puisse utiliser Firefox car il n'implémente pas les mêmes sécurités que Chrome pour faire simple. J'avais besoin que la lib puisse contrôler un Firefox HEADLESS car je ne voulais pas avoir une page web ouvert sur mon ordi quand je commente car c'est de l'espace utilisé pour rien. J'avais besoin d'un wrapper C# car c'est le langage que j'utilise. Pour finir j'avais besoin d'interagir avec les éléments de la page pour naviguer dessus et d'insérer des cookies pour me connecter sans avoir à passer par le login de la F1TV qui est très bon pour détecter les bots.

Avec un cahier des charges pareil beaucoup de librairies ont été abandonnées. J'ai pu tester pleins de librairies C# qui arrivaient à contrôler un Chrome et même pas mal qui arrivaient à contrôler un Chrome Headless. Mais le choix est très vite restreint quand on veut pouvoir contrôler Chrome OU Firefox.

A la base mon choix c'était porté sur Puppeteer Sharp qui est une librairie qui se veut être exactement ce que je veux.



"Logo de Puppeteer"

Je voulais utiliser cette librairie car il y a des plugins qui sont très orientés scrapping, en effet, ils implémentent de nombreuses techniques pour permettre de mieux passer inaperçu par les systèmes de détection de bots.

Sur le papier c'est la librairie parfaite qui correspond parfaitement au cahier des charges que je m'étais fixé et je pense que si j'utilisais un projet JS elle le serait. Sauf que avec le wrapper C# j'ai eu un certain nombre de problèmes:

- Toutes les versions de la librairie ne fonctionnaient pas. Il fallait faire des tests avec différentes versions de la librairie et de ses dépendances simplement pour faire démarrer un browser. Et ca c'est quand ca marchait car il y avait des jours ou des machines ou je n'ai simplement pas pu faire fonctionner la librairie.
- Même avec les techniques proposées par les plugins "Stealth" je n'arrivais pas à bypass les sécurités de la page de login de la F1TV. J'ai essayé tout ce que j'ai pu trouver sur internet mais on se fait toujours chopper dès que l'on arrive sur la page.
- Et le pire de tout, impossible de faire fonctionner un vidéo. J'ai pu faire tout ce que je voulais faire au final en passant par l'utilisation de cookies pour la connexion. Tout ca pour arriver au moment ou il faut lancer la vidéo, et la, crash. Impossible de faire fonctionner Puppeteer Sharp avec une vidéo. Dès qu'elle se lance c'est un crash assuré sans message d'erreur clair. Et le soucis c'est que le wrapper C# n'est pas vraiment bien supporté et que si c'est un bug de la lib je ne risque pas de voir de fix avant un moment si ce n'est jamais.

Pour toutes ces raisons, j'ai du abandonner cette librairie ce qui a été très dur car j'avais passé beaucoup de temps dessus à essayer de la faire marcher.

Ensuite le choix de Selenium était plutôt simple, c'était la seule option restante. A ce jour je ne connais aucune autre librairie que Puppeteer ou Selenium qui puisse contrôler un Firefox Headless en respectant mon cahier des charges et qui soit donc disponible depuis C#.

Si je n'arrivais pas à faire fonctionner Selenium j'aurai du abandonner l'idée de simuler un navigateur tout simplement. Mais j'ai eu la chance que cette librairie fasse tout ce que je pouvais demander. C'est une super lib et même si la version C# n'est vraiment pas bien documentée, la plupart des documentations de la version JS sont pertinentes pour la version C# même si ca n'est pas la même syntaxe.

Pour résumer, j'ai choisis Puppeteer car c'était la seule option viable pour mon besoin.

(Note : Par contre si je trouve la personne chez mozilla ou puppeteer qui a décidé d'hardcoder la résolution maximale du browser Headless que l'on peut override UNIQUEMENT en changeant les variables d'environnement de la machine ET DE NE LE DOCUMENTER QUASI NULLE PART JE JURE QUE CA VA TRES MAL SE PASSER)

CSharp



"Logo C#"

Je pense que c'est le choix le plus simple à expliquer. C# est un langage de programmation orienté objet relativement haut niveau qui a été créé par Microsoft et qui a comme cible le développement d'applications pour Windows. (On peut évidemment trouver des adaptations pour le faire tourner sur Linux mais ce n'est pas vraiment le but du langage)

En plus d'être un superbe langage de programmation, c'est le langage que l'on apprend au CFPT informatique. C'est donc un langage avec lequel je suis beaucoup plus à l'aise que pour d'autres langages comme le Python ou le JS.

Mon but n'était pas de faire une application Web et je travaille sous Windows. Je savais que mon projet allait demander un minimum de programmation orientée objet. J'ai donc immédiatement pensé à utiliser C#.

Cependant j'aurais très bien pu utiliser un langage comme python qui m'aurait clairement facilité la tâche avec des bibliothèques bien plus fournies et plus souvent mises à jour. Mais comme je ne suis pas du tout aussi à l'aise avec je pense que le C# était la meilleure option.

Mes seuls regrets après coup sont que je trouve les Windows Forms très moches et qu'il est particulièrement difficile de les rendre plus jolies et que les bibliothèques disponibles en C# pour des scénarios très précis ne sont pas au niveau de celles pour JS et pour Python.

Cependant si j'avais à refaire le projet je reprendrais C# je pense.

Python?



"Logo Python"

Alors ce choix là est plus compliqué à comprendre.

Pour tout le projet j'ai tenté de garder le C# comme langage et de ne pas utiliser autre chose. Cependant j'ai du utiliser une seule fois le Python dans un cas très précis.

Je n'aime vraiment pas coder en python de base et clairement j'aurais préféré ne pas l'utiliser mais je n'avais pas le choix.

Le besoin dans le cas du python était le suivant :

J'avais besoin d'un moyen de récupérer des strings et les décoder avec une clé encodée avec le système propriétaire de windows d'encodage.

Le soucis que j'avais avec le C# c'est que les methodes de decryption ne fonctionnent pas pareil que en python et tous les exemples que je pouvais trouver étaient en python. J'ai essayé pendant un sacré moment de faire fonctionner la decryption en C# mais sans succès.

J'ai donc directement utilisé le python comme faisait toutes les personnes que je pouvais voir sur internet et je pense que ca n'est pas une mauvaise idée. En effet, cela veut dire que si à un moment Chrome est mis à jour, je n'aurai pas besoin d'aller ouvrir tout le code source de mon projet pour tout recompiler, j'aurai simplement besoin de changer ce script.

Un des avantages du Python est quand même qu'il y beaucoup plus de gens qui codent dessus, et pour ce genre d'utilisation très spécifiques c'est plutôt pratique.

Le seul problème c'est que cela oblige l'utilisateur à avoir python installé sur sa machine et que sa version doit être compatible... (les joies de python)

Firefox



"Logo Firefox Headless"

J'en parle déjà plus bas, mais le choix de navigateur est super important.

Déjà tous les navigateurs n'ont pas un mode Headless(sans tête, mieux expliqué dans la rubrique "Simuler un navigateur ?"). Par exemple, même si Edge est maintenant basé sur Chromium, il n'existe pas de moyen de le faire tourner en Headless pour le moment.

Autre souci, les bibliothèques d'automatisation ne supportent pas tous les navigateurs. Par exemple, beaucoup supportent Chrome mais très peu supportent Firefox ou Edge.

Donc il me fallait un navigateur qui puisse opérer en Headless et qui soit supporté par plusieurs librairies d'automatisation.

Il n'y a que Firefox et Chrome qui sont conforme à ces exigences (Je n'ai pas vérifié pour TOUS les navigateurs. Peut-être que les Opera GX ont aussi un mode headless super, mais je me suis concentré sur les navigateurs plus grand public).

Chrome est supporté par plus de lib, mais le soucis c'est que la F1TV utilise un lecteur de vidéo avec DRM (Plus d'infos la dessus dans la partie "Simuler un navigateur?") et donc le choix était simple. Il ne restait que Firefox.

Tesseract

Je pense que le choix le plus simple après le C# fut l'utilisation de Tesseract.

C'est tout simplement l'outil le plus utilisé pour faire de l'OCR. A la base c'est une lib Python (Ah tiens encore ?) qui peut être redoutablement efficace avec le bon dataset.

Il existe d'autres outils mais j'ai décidé de prendre celui la à cause de son support juste incroyable et de son omniprésence dans la documentation OCR.

En plus il est facile à utiliser et je ne pense pas encore avoir fait le tour de tout son potentiel dans ce projet.

1.7.3 Fonctionnement général


Avant de passer à l'explication de chaque parties du projet en détail, je pense qu'il est important de faire un petit point sur comment toutes les parties du projet s'emboîtent et fonctionnement ensemble. Comme ça quand vous lirez l'explication d'une étape vous serez conscient de à quoi elle sert et ou elle s'inscrit dans le projet principal.

Les briques principales

Voici trois grosses étapes du projet. Pour rappel ce sont des vulgarisations plutôt larges qui n'ont qu'un seul but, aider à la compréhension de ce qui vient par la suite.

RECUPÉRATION D'IMAGES

Récupération des Images



"Diagramme simplifié représentant le processus de récupération des images"


Pour faire simple on peut voir qu'il y a deux parties à cette étape. La première en partant du haut représente un script python qui va chercher des informations dans la base de données de Chrome qui est en SQLITE. Ces informations dans notre cas sont les cookies de connexion.

Dans la seconde étape, on peut voir que le programme utilise Selenium avec un navigateur Firefox Headless qui va aller communiquer avec la F1TV qui est le site web qui nous intéresse et que une des infos que l'on récupère est une image de la page en format PNG que l'on envoie au programme C#.

Ces deux parties sont liées car pour se connecter à la F1TV Selenium a besoin des cookies de connexion récupérés par le programme Python.

La première partie est un processus qui n'est utilisé qu'une seule fois au démarrage tandis que la récupération d'images est en continu pendant toute la durée de l'utilisation de l'application.

OCR




"Diagramme simplifié représentant le processeur d'OCR"

;

On peut voir dans ce diagramme simplifié qu'avec l'aide de ce que contient le fichier "Config.JSON" on découpe l'image que l'on a récupéré au préalable en petits morceaux qui contiennent des informations. Ensuite on prend cette image et on lui applique un filtre pour retirer le flou la couleur etc... Puis en utilisant de l'OCR (Optical Character Recognition) on en récupère les informations sous forme de texte et on le renvoie dans le programme C#

Dans cette partie explicative générale, on ne reviendra pas sur la création de ce fichier config. Pour plus d'infos à son sujet voir la rubrique (OCR/Fonctionnement général)


TRAITEMENT ET AFFICHAGE



"Diagramme simplifié représentant le processus de traitement et d'affichage"

On peut voir dans ce dernier mini diagramme simplifié que on prend les données que l'on récupéré de l'étape précédente qui ne sont pas forcément toutes cohérentes et qu'on les traite pour leur redonner du sens avant de les stocker dans une base de données SQLITE. Ensuite cette même base de donnée fournis les infos nescessaires pour des affichages (Ces affichages sont directement récupérés depuis le projet en cours de fonctionnement)

Résumé du fonctionnement général



"Diagramme simplifié représentant le processus général du projet"

Ce dernier diagramme est un schéma fait pour représenter de la manière la plus simple possible toutes les briques du projet et comment elles s'imbriquent ensemble. La représentation est un peu différentes des 3 autres diagrammes car le but ici est surtout de montrer le chemin que fait la donnée à travers les couches

Toutes les parties du projet ne sont pas incluses, notamment la partie calibration dans un objectif de simplifier la lecture.

Dans l'ordre, on peut voir que pour la partie récupération d'images, le python va récupérer les cookies dans la base de données chrome pour ensuite les retourner à Selenium.

Selenium va ensuite pouvoir lancer un navigateur (en l'occurrence Firefox) et utiliser les cookies récupérés pour aller sur la page de la F1TV qui va retourner un certain nombre d'infos à Selenium.

L'info qui nous intéresse le plus depuis Selenium c'est les images de la page data de la F1TV et c'est elles que l'on va envoyer dans la partie LOAD du diagramme.

Dans cette partie on prend l'image de la F1TV et on la découpe selon les directives données par le fichier Config.JSON (il renseigne les zones à découper et ce qu'elles représentent) et après le découpage on se retrouve avec une zone principale, vingt zones de pilotes et 9 fenêtres de données par zone de pilote donc 180 fenêtres en tout.

Ces fenêtres sont ensuite envoyées pour être filtrées (retirer le flou, mettre en évidence les caractères, en gros les préparer pour la reconnaissance) dans la partie OCR

Dans cette partie, après avoir filtré les images, on les envoie à Tesseract pour qu'il nous retourne des résultats d'OCR. Ces résultats sont ce que Tesseract a trouvé sur les images et ils sont retournés sous la forme de Data Pilote. Ex (Position: 1, Tour : 45, Temps au tour : 1:34.683, Pneus: Medium etc....)

Finalement ces données sont envoyées dans la partie traitement qui va faire des vérifications d'usage pour s'assurer qu'elles sont correctes et quand c'est fait, tout est envoyé dans une base de données SQLITE.

On ne montre pas non plus dans ce diagramme la partie affichage des données car je ne trouve pas pertinent de l'inclure ici.


Et voilà c'est le fonctionnement très général et simplifié de l'application. Je vous invite à continuer à lire cette documentation pour des informations plus précises à propos de toutes ces étapes. Bonne lecture !

1.7.4 Récupération des images

Voici la première grande étape du projet.

Pour rappel, Amazon héberge directement le site de la F1TV et possède les droits sur les données de la F1. C'est sous le nom de AWS (le service d'hébergement d'Amazon) que la firme apparaît en tant que sponsor.

On peut voir ce nom apparaître assez souvent quand on regarde un Grand Prix car comme ils ont la mainmise sur les données ils peuvent insérer des bandeaux d'informations sur le flux public sur ce qu'il se passe voir même faire des prédictions (Bien qu'un peu bancal)



"Exemple insertion AWS en GP"

Ce service s'appelle F1 Insights (Oui c'est un meilleur nom de projet que F1 Companion mais bon) et c'est, je pense, la raison pour laquelle on ne voit aucune API publique qui permette de correctement se renseigner en données en direct pendant un Grand Prix. Ils ont dû déguster un juteux contrat pour s'occuper de toute l'infrastructure digitale de la F1 (du moins publique) en échange d'une exclusivité totale sur certaines choses comme les Data




"Exemple data d'AWS"

Evidemment je ne fais que conjecturer et ce que j'ai dit n'est pas à prendre au pied de la lettre mais c'est une explication possible je pense de pourquoi il est si difficile de trouver des données sur la F1 facilement en temps réel.

Il existe bien quelques API un peu bancales publiques, mais le problème c'est qu'elles ne sont vraiment pas suffisante et je ne peux pas leur faire confiance quand je commente. Ce qu'il m'aurait fallu c'est une API publique et officielle qui me permette d'être sûr que les données sont les bonnes et qu'elles arrivent le plus vite possible.

On pourrait croire que c'est impossible car cela n'existe pas comme je l'ai dit MAIS ! Ce n'est pas complètement vrai. En effet depuis que je possède un abonnement à la F1TV, il existe une source d'informations très précieuse qui m'aide énormément dans mon quotidien de commentateur de Formule 1. La "DATA CHANNEL".

La Data Channel est une page de la F1TV qui permet, pour chaque Grand Prix, de visualiser, sous la forme d'un flux vidéo, différentes informations capitales sur la course.



"Exemple de Data Channel"

Le problème, c'est que comme je viens de le dire, ces données ne sont pas accessibles comme un tableau HTML ou un flux RSS ou un tableau JSON. C'est un flux vidéo. Il faut savoir qu'entretenir une diffusion de flux vidéo en 1080P pendant deux heures accessible par des milliers d'abonnés est EXTRÊMEMENT cher surtout quand on le compare à simplement afficher les données dans un tableau. Ce qui veut dire que ce choix est délibéré et a un sens au niveau économique. Je pense donc que c'est justement pour éviter que des petits malins puissent simplement venir scraper l'intégralité des données qu'ils proposent et fasse sa propre API. (C'est d'ailleurs un des sites avec la meilleure protection anti bot du monde)

MAIS ce n'est pas par ce que les données ne sont pas facile à avoir qu'elles sont IMPOSSIBLE à avoir. Et c'est la que ce projet entre en jeu. Mais pour décoder les données d'une image il faut d'abord ... (roulement de tambours) ... Avoir des images !

Et c'est là que vient se glisser cette partie du projet.

Comment faire ?

Le but de ce segment est de se concentrer sur la récupération et la mise à disposition pour le reste du programme, des images en direct de la F1TV dans la meilleure qualité possible et dans les meilleurs délais.

Pour ce faire il y a plusieurs solutions :

- Reverse engineer la F1TV pour accéder directement au flux sans passer par la plateforme internet et pouvoir prendre images à volonté.
- Avoir tout simplement une page de la F1TV ouverte sur un écran et prendre des screenshots à intervalles réguliers.
- Simuler un navigateur internet sans qu'il soit affiché et le contrôler automatiquement pour qu'il prenne des captures.

La première option aurait été la plus élégante mais lors d'un POC que je tentais de réaliser je me suis rendu compte que cela serait un peu trop compliqué et long à faire. Sans compter le fait que les rediffusions de Grand Prix ne sont pas gérées de la même manière que les diffusions en live. Et que pour faire des Tests en live il faudrait attendre à chaque fois un weekend de Grand Prix et le faire en plus du commentaire que je dois produire.

Pour toutes ces raisons et bien d'autres je l'ai rangée dans la case "Trop dur, Trop chiant, Sûrement illégal" (Oui je sais c'est une catégorie bien spécifique mais c'est ma documentation je fais ce que je veux)

La troisième option aurait été la plus simple (et moins drôle) et je suis presque sûr que je peux implémenter cette dernière en moins d'une après-midi. Sauf qu'elle apporte de gros soucis.

1. On ne peut pas garantir l'intégrité et la continuité des données si l'utilisateur avance ou fait pause même par simple inadvertance.
2. La moindre fenêtre qui s'afficherait devant ruinerait toute la reconnaissance de caractères.
3. On ne peut pas contrôler la qualité du flux et on est obligé de faire confiance en l'utilisateur
4. On ne peut pas vraiment automatiser quoi que ce soit niveau tests ou même pour faire du scrapping auto pour remplir une base de donnée.
5. Et finalement le pire inconvénient : C'EST NUL ! Je ne pourrais jamais utiliser un projet qui fonctionne de cette façon, je ne peux pas me permettre d'avoir un écran inutilisable quand je commente et auquel je dois constamment faire attention pour ne pas perturber la reconnaissance. Pour moi cette option aurait été celle à choisir en cas d'extrême urgence et en dernier recours car le projet deviendrait inutile.

J'ai donc décidé de m'occuper de la seconde option : Simuler un navigateur.

Cette option bien que complexe et difficile à implémenter propose une solution à tous les problèmes et permet une récupération quasi sans compromis.

Simuler un navigateur ?



"Navigateur Headless(sans tête)"

Simuler un navigateur internet n'est pas forcément très difficile. Chromium par exemple offre une panoplie d'outils natifs et énormément de bibliothèques existantes permettant de facilement et en quelques lignes simuler un Google Chrome et le contrôler sans afficher son UI (Interface Utilisateur).



"Chromium logo"

```
{: style="height:150px;width:150px"}
```

Cependant. La F1TV n'utilise pas simplement un player HTML5 basique. Elle utilise un service de streaming BitMovin qui permet de fournir un stream de bonne qualité et surtout qui implémente les DRM (Digital Right Management)

Cela veut dire que quand on ouvre un flux de la F1TV sur chrome et que l'on essaie de prendre une capture d'écran, le player se met en noir et ne permet pas de voir quoi que ce soit (Certaines versions de Chrome le permettent pendant quelques semaines avant de bloquer à nouveau). Ce qui dans notre cas est un immense problème. Mais Firefox ne nous bloque pas de cette façon et il est donc assez facile de passer outre.

L'explication sans trop rentrer dans les détails est la suivante :

Dans chrome, le player par défaut utilise une technologie appelée "PCP" ou "Protected Content Playback" qui leur permet de bloquer au moins une partie des techniques de récupération du flux vidéo et audio.

Cependant Firefox de par sa nature Open Source utilise "OpenH264" pour lire ces mêmes flux soumis à des DRM et OpenH264 n'implémente pas les mêmes restrictions.

Sauf que Firefox n'est pas aussi facilement émulé que chrome et cela réduit notre choix de librairies à ... Une seule... Qui est Selenium. (Il existe aussi Puppeteer C# mais j'ai rencontré énormément de soucis avec cette dernière dès que je voulais lancer une vidéo)



"Firefox dev logo"

```
{: style="height:150px;width:150px"}
```

Mais même si la documentation est plutôt maigre parfois, c'est une bonne librairie qui permet de très bien contrôler une instance de chrome ou de Firefox.

Contrôler le navigateur

Maintenant que l'on sait quel navigateur simuler et avec quelle technologie, on peut passer à la réalisation.

Ce qu'il y a de bien avec Selenium, c'est qu'on a un certain nombre de commandes très haut niveau qui nous permettent de contrôler un navigateur de manière plutôt précise.

Je vais décrire ici la procédure habituelle utilisée sous une forme de recette de cuisine pour que l'on puisse facilement comprendre ce qu'il se passe.

Durant cette explication je vais parler à un moment de Cookies, ne vous en faites pas c'est le sous chapitre suivant qui va vous en parler.

Recette de cuisine pour récupérer des images de la F1TV :

1. Démarrer une instance de navigateur avec les bons arguments
2. Ajouter les bons paramètres pour ne pas se faire flag comme un bot
3. Naviguer sur la page de la F1TV
4. Ajouter les cookies de connexion pour avoir accès au contenu de la page
5. Naviguer sur la page du Grand Prix demandé
6. Attendre un peu que la page se charge
7. Cliquer sur l'invite de cookies
8. Attendre cinq secondes le temps que la page se reload
9. Cliquer sur le bouton qui permet de passer du feed live à la DATA CHANNEL
10. Appuyer sur Espace pour faire apparaître le bouton d'accès au paramètres
11. Cliquer sur le menu déroulant des résolution
12. Trouver l'option 1080P et la sélectionner
13. Cliquer sur le bouton qui met la vidéo en plein écran
14. Prendre de screenshots à intervalles réguliers

Pour faire toutes ces actions on doit récupérer les éléments selon leur ID ou leur classe.

Voici un exemple qui récupère le bouton de plein écran et qui clique dessus :

```
IWebElement fullScreenButton = Driver.FindElement(By.ClassName("bmpui-ui-  
fullscreentogglebutton"));  
fullScreenButton.Click();
```

Ca peut paraître plutôt simple dit comme ça et quand tout fonctionne ça l'est mais la difficulté vient du fait que à peu près n'importe laquelle de ces étapes peut rater et qu'il faut donc faire un bon système de gestion d'erreurs qui puisse aider l'utilisateur en cas de problème.

Parfois il est aussi difficile de trouver un élément selon son ID, sa classe, ou sa value.

Par exemple l'option qui permet de passer en 1080P peut avoir comme value `1080_9011456` ou `1080_9011200` si on refresh la page. Cela demande de passer par des expressions régulières ce qui n'est pas compliqué en soi mais c'est toutes ces petites choses qui rendent le processus long à mettre en place.

Il faut dire aussi que les sites ne sont pas forcément très content de voir des bots passer car cela peut être un risque de DDOS et de Scraping (Comme moi) et donc ils mettent en place des systèmes pour nous empêcher de faire ce que l'on veut

On peut utiliser différentes techniques pour passer outre ces restrictions comme :

- Changer son UserAgent
- Changer sa résolution
- Ne pas avoir des patterns trop prévisibles
- Avoir un historique
- Ne pas cliquer pile sur le milieu des boutons
- Ne pas cliquer trop vite
- Passer par un proxy pour ne pas se faire flag
- Utiliser des librairies plus discrètes

J'ai eu l'occasion de tester toutes ces méthodes pour tenter de passer derrière les radars de la F1TV et visiblement j'ai réussi pour les pages principales mais pas pour les pages de Login.

Il faut savoir que la bataille entre bots et propriétaires de sites est un grand jeu du chat et de la souris et que les plateformes innovent constamment leur sécurité. Et il se trouve que la partie login de la F1TV est hébergée autre part que le reste du site chez Amazon et que elle possède les meilleures sécurités que j'aie pu voir. Aucune des méthodes que j'ai citées et d'autres encore que j'ai essayé n'ont réussi à fourvoyer le système.

J'ai donc été obligé de faire appel à la connexion par Cookies pour pouvoir accéder au reste du site internet.

Récupérer les cookies ?

Alors, on va mettre de côté toutes les questions de sécurité et de violation de la vie privée et de protection des données des utilisateurs pour ce chapitre. Car pour faire simple, je siphonne TOUS les cookies de la personne qui utilise mon app.

Alors évidemment ça n'est pas pour faire des bêtises avec et c'est pour une "bonne" raison, mais bon quand même ça peut faire bizarre comme ça.

Je pense que vous savez déjà ce qu'est un Cookie, mais je vais quand même faire un petit point là dessus car c'est important pour la suite.

Quand on va sur un site internet et que l'on se connecte avec nos identifiants nous sommes connectés sur la session.

Cependant, si on quitte le site ou que l'on ferme le navigateur, le site ne peut pas garder en mémoire que c'est bien vous quand le lendemain vous retournez dessus. Pour palier à cette limitation on a inventé cette chose magnifique (hem...) que sont les cookies !

Les cookies sont des petits fichiers qui sont stockés dans votre navigateur et qui peuvent servir à beaucoup de choses comme traquer votre activité sur internet et espionner un peu ou aussi par exemple, servir de jeton de connexion.

L'idée est que quand vous vous connectez sur le site avec vos identifiants, le site envoie un petit fichier dans votre navigateur qui va servir de jeton. Et donc quand vous reviendrez, le site pourra voir que vous avez le jeton et vous connectera automatiquement.

Ca peut paraître génial, et c'est effectivement bien pratique, cependant ce n'est pas sans risques. En effet, imaginons qu'un acteur malveillant parvienne à s'emparer de ces petits fichiers, il pourrait ainsi facilement se faire passer pour vous. Alors un cookie expire à un moment donné pour temperer les risques, mais ils sont toujours présents.

Dans notre cas on peut vite comprendre pourquoi cela peut être intéressant de récupérer ces cookies. En effet, si on peut mettre la main sur le jeton de connexion de l'utilisateur de notre application. On pourra se connecter automatiquement à la F1TV et aller prendre des photos directement sans que l'utilisateur aie à faire quoi que ce soit.

Sauf que les cookies ne sont pas stockés en clair comme ça. Evidemment Google Chrome a mis en place quelques techniques pour éviter que n'importe qui puisse s'amuser à aller taper dans les cookies de la machine.

Tous les cookies sont stockés dans une base de données sqlite avec les noms en clair et les valeurs sont encryptées en utilisant la methode AES 256 qui est une methode de cryptage très utilisée et efficace.

Tellement efficace qu'il serait complètement inutile de tenter de les decrypter en utilisant de la force brute pour trouver la valeur ou même une attaque de dictionnaire ou quoi que ce soit.

Si ces valeurs peuvent être encodées et décodées en local sur la machine sans connexion internet, cela veut dire que la clé est stockée sur la machine. Et si je peux mettre la main sur cette clé alors je pourrai lire tous les cookies de la machine.

Cette clé est stocké dans les fichiers de Google Chrome sous `Google\Chrome\User Data\Local State`. Et dans ce fichier on peut trouver une liste de données en clé valeurs et on peut trouver la clé sous `os_crypt encrypted_key`. On pourrait croire que l'on a déjà touché le jackpot mais il reste encore une étape. Cette clé est cryptée en utilisant le système d'encryption de Windows. Cette encryption est utilisée pour empêcher des utilisateurs non connectés d'accéder à certaines données. Mais comme nous sommes connectés nous pouvons facilement utiliser les librairies de decryption pour trouver la valeur de cette clé.

Et à partir de là il suffit d'utiliser cette clé pour décrypter tous les cookies de la machine pour aller chercher ceux qui nous intéressent.

Voici un exemple du code python qui permet d'aller chercher la clé d'encryption dans les fichiers de Google Chrome :

```
def get_master_key():
    with open(
        os.getenv("localappdata") + "\\Google\\Chrome\\User Data\\Local State", "r"
    ) as f:
        local_state = f.read()
        local_state = json.loads(local_state)
        master_key = base64.b64decode(local_state["os_crypt"]["encrypted_key"])
        master_key = master_key[5:] # removing DPAPI
        master_key = win32crypt.CryptUnprotectData(master_key, None, None, None, 0)[1]
```



```
print("MASTER KEY :")
print(master_key)
print(len(master_key))
return master_key
```

Python ?? Et oui j'ai choisit d'utiliser un srypt python pour aller chercher les cookies.

Ce choix a été fait pour trois raisons :

1. Le python est un langage que je n'aime pas particulièrement mais qui possède un éventail de librairies absolument fantastique. Et pour ce genre de choses qui demandent une constante mise à jour des librairies et qui sont un peu niches le python est une option juste géniale.
2. Comme c'est une des parties qui est le plus suceptible de changer vu que Chrome change relativement souvent le système de stockage des cookies. Dans une optique de facilité de maintenance, avoir un seul fichier qui concerne cette partie du projet et qui est dans un langage que plus de gens maitrisent que C# est pratique.
3. Je n'ai pas réussi à trouver de librairies C# qui me donne des résultats identiques à celles que j'utilise dans ce script python.

Pour faire la liaison entre le C# et le python, j'appelle le script depuis mon C# et ensuite le python s'occupe de mettre tous les cookies dans un CSV qui est ensuite lu depuis le C#.

Voici la partie python qui écrit dans le csv :

```
if not cookies_path.exists():
    raise ValueError("Cookies file not found")

with sqlite3.connect(cookies_path) as connection:
    connection.row_factory = sqlite3.Row
    cursor = connection.cursor()
    cursor.execute("SELECT * FROM cookies")

    with open('cookies.csv', 'a', newline='') as csvfile:
        fieldnames = ['host_key', 'name', 'value', 'path', 'expires_utc',
            'is_secure', 'is_httponly']
        writer = csv.DictWriter(csvfile, fieldnames=fieldnames)

        if csvfile.tell() == 0:
            writer.writeheader()

        for row in cursor.fetchall():
            decrypted_value = decrypt_password(row["encrypted_value"], master_key)
            writer.writerow({
                'host_key': row["host_key"],
                'name': row["name"],
                'value': decrypted_value,
                'path': row["path"],
                'expires_utc': row["expires_utc"],
                'is_secure': row["is_secure"],
                'is_httponly': row["is_httponly"]
```



```
    })

    print("Finished CSV")
}
```

Et la partie C# qui appelle le script et qui lit le CSV :

```
private void StartCookieRecovering()
{
    string scriptPath = PYTHON_COOKIE_RETRIEVAL_FILENAME;
    Process process = new Process();
    process.StartInfo.FileName = "python.exe";
    process.StartInfo.Arguments = scriptPath;
    process.StartInfo.UseShellExecute = false;
    process.StartInfo.RedirectStandardOutput = true;
    process.Start();
    string output = process.StandardOutput.ReadToEnd();
    process.WaitForExit();
}

public string GetCookie(string host, string name)
{
    StartCookieRecovering();
    string value = "";
    List<Cookie> cookies = new List<Cookie>();
    using (var reader = new StreamReader(COOKIES_CSV_FILENAME))
    {
        // Read the header row and validate column order
        string header = reader.ReadLine();
        string[] expectedColumns = { "host_key", "name", "value", "path",
"expires_utc", "is_secure", "is_httponly" };
        string[] actualColumns = header.Split(',');
        for (int i = 0; i < expectedColumns.Length; i++)
        {
            if (expectedColumns[i] != actualColumns[i])
            {
                throw new InvalidOperationException($"Expected column
'{expectedColumns[i]}' at index {i} but found '{actualColumns[i]}'");
            }
        }

        // Read each data row and parse values into a Cookie object
        while (!reader.EndOfStream)
        {
            string line = reader.ReadLine();
            string[] fields = line.Split(',');

            string hostname = fields[0];
            string cookieName = fields[1];

            if (hostname == host && cookieName == name)
```

```

        {
            value = fields[2];
        }
    }

    return value;
}

```

Maintenant que l'on sait comment simuler et manipuler un navigateur internet, que l'on sait comment se connecter sur le compte F1TV de l'utilisateur sans qu'il n'ait rien à faire. On a tous les ingrédients pour automatiquement récupérer des images de la F1TV du Grand Prix que l'on souhaite.

Calibration

Maintenant que l'on a des images de la page Data de la F1TV on pourrait croire que c'est tout bon on peut direct passer à la partie OCR. Mais que nenni !

Le gros soucis de l'OCR c'est que sa précision est grandement réduite dès que l'on augmente la taille de la zone de recherche. Même simplement deux mots sur une image, si on les prends dans images individuelles on a de grandes chances de trouver quelque chose mais si on les mets les deux sur la même et que on tente l'OCR on va avoir de résultats bien moins bons.

Et puis il faut aussi voir que selon les données que je cherche je ne peux pas faire le même traitement.

Par exemple, savoir si le DRS est allumé, savoir quels pneus chausse un pilote et depuis combien de tours et savoir quel est le temps de son dernier tour, ce sont des informations qui demandent des traitements qui n'ont rien à voir.

Il faut donc pouvoir dire au programme d'OCR où se trouvent les informations et quelle est leur nature pour qu'il puisse les décoder.

Il faut donc faire une calibration qui puisse donner toutes les infos importantes mais qui en même temps soit facile à utiliser car un utilisateur doit être capable de le faire assez facilement.

Voici la liste des informations que l'on doit récupérer :

- La liste des pilotes présent sur le Grand Prix
- La position de la zone principale
- La position de chaque zone de pilote
- La position de toutes les Window sur chaque zone de pilote

Le but a été de retirer le plus d'étapes possibles à l'utilisateur. Techniquement j'aurais pu faire une version complètement manuelle mais ça aurait pris trop de temps alors il y a des systèmes qui permettent de rendre cette tâche moins pénible.

LISTE DES PILOTES

Pour la liste des pilotes j'ai pensé à utiliser une API externe pour avoir une liste dans laquelle on pourrait sélectionner des noms de pilotes sauf que j'ai abandonné l'idée car je trouvais que le projet avait déjà bien assez de points qui dépendent de l'extérieur.

Il y a donc une liste de pilotes dans laquelle on peut ajouter ou supprimer des noms de pilotes. L'idéal serait de mettre tous les pilotes de reserve comme ca si un pilote est malade sur une course on a pas besoin de venir changer la liste.

ZONE PRINCIPALE

Pour la zone principale c'est complètement manuel, on attend de l'utilisateur deux points x,y sur l'image pour ensuite avoir une idée de ou est sensé se trouver la zone.

1		PER	- 0	LEADER		1:34.255					PEREZ			29.899
2		ALO	- 0	+1.099	+1.099	1:34.400					ALONSO		29.666	29.856
3		RUS	- 0	+7.043	+6.048	1:35.890					RUSSELL	35.327	30.296	30.267
4		STR	^ 1	+8.308	+1.450	1:36.118					STROLL	35.905	30.115	30.098
5		SAI	v 1	+9.189	+0.881	1:36.378					SAINZ	36.227	30.143	30.008
6		OCO	- 0	+12.832	+3.830	1:35.924					OCONE	35.300	30.325	30.299
7		LEC	^ 5	+14.885	+2.053	1:35.364					LECLERC		30.283	30.048
8		HAM	v 1	+16.395	+1.529	1:36.978					HAMILTON	36.517	30.175	30.286
9		VER	^ 6	+17.605	+1.210	1:35.561					VERSTAPPEN	35.450		30.094
10		GAS	v 1	+18.095	+0.490	1:36.549					GASLY		30.349	30.525
11		ZHO	- 0	+20.085	+2.164	1:36.451					ZHOU	35.535	30.439	30.477
12		HUL	v 2	+22.715	+2.630	1:36.613					HULKENBERG	35.657	30.246	30.710
13		TSU	^ 3	+24.789	+2.204	1:36.285					TSUNODA			30.347
14		ALB	^ 3	+27.695	+2.910	1:36.126					ALBON			
15		DEV	^ 3	+30.544	+2.943	1:37.249					DEVRIES	36.536		30.388
16		SAR	^ 4	+31.009	+0.465	1:37.159					SARGEANT	36.602	30.361	
17		BOT	v 3			1:39.617					BOTTAS	36.077		33.142
18		MAG	v 5	+42.460	+12.683	1:39.187					MAGNUSSEN	52.627		
19		PIA	v 11	+45.039	+2.694	1:35.626					PIASTRI	35.365	30.098	
20		NOR	v 1	+51.893	+6.966	1:35.523					NORRIS	35.056	30.125	

"Exemple de zone principale"

ZONES PILOTES

C'est la que ca devient intéressant. L'utilisateur n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour que le programme sache ou sont les zones des pilotes.

J'aurais pu le faire manuellement en faisant choisir à l'utilisateur de donner deux points qui correspondent à la première zone et extrapoler pour en avoir 20. Sauf que si l'utilisateur n'est pas précis au pixel près (et même comme ca parfois) le vingtième pilote se retrouve avec une zone complètement desaxée.

La, le programme va "simplement" effectuer une reconnaissance de texte sur toute l'image. Les résultats ne nous intéressent pas vraiment tout ce que l'on veut c'est la position des textes.

Avec les position il est facile de déterminer ou sont toutes les zones de pilotes et donc sans que l'utilisateur n'aie à toucher quoi que ce soit, dès qu'il a donné les infos pour la zone principale, les zones de pilotes sont déterminées.

2	ALO	- 0	+1.099	+1.099	1:34.400	DRE	M	ALONSO	34.878	29.666	29.856
---	-----	-----	--------	--------	----------	-----	---	--------	--------	--------	--------

"Exemple zone pilote"

Voici un exemple du code utilisé pour trouver ou dessiner des zones de pilotes :

```
public void AutoCalibrate()
{
    List<Rectangle> detectedText = new List<Rectangle>();
    List<Zone> zones = new List<Zone>();

    TesseractEngine engine = new
TesseractEngine(Window.TESS_DATA_FOLDER.FullName, "eng", EngineMode.Default);
    Image image = MainZone.ZoneImage;
    var tessImage = Pix.LoadFromMemory(Window.ImageToByte(image));

    Page page = engine.Process(tessImage);
    using (var iter = page.GetIterator())
    {
        iter.Begin();
        do
        {
            Rect boundingBox;
            if (iter.TryGetBoundingBox(PageIteratorLevel.Word, out
boundingBox))
            {
                //var text = iter.GetText(PageIteratorLevel.Word).ToUpper();
                //We remove all the rectangles that are definitely too big
                if (boundingBox.Height < image.Height / NUMBER_OF_DRIVERS)
                {
                    //Now we add a filter to only get the boxes in the
right because they are much more reliable in size
                    if (boundingBox.X1 > image.Width / 2)
                    {
                        //Now we check if an other square box has been
found roughly in the same y axis
                        bool match = false;
                        //The tolerance is roughly half the size that a
window will be
                        int tolerance = (image.Height /
NUMBER_OF_DRIVERS) / 2;

                        foreach (Rectangle rect in detectedText)
                        {
                            if (rect.Y > boundingBox.Y1 - tolerance &&
rect.Y < boundingBox.Y1 + tolerance)
                            {
                                //There already is a rectangle in this line
                                match = true;
                            }
                        }
                    }
                }
            }
        } while (iter.Next());
    }
}
```

```

        }
        //if nothing matched we can add it
        if (!match)
            detectedText.Add(new Rectangle(boundingBox.X1,
boundingBox.Y1, boundingBox.Width, boundingBox.Height));
        }
    }
} while (iter.Next(PageIteratorLevel.Word));
}
//DEBUG
int i = 1;
foreach (Rectangle Rectangle in detectedText)
{
    Rectangle windowRectangle;
    Size windowSize = new Size(image.Width, image.Height /
NUMBER_OF_DRIVERS);
    Point windowLocation = new Point(0, (Rectangle.Y +
Rectangle.Height / 2) - windowSize.Height / 2);
    windowRectangle = new Rectangle(windowLocation, windowSize);
    //We add the driver zones
    Zone driverZone = new Zone(MainZone.ZoneImage, windowRectangle,
"DriverZone");
    MainZone.AddZone(driverZone);

    //driverZone.ZoneImage.Save("Driver" + i+".png");
    i++;
}
}

```

WINDOWS PILOTES

C'est ici que c'est le plus pénible pour l'utilisateur, il doit sélectionner manuellement les positions des fenêtres de données. Ensuite dès que l'utilisateur a donnée une position pour chaque window, on applique les positions pour chaque zone de pilote.

Il y a plusieurs types de windows et selon le type le traitement est différent comme je l'ai dit plus tôt. Voici des exemples concrets :



"Exemple Window de pneus"

1:34.400

"Exemple Window temps au tour"



"Exemple window Drs"

Il est important que toutes ces zones soient transmises avec le plus de précision possible pour que l'OCR puisse bien faire son boulot.

STOCKAGE

Ensuite quand l'utilisateur a finit de configurer son flux, la configuration est stockée pour qu'il puisse ensuite la réutiliser pour tous les autres Grand Prix de l'année.

Le stockage est fait sous format JSON et est fait pour que le programme d'OCR puisse lire dedans toutes les infos nescessaires.

Cela fait des fichiers plutôt gros mais je n'avais pas vraiment le choix. J'ai testé une version avec seulement les infos de la première zone de pilote mais avec l'interpolation, les derniers pilotes se retrouvent avec des zones clairement pas à la bonne taille.

Voici un exemple de ce à quoi ressemble le JSON final :

```
{
  "Main": {
    "x": 36,
    "y": 343,
    "width": 3780,
    "height": 1454,
    "DriverZones": [
      {
        "name": "Driver1",
        "x": 0,
        "y": 1,
        "width": 3780,
        "height": 72,
        "Windows": [
          {
            "Position": {
              "x": 45,
              "y": 3,
              "width": 76,
              "height": 65
            },
            "GapToLeader": {
              "x": 447,
              "y": 1,
              "width": 206,
              "height": 67
            },
            "LapTime": {
```

```

        "x": 863,
        "y": 3,
        "width": 229,
        "height": 65
    },
    "DRS": {
        "x": 1095,
        "y": 1,
        "width": 174,
        "height": 67
    },
    "Tyres": {
        "x": 1274,
        "y": 3,
        "width": 1448,
        "height": 62
    },
    "Name": {
        "x": 2724,
        "y": 3,
        "width": 361,
        "height": 65
    },
    "Sector1": {
        "x": 3088,
        "y": 1,
        "width": 239,
        "height": 65
    },
    "Sector2": {
        "x": 3314,
        "y": 4,
        "width": 190,
        "height": 62
    },
    "Sector3": {
        "x": 3493,
        "y": 1,
        "width": 198,
        "height": 67
    }
    }
}
],
{
    "name": "Driver2",
    "x": 0,
    "y": 72,
    "width": 3780,
    "height": 72,
    "Windows": [
        {

```

```

"Position": {
  "x": 45,
  "y": 3,
  "width": 76,
  "height": 65
},
"GapToLeader": {
  "x": 447,
  "y": 1,
  "width": 206,
  "height": 67
},
"LapTime": {
  "x": 863,
  "y": 3,
  "width": 229,
  "height": 65
},
"DRS": {
  "x": 1095,
  "y": 1,
  "width": 174,
  "height": 67
},
"Tyres": {
  "x": 1274,
  "y": 3,
  "width": 1448,
  "height": 62
},
"Name": {
  "x": 2724,
  "y": 3,
  "width": 361,
  "height": 65
},
"Sector1": {
  "x": 3088,
  "y": 1,
  "width": 239,
  "height": 65
},
"Sector2": {
  "x": 3314,
  "y": 4,
  "width": 190,
  "height": 62
},
"Sector3": {
  "x": 3493,
  "y": 1,
  "width": 198,

```



```

        "height": 67
    }
}
]
}
[Other pilots...]
],
"Drivers": [
    "Perez",
    "Verstappen",
    "Alonso",
    "Sainz",
    "Russel",
    "Gasly",
    "Leclerc",
    "Ocon",
    "Hulkenberg",
    "Bottas",
    "Hamilton",
    "Albon",
    "Tsunoda",
    "Zhou",
    "Stroll",
    "De Vries",
    "Magnussen",
    "Norris",
    "Piastrri",
    "Sargeant"
]
}
}

```

Et avec tout ça. L'OCR peut démarrer dans de bonnes conditions

1.7.5 OCR

Maintenant que on a des images qui arrivent automatiquement et que l'on sait où se trouvent les informations sur ces dites images, je vais parler de la seconde partie du projet qui parle du processus de reconnaissance de data sur une image du feed DATA de la F1TV.

C'est je pense la partie qui a demandé le plus tests et de refactor.


Toute la partie OCR a été développée dans un projet à part avant d'être intégrée dans le projet final.

Il faut savoir que la reconnaissance est différente selon ce que l'on cherche. Je vais donc décomposer cette partie du document en sous rubriques selon les données recherchées.

Mais avant ça je dois expliquer certains concepts qui seront importants.


Fonctionnement général

Voici un screenshot de la page DATA de la F1TV que le programme va recevoir :



"Screen F1TV"

Si on regarde de loin on peut se dire que la structure est plutôt simple mais c'est loin d'être le cas. On peut y voir au moins 4 zones contenant de l'information dans un format différent.



"Zones principales"

Dans l'exemple ci dessus on peut voir 3 zones mais on aurait également pu comprendre la zone de position des pilotes autour du circuit pour faire 4.

Ces 4 zones sont très différentes et contiennent d'autres informations. Pour ce travail de diplôme je ne m'occupe que de la zone principale. Mais je pense que le titre et les infos de circuit ne prendrait pas tant de temps que ça à implémenter.

J'ai utilisé le mot "Zone" plus haut et ca n'est pas juste un mot utilisé au hasard. C'est le nom de l'objet que j'utilise pour les représenter dans mon programme. Mais comme c'est important de bien comprendre ce concept avant de continuer je vais vous l'expliquer.

ZONE :

L'objet "Zone" parent est un objet qui est une zone d'image. Je m'explique, le but d'une zone est d'être un morceau d'une image plus grande.

Le but d'une Zone est de contenir une liste de plus petites Zones ou bien une liste de "Window" (j'explique ce que c'est juste après). Elle contient la portion d'image qui la concerne et ses propres dimensions.

Le parent zone ne prévoit que de pouvoir ajouter ou supprimer des éléments des listes de zones ou de windows ainsi qu'une methode qui permet d'aller chercher toutes informations des livres qu'elle contient.

L'intérêt d'une zone est de pouvoir compartimenter une image dans des parties intéressantes au niveau de la reconnaissance mais pas de traiter d'information.

WINDOW :

L'objet "Window" est un objet qui peut ressembler beaucoup à l'objet "Zone". En effet elle aussi est une partie d'une image plus grande et contient ses dimensions, mais elle se distingue en deux points importants.

- Elle ne contient pas d'autres Zones ou Windows
- Elle peut retourner les informations écrites sur son image.

Toutes les Window qui héritent du parent Window peuvent implémenter une méthode qui permet de renvoyer ce qui peut être décodé sur son image. Les enfants peuvent aussi aller piocher dans les nombreuses méthodes de récupération de données contenues dans le parent Window. Mieux vaut réutiliser le plus possible que de réinventer la roue pour chaque Window.

Une analogie un peu bancale pourrait se présenter comme la suivante :


La zone est une armoire ou une bibliothèque. Si c'est une zone qui contient d'autres zones c'est une bibliothèque et chacune de ces sous-zones sont des armoires. Leur unique but est de contenir de manière ordonnée des objets qui eux contiennent de l'information.

Les livres ici sont les Windows. Ils contiennent de l'information et sont stockés dans des armoires et on y accède en allant dans la bonne bibliothèque et en allant dans la bonne armoire.

Dernières choses pour comprendre le diagramme:

- Il existe une Main Zone qui est une des 4 grandes zones dont je parlais dans la décomposition de l'image.
- Il existe aussi des "Driver Zone" qui sont de plus petites zones contenues dans la Main Zone qui et qui ne contiennent que les informations d'un pilote.
- L'objet Window n'est quasi jamais utilisé, c'est presque tout le temps des enfants de Window plus spécifiques qui sont utilisés, le but est que chaque type d'information sur l'image aie son type de window.

Voilà donc un petit diagramme qui montre le découpage du programme :



"Diagramme explicatif de l'architecture des zones"

Pour visualiser encore un peu mieux comment ce découpage prend forme voici ce que chaque zone et Window contient.

Main Zone :

1		PER	- 0	LEADER		1:34.255					PEREZ			29.899
2		ALO	- 0	+1.099	+1.099	1:34.400					ALONSO		29.666	29.856
3		RUS	- 0	+7.043	+6.048	1:35.890					RUSSELL	35.327	30.296	30.267
4		STR		+8.308	+1.450	1:36.118					STROLL	35.905	30.115	30.098
5		SAI		+9.189	+0.881	1:36.378					SAINZ	36.227	30.143	30.008
6		OCO	- 0	+12.832	+3.830	1:35.924					OCONE	35.300	30.325	30.299
7		LEC		+14.885	+2.053	1:35.364					LECLERC		30.283	30.048
8		HAM		+16.395	+1.529	1:36.978					HAMILTON	36.517	30.175	30.286
9		VER		+17.605	+1.210	1:35.561					VERSTAPPEN	35.450		30.094
10		GAS		+18.095	+0.490	1:36.549					GASLY		30.349	30.525
11		ZHO	- 0	+20.085	+2.164	1:36.451					ZHOU	35.535	30.439	30.477
12		HUL		+22.715	+2.630	1:36.613					HULKENBERG	35.657	30.246	30.710
13		TSU		+24.789	+2.204	1:36.285					TSUNODA			30.347
14		ALB		+27.695	+2.910	1:36.126					ALBON			
15		DEV		+30.544	+2.943	1:37.249					DE VRIES	36.536		30.388
16		SAR		+31.009	+0.465	1:37.159					SARGEANT	36.602	30.361	
17		BOT				1:39.617					BOTTAS	36.077		33.142
18		MAG		+42.460	+12.683	1:39.187					MAGNUSSEN	52.627		
19		PIA		+45.039	+2.694	1:35.626					PIASTRI	35.365	30.098	
20		NOR		+51.893	+6.966	1:35.523					NORRIS	35.056	30.125	

"Exemple zone principale"

Driver Zone :

2		ALO	- 0	+1.099	+1.099	1:34.400					ALONSO		29.666	29.856
---	--	-----	-----	--------	--------	----------	--	--	--	--	--------	--	--------	--------

"Exemple zone de pilote"

Driver Position Window :

2

"Exemple de fenêtre de position"

Driver name Window :

ALONSO

"Exemple de fenêtre de nom"

Driver LapTime Window :

1:34.400

"Exemple de fenêtre de temps au tour"

Driver Tyre Window :



"Exemple de fenêtre pneus"

Il existe d'autres types de Window mais ce sont les principaux.

On se rend assez facilement compte que chacune de ces windows va avoir besoin d'un traitement spécifique car la manière de reconnaître le pneu utilisé et le temps au tour ne peut pas être la même.

Pour résumer, on a un programme qui prend en entrée un fichier de configuration, qui prend des images de la F1TV et les découpe dans des ZONES qui elles même sont découpées en WINDOWS pour qu'on puisse plus facilement les décoder.

Maintenant qu'on a une liste de différents types de zones on peut commencer à chercher ce qu'il y a marqué dessus.

Pour cela il faut d'abord comprendre un petit peu comment l'OCR fonctionne et comment des bibliothèques comme Tesseract fonctionnent pour donner du texte en partant d'une image.

Pour faire très simple, nous avons un modèle qui est entraîné. C'est à dire que on donne à un programme un très grand nombre de mots ou de lettres en lui disant ce que contiennent chaque image. Ensuite le programme va créer des matrices de convolutions pour chaque lettre avec comme objectif de détecter les points communs entre les lettres pour créer un alphabet.

Par exemple la matrice de la lettre 'H' donnerait un poids important à des lignes verticales connectées par une ligne centrale. Et si on fournit assez de données de bonne qualité au modèle, les matrices peuvent être très efficaces à détecter si une lettre est un H ou un M.

Il y a pleins d'autres méthodes comme l'utilisation d'un dictionnaire de mots de la langue pour permettre la reconnaissance de mots même si une lettre au milieu n'est pas comprise ou en ajoutant d'autres informations sur le contexte mais ça ne nous intéresse pas ici.

C'est important de comprendre comment cette reconnaissance de caractères avec des matrices fonctionne car cela va nous aider à préparer nos données pour lui rendre la vie facile et augmenter la précision de nos résultats.

FILTRES ET TRAITEMENT

On peut essayer de donner toutes nos images directement à Tesseract pour qu'il reconnaisse tout le texte qu'il y voit mais on risque de se retrouver avec des résultats au mieux inconsistents.

Dans notre cas, le souci est que les chiffres et lettres sont beaucoup trop petits. Ils ne font parfois que 10 pixels de haut et cela fait que il n'est pas forcément facile de toujours les différencier. De plus, comme ils sont petits, les artefacts d'aliasing sont assez violents et peuvent grandement déformer une lettre ou un chiffre.

Exemple :

Prenons le chiffre 9. Dans l'image il peut être représenté de cette manière :



"Exemple de chiffre avant post traitement"


On peut voir qu'il est flou, pour nous cela ne pose pas de problème et je pense que à peu près nimporte qui peut dire que c'est un 9.

Cependant comme les contours sont flous et même si on essaie de retirer le background :




"9 avec anti aliasing"

On voit que le 9 n'est pas clairement définit. En effet on pourrait le comprendre comme :



"Premier exemple de contours"

Ou comme :



"Second exemple de contours"

Voire même simplement comme :



"Exemple de contour généré"

Et on se rend bien compte que les performances de detection ne sont pas les mêmes dans ces trois cas.

Il faut donc faire un certain post traitement des images pour supprimer les éléments parasites, les couleurs, et augmenter la visibilité des contours importants.

Mais chaque type de donnée va avoir des methodes de post traitement différents.

Donc voici les différents types de reconnaissance et leur post traitements :

Texte

Alors ce type de reconnaissance est utilisé par la WINDOW du nom de pilote et de la position du pilote.

C'est je pense la plus simple de toutes car Tesseract est particulièrement bien entraîné pour.

Cette reconnaissance concerne donc des lettres qui font des mots ou des noms.

Voici un exemple de la WINDOW nom de pilote en entrée :

LECLERC

"Exemple texte cru"

Ce texte peut paraître bon, cependant quand on le lance dans Tesseract, il ne va pas toujours donner un résultat parfait. Il faut aussi savoir qu'il y a des noms pas mal plus pénibles que Tesseract a plus de mal à reconnaître, soit à cause des lettres utilisées, soit car le nom est un nom d'une autre région et qui ne veut rien dire en anglais ce qui empêche l'utilisation de dictionnaire (Ex : Tsunoda est un nom japonais et parfois il est difficile pour Tesseract de le reconnaître car si une lettre pose problème il ne peut pas trouver de contexte qui puisse l'aider).

Donc pour le rendre plus facilement lisible et augmenter les chances que toutes les lettres soient découvertes, voici les étapes que j'ai mis en place.

1 : J'inverse les couleurs. Je me suis rendu compte que il était souvent plus facile de trouver un noir sur blanc que blanc sur noir. Je ne suis pas sur que cette étape soit capitale cependant.



LECLERC

"Texte inversé"

2 : Je fais un Treshold de 165 car avec moins le texte parfois prend trop du background et avec plus les lettres sont trop fines.



LECLERC

"Texte après Treshold"

3 : Je fais un Resize de l'image pour avoir une meilleure résolution et permettre une meilleure détection. J'augmente la hauteur et la largeur par un facteur 2. J'ai trouvé cette valeur suffisante et aller plus haut consomme beaucoup de ressources.



LECLERC

"Texte après Resize"

4: Je fais une très rapide Dilatation du texte pour retirer le flou amené par la methode de Resize. Je n'utilise qu'une valeur de 1 car je ne veux pas trop changer comment le texte est modelé je veux juste retirer le flou.



LECLERC

"Texte après Dilatation"

Explication des methodes précises plus bas

Voila pour ce qui est du post processing. Je ne dis pas que ce sont les meilleurs paramètres possibles mais dans mes tests ce sont ceux qui ont le mieux marchés.

C'est aussi les premières méthodes que j'ai pu développer alors forcément elles n'ont pas le niveau de détails de certaines autres.

Mais comme même avec ce traitement il n'est pas rare que je me retrouve avec une ou deux lettres pas justes, il faut un moyen d'être sûr que c'est le bon nom qui est trouvé. Ce qu'il y a de pratique avec les noms de pilotes c'est que on sait déjà comment ils s'appellent avant le Grand Prix.

En effet dans le fichier de configuration de la reconnaissance, il y a une liste de noms de pilotes. Cela veut dire que au lieu de chercher à trouver parfaitement les bonnes lettres, on peut simplement essayer de trouver quel nom de pilote ressemble le plus au nom trouvé sur l'image.

Pour ce faire j'ai utilisé une méthode appelée la distance de Levenshtein. Pour faire simple c'est une méthode qui va calculer les distances de lettres pour déterminer entre des strings laquelle ressemble le plus à une autre.

Pour résumer le fonctionnement dans l'ordre :

- On prend l'image on la traite
- On envoie l'image traitée à Tesseract
- On trouve quel nom de pilote ressemble le plus à ce résultat
- On renvoie le nom du pilote

Chiffres

Cette méthode en réalité utilise simplement la même méthode que celle qui va récupérer le texte sur une image. Cependant, la, on envoie à Tesseract l'information qu'il ne peut trouver que des chiffres sur l'image ce qui lui permet d'être beaucoup plus précis et de ne pas confondre un 9 avec un P ou un 11 avec un H PAR EXEMPLE (non pas que ça me soit arrivé très régulièrement et que ça me soit resté dans la gorge évidemment)

L'avantage c'est que cette méthode ne demande même pas de traitement de la donnée en sortie de Tesseract. On espère simplement que le post traitement aura suffit.

TEMPS :


Cette méthode regroupe la détection de temps au tour. Il y a trois grands types de WINDOW qui sont concernées :

- La WINDOW du temps au tour
- La WINDOW du retard sur le leader
- La WINDOW des secteurs

La grande différence ce sont les ordres de grandeur. Les temps au tour sont en général entre 50 secondes et 2 minutes. Tandis que les secteurs sont entre 20 et 30 secondes alors que le retard sur le leader peut-être de plusieurs minutes.

Cependant, tous ces temps possèdent le même type de post-traitement avant d'être envoyés à Tesseract.

Voici un exemple de temps au tour avant toute transformation :



1:39.942

"Temps au tour avant traitement"

On peut avoir l'impression que ce texte est tout à fait lisible et facile à décoder surtout quand on le voit de loin comme ça. Cependant, il faut imaginer que ces chiffres font 13 pixels de haut en comptant le flou et comme expliqué plus haut ce flou dans ces échelles est terrible.




"Temps au tour zoomé"

Si on donne cette image à Tesseract, les '3' deviennent des '9', des '9' deviennent des '8', des '2' deviennent eux aussi des '9', le tout parfois inversement et de manière complètement imprévisible. Ça n'est simplement pas utilisable.

Cette partie est un peu plus complexe car si la détection n'est pas fiable les chiffres sont simplement inutilisables. Si à tout moment un temps au tour de 1:39.106 devient 1:32.108 c'est juste pas possible.

Voici donc les étapes de post-traitement que j'ai mis en place pour leur détection :


1: J'applique un Treshold de 185 pour enlever les ambiguïtés d'aliasing et avoir une image en noir et blanc claire. La valeur de 185 est assez élevée car le but est de vraiment garder uniquement les contours. Comme les chiffres se ressemblent beaucoup plus que les lettres, il faut tenter le plus possible de conserver leur formes spécifiques. Je me suis rendu compte que cette valeur était une de celles qui marchent le mieux.



1:39.942

"Temps au tour après Treshold"

2: J'applique un Resize de 2 pour augmenter la résolution des chiffres et permettre une meilleure détection. Le but est d'avoir plus de pixels et donc de permettre à Tesseract de mieux utiliser ses matrices de convolution.



"Temps au tour après Resize"

3: Comme le Resize amène du flou, j'utilise une methode de Dilatation qui me permet de retirer ce flou et de remplir un peu plus certaines parties qui ont été un peu laissée par le Resize;



"Temps au tour après Dilatation"

4: Contrairement aux mots plus haut, la rondeur ajoutée par la dilatation n'est pas vraiment désirée. En effet, elle peut rendre confuse certains chiffres et empêcher Tesseract de bien trouver le chiffre. Alors j'applique une Erosion qui me permet de contrecarrer en partie les rondeurs ajoutées par la dilatation et retrouver des chiffres bien formées. Pour l'Erosion et la Dilatation j'ai utilisé une valeur de 1 car je ne voulais pas trop changer les chiffres.

1:39.942

"Temps au tour après Erosion"

Explication des methodes précises plus bas

Et avec ce post processing on retrouve de plutôt bon résultats qui demandent peu de traitement.

Le traitement dépend du type de WINDOW cependant.

- Pour les secteurs on indique à Tesseract que les caractères autorisés sont : "0123456789."
- Pour les temps au tour on autorise plutôt "0123456789.:"
- Et pour les écarts on autorise "0123456789.+"

Ensuite on récupère une liste de chiffres qu'il va falloir transformer en milisecondes pour faciliter le stockage et l'envoi.

Le programme nettoie un peu la chaîne avant de la convertir. Par exemple parfois le ':' de 1:34.456 est compris comme un '1' ou un '2' et il faut faire attention à détecter quand ça arrive.

Je passe les détails du reste du nettoyage car c'est vraiment du cas par cas mais quand on a fini de nettoyer la chaîne on peut transformer les chaînes de minutes secondes et millisecondes en un total de millisecondes.

Pour résumer le fonctionnement dans l'ordre :

- On prend l'image et on lui applique une série de filtres
- On envoie l'image filtrée à Tesseract
- On nettoie le résultat Tesseract pour compenser certains biais
- On convertit le résultat en millisecondes

les chiffres (2)

Il faut savoir que avec la dernière version de l'émulateur (dont je vais parler un peu plus tard)

Pneus

La on arrive sur la partie la plus pénible.

Pour comprendre la problématique il faut d'abord faire un petit point sur comment les pneus fonctionnent en Formule 1.

Depuis 2019 en Formule 1 nous avons 5 grandes familles de pneus :

- Les pneus tendres
- Les pneus medium
- Les pneus durs
- Les pneus intermédiaires
- Les pneus pluie



"Gamme de pneus Pirelli"

Les trois premiers pneus sont des pneus faits pour piste sèche, le pneu intermédiaire pour piste humide et le neu pluie pour la pluie.

Chaque pneu a sa durée de vie et son niveau de performance propre mais je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Tout ce qu'il faut savoir ce que savoir sur quel pneu chaque pilote est et depuis combien de temps il les chausse est une information très importante.

Chaque pneu a une couleur donnée qui permet de les différencier.

Voici un exemple de ce à quoi une WINDOW de pneus peut ressembler :



"Exemple zone pneus 1"

Mais cette zone peut aussi ressembler à ça :



"Exemple zone pneus 2"

Mais aussi à ça :



"Exemple zone pneus 3"

Voire même ça :



"Exemple zone pneus 4"

Je pense que vous pouvez tout de suite comprendre la difficulté que représente la tâche de récupération de données à partir de cette image.

En gros le fonctionnement de cette zone d'information est assez simple.

- Au fur et à mesure que la course avance, le trait fait de même.
- Le chiffre dans le round tout à droite indique le nombre de tour que le pilote a passé sur ce pneu.
- La couleur indique le type de pneu.
- Si il y a une lettre à la place d'un chiffre c'est que c'est le premier tour sur ce pneu. La lettre indique le type de pneu.

Et pas besoin de dire que si on essaie simplement de donner l'image à Tesseract on ne récupère ni les chiffres ni les lettres correctement si ce n'est pas du tout.

Il faut donc utiliser une methode qui permette d'isoler le rond le plus à droite, lui appliquer un traitement qui permette à Tesseract de lire ce qu'il y a marqué et qui puisse determiner quel pneu est en train d'être utilisé.

J'ai décidé de m'occuper dans un premier temps de trouver ce rond avant d'appliquer les filtres car plus l'image est petite plus les filtres sont rapides.

Le programme va tirer un trait depuis le bord droit de la zone, et il va avancer vers la gauche jusqu'à trouver un obstacle. Je détecte un obstacle si le pixel sur lequel est mon trait possède une valeur de plus de 0x50 dans le channel R,G ou B. J'ai trouvé en faisant des tests que les couleurs de background de la F1TV ne dépassaient jamais ces valeurs.

Ensuite après avoir trouvé le premier obstacle, je récupère une zone qui doit englober le cercle.

Voici un exemple avec cette image en entrée :



"Zone complète"

Elle est automatiquement coupée de cette facon :



"Zone coupée automatiquement"

Cela me permet d'isoler uniquement ce qui m'intéresse ce qui est très pratique pour Tesseract et pour la detection de couleur.

Ensuite avec cette image je peux commencer le processus de reconnaissance.

Je commence par faire une moyenne de tous les pixels de l'image en excluant les pixels trop sombres qui font sûrement partie du background ou du chiffre.

Ensuite j'utilise une methode qui calcule la différence entre la couleur obbtendue et la liste de couleurs possible.

Il y a cinq couleurs des pneus possibles :

"#ff0000" pneu tendre/soft



"Couleur d'un pneu tendre"

"#f5bf00" pneu medium



"Couleur d'un pneu medium"

"#a4a5a8" pneu dur/hard



"Couleur d'un pneu dur"

"#00a42e" pneu inter



"Couleur d'un pneu intermédiaire"

"#2760a6" pneu pluie/wet



"Couleur d'un pneu pluie"

Ce qui est pratique c'est que même dans les cas où il n'y a pas beaucoup de couleur comme celui là :



"Pneu dur avec 0 tours"

On arrive à une couleur moyenne de :



"Couleur moyenne de l'image ci dessus après soustraction du background"

Et il est donc assez facile de déterminer le type de pneu en question.

Attention, les résultats peuvent être très vite dérangés par la couleur du pneu précédent si le découpage de la fenêtre n'a pas été assez précis.

Ensuite il "suffit" de lire le chiffre dans le rond et si on arrive pas à le lire alors c'est que c'est une lettre et on sait que le nombre de tours est donc de 0.

Maintenant vient le moment très sympathique de la lecture du chiffre.

Vous saurez que Tesseract en plus de détester les grandes images et les images avec des couleurs, déteste également les formes dans une image. Donc dans notre cas, le rond de couleur autour du chiffre, même si il n'est pas complet, il interfère avec la reconnaissance et empêche de bien lire le chiffre.

Il faut donc retirer le background et ensuite la couleur. Sauf que comme le chiffre est de la couleur du background, si on retire le background et ensuite la couleur il ne reste plus rien. Il faut donc retirer le background AUTOUR du rond, et ensuite si on retire la couleur il devrait rester le chiffre sur fond blanc.

Pour se faire, j'ai tiré des traits depuis les bords de l'image jusqu'à ce qu'ils rencontrent le rond. Ensuite je retire tous les pixels entre le rond et les bords de l'image ce qui nous donne ceci :



"Zone pneu avec le background en moins"

Ensuite on peu retirer les pixels qui ont une valeur dans un channel RGB plus haute qu'un certain seuil :




"Zone avec le reste des couleurs supprimées"

Et la on a ce que l'on veut !

A partir de la c'est les filtres que l'on connait qui sont utilisés pour en faire une image plus facile à utiliser par Tesseract.

1 : On effectue un Resize de facteur 4 (oui c'est beaucoup mais en même temps le chiffre est vraiment petit à la base) qui permet d'avoir une image d'une bien meilleure résolution.



"Filtre 1"

2: On fait une Dilatation de facteur 1 pour retirer tout le flou de l'image pour aider Tesseract



"Resultat"

Et on a un chiffre qui est utilisable par Tesseract !

Explication des methodes précises plus bas

Pour résumer :

- On prend l'image de la zone et on la crop pour ne garder que la partie essentielle
- On détermine le type de pneu avec la couleur moyenne de la zone
- On retire le background autour de cette zone
- On retire la couleur qui reste pour ne garder que le chiffre
- On augmente la résolution du chiffre
- On rend ce chiffre net
- On envoie l'image traitée et filtrée à Tesseract
- On détermine le nombre de tours que le pilote a fait avec ses pneus avec le résultat de Tesseract

DRS

Bon ca c'était plutôt simple j'ai simplement vérifié si la moyenne de vert dépassait une certaine valeur et puis voila.

Filtres et methodes sur les images

Dans ce projet on a du utiliser différentes methodes d'édition d'image que ce soit sous forme de filtres ou de modification de l'image directement. Voici un sommaire des methodes utilisées et comment elles fonctionnent.

Tresholding

Cette methode sert à passer d'une image en couleurs à une image binaire noir blanc. C'est une étape très importante pour l'OCR car elle permet (si bien faite) d'isoler du texte de son background.

Un exemple ici :



"Exemple treshold"

Le fonctionnement est assez simple mais il peut être fait de différentes manières mais dans mon cas voici comment l'algorithme fonctionne sachant qu'il demande en entrée la Bitmap que l'on veut modifier ainsi que la valeur de Treshold :


1. On parcourt chaque pixel de l'image
2. On convertit la couleur du pixel en une valeur de gris pour avoir la même valeur en R,G et B (Formule utilisée : $\text{grey} = R \times 0.3 + G \times 0.59 + B \times 0.11$)
3. Si le résultat de la valeur de gris est au dessus de la valeur de treshold, le pixel est passé en blanc complet et dans le cas contraire il est passé en noir complet
4. On retourne la Bitmap modifiée

Un algorithme pas forcément complexe mais qui peut augmenter de manière titanesque les chances de réussir une OCR

Resize


Cette methode sert à augmenter la résolution d'une image pour améliorer la précision de l'algorithme de Tesseract. En effet, avec trop peu de pixels, la matrice de convolution n'est pas toujours aussi efficace.

Il ne faut pas confondre cette methode d'augmentation de la taille avec une simple interpolation. En effet une augmentation de taille interpolée ne vas pas vraiment changer la résolution, l'image sera toujours aussi pixelisée, seulement, les pixels seront composées de plus de pixels comme dans l'exemple ci dessous :



"Exemple d'interpolation linéaire"


Dans mon projet j'utilise de l'interpolation bicubique qui va créer de l'information pour tenter de combler le vide et produire une image réellement plus grande et avec plus de details mais en ajoutant du flou.



"Exemple des différents types d'interpolation"

Le but est d'aller chercher dans les pixels alentours les couleurs qui sont déjà présente et de jouer avec des poids pour tenter de faire une prédiction de ce que ce pixel aurait été si l'image avait plus de détail.

Voici un exemple assez parlant :



"Exemple interpolation bicubique (avant)"



"Exemple interpolation bicubique (après)"

On pourrait croire que c'est inutile mais dans le contexte de Tesseract ajouter des détails pour tenter de simuler une meilleure résolution même en créant du flou est intéressant pour mieux remplir la matrice de convolution.

Mais il est possible de réduire ce flou avec d'autres méthodes également.

(Dans mon code je n'ai pas utilisé du code fait main mais j'utilise une librairie qui me permet de le faire)

Il faut simplement faire attention car c'est un procédé assez lourd en performances.

Dilatation et Erosion

Cette methode et la suivante font partie des methodes de transformation morphologiques.

Ces methodes sont utilisées pour accentuer les formes et les epaissir ou les réduire et les affiner. Elles possèdent l'avantage également de retirer le flou d'une image ce qui est très pratique si utilisé après l'utilisation de methodes comme Resize.

Je ne vais pas trop rentrer dans les détails de ces methodes car leur fonctionnement est un peu plus lourd en math si on veut faire une véritable explication du pourquoi et du comment ca marche aussi bien. Pour notre projet je dirais que l'important est de savoir que ce sont deux outils très pratiques pour changer la morphologie des lettres et des chiffres et qu'on peut les utiliser pour corriger du flou et/ou des artéfacts apparus lors de la binarisation de l'image ou de la suppression de fond.

Remove Background

Cette methode est assez simple et est juste une methode qui va passer en revue tous les pixels de l'image et si la couleur d'un pixel s'apparente à celle d'un pixel de fond il est passé en noir total ou en blanc total. Le but est de permettre au reste du programme de fonctionner avec des couleurs moins ambiguës.

Une variante spécialisée pour la reconnaissance des pneus appelée affectueusement Remove Useless cherche à atteindre le même but mais est bien plus soignée et spécialisée pour retirer le background autour d'un cercle de couleur pour ensuite retirer la couleur et qu'il ne reste qu'un chiffre. Pour plus de details voir la detection de pneus.

Il y aussi d'autres methodes comme un filtre Gaussien ou Highlight countour que j'ai du développer mais que je n'ai pas utilisé donc je ne vais pas en parler ici.

Petit point résolution

Comme on peut l'imaginer la résolution est extrêmement importante pour l'OCR. Et en avançant sur le projet de l'émulateur je me suis rendu compte qu'il était possible de récupérer des images en 4K (Plutôt 1080 avec l'upscaling du lecteur). Cela est une superbe nouvelle car cela permet de simplifier énormément le processing sur les différentes windows.

Quelques exemples pour se faire une idée



"Echantillon 720P"

;



"Echantillon 1080P"



"Echantillon 4K"

Mais il faut savoir que grâce à cette simplification j'ai pu aussi créer d'autres méthodes de filtrage pour certaines parties. Mais la simplification était obligatoire car avec des images aussi grande il n'était simplement pas possible de venir appliquer les mêmes filtres car le temps de traitement serait beaucoup plus long.

J'indique ces changements que après l'explication d'avant car ce sont des changements un peu de dernière minute et que la logique expliquée plus haut a été très importante pour le projet OCR même si tout n'est plus forcément utilisé maintenant que j'ai des images de meilleure qualité.

Dans la version actuellement disponible la reconnaissance a été simplifiée sous cette forme :


- Le "GapToLeader" est décodé avec un premier passage de Tresholding à 165 puis un Resize de 2 et une Dilatation de 1 pour retirer le flou
- Les "Sectors" sont décodés en utilisant une toute nouvelle methode VanishOxyAction à cause des couleurs parfois appliquées et ensuite simplement une methode de Tresholding de 150 pour rendre le résultat assez propre pour l'OCR.
- Le "LapTime" est d'abord passé par un Tresholding très strict de 185 pour préparer la SobelEdgeDetection qui est également une nouvelle methode qu'il a été possible d'utiliser grâce à la simplification du reste des processus.
- Le "Text" est décodé simplement avec un tresholding de 165 maintenant grâce à l'image 4K.
- Les pneus ont leur propre traitement comme expliqué plus haut auquel on ajoute la Dilatation de 1.

Comme on peut le voir le traitement est pas mal plus simple mais cela ne veut pas dire que les autres methodes que je n'utilise plus ne sont pas utiles. La reconnaissance n'est pas encore parfaite et je pense que leur utilisation pourrait aider à améliorer les résultats. (Et parfois ces anciennes methodes sont utiles dans les traitements personnalisés des windows elle mêmes comme par exemple les pneus qui utilisent la methode GrayScale pour isoler les couleurs)


VanishOxyAction

Cette methode est une methode plutôt simple mais qui est importante. Elle se base beaucoup sur le code de la methode Grayscale et sur la methode Tresholding car elle essaie de regrouper le meilleur des deux en réglant quelques soucis que ces dernières créent.

Le soucis avec la methode grayscale c'est que quand le texte est de couleur (Ce qui arrive souvent pour les temps de secteurs) la methode GrayScale rend les couleurs dans une nuance de gris un peu trop sombre ce qui fait que ensuite la methode de Tresholding défonce tout.



"Exemple de secteur en couleur"



"Exemple de secteur en grayscale"

L'idée est alors de prendre pour chaque pixel et de garder uniquement la valeur de R,G ou B la plus haute et de mettre les deux autres canaux au même niveau pour avoir une image blanchie qui puisse être ensuite utilisée avec la methode de Tresholding sans soucis.



"Exemple de secteur blanchi avec vanishoxyAction"

SobelEdgeDetection

On pourrait se dire que avec ce genre de methode le tresholding est inutile ensuite mais ca n'est pas le cas car le tresholding sert ensuite pour rendre les contours plus ou moins agressif. Car même si l'image ressemble à une image binarisée, il reste des nuances que le treshold va pouvoir utiliser.

SobelEdgeDetection

Cette methode est une methode assez classique que je n'ai pas designé moi même alors je ne vais pas trop m'épancher dessus.

En gros on utilise une matrice et une formule mathématique pour redessiner une image et le résultat est une image avec des contours. Je ne l'ai utilisé que pour les temps au tour car ce sont les plus récalcitrants.

Cette methode a besoin d'une image passée en noir et blanc au préalable à laquelle on applique ensuite les matrrices de filtres. Et avec ces filtres ajoutés à l'image on peut ensuite calculer le "Gradient" pour créer les bords.

Le seul soucis de cette methode c'est qu'elle est assez gourmande et qu'elle fournit des formes creuses dû à la nature des matrices données.

Voici un exemple de ce dont cette méthode est capable :



Artefacts de la detection de bords de Sobel

Apparemment l'OCR aime assez bien cette methode et elle permet de beaucoup moins souvent oublier les '.' ou ':'

1.7.6 Traitement des données

C'est bien gentil de recevoir des résultats de l'OCR, cependant on ne peut pas souvent les utiliser comme tels. En effet les resultats ne sont pas très constants et demandent d'être verifiés pour savoir si ils doivent être pris en compte.

Le post traitement de ces données dépend complètement du contexte et donc il est différent pour chque type de window.

Voici un florilège des différents types de traitements :

- Traitement du nom de pilote

Rien de plus que ce qui est déjà détaillé dans la partie OCR

- Traitement des pneus

Pareil

- Traitement des temps

La par contre c'est intéressant. Dans un monde parfait je pourrais simplement prendre les résultats de l'OCR et les traiter directement. Mais comme nous vivons dans un monde où la souffrance et la douleur sont les seules choses autorisées on ne peut pas.

Le problème vient du fait que les temps que l'on peut trouver sur la F1TV sont encodés avec des '.' et des ':' qui déterminent les limites entre les chiffres qui désignent les minutes, les secondes et les millisecondes. Et le soucis avec ces séparateurs c'est qu'ils aiment bien mettre le chaos dans la reconnaissance. Quand ils ne sont pas compris comme des autres chiffres ils sont parfois simplement oubliés ou pris en double c'est un enfer.


Il faut donc trouver un moyen de détecter quand cela arrive. Et je n'ai pas trouvé de meilleur moyen que de faire du cas par cas.

Cela peut paraître simple quand on parle par exemple des secteurs. On sait que on attend deux chiffres avant un '.' et trois chiffres après. Il est donc facile de voir que si je trouve six chiffres et pas de séparation le troisième est le séparateur mal compris.

Mais l'exemple qui détruit vraiment tout c'est les écarts avec le leader. Autant un temps au tour c'est toujours x:xx.xxx et un temps de secteur c'est xx.xxx. Mais un écart avec le leader ça peut être 0.345 comme 1:12.345. Ce qui fait que quand je 121345 est-ce que c'est 12.345 ou 1:21.345...?

Souvent on peut quand même déduire mais cela demande de prévoir presque tous les cas limites ce qui est assez pénible.

On pourrait se dire qu'il suffit de voir si la valeur est trop en dehors des normes. Le soucis c'est que il n'est pas impossible que un temps au tour ou un écart prenne d'un coup une grosse différence. Cela arrive même assez souvent quand des pilotes sortent de la piste.



1:39.942

"Exemple temps au tour"



"Exemple temps secteur"

Pour ce qui est du DRS et de la position des pilotes, il n'y a pas vraiment de traitement supplémentaire. Non pas car la détection est parfaite, mais par ce que la détection ne peut pas rater de 200 façons. Le DRS ne peut retourner que TRUE ou FALSE et la position du pilote est entre 1 et 20 compris. Le peu de nuance fait que ce sont des cas de figures qui ne demandent pas un traitement particulier au delà de l'OCR

1.7.7 Stockage des données

Dans ce projet le but n'est pas simplement de trouver les données et les afficher. L'intérêt de les récupérer est de pouvoir les comparer à d'autres données précédentes.

Le vrai soucis de la F1TV c'est justement que l'on ne peut pas facilement voir les évolutions. On ne peut voir que des "photos" de la situation actuelle de la course.

Il faut donc garder en mémoire les différentes choses qui se sont passées. Techniquement on pourrait stocker ces données dans de bêtes listes C#. Mais le soucis avec ça c'est que même si des outils comme LinQ existent, ça n'est pas le plus pratique quand on veut faire des recherches complexes.

Il faut aussi voir que si le projet dans sa forme actuelle aurait peut-être pu se satisfaire de listes simples, le but est d'ensuite pouvoir construire sur ces bases pour faire des prédictions et des insertions de stats beaucoup plus intéressantes qui demandent de faire des requêtes complexe rapidement.

Je me suis dit que la meilleure méthode serait d'avoir une base de donnée dans laquelle je peux faire des requêtes SQL. Mais comme je n'ai pas besoin de toutes les features de SQL et que je ne veux pas avoir à gérer un serveur de base de donnée et tout ce qui va avec je me suis dit qu'une bonne option serait d'utiliser SQLITE.



"Logo Sqlite"

;

SQLITE est vraiment pratique car cela me permet d'avoir une DB sans avoir de serveur donc pas vraiment complexe ou quoi que ce soit mais qui conserve les avantages de rapidité et d'utilisation de requetes SQL.

J'ai créé trois tables dans cette base de donnée SQLITE que voici :

Base de donnée

Drivers

Colonne	Type de Data	Description	Tag
ID	INTEGER	ID du pilote	PRIMARY
Name	VARCHAR	Nom du pilote	NOT NULL

Pitstops

Colonne	Type de Data	Description	Tag
Lap	INTEGER	Tour durant lequel le Pitstop a été effectué	PRIMARY
DriverID	INTEGER	Pilote qui a effectué le Pitstop	PRIMARY
Tyre	VARCHAR	Pneu chaussé par le pilote	NOT NULL

Stats

Colonne	Type de Data	Description	Tag
Lap	INTEGER	Tour durant lequel le Pitstop a été effectué	PRIMARY
DriverID	INTEGER	Pilote qui concerné	PRIMARY
Tyre	VARCHAR	Pneu chaussé par le pilote	NOT NULL
LapTime	INTEGER	Temps au tour (MS)	NOT NULL
Sector1	INTEGER	Temps du secteur 1 (MS)	NOT NULL
Sector2	INTEGER	Temps du secteur 2 (MS)	NOT NULL
Sector3	INTEGER	Temps du secteur 3 (MS)	NOT NULL
GapToLeader	INTEGER	Ecart avec le leader (MS)	NOT NULL
Position	INTEGER	Position pilote	NOT NULL

La table Drivers sert juste à stocker les différents noms de pilote pour qu'ils soient utilisés dans le reste de la DB

La table Pitstops n'est pas vraiment utilisée dans l'état actuel du projet. Mais le but était de la remplir dès que le programme détectait un arrêt aux stands. Le but est ensuite de pouvoir construire un classement pondéré en fonction des arrêts des différents pilotes et d'afficher la stats tout le temps sur l'affichage principal. Elle n'est pas vraiment utilisée car la detection de pitstop n'a pas pu être complétée. De par la nature des données récupérées des pneus et des positions, c'est très difficile de detecter avec precision un arrêt aux stands.

La table Stats est la plus importante car elle contient toutes les informations concernant les pilotes à chaque tour. L'idée est qu'elle soit remplie à chaque tour. Les infos ne sont pas scensée être les infos live mais plutôt juste une photo à chaque tour de la situation de chaque pilote pour ensuite pouvoir faire des comparaisons tourspar tours. Des données comme le GapToLeader peuvent évoluer pendant le tour mais on s'en fiche. Ce qui compte vraiment c'est le temps au tour et les secteurs ainsi que les pneus.

Quand remplir la base ?

Dans ce projet il y a deux type d'information. Les informations live qui sont stockées dans des listes et les informations long terme qui sont stockées dans la DB.

A chaque itération de l'OCR, les données récupérées sont stockées dans une liste de DRIVERDATA.

Les DRIVERDATA sont des structures de données qui contiennent toutes les infos d'un pilote à un instant T. Elles peuvent être incomplètes et sont juste la pour faire de petits calculs et determiner quand insérer des données permanentes.

Ce qui nous amène au moment intéressant. Comment on détermine quand il est intéressant d'insérer des informations dans la base de données.

Il y a deux cas de figure ou on pourrait vouloir insérer des infos :

QUAND UN PILOTE A FINIT UN TOUR

En effet, j'ai estimé que les seuls moments ou on veut garder une photo de la situation du pilote c'est quand il passe d'un tour à l'autre. Le raisonnement est le suivant : On ne veut pas conserver TOUTES les données car si on prend une photo toutes les trois secondes, la majorité des informations seront redondantes avec les précédentes. Mais en même temps il ne faut pas rater des changements importants de données. Les seules données qui changent entre deux passages de l'OCR sont les écarts entre les pilotes et de temps en temps un nouveau secteur s'affiche. Alors que d'un tour à l'autre presque toutes les informations changent. Et on ne perd que les légères fluctuations des écarts entre les pilotes.

J'ai donc décidé de conserver une photo par tour. Mais c'est bien joli sauf qu'il reste une difficulté : Comment savoir qu'un pilote a fait son tour ?

Cela peut paraître simple comme question mais elle est plus difficile qu'il n'y paraît. Il faut savoir que en F1 un pilote peut être dans son 26ème tour pendant qu'un autre en est à son 24ème. Chaque pilote a sa propre course et au fur et à mesure que les écarts se creusent il peut y avoir un tour voir plusieurs d'écart entre la queue de course et les premiers pilotes.

Ensuite il faut savoir qu'il n'est pas marqué sur la f1TV dans quel tour chaque pilote est. Il faut donc le déduire en fonction des Data.

Voici le code le if qui détecte un nouveau tour

```
if (DriverDataLogs[i][DriverDataLogs[i].Count - 1].Sector3 != 0
&& DriverDataLogs[i][DriverDataLogs[i].Count - 2].Sector3 == 0
&& DriverDataLogs[i][DriverDataLogs[i].Count - 2].Position != -1
&& DriverDataLogs[i][DriverDataLogs[i].Count - 1].Position != -1)
{
    //Do stuff
}
```

DriverDataLogs est une liste de liste d'informations de pilotes.

Chaque DriverDataLogs représente les 20 photos des données des pilotes.

Cela veut dire que DriverDataLogs[3] représente toutes les infos des pilotes dans le tour 4 et que DriverDataLogs[3][0] représente toutes les infos du premier pilote dans le tour 3.

Si on analyse un peu ce qui est écrit avec ces informations, on peut voir que je détermine qu'un nouveau tour se définit comme une photo où le troisième secteur a été complété et où il ne l'était pas juste avant. Cela fait sens car quand un pilote complète son troisième secteur c'est là que son dernier temps au tour se met à jour.

Le reste des tests est juste là pour éviter les faux positifs dans le cas où un des deux DriverDataLogs[x][x] soit corrompu et que donc la valeur n'ait pas de sens. Cela veut dire que dans des conditions très spécifiques je pourrais potentiellement rater un tour mais il faudrait vraiment que l'OCR me joue un vilain tour.


QUAND UN PILOTE A FAIT UN ARRÊT AUX STANDS

Et là on touche le plus difficile. Pourtant un arrêt au stand ne devrait pas être compliqué à détecter. C'est quand un pilote change de pneu. Alors il peut changer de pneu en gardant le même type de pneu et donc tout repose sur le nombre de tour qu'un pneu fait.

Sauf que il faut ajouter à cette réflexion qu'un pneu peut être chaussé sans qu'il soit neuf. Ce qui veut dire que l'on ne peut pas simplement choisir qu'un pilote a changé de pneus quand ses pneus sont à 1 tour. Il peut très bien reprendre des pneus de qualif qui peuvent avoir 10 tours dans les pattes.

En plus quand le pilote change de pneus il y a un phénomène assez pénible qui fait que les deux premiers tours faits avec ne sont pas vraiment déchiffrables car ils sont un peu cachés derrière la lettre qui indique le nouveau pneu chaussé.

Exemple :



"Infographie de pneu qui se chevauche"

Voici le code que j'avais écrit pour tenter de trouver quand un pilote avait fait un pitstop :

```
if (data.CurrentTyre.Compound != Tyre.Type.Undefined
&& data.CurrentTyre.NumberOfLaps == 0
&& DriverDataLogs[i][DriverDataLogs[i].Count - 2].CurrentTyre.NumberOfLaps != 0)
{
    //Do stuff
}
```

On peut voir que j'essaie de détecter quand le pneu est à 0 tours (ce qui est le moment où il y a une lettre à la place d'un numéro de tour) et que la photo d'avant montrait un pneu normal.

On vérifie aussi que le pneu a bien été détecté en vérifiant que le pneu n'est pas de type undefined.

Le souci c'est que ce n'est pas rare que l'OCR nous retourne qu'un pneu est vieux de 0 tours et donc il est absolument impossible de faire confiance à cette metric.

Si on veut utiliser cette méthode pour trouver les Pitstop il va falloir avant tout améliorer l'OCR sur ce point.

Ce souci met en lumière un principe assez important de l'informatique "Garbage in, Garbage out". Si les données que je reçois ne sont pas géniales, le résultat ne sera pas génial non plus. Ce qui est frustrant c'est que la détection des pneus n'est pas si mal mais entre les chiffres qui se chevauchent ce qui nous

fait lire 0 alors que c'est juste un un '1' derrière un 'H' ou le 1% du temps ou le programme se trompe, on ne peut pour l'instant tout simplement rien faire de mieux.

1.7.8 Affichage des données

Maintenant que l'on a stocké toutes ces données, il faut en faire quelque chose sinon ça ne sert à rien.

Afficher les données est techniquement la partie la plus simple du projet. Il faut prendre les données qui nous intéressent de la base de données et des résultats de l'OCR et les afficher sur des composants Windows Forms.

Il y a deux types d'affichages actuellement mis en place dans le projet sur les trois prévus initialement :

Affichage direct

L'affichage direct est simplement l'affichage du résultat de l'OCR.


Par exemple le classement live ainsi que les écarts entre les pilotes sont affichés directement depuis les résultats de l'OCR. Ce ne sont pas forcément des données prises dans la base de donnée.

Voici un exemple :

```
for (int driverCount = 0; driverCount < liveData.Count; driverCount++)
{
    DriverData driver = liveData[driverCount];
    lblDriverName.Text = driver.Name;
    lblDriverPosition.Text = driver.Position;
    lblDriverLapTime.Text = Reader.ConvertMsToTime(driver.LapTime);
}
```

C'est l'affichage le plus simple et celui qui est le plus soumis à des erreurs. En effet, si un pilote est mal détecté on le verra directement mal s'afficher dans la Form principale.

C'est également l'affichage le moins intéressant car il ne crée aucune information, il ne fait que remonter les infos que l'on peut déjà voir dans la F1TV



"Exemple d'affichage live"

Affichage calculé

La encore il y a plusieurs types d'affichages :

AFFICHAGE HYBRIDE

Pour ce qui est des affichages hybrides ce sont des affichages qui vont chercher des informations lives et des informations dans la base de donnée. Ils ne font pas de calculs à proprement parler mais ils affichent plus d'informations que ce que montre la F1TV. Cela veut dire qu'ils représentent un début de plusvalue par rapport à l'alternative qu'est la page DATA de la F1TV.

Ils ne sont pas beaucoup plus durs à implémenter mais demandent de faire des requêtes à la base de donnée.

Comme exemple d'affichage hybride on a l'affichage des cinq derniers tours d'un pilote. C'est un affichage qui ne demande aucun calcul mais qui permet déjà de se rendre compte de si le pilote est en train de perdre ou gagner du temps ou si il est constant, ce qui n'est pas possible actuellement avec la F1TV à moins d'avoir une excellente mémoire.

Driver infos		
RUSSEL	8	Last 5 laps
Lap time :	1:18:840	1:18:840
Gap to leader :	0:12:520	1:20:030
Tyre: Hard	5	1:20:291
DRS	Closed	

"Fenêtre d'informations à propos d'un pilote"

Voici un exemple du type de code nécessaire pour afficher ce genre de données:

```
public List<(int LapTime, int Lap)> GetDriverLaptimes(string driverName,int
numberOfLaptimes)
{
    int driverId = GetDriverID(driverName);
    List<(int LapTime, int Lap)> lapData = new List<(int LapTime, int Lap)>();
```

```

    string selectQuery = "Select LapTime,Lap from Stats WHERE DriverID = @driverID
ORDER BY Lap DESC LIMIT @limit";
    using (var command = new SQLiteCommand(selectQuery, Connection))
    {
        command.Parameters.AddWithValue("@driverID", driverId);
        command.Parameters.AddWithValue("@limit", numberOfLaptimes);

        SQLiteDataReader reader = command.ExecuteReader();
        while (reader.Read())
        {
            int lapTime = reader.GetInt32(0);
            int lap = reader.GetInt32(1);
            lapData.Add((lapTime, lap));
        }
    }
    return lapData;
}

public void Display(){
    List<(int LapTime, int Lap)> lapsInfos = Storage.GetDriverLaptimes(driverName, 5);
    int id = 0;
    foreach ((int LapTime, int Lap) lapData in lapsInfos){
        Labels[id].Text = LapTime;
        id++;
    }
}

```

Note: Le code montré ici n'est pas forcément le code utilisé dans le projet.

D'une certaine façon les fenêtres de bataille et de dépassements sont aussi des hybrides.


Battles		
OCN	+ 0:01:207	SAINZ
SAINZ	+ 0:02:188	HAMILTON
HAMILTON	+ 0:00:649	LECLERC
LECLERC	+ 0:01:878	GASLY

"Exemple fenêtre des batailles"

Ici ce sont les batailles qui sont représentées. Aucune donnée n'est calculée, c'est littéralement directement les données de la F1TV, mais la nuance est qu'on ne montre que les pilotes qui sont en train de se battre et que on leur assigne une couleur selon à quel point ils sont proches. On a une plus-value sur la F1TV sans pour autant faire de monstres calculs.

Pour info, les pilotes considérés comme étant en train de se battre sont les pilotes à moins de trois secondes les uns des autres et les couleurs sont suivantes :

- Vert : Dans la zone de DRS (Moins d'une seconde)
- Jaune : Plus d'une seconde
- Noir : Plus de deux secondes



"Exemple fenêtre des dépassements"

La c'est l'historique des dépassements qui est affiché. On pourrait presque dire que c'est un affichage complètement calculé car ce ne sont pas des informations disponibles directement sur la F1TV cependant je dirais que cela reste un hybride car il n'y a aucuns calculs. On regarde juste les différences entre l'ancienne position d'un pilote et la nouvelle et on affiche les changements.

AFFICHAGE TOTALEMENT CALCULÉ

L'affichage complètement calculé est un type d'affichage qui ne montre aucune information trouvée sur la page de la F1TV. C'est le premier affichage à traiter l'information qu'il trouve et il retourne des informations nouvelles. La nuance avec les affichages prédictif est qu'il ne crée pas réellement de l'information, il la déduit.

Le but est de prendre un certain nombre d'informations trouvées sur la page de la F1TV et de calculer des choses pour faire ressortir des tendances à l'utilisateur. Cependant on reste sur des informations factuelles. Ce sont des infos déduites que techniquement un humain avec une bonne mémoire et fort en calcul mental pourrait faire. Mais la c'est fait automatiquement pour tous les pilotes et c'est affiché de sorte à faire ressortir les valeurs spéciales.

Comme c'est un peu plus abstrait, je pense qu'un exemple vaut mieux que 1000 mots.

Last five laps	
Fastests	Slowests
RUSSEL	SARGEANT + 0:03:498
VERSTAPPEN + 0:02:864	MAGNUSSEN + 0:03:448
ALONSO + 0:02:971	STROLL + 0:03:438
HAMILTON + 0:03:096	PEREZ + 0:03:411
LECLERC + 0:03:101	ALBON + 0:03:371

"Exemple de fenêtre d'informations totalement calculées"

Ci dessus on peut voir un bon exemple. C'est une fenêtre qui montre qui sont les pilotes les plus rapides et les moins rapides et qui montre la différence de temps au tour.

Cette information est totalement déduite et n'est en aucun cas trouvable sur la F1TV mais elle n'est pas inventée. Elle est simplement calculée.

La formule est assez simple, je prend les cinq derniers temps au tour de tous les pilotes. Je fais une moyenne qui donne un temps. Et ensuite je trie les pilotes en fonction de ce temps et je n'affiche que les cinq plus rapide et les cinq plus lents. Ensuite il suffit de prendre le temps le plus rapide et faire une petite soustraction pour avoir l'écart.

C'est une stat assez intéressante car elle lisse les différences d'un tour à l'autre et fait ressortir une tendance. On peut voir pour le grand prix de monaco 2023 par exemple, le moment où les pneus pluie deviennent plus intéressants que les pneus secs car on voit que les pilotes les plus rapides sont les pilotes de fond de grille qui ont chaussé les pneus pluie en premier tandis que les plus lents sont les pilotes sur pneus secs vieux.

Voici un bout de code qui s'occupe de faire les calculs :

```
List<(int avg, string driverName)> averages = new List<(int avg, string
driverName)>();
    foreach (DriverData driver in
LiveDriverDataLogs[LiveDriverDataLogs.Count - 1])
    {
        //We want to recover the last 5 lap times
        List<(int lapTime,int lap)> laps =
Storage.GetDriverLaptimes(driver.Name,5);
```

```

        if(laps.Count > 0)
        {
            int avg = 0;
            foreach ((int lapTime, int lap) lap in laps)
            {
                avg += lap.lapTime;
            }
            avg = avg / laps.Count;
            averages.Add((avg, driver.Name));
        }
    }
}

```

Affichage prédictif

C'est ici que ça devient vraiment dommage, le projet a manqué de temps pour implémenter des affichages prédictifs mais le potentiel est là !

Un affichage prédictif est un affichage qui crée des informations à partir des infos qu'il a mais qui fait plus qu'un calcul. Le but est de tenter de deviner quelque chose.

Voici des exemples d'affichages prédictifs qui pourraient être mis en place avec l'architecture actuelle du projet :

- Si un pilote a des pneus depuis plus de 20 tours et que son temps au tour est en chute libre depuis cinq tours. Alors ce pilote va peut-être devoir s'arrêter.
- Si un pilote tourne une seconde au tour plus vite que le pilote devant lui et que ce pilote est à 10 secondes devant, alors il devrait pouvoir le rattraper d'ici dix tours.
- Si un arrêt au stand est en moyenne de 23 secondes, alors un pilote 3ème ressortirait potentiellement 7ème si il s'arrête maintenant.

Tous ces exemples sont des mini algorithmes prédictifs qui pourraient être implémentés assez facilement dans l'architecture actuelle du projet et pourraient apporter une immense plus-value si ils sont bien paramétrés.

On peut même imaginer que l'algorithme se corrige tout seul si il voit qu'il a eu tort pour que la course suivante il puisse mieux s'en sortir.

Les possibilités sont infinies !

1.8 Tests

Alors là on arrive à la GROSSE erreur de ce projet...

Si je ne pouvais changer qu'une seule chose à ma façon de faire le projet après coup c'est ici que je ferais le changement.

Les tests sont d'une importance absolument capitale mais si ils sont bien faits, c'est surtout un moyen ultra efficace de vérifier que du nouveau code est performant et est beaucoup plus pratique à utiliser.

Je pense sans rire que j'aurais pu gagner plusieurs jours de travail si j'avais travaillé différemment vis-à-vis des tests.

1.8.1 Comment ça c'est passé

Dès la création du planning prévisionnel j'ai fait une erreur capitale. J'ai mis les tests en fin de développement des features... Et je ne leur ai laissé que très peu de temps tout en les mettant au milieu du chemin critique ce qui les rends particulièrement vulnérables si une tâche du chemin critique est retardée.

En fait dans ce projet je voulais surtout éviter de faire comme certains projets que l'on a pu avoir pendant notre formation. C'est à dire que je ne voulais surtout pas oublier la doc. Alors j'ai agencé le projet pour commencer par les fondations de la doc, puis en incluant les périodes de programmation et entre ces dernière ajouter des Tests dans les trous. Le soucis c'est que du coup les projets étaient un peu le dernier truc dont je devais me soucier ce qui a été une très mauvaise idée.

Je me suis retrouvé à devoir mordre sur les jours de tests car les tâches de programmation mettaient plus de temps que prévu (qui elles-même auraient pû être plus courte avec une bonne utilisation des tests) et je mme suis retrouvé à passer outre les tests pour avancer sur le reste du projet.

J'ai donc du en panique à la toute fin du projet construire quelques tests "unitaires" dont l'utilité est très limitée car tout le travail a déjà été fait et que vu la complexité qu'a pris le projet, faire de vrais tests unitaires est devenu un peu trop compliqué pour valoir le coup.

Les seuls tests "unitaires" (Je l'écris entre quotes car ce ne sont pas vraiment des tests unitaires mais plutôt des tests tout courts car ils ne sont pas spécifiques) qu'il y a dans le projet final sont des tests exclusivement tournés sur l'OCR. Ils sont déjà vraiment pratiques car cela me permet de tester d'autres algorithmes d'OCR et voir si les résultats sont meilleurs ou non mais c'est juste un peu trop tard quoi...

Les tests unitaires que j'ai implémentés sont un peu tous pareils au niveau du fonctionnement :

1. On choisit une image dans une liste d'images préparées qui sont scensée représenter le type de données rencontrées par l'application en temps normal
2. On lis le nom de l'image que j'ai mis manuellement en indiquant ce qui était marqué sur l'image
3. On fait un coup d'OCR sur l'image et on compare ce résultat avec la valeur que l'on est scensé retrouver

En pratique on est sur un code de ce style :

```
[TestMethod()]
public void SectorOCR_Test()
{
    string directory = @"../TestImages/Sectors/";
    foreach (string file in Directory.GetFiles(directory))
    {
        Bitmap image = (Bitmap)Image.FromFile(file);
        DriverSectorWindow sectorsWindow = new DriverSectorWindow(image, new
```

```

Rectangle(0, 0, image.Width, image.Height), 1, true);
string[] paths = file.Split('/');
string fileName = paths[paths.Length - 1];
fileName = fileName.Replace(".png", "");

int timeMS = (int)sectorsWindow.DecodePng();
string time = Reader.ConvertMsToTime(timeMS);

string[] checkDigits = fileName.Split('_');
string[] digitsToCheck = time.Split(':');

if (time == "0:00:000")
{
    Assert.AreEqual(0, Convert.ToInt32(checkDigits[0]));
}
else
{
    //The ConvertMSToTime will always return three chars so we need to make the
    checkDigits be also three chars
    while (checkDigits.Length != 3)
        checkDigits = new[] { "0" }.Concat(checkDigits).ToArray();

    for (int i = 0; i < checkDigits.Length; i++)
    {
        //We need to convert to int first because sometimes we have "08" and "8"
        and in string its not the same but in int it is
        Assert.AreEqual(Convert.ToInt32(checkDigits[i]),
            Convert.ToInt32(digitsToCheck[i]));
    }
}
}
}

```

Tout le code supplémentaire qui ne fait pas partie des étapes citées est juste la pour manipuler le format des résultats pour qu'il soit comparable.



"Exemple d'échantillons pour les tests"

Ce qui est pratique avec cette approche c'est qu'il est très facile de rajouter des cas spécifiques et voir comment le programme les gère. Si je vois que un certain nombre est souvent mal reconnu je peux faire exprès de le mettre dans le dossier et modifier mon code d'OCR jusqu'à ce que le test passe.

Si j'avais eu plus de temps j'aurais sûrement pu ajouter de vrais tests unitaires qui testent des fonctions très précises. Par exemple vérifier que les différentes Windows sont bien appelées et que les zones se créent correctement ou même plus simplement que la lecture du JSON au démarrage marche bien.

Il faut savoir que même si je n'ai pas eu l'occasion d'écrire beaucoup de tests sous forme de code. Toute la phase de développement de l'OCR j'ai passé plus d'une heure par jour à analyser les résultats. Je gardais toutes les images des WINDOWS et je notais dans le nom du fichier ce que l'algorithme trouvait et je passais en revue manuellement les centaines de résultats pour isoler ceux qui posaient problème.

C'est comme ça que je me suis rendu compte par exemple que, avec cette police, les 4 et les 1 étaient souvent confondus. Donc même si les tests automatisés sont clairement insuffisants par rapport à ce que j'aurais peut-être pu faire, j'ai passé énormément de temps à tester mon application.

1.8.2 Comment ca aurait du se passer

Si je devais refaire ce projet aujourd'hui je pense que j'utiliserais un peu la même technique que pour la doc. J'aurais mis les tâches de Tests directement au début du projet et j'aurais déterminé le squelette de l'application par la même occasion.

Je pense que j'aurais mis trois jours pour écrire tous les tests dont j'aurais besoin et j'aurais fait une stratégie de TDD (Test Driven Development) par ce que je pense que ça marcherait vraiment super bien sur ce type de projet.

J'aurais pris je pense 5 une dizaine d'images complètes de la F1TV de plusieurs GP différents et j'aurais mis toutes les fenêtres découpées dans des fichiers avec des tests comme ceux que j'ai fait pour ce projet. Et comme ça je saurai que mon algo est bon uniquement quand il aura réussi à passer tous les tests.

Cela réglerait le soucis que j'ai eu le plus : Me retrouver à devoir changer l'OCR 5 fois par ce que à chaque fois que je développe une nouvelle feature je me rends compte d'une faiblesse mon algorithme...

Non seulement j'aurai eu beaucoup plus de facilité à avancer sur le projet, mais en plus je pense que cela m'aurait fait gagner énormément de temps non seulement car je n'ai plus à tester tout à la main mais en plus par ce que ça veut dire que quand l'OCR passe les tests je n'ai plus jamais à m'en soucier.

1.8.3 Lecons

Je pense que dans mes futurs projets je mettrai les tests en début de projet plutôt que à la fin et je ferai en sorte qu'ils fassent partie du chemin critique et que je ne puisse pas passer à côté sous prétexte que "Je n'ai pas le temps".

Ecrire des tests c'est jamais marrant et c'est encore moins marrant quand ils nous empêchent d'avancer. Mais je suis convaincu que au final c'est un gain de temps et de sérénité incontournable.

1.9 Résumé des difficultés techniques

Ici je vais parler très rapidement des difficultés techniques rencontrées. Si vous voulez tout savoir à propos des difficultés vous pouvez aller lire le journal de bord. C'est aussi pour éviter de me répéter par rapport aux explications des différents points dans l'analyse organique.

Je vais pas non plus parler des difficultés rencontrée avec des choses que je n'ai pas gardé dans le programme final donc il est normal que vous vous disiez qu'il n'y a pas eu tant de difficultés que ça.

1.9.1 Browser Headless

Il y avait plusieurs difficultés techniques avec cette histoire de Browser Headless.

Deja pouvoir lancer un browser headless et le contrôler. C'est difficile car il faut trouver la bonne librairie et ensuite il faut trouver le bon exécutable de geckoDriver qui permette de faire fonctionner l'application même si l'utilisateur n'a pas Firefox sur sa machine.

Ensuite la seconde difficulté est celle de ne pas se faire chopper comme un bot par le site de la F1TV. Il faut savoir qu'à ce jour je n'ai toujours pas réussi à faire croire à la page de login de la F1TV que j'étais un user normal en utilisant Selenium mais au moins maintenant je peux accéder aux vidéos tranquillement.

Ce soucis de ne pas pouvoir se connecter avec la page de login à la plus grosse difficulté technique de cette partie du projet : la connexion automatique. Pour me connecter à la F1TV avec un browser headless la seule solution que j'ai trouvé a été d'utiliser des cookies. Et pour que l'utilisateur n'aie pas à aller chercher les siens dans son navigateur il a fallut trouver une technique pour aller les chercher directement sans lui demander son avis.

Autre difficulté, comme on travaille avec un site web que l'on ne contrôle pas, il faut trouver un moyen de gérer les erreurs et de réessayer parfois et attendre quand il faut dans les cas où le chargement est long etc...

Ensuite après tout ça la dernière difficulté a été de pouvoir contrôler le firefox Headless assez bien pour qu'il puisse non seulement naviguer les pages mais aussi qu'il puisse cliquer sur des boutons qui ne s'affichent pas tout le temps.

(Je ne vais pas mentionner la difficulté que ça a été de mettre le browser en 4K pour des raisons de santé mentale)

1.9.2 OCR

Les difficultés ici sont dans un autre niveau. Chaque type de donnée représentait sa difficulté à lui tout seul sans compter l'optimisation.

Pour commencer on a le texte pour les noms de pilotes. Il a fallu trouver un système qui puisse reconnaître le texte et qui puisse comparer le résultat avec les pilotes que l'on connaît.

Ensuite il a fallu trouver un moyen de détecter la différence entre les fenêtres de DRS où il est ouvert ou fermé. Il fallait également faire attention à ne pas faire de faux positifs.

Pour les temps par secteurs il a fallu trouver des filtres qui permettent de bien différencier les '1' et les '4' sans les confondre et il a aussi fallu trouver un moyen de filtrer l'image pour que dans le cas où le texte serait en couleur ça fonctionne quand même. (Car oui un filtre de nuances de gris ne marche pas super avec des couleurs sombres)

Pour les pneus (le plus dur) il a fallu trouver un moyen de trouver sur toute la longueur de la zone la partie intéressante. Ensuite il a fallu trouver une technique pour savoir quel type de pneu c'est en fonction de la couleur moyenne et ensuite le plus dur a été d'isoler le chiffre du dessin autour car Tesseract aime pas les formes, le tout automatiquement.

Pour les temps au tour il a fallu trouver un moyen de ne pas confondre les ponctuations avec des chiffres tout en ne les ratant pas. Et il a fallu trouver un moyen de détecter quand inévitablement cela arrive quand même.

Et la dernière difficulté (la plus pénible) a été de détecter les écarts entre les pilotes. Il a fallu trouver une façon de decoder le texte en temps mais aussi de faire tout un système qui détecte et règle les cas où un ':' a été oublié ou confondu tout en ne sachant pas si il était censé y en avoir à la base car les valeurs peuvent varier entre '1_23.657' et '0.452'.

1.9.3 Stockage

Pour ce qui est du stockage la grande difficulté a été de savoir quand un pilote avait fini un tour car chaque pilote finit son tour à un moment différent. Il a également fallu trouver un moyen de savoir les données d'un pilote étaient logiques.

Une difficulté qui n'a pas été complètement dépassée est de savoir quand un pilote a fait un arrêt aux stands car la détection de l'âge des pneus est plus que mauvaise.

Voilà. Ce fut une petite liste non exhaustive de quelques difficultés techniques que j'ai rencontré pendant ce projet.

1.10 Optimisation du programme

Ici je vais parler des techniques que j'ai utilisé pour réduire le temps de traitement de chaque image de 50 secondes à un peu moins de 3 sur le processeur de mon laptop. En effet, dans les premières version du projet, traiter l'intégralité d'une image pouvait prendre presque une minute.

Ce qui est compliqué dans ce projet c'est qu'il y a un certain nombres de choses que je ne contrôle pas. En utilisant Tesseract, je me retrouve avec des incompressibles. En imaginant que l'OCR sur une image prenne 300ms, même si j'avais 180 threads capables de faire cette tâche en même temps, le temps de traitement sera toujours d'au moins 300ms. Créer une instance de Tesseract prend également du temps. Ma mission n'est donc pas d'arriver à des temps de quelques dizaines de milisecondes mais plutôt de rajouter le moins de temps possible pendant le traitement et de tenter de faire le plus du choses possible en parallèle.

I

1.11 Ethique du projet

[A remplir à la fin du projet pour parler des questions éthiques du projet (Ex: Utilisation potentiellement abusive de la F1Tv ou L'histoire des cookies)]

1.12 Utilisation de Chat GPT

[A remplir à la fin du projet]

1.13 Améliorations futures

[A remplir dans les dernières semaines du travail de diplôme]

1.14 Conclusion

[A remplir la dernière semaine du travail de diplôme]

1.15 Notes de code

1.16 Glossaire

2. Cahier des charges

Cahier des charges "Track Trends" Travail de diplôme Maxime Rohmer 2023

2.1 Contexte

Je suis le "Live Ticker" chargé de la Formule 1 pour le 20 minutes. On peut traduire cela comme commentateur de F1, avec tout de même l'importante subtilité que je ne commente pas avec la voix, mais avec le clavier. Mes commentaires sont sous la forme de commentaires écrits live qui s'ajoutent au fur et à mesure de l'évènement. Par exemple : "Tour 28/54, Hamilton a fini par s'arrêter et chausser des gommes tendres 13 tours après Verstappen. L'Anglais va voir plus de 15 secondes à rattraper, mais les gommes neuves et plus tendres que son rival devraient lui permettre s'il ne se fait pas trop ralentir par le trafic". En général avec un peu plus d'infos quand même et cela tous les 3-4 tours

Voici quelques exemples de précédents commentaires (Conseil : il y a un bouton pour montrer le feed dans l'ordre chronologique) :

- ["Commentaire Grand Prix de Belgique 2022"](#)
- ["Commentaire du Grand Prix de Singapour 2022"](#)


○ 14/61

Les commissaires sont en train d'enquêter sur l'incident entre Latifi et Zhou, mais dans tous les cas les deux pilotes sont dehors.

Perez et Leclerc sont à une seconde d'écart, mais on le rappelle, il n'y a toujours pas de DRS à ce moment de la course.

Verstappen est déjà sur les talons d'Alonso qui lui-même est plutôt proche de Lando Norris en 5^e position. On va voir si l'Espagnol aura le temps de rattraper l'anglais avant de se faire dépasser.

Il ne faut pas non plus oublier Hamilton qui est à une seconde de Carlos Sainz.



"Exemple commentaires"

Pendant un Grand Prix, je dois constamment :

- Écrire ce qu'il se passe dans le grand prix et expliquer les enjeux
- Chercher régulièrement des médias à inclure pour diversifier mon live (Tweets, Images etc.)
- Changer le titre et la description du live en fonction de l'évolution du Grand prix
- Et accessoirement regarder le grand prix pour y comprendre quelque chose

Avec tout ça, il est très difficile de garder un œil sur la page DATA de la F1TV qui fournit pourtant des informations précieuses.

Je me retrouve parfois par exemple à ne pas parler de dépassements dans le peloton, car ils ne sont pas retransmis à la télé alors que c'est une information importante. Autre exemple, occasionnellement le classement ne reflète pas les vraies positions des pilotes. Les arrêts aux stands font que du coup des pilotes qui devraient être 15èmes se retrouvent 8^e puisqu'ils ne sont pas encore arrêtés. Cela peut de temps en temps prêter à confusion.

2.2 Projet

Un outil de style compagnon sous forme d'application C# Windows Form qui récupère en temps réel les informations de la course et affiche les informations les plus importantes. Le but est non seulement de faciliter mon job, mais aussi faire en sorte d'améliorer la plus-value de mon travail en me permettant de fournir des commentaires qui ne sont pas disponibles pour le tout venant qui regarde simplement le flux RTS.

Exemples:

- Les pilotes qui sont proches (moins de 1-2 secondes qui sont donc en train de se battre).
- Les pilotes qui améliorent leur temps au tour et ceux qui perdent le plus de temps
- Le classement pondéré tenant compte des futurs arrêts au stand

Maintenant afficher différemment les infos, c'est sympa, mais cela serait encore mieux de traiter ces data et de permettre des petites prédictions.

Exemples :

- Prédire les arrêts aux stands en prenant en compte les baisses de performances des pneus
- Prédire le pneu que le pilote va chauffer s'il rentre aux stands dans le prochain tour
- Prédire dans combien de tour tel pilote va rattraper tel autre pilote
- Prédire combien de temps le pilote va perdre dans les stands en fonctions des arrêts précédents


2.3 Réalisation

Malheureusement, la Formula 1 Management ne propose aucune API publique qui puisse nous permettre de faire ce projet "simplement". La raison la plus probable étant qu'Amazon avec son service AWS propose exactement ce genre de services pour le flux télévisé et il doit y avoir un contrat d'exclusivité.

Il existe des API "Pirates" faites par la communauté, le problème est qu'elles ne sont pas forcément des plus pratiques à utiliser.

Mais comme je possède un abonnement premium ++ à la F1TV, j'ai accès pour chaque grand prix à un flux vidéo nommé : DATA F1 CHANNEL

Qui ressemble à ça :



"Data channel exemple"

Donc la seule façon que je vois de récupérer ces données est de les prendre directement sur ce feed.

Même si le but final de l'application est de faire pleins de choses super avec les datas, le gros du projet va surtout être la récupération des données et leur stockage.

Les données viennent du flux vidéo et ainsi dans un premier temps, il va falloir récupérer d'une manière ou d'une autre des images qui viennent d'un grand prix en direct ou en rediffusion.

Ensuite, dans un second temps, il faut lire les informations directement sur l'image en utilisant une librairie prévue pour (exemple Tesseract) et vérifier l'intégrité de ces dernières pour qu'on puisse ensuite les stocker.

Dans un troisième temps, il faut stocker toutes ces données dans une forme qui permette d'aller facilement faire des requêtes de récupération et déjà préparer des méthodes qui permettent de récupérer des infos importantes (ex : la moyenne des cinq derniers tours, le temps moyen d'arrêt etc.) pour faciliter la dernière étape

Quand tout cela est fait, on peut ensuite s'amuser un peu avec les Data.

La dernière étape est donc l'affichage. L'idée est de créer une Windows Form qui contienne toutes ces informations dans un format beaucoup plus lisible et avec laquelle on pourrait interagir pour permettre de plus facilement commenter les Grands Prix. (exemple plus bas avec un croquis de ce à quoi l'application pourrait ressembler)


Voici la liste des données qui pourraient être affichées (Non contractuel, simplement des idées).

- Les pilotes qui sont proches (moins de 1-2 secondes qui sont donc en train de se battre).
- Les pilotes qui améliorent leur temps au tour et ceux qui perdent le plus de temps
- Le classement pondéré tenant compte des futurs arrêts au stand
- La moyenne de temps que les pilotes perdent dans les stands
- La performance moyenne des 5 types de pneus
- La moyenne de temps de chaque pilote sur le pneu actuel
- Le nombre de points que chaque pilote gagnerait selon sa position
- Le classement de la course

Voire même si c'est possible :

- Prédire les arrêts aux stands en prenant en compte les baisses de performances des pneus
- Prédire le pneu que le pilote va chauffer s'il rentre aux stands dans le prochain tour
- Prédire dans combien de tour tel pilote va rattraper tel autre pilote
- Prédire combien de temps le pilote va perdre dans les stands en fonctions des arrêts précédents
- Prédire les temps au tour de chaque pilote selon l'usure des pneus

Voici un exemple d'interface possible pour une page :



"Proto"

2.4 Cas d'utilisation

*On va considérer que tous les user ont un abonnement F1 TV PRO

Un user veut récupérer les data :

- Il ouvre son navigateur et lance la page DATA de la F1 TV
- Il calibre la capture des data via le programme (pour la première utilisation).
- Il confirme que les données initiales sont bonnes (pour la première utilisation).
- Il regarde tranquille son Grand Prix

Le programme récupère les data :

- Il récupère des images depuis la F1TV
- Il utilise Tesseract (ou autre) pour en récupérer les infos.
- Il met ces infos dans un Objet Pilote, dans un Objet course avec un attribut tour pour hiérarchiser les data

Pour ce qui est de l'affichage, l'idée est de faire une application C# comme on l'a appris à l'école, mais avec assez de style pour qu'elle puisse être agréable à utiliser.

Quand le programme affiche les data :

- Il prend les données venant directement de la F1TV.
- Il affiche différemment les données pour permettre une meilleure lisibilité
- Il interprète avec des règles plutôt simples certaines data pour faire des miniprédictions ou aider à la lecture
- Il récupère des infos d'autres courses pour les comparer et proposer des prédictions plus intéressantes

2.5 Difficultés techniques

- Récupérer un flux vidéo plutôt propre malgré les contres mesures de la F1 TV pour en empêcher la lecture par un logiciel
- Si on doit passer par une capture d'écran, trouver un moyen de stocker les données de manière à prévoir que parfois un tour pourrait avoir plus de données qu'un autre, que le user peut mettre pause, ou même qu'il revienne en arrière.
- Développer des algorithmes pour récupérer les données comme les différents pneus utilisés ou l'activation du DRS ainsi que développer des moyens de nettoyer les résultats de l'OCR (Par exemple utiliser différents champs redondants pour comparer les résultats)
- Stocker les données sur une base pour les traiter plus tard tout en prévoyant un moyen de voir les stats live
- Développer des algorithmes de prédiction qui prennent en compte d'anciennes courses pour tenter de prédire des choses comme les arrêts aux stands par exemple.

3. Manuel utilisateur

3.1 Installation

Pour Installer le projet, il faut aller sur le [repo](#) qui contient le projet et suivre les étapes indiquées dans le ReadMe. Les étapes ne sont pas répétées ici pour éviter de la redondance et pour éviter de devoir changer cette documentation si les versions ou les dépendances à installer changent.

3.2 A quoi sert l'app ?

Track Trends est une application Windows qui sert d'outil pour des abonnés de la F1TV qui veulent exploiter le potentiel de la page DATA de la F1TV.

L'application est faite pour un seul cas d'utilisation :


Récupérer les infos d'un Grand Prix en cours ou d'une rediffusion et les afficher de manière plus intéressante (en mettant en valeur des infos, en construisant un historique et en en interprétant d'autres).

L'application est faite pour que l'utilisateur ait le moins de choses à faire pour que tout fonctionne. Cela ne veut pas dire que l'utilisateur n'a rien à faire et le but de ce document est d'expliquer les différentes étapes nécessaires à l'utilisation de l'application.

3.3 Utilisation "Simple"


Le but de cette section est de vous permettre d'apprendre à lancer, stopper et modifier les variables de fonctionnement de l'application. Vous serez donc en mesure d'utiliser le programme correctement.

Vous devez commencer par lancer le programme.



"Page de lancement"

Au lancement de l'app, vous devriez avoir une page comme ci-dessus. Il y a beaucoup d'infos, mais pour le moment ce qui nous intéresse, c'est le menu en haut à gauche.



"Contrôles"

Si c'est la première fois que vous utilisez l'application, il est possible qu'il n'y ait qu'un seul preset au lieu des quatre ci-dessous voire 0 si vous n'avez pas mis le preset inclus dans l'installation. Si vous n'avez aucun preset, passez directement à l'étape calibration avant de revenir ici.


Comme vous pouvez le voir, en plus des presets sélectionnables, il y a quatre boutons (dont deux grisés) et une boîte de texte avec un lien.

Le lien est la chose la plus simple. C'est le lien du Grand Prix que vous voulez analyser.

3.3.1 Récupérer le lien vers le flux

Pour remplir la boîte de texte précitée, il nous faut un lien et ce lien, on le trouve sur la [F1TV](#).

Quand vous vous rendez sur la F1TV la page principale devrait ressembler à quelque chose comme ça (évidemment le contenu ne sera pas le même) :




"Page principale de la F1TV"

Si vous ne vous êtes pas déjà connecté, connectez-vous et ensuite, allez sur la page du Grand Prix qui vous intéresse.

Pour un Grand Prix en direct, normalement, il y a un endroit où vous pouvez cliquer pour accéder au flux directement, et si vous voulez utiliser un Grand Prix en différé, vous pouvez aller dans "202x Season" ou x est l'année en cours, en l'occurrence 2023. Et là, vous pourrez sélectionner un Grand Prix.

Dans tous les cas, quand vous avez sélectionné votre Grand Prix, vous devriez vous retrouver sur une page de ce style :



"Page d'un Grand Prix sur la F1TV"

Et ici si vous êtes sur un Grand Prix en direct, vous pouvez directement copier l'URL de la page et si c'est un Grand Prix en différé, vous pouvez directement naviguer avec la barre de progression vidéo du lecteur de la F1TV, Je conseille de la placer juste après le départ. Vous pouvez prendre le lien avant ou après avoir changé le timecode de la vidéo, cela ne change rien, le lien ne contient pas votre progression dans la vidéo.

Ensuite, vous pourrez juste mettre le lien que vous avez récupéré dans la boîte de texte que l'on a vu précédemment. Il faut simplement s'assurer que le lien contient bien le terme `?action=play` à la fin.

3.3.2 Boutons


Vous n'avez accès qu'à deux boutons au lancement de l'application. Le premier nommé 'Config' et le second 'Launch'.

Le bouton 'Config' permet d'ouvrir la page de calibration (voir section Calibration).

Le bouton Launch permet de lancer le programme. Le texte peut changer (Par exemple en 'Retry' si le lancement a raté) mais son utilité reste la même : Lancer le navigateur virtuel qui sera requis pour traiter les données.

Si vous cliquez sur Launch tous les boutons devraient être grisés, c'est normal. Pendant le lancement du navigateur, l'application ne peut pas être utilisée pour éviter des conflits. Il faut juste attendre. Vous aurez également des fenêtres d'invite de commande qui vont s'ouvrir et se fermer, c'est tout à fait normal et il ne faut pas interagir avec tant que tout ne s'est pas stabilisé.

Vous devriez voir enfin une fenêtre comme celle ci :



```

C:\Users\Moi\cache\selenium x + v
1685953741312 geckodriver INFO Listening on 127.0.0.1:5555
1685953742981 mozrunner::runner INFO Running command: "C:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe" "--ma
rionette" "--headless" "-no-remote" "-profile" "C:\\Users\\Moi\\AppData\\Local\\Temp\\rust_mozprofileWAtCX0"
Read port: 49181

```


"Page suspecte (Pas de panique, elle ne l'est pas)"

Il ne faut pas fermer cette fenêtre. C'est la seule chose qui nous relie au navigateur virtuel qu'utilise l'application. Il ne faut pas la fermer, par contre, vous pouvez la réduire et la laisser en background, c'est d'ailleurs ce que je vous recommande de faire.

Peu après l'ouverture de cette fenêtre, vous devriez avoir accès à trois boutons.

- Bouton 'Config' qui fait la même chose qu'avant
- Bouton 'Re Launch' qui remplace le bouton 'Launch' qui permet de relancer le processus dans le cas où vous auriez envie de changer de lien ou de preset.
- Bouton 'Start' lance le processus de récupération de données.

Si vous cliquez sur ce dernier, vous lancerez le programme. Cela peut prendre quelques secondes à s'actualiser, mais très vite vous devriez vous trouver devant une page comme celle-ci :




"Début du programme"

Vous n'aurez alors qu'un seul bouton disponible : le bouton 'Stop'.

Vous pouvez arrêter le programme quand vous le voulez. ATTENTION : Avant de fermer le programme, merci de stopper d'abord le processus.

Si vous stoppez le processus, vous devriez vous retrouver dans la même situation que juste après avoir lancé le navigateur virtuel :



"Arrêt du programme"

Vous pouvez voir en dessous la dernière image que le programme a décodée et vous avez de nouveau accès aux trois boutons expliqués précédemment.

Quand l'application a été lancée, vous pouvez aussi cliquer sur les données affichées, mais ces comportements sont expliqués dans la section "Comprendre les données"

Voilà ! Vous savez comment lancer, stopper et modifier les variables de fonctionnement de l'application. Maintenant, vous pouvez passer directement à la section "Comprendre les données" si vous voulez apprendre comment utiliser ce que propose le programme ou passer à la section "Calibration" si vous voulez apprendre à configurer l'application et créer des Presets.

3.4 Calibration

Ici, vous apprendrez à configurer l'application pour créer vos propres presets et surtout pourquoi vous auriez besoin de le faire et à quoi servent ces fameux "Preset". Vous serez en mesure d'adapter le fonctionnement de l'application, qu'elle soit conforme aux différents changements d'interface et de pilotes présents.

3.4.1 Pourquoi calibrer l'application et créer un Preset ?

Le programme que vous allez utiliser utilise de l'OCR (Optical Character Recognition). Cela veut dire que le programme va aller regarder chaque image de la F1TV et convertir ce qu'il y a marqué dessus en données que l'on peut récupérer automatiquement.

Sauf que pour y arriver, le programme a besoin de savoir où se trouve le texte important et surtout quel type de donnée, il est censé trouver à tel ou tel endroit.

Pour être plus précis, il a également besoin de savoir quels pilotes peuvent se trouver dans la course actuelle.

Et pour qu'il sache tout cela, il y a des fichiers de configuration nommés "Presets" qui doivent contenir toutes ces informations. Et pour les créer, il existe la page de calibration qui va demander à un humain de lui fournir les infos qu'il ne peut pas trouver par lui-même.

Normalement, il devrait y avoir un Preset fournis par l'application quand vous la téléchargez depuis le [repo](#) mais vous pouvez avoir besoin de faire votre propre "Preset" dans deux cas :


- Quand les pilotes présents ne sont pas les mêmes (Ex : Si un pilote doit être remplacé ou si de nouveaux pilotes sont arrivés ou bien que d'autres aient pris leur retraite)
- Quand vous voulez utiliser des Grand Prix fait d'une autre année que celle pour laquelle le "Preset" original a été prévu. (L'année devrait être mentionnée dans le nom du preset)

Il est déconseillé d'utiliser ce projet pour des Grand Prix couru avant 2022, car l'interface de la page Data de la F1TV peut avoir trop changé, mais vous pouvez toujours essayer pour voir en faisant votre propre Preset pour des années comme 2021 ou 2020.

3.4.2 Comment créer son Preset

Pour créer son Preset, il faut utiliser la page Settings ou Config de l'application.

Pour y accéder, il faut simplement cliquer sur le bouton "Config" de la page principale et vous serez accueilli par une page qui devrait ressembler à celle ci dessous :



"Page de config vide"

La seule différence est que vous aurez sûrement moins de Presets dans la liste des Presets voir, vous pouvez n'en avoir aucuns.

Comme vous pouvez le voir, vous n'avez pas énormément d'options disponibles quand vous lancez simplement l'application.

Vous n'avez accès qu'aux boutons "Start the browser" et "Add", "Remove".


On verra à quoi servent ces deux dernières plus tard, mais dans un premier temps, on va se pencher sur le bouton Start.

Vous pouvez voir qu'en plus de ce bouton, vous pouvez aussi rentrer du texte dans la boîte de texte "Grand Prix URL" ce qui n'est pas un hasard.

Le but, c'est de mettre le lien vers un Grand Prix pour pouvoir avoir une image de test. Pour voir comment récupérer cet URL, voir la section (Utilisation "simple" → "Récupérer le lien vers le flux")


Quand l'URL a été placée au bon endroit, on peut cliquer sur le bouton "Start" et attendre. Si vous n'avez pas encore lu la partie "Utilisation "simple"", vous allez voir des invites de commandes s'ouvrir et se fermer et c'est tout à fait normal.

Il faut attendre d'avoir une invite de commande qui reste ouverte et qui ressemble à celle ci dessous avant de faire quoi que ce soit. Ensuite, vous pourrez simplement réduire cette fenêtre et retourner sur la page de configuration.



"Invite de commande suspecte, mais normale"

Ensuite, si vous attendez un peu (le processus peut prendre jusqu'à plusieurs dizaines de secondes), vous aurez soit une erreur, soit vous vous retrouverez avec une page qui ressemble à ça :



"Page de config amorcée"

Et là on voit que toutes les options ont été débloquées.

Avant de se pencher sur les nouvelles options, on va rester sur le fonctionnement général. Le bouton "Get a newer image" permet d'avoir une image plus récente de la F1TV. C'est utile par exemple, car comme on le voit sur l'exemple, l'interface de la F1TV n'a pas encore eu le temps de disparaître. Mais cela peut aussi être utile plus tard dans le cas où vous voudriez que certaines infos s'affichent.

Le bouton "Reset Emulator", lui, permet, comme son nom l'indique, de relancer le navigateur virtuel que l'on a lancé avec le bouton "Start the browser". Cela peut être utile dans le cas où l'image ne soit pas l'image que l'on attendait ou si on veut tenter le coup avec un autre URL.

Maintenant, on peut passer à la création des zones et des windows

Création des Zones et des Windows

Sans trop rentrer dans les détails, l'application a besoin de connaître la localisation de certains éléments.


Elle a besoin de savoir :

- Où se trouve la zone générale des infos pilotes
- Où se trouve chaque pilote
- Où se trouvent les informations pour chacun de ces pilotes

Le programme de calibration est fait pour que vous n'ayez besoin de donner que les informations qu'il ne peut pas deviner.

Il y a deux étapes :

La première étape est de donner les dimensions de la zone principale d'informations. Pour ce faire, il faut dans un premier temps cliquer sur le bouton "Create the main zone" qui devrait afficher le texte suivant en dessous après avoir cliqué :



"Texte indiquant le nombre de points qu'il reste à ajouter"


Ensuite, il va falloir cliquer directement sur l'image pour indiquer le coin en haut à gauche et le point en bas à droite de la zone rectangulaire qui contient les informations.

Vous pouvez voir en bleu ci-dessous les coins du rectangle et en rouge l'endroit où il faut cliquer.



"Infographie expliquant où placer les points de la zone principale"


Il faut faire attention à bien prendre tous les pilotes MAIS il faut également faire attention à ne pas prendre le texte alentours.



"Texte qui ne doit pas être dans la zone sélectionnée"

Ci dessus, on peut voir du texte barré en violet. Il ne faut surtout pas que la zone vienne inclure ces bouts de texte ou toute la calibration pourrait rater.

Ensuite, si vous avez bien fait votre travail, au deuxième clic sur la page, vous aurez quelques secondes de flottement et ensuite, vous devriez avoir les contours que vous avez dessinés affichés en jaune avec pleins de plus petites zones à l'intérieur comme ci-dessous :



"Zone principale avec les zones de pilotes automatiquement calculées"

Le programme a non seulement pris en compte la zone, mais il a aussi détecté automatiquement où se trouvaient les zones de chaque pilote. Si vous n'avez pas un résultat comme celui-là et/ou que les zones ne sont pas bien alignées sur les pilotes sur l'image, je vous conseille de réessayer de créer la zone principale.

La seconde étape est de montrer où sont les fenêtres d'infos au programme.

Vous aurez peut-être remarqué qu'en dessous de l'image principale, quand l'affichage jaune a été appliqué, une image est apparue.


Elle devrait ressembler à quelque chose dans ce style :



"Image d'une zone de pilote"

C'est une zone de pilote de l'image que l'on voit au-dessus et c'est ici que l'on va indiquer les zones intéressantes.

Pour ce faire, il faut cliquer sur le bouton "Create Windows" et ce message devrait s'afficher un peu en dessous :



"Texte indiquant le nombre de windows à ajouter"

Cela nous indique le nombre de fenêtres qu'il nous reste à sélectionner.

La technique est la même que pour la grande zone sauf que là, il faut le faire neuf fois. Et il faut absolument le faire dans l'ordre de gauche à droite.

Le but est de tout sélectionner et d'arriver à ce résultat :



"Exemple de fenêtres découpées"


Dans l'ordre, de gauche à droite, on veut récupérer :

- La position du pilote
- Son écart avec le leader (en l'occurrence comme c'est le leader que l'on voit, on doit sélectionner la fenêtre ou il est marqué "LEADER")
- Son dernier temps au tour
- La fenêtre DRS
- L'état de ses pneus
- Son nom
- Son temps au secteur 1
- Son temps au secteur 2
- Son temps au secteur 3

Ajout du nom des pilotes

La dernière info qui manque à notre programme est la liste des pilotes présents.

On peut interagir avec cette liste ici :



"Menu d'interaction avec la liste de pilotes"

Dans la boîte de texte, on peut écrire le nom d'un pilote qui peut être trouvé sur l'image, on peut l'ajouter à la liste et si on a fait une erreur, on peut le retirer.

Et c'est à peu près tout. Il ne reste maintenant plus qu'à mettre tous les noms.

TIP : Il peut être intéressant d'ajouter le nom des pilotes de réserve pour éviter de venir changer son preset si un pilote n'est pas présent pour cause de maladie ou de blessure. Il faut simplement faire attention de ne pas non plus mettre trop de noms pour éviter que le programme puisse confondre.

Et voilà ! On a toutes les infos nécessaires.

La page de configuration devrait ressembler à ça :

The screenshot shows the 'Configuration tool' window for the 'Formula 1 Grand Prix de Monaco 2023'. The main area displays a race preview table with columns for position, driver name, gap, interval, last lap, and lap times. The table lists 20 drivers, with Verstappen at the top. To the right, there's a 'DriverList' with names like Perez, Verstappen, Alonso, etc. Below that, a 'Presets' section shows a list of preset files, including './Presets/Clean_4K_2023.json'. At the bottom, a 'DriverZonePreview' shows the current race status with Verstappen as the leader.

"Image de la page de config après avoir ajouté toutes les infos"

Il ne reste plus qu'à le sauvegarder.

Sauvegarder le nouveau Preset

Pour sauvegarder le preset, on peut facilement lui donner un nom dans la zone de texte sous les trois boutons de contrôle des Presets et cliquer sur Save current Preset.

Et voilà, vous savez désormais comment créer vos propres presets et à quoi ils servent. Vous pouvez donc adapter le fonctionnement du projet pour qu'il soit conforme aux changements de pilotes et d'interface avec les années.

Vous pouvez ainsi utiliser l'application normalement en sélectionnant votre nouveau preset à chaque fois.

3.4.3 Load un Preset existant

Le loading est un peu spécial. Il faut déjà avoir lancé le navigateur virtuel pour activer les boutons. Ensuite, il suffit de sélectionner un preset et de cliquer sur "Load the Preset" et attendre un petit peu. L'affichage sera un peu bizarre, mais c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter si la zone de pilote affichée en dessous est correcte.

Configuration tool

RaceSettings
Grand Prix URL: /1000006688/2023-azerbaijan-grand-prix?action=play

Preview

Create the main zone Create the windows Get a newer image Reset the emulator

FORMULA 1 AZERBAIJAN GRAND PRIX 2023 LAP 9/51 F1 TV

		GAP	INTERVAL	LAST LAP	0	10		1	2	3
1	VER	1	LEADER	1:46.801	DRS		VERSTAPPEN	38.038	43.034	25.729
2	PER	1	+0.801	1:46.807	DRS		PEREZ	37.959	43.239	25.609
3	LEC	2	+3.372	1:47.707	DRS		LECLERC	38.298	43.756	25.653
4	SAI	0	+5.373	1:47.591	DRS		SAINZ	38.159	43.785	25.647
5	HAM	0	+7.641	1:47.929	DRS		HAMILTON	38.502	43.647	25.780
6	ALO	0	+7.867	1:47.062	DRS		ALONSO	38.235	43.475	25.352
7	STR	2	+9.535	1:47.944	DRS		STROLL	38.464	43.928	25.552
8	NOR	1	+12.033	1:48.336	DRS		NORRIS	38.588	43.942	25.806
9	RUS	2	+13.025	1:48.088	DRS		RUSSELL	38.402	44.018	25.668
10	MAG	6	+21.032	1:48.972	DRS		MAGNUSSEN	38.864	44.328	25.780
11	ZHO	4	+24.588	1:49.251	DRS		ZHOU	38.963	44.580	25.708
12	DEV	6	+25.119	1:49.353	DRS		DE VRIES	39.027	44.823	25.503
13	OCO	6	+25.636	1:49.196	DRS		OCO	39.011	44.755	25.430
14	HUL	6	+26.053	1:48.667	DRS		HULKENBERG	38.819	44.637	25.211
15	TSU	7	PIT	1:52.049	DRS		TSUNODA	38.637	44.177	30.035
16	PIA	6	PIT	1:52.245	DRS		PIASTRI	38.622	44.006	29.617
17	SAR	3	PIT	1:54.130	DRS		SARGEANT	39.315	44.685	30.130
18	ALB	6	+40.757	1:52.993	DRS		ALBON	36.515	44.047	
19	GAS	2	+41.385	1:47.722	DRS		GASLY	39.192	44.574	
20	BOT	7	+44.583	2:04.955	DRS		BOTTAS	38.720	43.826	

CURRENT CONDITIONS
AIR TEMP: 25.0°C / 77°F HUMIDITY: 50.0%
TRACK TEMP: 41.7°C / 107°F WIND: 2.8 km/h PRESSURE: 1013.2 hPa

DriverZonePreview


1 VER 1 LEADER 1:46.801 DRS VERSTAPPEN 38.038 43.034 25.729

"Exemple de ce à quoi peut ressembler un loading et l'affichage bizarre que ça implique"

À partir de là, il est facile de faire son propre preset en changeant juste les noms des pilotes par exemple.

3.5 Comprendre les données

Ici, vous allez apprendre à utiliser l'application et ses données en comprenant à quoi elles servent et comment elles sont affichées.



"Image de l'application en cours de fonctionnement depuis quelques minutes"

Il y a 5 types de données :

3.5.1 Overtakes

Cette fenêtre est loin d'être complètement opérationnelle, mais elle permet de voir l'historique des dépassements et des changements de position. Il faut scroller pour voir les plus récents.

Je dirais que pour le moment, c'est la moins intéressante et elle ne fonctionne pas toujours super.

3.5.2 Last Five Laps

Last five laps	
Fastests	Slowests
VERSTAPPEN	PIASTRI + 0:00:487
ALONSO + 0:00:056	DE VRIES + 0:00:479
SARGEANT + 0:00:058	NORRIS + 0:00:449
PEREZ + 0:00:067	TSUNODA + 0:00:384
STROLL + 0:00:124	RUSSEL + 0:00:358

"Image de la fenêtre des cinq derniers tours"

En total contraste avec la fenêtre Overtakes, ici, on a peut-être la fenêtre la plus intéressante de toutes.

On peut voir les pilotes actuellement les plus rapides et plus lents sur le circuit. Le calcul est fait sur la moyenne des cinq derniers tours de chaque pilote. Cela permet de se faire une idée de la situation des pilotes.

Cela peut servir par exemple à détecter quand un pneu est plus rapide que les autres quand on voit des pilotes dans le milieu ou bas de tableau apparaître dans le plus rapide.

Il est par exemple intéressant de voir la différence de vitesse entre les pneus secs et pluie sur un circuit qui commence à sécher. On peut progressivement voir les pilotes en pneus secs devenir de plus en plus rapides alors que ce sont des pilotes beaucoup moins rapide en temps normal.

On peut cliquer sur n'importe lequel de ces pilotes pour voir ses infos apparaître dans la fenêtre Driver Infos pour voir les cinq derniers tours par exemple ou les pneus qu'il est en train de chauffer.

3.5.3 Battles

Battles		
VERSTAPPEN	+ 0:01:372	ALONSO
ALONSO	+ 0:02:226	OCONE
OCONE	+ 0:01:217	SAINZ
SAINZ	+ 0:00:947	HAMILTON

"Fenêtre des batailles"

Cette fenêtre est également assez intéressante, car elle permet de voir les pilotes qui sont en train de se battre. Il est estimé qu'un pilote qui se bat est un pilote qui est à trois secondes ou moins du pilote devant lui.


Ne sont affichées que les batailles de quatre pilotes maximums dans l'ordre du classement.

Si un pilote est entre 2 et 3 secondes de son adversaire, l'écart est en blanc. Entre 1 et 2 secondes, il est écrit en jaune. Dans la zone du DRS (Une seconde ou moins) il est écrit en vert.

On peut aussi cliquer sur le nom d'un pilote pour afficher ses infos dans la fenêtre des infos pilote.

Cette fenêtre permet de mieux comprendre qui sont les pilotes qu'il faut garder à l'œil à la TV ou simplement qui sont les pilotes qui sont très proches et qui pourraient se mettre la pression pour les arrêts aux stands, car jamais un pilote ne reste à moins de trois secondes d'un autre si ça n'est pas pour tenter quelque chose au niveau stratégique.

3.5.4 Driver infos




"Fenêtre des infos pilote"

Ici, on peut voir toutes les infos lives d'un pilote.

Rien de fou à dire sur la partie de gauche, par contre la partie de droite est un peu plus intéressante, car elle contient un historique de ses cinq derniers tours (dans la photo, il n'y en a qu'un seul, mais au fur et à mesure de la course cela se remplit).

On peut non seulement voir les cinq derniers temps au tour, mais on peut aussi cliquer sur chacun d'eux pour voir les secteurs associés.



"Exemple d'affichage des secteurs d'un temps au tour"

;

3.5.5 Live Ranking

Live Ranking	
VERSTAPPEN	
ALONSO	+0:01:372
OCONE	+0:03:598
SAINZ	+0:04:815
HAMILTON	+0:05:762
LECLERC	+0:06:478
GASLY	+0:07:241
RUSSELL	+0:08:377
TSUNODA	+0:09:502
NORRIS	+0:10:764
PIASTRI	+0:11:945
DE VRIES	+0:12:415
ALBON	+0:12:663
BOTTAS	+0:13:633
SARGEANT	+0:14:130
MAGNUSSEN	+0:15:141
STROLL	+0:16:136
PEREZ	+0:34:289
ZHO	+0:35:937
HULKENBERG	+0:36:921

"Fenêtre du classement en direct"

Ceci est la fenêtre la plus simple. C'est tout bêtement le classement actuel avec les écarts avec le leader.

Note : On peut également cliquer sur les différents pilotes pour en afficher les infos dans la fenêtre infos pilote.

3.6 Erreurs

Il est très probable que si vous utilisez beaucoup cette application, vous allez rencontrer des erreurs. Ici, vous pourrez apprendre ce qu'elles veulent dire et ce que vous pouvez faire pour y remédier.

Il n'existe pas un très grand nombre d'erreurs, mais voici les principales

- Erreur 100 (Souvent au premier démarrage) Cette erreur signale un problème avec la récupération de cookies. Cela peut être causé par une mauvaise installation de python ou si vous ne vous êtes pas connectés récemment à la F1TV depuis Chrome ou que vous n'avez tout simplement pas installé Chrome sur votre machine.
- Erreur 101 (Moins récurrent qu'à une époque) Cette erreur veut dire qu'il y a déjà une instance de navigateur ouverte. Pour régler cette erreur, regarder dans votre barre des tâches les invites de commande ouvertes et fermez celui qui correspond à un ancien navigateur. (Si c'est déjà fait alors en derniers recours, vous pouvez chercher dans le gestionnaire des tâches et chercher "GeckoDriver.exe")
- Erreur 102 Cela peut être une erreur qui arrive, car vous n'avez pas donné un URL valide pour la F1TV ou par ce que vous ne vous êtes pas connecté récemment à la F1TV depuis chrome (Si vous veniez de le faire alors, attendez un peu et réessayez). Parfois cela peut prendre un peu de temps à s'actualiser).
- Erreur 103 L'URL est invalide
- Erreur 104 L'URL est invalide
- Erreur 105 Cette erreur indique que soit vous avez donné un URL qui ne correspond à aucun Grand Prix, soit que la vidéo a mis trop de temps à charger. Vous pouvez essayer de vous brancher en Ethernet ou simplement réessayer si vous êtes sûr de votre URL.
- Erreur 106 Même chose que pour la 105

4. Journal de bord

4.1 Mercredi 29 Mars 2023

Premier jour du travail de diplôme. Nous avons eu un briefing de mr Garcia et nous avons pu commencer à préparer le travail.

Nous avons eu les différents fichiers nescessaires à la bonne réalisation du projet et je me suis mis à faire les fichiers nescessaires


La première chose a été de faire ce mkdocs dans lequel j'ai mis un fichier yml plutôt standart qui risque de changer au fur et à mesure.

Voici le premier yml :

```
site_name: Documentation Diplome
theme:
  name: material
  palette:
    # Palette toggle for light mode
    - media: "(prefers-color-scheme: light)"
      scheme: default
      toggle:
        icon: material/brightness-7
        name: Switch to dark mode

    # Palette toggle for dark mode
    - media: "(prefers-color-scheme: dark)"
      scheme: slate
      toggle:
        icon: material/brightness-4
        name: Switch to light mode
  markdown_extensions:
    - attr_list
    - md_in_html
  plugins:
    - glightbox
    - with-pdf
```

Voici un exemple de à quoi ca ressemble en forme de site



"Exemple mkdocs"

Ensuite il m'a fallu faire une version plus à jour de mon cahier des charges car je n'y avait pas touché depuis novembre. J'ai envoyé un mail à mes enseignants pour qu'ils puissent y jeter un oeil pour être sûr que je n'ai rien changé qui les dérangent.

Monsieur Jayr m'a demandé à l'occasion de lui faire un planning type Gantt alors je me suis mis à la tâche.

J'ai fait un planning prévisionnel et une légende les deux sont dispo dans le dossier planning de ce repertoire.

Ensuite je me suis mis à tout mettre sur git. A commencer par ce repertoire

Et c'est déjà la fin de la journée ! Demain j'avance un peu sur la doc avec ce que je peux déjà remplir et je finis de préparer ce dont j'ai besoin pour commencer à coder.

4.2 Jeudi 30 Mars 2023

Aujourd'hui selon le planning je dois me charger des derniers préparatifs pour commencer correctement. J'ai fait exprès de prendre du temps pour ça au début pour ne pas me créer de soucis plus loin pendant le travail.







Je vais envoyer par mail le planning que j'ai fait à mes suiveurs.

Ensuite je vais m'attaquer au squelette de la documentation. Je vais essayer de remplir tout ce que je peux remplir dans un premier temps car cela tout ça de fait pour plus tard quitte à modifier quelques aspects au fur et à mesure.

J'ai aussi désactivé mkdocs with pdf par ce que les résultats ne sont vraiment pas ceux que j'attends et cela ralentis énormément le déploiement.

J'ai aussi rassemblé mes croquis pour le poster :

"Croquis Poster 1"



"Croquis Poster 2"

On peut voir que dans un premier temps j'ai tenté de faire un poster un peu plus stylisé et marketing. Cependant après avoir discuté avec Mr Garcia et différents profs dont un de l'HEPIA et ils m'ont indiqué que ce qui était attendu était moins du marketing qu'un diagramme de fonctionnement.

On peut voir sur les derniers posters que le côté technique ressort de plus en plus. Le but sera de faire une version encore plus technique ou on peut voir les différents fonctionnements de l'application avec les technologies utilisées.

Le défi cela va être de faire un joli poster qui soit en même temps vendeur et en même temps rempli techniquement.

Oh et j'ai eu un problème où mon clavier et ma souris ne voulaient d'un coup plus fonctionner. Dans mon cas c'était un problème de power management des ports. J'ai eu le souci sur mon pc fixe à la maison et sur mon pc portable également. En gros de ce que j'ai compris le souci c'est que le pc croit que un port est trop sollicité niveau puissance et du coup décide de couper l'alimentation du port USB.

J'ai pu régler le souci en allant dans le device manager sous universal bus controller sous power management et en décochant la case qui indique que windows peut désactiver ce port.

Je ne conseille pas ce fix si vous avez des composants de mauvaise qualité car cela pourrait être une vraie alerte cependant le fait que mes composants sont plutôt haut de gamme et le fait que mon clavier et ma souris le fassent en même temps et que ils fonctionnaient très bien depuis plus de 4 ans me font penser que c'est juste une nouvelle mise à jour de windows qui est pénible.

Demain je vais pouvoir commencer à coder pour de bon.

4.3 Vendredi 31/03/2023

Aujourd'hui on s'occupe de la PT2 qui est la programmation de la récupération des informations des images.

Je vais tester IronOcr

Source : <https://www.c-sharpcorner.com/article/ocr-using-tesseract-in-C-Sharp/> Doc : <https://ironsoftware.com/csharp/ocr/docs/> Exemples : <https://ironsoftware.com/csharp/ocr/examples/simple-csharp-ocr-tesseract/>

Avant d'utiliser la librairie je me demande si je dois utiliser un peu de post processing pour aider à la reconnaissance.

Je peux soit utiliser l'image cropée directement :



"Image non traitée"

Soit avec un filtre pour passer en noir et blanc laxiste



"Image traitée laxiste"

Soit avec un filtre pour passer en noir et blanc stricte



"Image traitée stricte"

Il va falloir faire des tests avec tous les noms et les chiffres pour trouver le plus efficace.

Bon malheureusement Iron OCR semblait être une bonne alternative mais c'est une librairie privée qui demande une license pour être utilisée. Il va falloir trouver autre chose.

En utilisant la librairie "Tesseract" qui existe on peut faire de la reconnaissance de texte avec un code plutôt simple :

```
TesseractEngine engine = new TesseractEngine(tessDataFolder.FullName, "eng",
EngineMode.Default);

var tessImage = Pix.LoadFromMemory(ImageToByte(sample));

Page page = engine.Process(tessImage);
string text = page.GetText();
```

Voici la methode ImageToByte : <https://stackoverflow.com/questions/7350679/convert-a-bitmap-into-a-byte-array>

```
public static byte[] ImageToByte(Image img)
{
    using (var stream = new MemoryStream())
    {
```

```

        img.Save(stream, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Png);
        return stream.ToArray();
    }
}

```

Voici le code pour traiter plusieurs textes sur une seule image :

```

Page page = engine.Process(tessImage);
// Get the iterator for the page layout
using (var iter = page.GetIterator())
{
    // Loop over the elements of the page layout
    iter.Begin();
    do
    {
        // Declare a Rect variable to hold the bounding box
        Rect boundingBox;

        // Get the bounding box for the current element
        if (iter.TryGetBoundingBox(PageIteratorLevel.Word, out
boundingBox))
        {
            g.DrawRectangle(Pens.Red, new
Rectangle(boundingBox.X1, boundingBox.Y1, boundingBox.Width, boundingBox.Height));
        }

        // Get the text for the current element
        var text = iter.GetText(PageIteratorLevel.Word);
        tbxResult.Text += text.ToUpper() + Environment.NewLine;
    } while (iter.Next(PageIteratorLevel.Word));
}

```

Etonnament, avec plus de texte, des noms qui étaient autrefois mal reconnus sont parfaitement interprétés.

Par exemple voici un exemple de reconnaissance de texte sur tous les pilotes :

Start




LECLERE
VERSTAPPEN
SAINZ
PEREZ
RUSSELL
MAGNUSSEN
GASLY
OCO
RETICIN
BOTTAS
HAMILTON
ZHO
STROLL
HULKENBERG
ALONSO
NORRIS
RICCIARDO
LATIF
ALSON
SCHUMACHER

LECLERC
VERSTAPPEN
SAINZ
PEREZ
RUSSELL
MAGNUSSEN
GASLY
OCO
TSUNOGA
BOTTAS
HAMILTON
ZHO
STROLL
HULKENBERG
ALONSO
NORRIS
RICCIARDO
LATIF
ALSON
SCHUMACHER

"Screenshot de reconnaissance d'image complete"

On voit que le nom Leclerc est mal reconnu. Mais voici ce que cela donne quand on prend une image qui ne contient que le nom Leclerc :

Start



LECLERC



"Screenshot de reconnaissance d'image croquée"


On voit ici que le nom Leclerc est très bien reconnu.

Dans le premier exemple on peut voir que Tsunoda est reconnu comme "Reticin" ce qui n'est pas exactement pareil (lol)

Et quand on isole le nom Tsunoda dans une image seule :

Start

RETLELYY



TSUNODA

"Screenshot de reconnaissance de Tsunoda"

Il le lit "RETLELYY" ce qui n'est toujours pas exactement ça...

Une meilleure résolution pourrait peut-être résoudre le problème en partie.

Jusqu'ici les images étaient en presque 720P ce qui donne ceci :



"Tsunoda en 720P"

Et j'ai lancé une récupération d'images en 1080p pour récupérer ceci :



"Tsunoda en 1080P"

On peut voir une certaine différence tout de même.

Et quand on lance la reconnaissance :

Start

TSUNDDA



TSUNDDA

"Reconnaissance Tsunoda en 1080P"

"Tsunoda n'est plus écrit "RETLELYY" mais "TSUNDDA" ce qui n'est pas parfait mais qui est déjà beaucoup mieux.

J'ai essayé de mettre l'engine de Tesseract en mode "JPN" comme Tsunoda est un nom japonais mais sans succès j'ai le même résultat.

Comme la résolution est meilleure je me suis dit que peut être le filtre de passage en noir et blanc pourrait aider.

J'ai écrit cette petite methode pour convertir l'image en noir et blanc :


```

private static Bitmap ConvertToBlackAndWhite(Bitmap inputBmp)
{
    const int BLACK_TO_WHITE_TRESHOLD = 200;
    Bitmap result = new Bitmap(inputBmp.Width, inputBmp.Height);

    for (int y = 0; y < inputBmp.Height; y++)
    {
        for (int x = 0; x < inputBmp.Width; x++)
        {
            Color pixelColor = inputBmp.GetPixel(x,y);
            if (pixelColor.R <= BLACK_TO_WHITE_TRESHOLD && pixelColor.G <=
BLACK_TO_WHITE_TRESHOLD && pixelColor.B <= BLACK_TO_WHITE_TRESHOLD)
            {
                pixelColor = Color.FromArgb(0,0,0);
            }
            else
            {
                pixelColor = Color.FromArgb(255,255,255);
            }
            result.SetPixel(x,y,pixelColor);
        }
    }
    return result;
}

```


Rien de bien dingue mais cela fonctionne et je peux jouer avec le BLACK_AND_WHITE_TRESHOLD pour changer son comportement.

J'ai d'abord testé avec un treshold de 100 et le programme a réussi à me sortir Tsunoda en deux mots ce qui était déjà très encourageant.

Et après avoir augmenté le Treshold... Tada :

Start

TSUNODA



TSUNODA

"Tsunoda 1080P avec filtre"

Le programme arrive bien à reconnaître TSUNODA. Je pense que cette tactique ne fonctionnait pas avant car la résolution était trop faible et l'aliasing se mêlait trop avec le texte pour être utilisable.

Cependant cette technique ne fonctionne pas sur tous les noms. Par exemple avec Leclerc :

Start



LEELER'C

LECLERC

"Leclerc 1080P avec filtre"

On récupère "Leeler'c" ce qui n'est pas bon du tout.

Mais en modulant le Treshold (ici à 150) On peut de nouveau voir Leclerc être reconnu correctement

Start

LECLERC



LECLERC

"Leclerc 1080P avec filtre 2"


Je pense que pour avoir de bons résultats il va falloir faire un algo qui :

- Découpe l'image en autant de plus petites images pour avoir un mot par image.
- Teste voir si avec l'image originale un nom correspond à la liste de pilotes existant.
- Si cela ne marche pas, on applique le filtre en modulant le Treshold.
- Dans le cas ou on aurait pas un match parfait on fait un algo qui cherche le nom le plus proche qui existe dans la liste de noms donnés.

Seulement voila, il n'y a pas que des lettres que l'on veut récupérer. On veut surtout pouvoir récupérer les chiffres.

Pour les chiffres on va avoir des soucis également...

Si on essaie directement la même technique sans filtre on a des résultats comme celui ci :



"Tentative de reconnaissance du timing"

La virgule a tendance à se barrer ce qui est particulièrement problématique. Cependant comme les chiffres ont beaucoup moins de possibilités que les lettres et qu'il n'y a pas de problème de langue on devrait pouvoir travailler à faire des réglage que l'on pourra ensuite utiliser.

Avec un Treshold de 165 on arrive presque à quelque chose d'intéressant :

Form1

Start

.3
259


+3.259

"Tentative 2 de reconnaissance du timing"

Le + n'est clairement pas compris mais ça n'est pas embêtant car c'est souvent redondant. On arrive cependant à isoler 3 et 259. Même si la virgule n'est pas comprise cela veut dire qu'il est tout de même possible de discriminer les secondes des millisecondes.

Maintenant avec un temps au tour :

Start



1
39
392

1:39.392

"Reconnaissance du timing au tour"

On arrive sans rien changer aux paramètres à isoler minutes secondes et millisecondes.

Il semble que la reconnaissance de chiffre soit bien plus efficace que la reconnaissance de lettres. Il va falloir faire un test à plus grande échelle avec plus d'image pour se rendre compte de la précision.

Demain ce qui serait bien cela serait que je fasse un jeu d'images avec des valeurs connues et que je fasse une batterie de tests pour voir à quel point je peux faire confiance à la reconnaissance des chiffres.

Automatiser un système de test de la sorte me sera très utile dans le futur pour vérifier la non regression de ma reconnaissance de texte quand je tenterai d'y faire des changements.

Je suis toujours curieux cependant de voir comment le programme se débrouille avec les nombres de tours qui se trouvent dans les icones de pneus.

4.4 Lundi 3 Avril

Aujourd'hui on va faire un programme qui permet de créer un dataset qui permette de tester le programme de reconnaissance.


Je pense que le meilleur moyen de faire serait un programme qui crée le dataset et qui ensuite peut tester différentes méthodes de reconnaissance.

Par la même occasion je peux développer la technologie qui va permettre de découper une image en 20 lignes ce qui me servira ensuite pour la reconnaissance.

Je me rend compte que pour faire un programme de tests je dois déjà avoir une idée de la structure de mon programme.

Pour le moment je réfléchis à un système de "Zones" et de "Windows". L'idée serait que une Zone est juste une sous partie d'image qui peut encore être décomposé tandis que chaque Window contient une ou plusieurs informations à récupérer.

J'ai essayé de découper l'image pour que cela soit plus clair :



"Main zone"

Ici on peut voir que l'image est découpée en plusieurs grandes zones. Dans un premier temps on ne s'occupe que de la première.


Ensuite :



"Driver zone #1"

On peut voir la que cette Main zone serait elle même décomposée en plusieurs plus petites zones.

Et ensuite chacunes de ces petites zones :



"Driver windows"

Sera décomposée en plusieurs windows qui elles sont des zones qui contiennent de l'information.

En gros on aurait trois types de zone :

- Les zones qui contiennent d'autres zones
- Les zones qui contiennent des Windows
- Les Windows

Cependant en y réfléchissant on pourrait tout à fait avoir seulement des zones et des windows en faisant en sorte que les windows peuvent avoir une liste de windows et une liste de zones.

Une zone serait composée de :

- Une image de départ
- Un rectangle qui la positionne sur cette dernière
- Une liste de zones (potentiellement vide)
- Une liste de windows (potentiellement vide)
- Une methode qui permet de récupérer une image de la zone
- Une methode qui permet de lancer la reconnaissance sur chaque window

Une window serait composée de :

- Une image de départ (cela peut être l'image cropée de la zone parente peu importe)
- Un rectangle qui la positionne sur cette dernière
- Une methode qui permet de récupérer un image de la window
- Une methode qui permet de lancer la reconnaissance sur l'image (Chaque type de zone doit l'implémenter)

Dans chaque window on peut imaginer que la methode qui fait la reconnaissance au lieu de retourner un objet qui peut contenir nimporte quel type d'information peut envoyer ce qu'elle vient de récupérer dans une base de donnée ou un objet.


Par exemple une Zone de pilote pourrait très bien contenir un objet pilote et le donner à ses windows qui rempliraient ce même objet.

C'est une reflexion plus stockage que OCR mais c'est intéressant pour savoir ce que fait une window des données qu'elle récupère.

Dans un premier temps je pense que les windows vont simplement écrire dans un fichier ce qu'elles trouvent chacunes dans le format qu'elles veulent.

Pour comprendre pourquoi je me prend la tête il faut savoir que chaque window peut avoir accès à pleins d'informations différentes. On pourrait dire qu'elles retournent toutes une string sauf que si ca marche pour un temps au tour ou pour un nom de pilote, cela ne marche pas forcément pour un type de pneu ou un DRS ouvert. Comme chaque window a plusieurs types de data elle devra elle même se charger de comment la traiter ET de la stocker.

Voila un diagramme qui résume comment je vois l'implémentation dans un premier temps :



"Diagramme d'explications"

Voici comment se présente le squelette d'une Zone :

```

public class Zone
{
    private Bitmap FullImage;
    private List<Zone> Zones;
    private List<Window> Windows;

    private Rectangle _bounds;
    public Rectangle Bounds { get => _bounds; private set => _bounds = value; }

    public Bitmap ZoneImage
    {
        get
        {
            Bitmap sample = new Bitmap(Bounds.Width, Bounds.Height);
            Graphics g = Graphics.FromImage(sample);
            g.DrawImage(FullImage, new Rectangle(0, 0, sample.Width,
sample.Height), Bounds, GraphicsUnit.Pixel);
            return sample;
        }
    }

    public Zone(Image fullImage, Rectangle bounds)
    {
        FullImage = (Bitmap)fullImage;
        Init(bounds);
    }
    public Zone(Bitmap fullImage, Rectangle bounds)
    {
        FullImage = fullImage;
        Init(bounds);
    }
    private void Init(Rectangle bounds)
    {
        Bounds = bounds;
        Zones = new List<Zone>();
        Windows = new List<Window>();
    }
    public void AddZone(Rectangle bounds)
    {
        if(Fits(bounds))
            Zones.Add(new Zone(ZoneImage,bounds));
    }
    public void AddWindow(Rectangle bounds)
    {
        if (Fits(bounds))
            Windows.Add(new Window(ZoneImage,bounds));
    }
    private bool Fits(Rectangle inputRectangle)
    {
        if (inputRectangle.X + inputRectangle.Width > Bounds.Width ||
inputRectangle.Y + inputRectangle.Height > Bounds.Height || inputRectangle.X < 0 ||

```

```

inputRectangle.Y < 0)
{
    return false;
}
else
{
    return true;
}
}
}

```

Le but est ensuite de créer différents types de Zones.

Par exemple la MainZone devra découper son contenu en 20 parties égales pour tenter de chopper les 20 pilotes. Il serait cool de trouver un moyen de calibrer automatiquement.

C'est peut-être possible de calibrer avec de la reconnaissance de texte, on peut essayer de lancer la reconnaissance et voir où on trouve du texte avec un peu de chance cela pourrait donner les positions et avec ça on peut peut-être déterminer des lignes.

Et voici le squelette d'une window générique

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Drawing;

namespace OCR_tester
{
    public class Window
    {
        private Bitmap FullImage;

        private Rectangle _bounds;
        public Rectangle Bounds { get => _bounds; private set => _bounds = value; }

        public Bitmap WindowImage
        {
            get
            {
                Bitmap sample = new Bitmap(Bounds.Width, Bounds.Height);
                Graphics g = Graphics.FromImage(sample);
                g.DrawImage(FullImage, new Rectangle(0, 0, sample.Width,
sample.Height), Bounds, GraphicsUnit.Pixel);
                return sample;
            }
        }
        public Window(Bitmap fullImage, Rectangle bounds)
        {

```

```

        FullImage = fullImage;
        Bounds = bounds;
    }
    public virtual void RecoverInformations()
    {
        //Each Window type will have to implement its own way to recover the
        informations stored in the Window Image
    }
}
}

```

Chaque Window pourra ainsi elle même implémenter la récupération d'informations. La façon de les retourner/stocker est encore un peu floue.

Par exemple pour un temps au tour on peut imaginer que il fait une petite vérification dans l'objet pilote et dans le tableau des tours si il n'y a pas déjà une valeur et si il n'y en a pas alors il peut l'ajouter.

Maintenant je vais essayer de créer une Main window qui se calibre toute seule.

Alors après avoir bien galéré avec l'interface pour permettre au user de cliquer sur la forme pour voir les zones qu'il crée, j'ai pu créer un zone qui fait les dimensions de MainZone et j'ai pu lancer la reconnaissance sur l'image et voir où il trouve du texte :

				GAP	INTERVAL	LAST LAP		0	10	20	30	40	50		1	2	3
1	LEC	- 0	LEADER			1:39.306	DRS	10	10					LECLERC	31.828	42.940	24.538
2	VER	- 0	+3.328	+3.328		1:39.392	DRS	10	10					VERSTAPPEN	31.749	43.090	
3	SAI	- 0	+8.419	+5.079		1:39.682	DRS	10	10					SAINZ	31.950	43.298	
4	PER	- 0	+11.467	+3.101		1:39.806	DRS	10	10					PEREZ	31.796	43.358	
5	HAM	- 0	+12.908	+1.441		1:41.581	DRS	10	10					HAMILTON	31.719	43.894	
6	RUS	3	+15.794	+2.915		1:40.236	DRS	10	10					RUSSELL	32.136	43.600	
7	MAG	- 0	+21.671	+5.932		1:41.195	DRS	10	10					MAGNUSSEN	32.254	43.940	
8	GAS	2	+23.187	+1.624		1:40.981	DRS	10	10					GASLY	32.157		
9	OCO	2	+25.655	+2.468		1:40.992	DRS	10	10					OCO	32.165	43.950	
10	ALO	2	+28.851	+3.216		1:41.873	DRS	10	10					ALONSO	32.531		
11	TSU	5	+30.478	+1.627		1:41.182	DRS	10	10					TSUNODA	32.236		
12	BOT	6	+33.591	+3.349		1:40.788	DRS	10	10					BOTTAS	32.278		
13	ZHO	2	+37.083	+3.492		1:41.339	DRS	10	10					ZHOU	32.211		
14	ALB	- 0	+39.770	+2.758		1:43.500	DRS	10	10					ALBON	32.541		
15	STR	4	+41.111	+1.318		1:42.350	DRS	10	10					STROLL	32.581		
16	MSC	4	+42.286	+1.175		1:43.969	DRS	10	10					SCHUMACHER	32.206		
17	HUL	- 0	+43.546	+1.260		1:43.228	DRS	10	10					HULKENBERG	32.690		
18	NOR	5	+44.573	+1.040		1:43.420	DRS	10	10					NORRIS	32.671		
19	LAT	1	+46.637	+2.064		1:42.678	DRS	10	10					LATIFI	32.678		
20	RIC	2	+47.283	+0.646		1:42.777	DRS	10	10					RICCIARDO	32.439		

"MainZone avec carrés de texte"

Maintenant il faut que je nettoie la liste de rectangle pour exclure ceux qui sont trop grands pour être sur une seule ligne, ceux qui indiquent le nombre de tour en haut et ceux qui n'ont pas d'intérêts. On pourra ensuite isoler les lignes et créer une liste d'images.

Pour ce qui est de la ligne qui contient les "Gap interval last lap" et des chiffres sur les tours pour les pneus etc je vais juste demander à l'utilisateur de ne pas les prendre dans la screenshot. Comme ils contiennent des mots qui peuvent être utilisés plus loin dans les data je ne peux pas les blacklister et

faire un système qui s'occupe de les enlever si ils existent selon le position y me prendrait trop de temps pour rien.

Après avoir filtré un peu les resultats et enlevé les zones beaucoup trop grandes, on se retrouve déjà plus qu'avec ca :

1		LEC	- 0	LEADER		1:39.306	DRS		LECLERC	31.828	42.940	24.538
2		VER	- 0	+3.328	+3.328	1:39.392	DRS		VERSTAPPEN	31.749	43.090	
3		SAI	- 0	+8.419	+5.079	1:39.682	DRS		SAINZ	31.950	43.298	
4		PER	- 0	+11.467	+3.101	1:39.806	DRS		PEREZ	31.796	43.358	
5		HAM	- 0	+12.908	+1.441	1:41.581	DRS		HAMILTON	31.719	43.894	
6		RUS	^ 3	+15.794	+2.915	1:40.236	DRS		RUSSELL	32.136	43.600	
7		MAG	- 0	+21.671	+5.932	1:41.195	DRS		MAGNUSSEN	32.254	43.940	
8		GAS	^ 2	+23.187	+1.624	1:40.981	DRS		GASLY	32.157		
9		OCO	^ 2	+25.655	+2.468	1:40.992	DRS		OCONE	32.165	43.950	
10		ALO	v 2	+28.851	+3.216	1:41.873	DRS		ALONSO	32.531		
11		TSU	^ 5	+30.478	+1.627	1:41.182	DRS		TSUNODA	32.236		
12		BOT	v 6	+33.591	+3.349	1:40.788	DRS		BOTTAS	32.278		
13		ZHO	^ 2	+37.083	+3.492	1:41.339	DRS		ZHOU	32.211		
14		ALB	- 0	+39.770	+2.758	1:43.500	DRS		ALBON	32.541		
15		STR	^ 4	+41.111	+1.318	1:42.350	DRS		STROLL	32.581		
16		MSC	v 4	+42.286	+1.175	1:43.969	DRS		SCHUMACHER	32.206		
17		HUL	- 0	+43.546	+1.260	1:43.228	DRS		HULKENBERG	32.690		
18		NOR	v 5	+44.573	+1.040	1:43.420	DRS		NORRIS	32.671		
19		LAT	^ 1	+46.637	+2.064	1:42.678	DRS		LATIFI	32.678		
20		RIC	v 2	+47.283	+0.646	1:42.777	DRS		RICCIARDO	32.439		

"MainZone avec de meilleurs carrés"

Comme on peut le voir, du côté gauche de l'image on a beaucoup de choses reconnues mais avec beaucoup de tailles différentes ce qui n'est pas idéal. Alors j'ajoute un filtre qui permet de ne selectionner que les data sur la droite.

1		LEC	- 0	LEADER		1:39.306	DRS		LECLERC	31.828	42.940	24.538
2		VER	- 0	+3.328	+3.328	1:39.392	DRS		VERSTAPPEN	31.749	43.090	
3		SAI	- 0	+8.419	+5.079	1:39.682	DRS		SAINZ	31.950	43.298	
4		PER	- 0	+11.467	+3.101	1:39.806	DRS		PEREZ	31.796	43.358	
5		HAM	- 0	+12.908	+1.441	1:41.581	DRS		HAMILTON	31.719	43.894	
6		RUS	^ 3	+15.794	+2.915	1:40.236	DRS		RUSSELL	32.136	43.600	
7		MAG	- 0	+21.671	+5.932	1:41.195	DRS		MAGNUSSEN	32.254	43.940	
8		GAS	^ 2	+23.187	+1.624	1:40.981	DRS		GASLY	32.157		
9		OCO	^ 2	+25.655	+2.468	1:40.992	DRS		OCONE	32.165	43.950	
10		ALO	v 2	+28.851	+3.216	1:41.873	DRS		ALONSO	32.531		
11		TSU	^ 5	+30.478	+1.627	1:41.182	DRS		TSUNODA	32.236		
12		BOT	v 6	+33.591	+3.349	1:40.788	DRS		BOTTAS	32.278		
13		ZHO	^ 2	+37.083	+3.492	1:41.339	DRS		ZHOU	32.211		
14		ALB	- 0	+39.770	+2.758	1:43.500	DRS		ALBON	32.541		
15		STR	^ 4	+41.111	+1.318	1:42.350	DRS		STROLL	32.581		
16		MSC	v 4	+42.286	+1.175	1:43.969	DRS		SCHUMACHER	32.206		
17		HUL	- 0	+43.546	+1.260	1:43.228	DRS		HULKENBERG	32.690		
18		NOR	v 5	+44.573	+1.040	1:43.420	DRS		NORRIS	32.671		
19		LAT	^ 1	+46.637	+2.064	1:42.678	DRS		LATIFI	32.678		
20		RIC	v 2	+47.283	+0.646	1:42.777	DRS		RICCIARDO	32.439		

"MainZone avec de meilleurs carrés"

Maintenant il devrait être possible de faire un algorithme qui ne prend que un seul carré par ligne.

1	LEC	- 0	LEADER		1:39.306	DRS		LECLERC	31.828	42.940	24.538
2	VER	- 0	+3.328	+3.328	1:39.392	DRS		VERSTAPPEN	31.749	43.090	
3	SAI	- 0	+8.419	+5.079	1:39.682	DRS		SAINZ	31.950	43.298	
4	PER	- 0	+11.467	+3.101	1:39.806	DRS		PEREZ	31.796	43.358	
5	HAM	- 0	+12.908	+1.441	1:41.581	DRS		HAMILTON	31.719	43.894	
6	RUS	^ 3	+15.794	+2.915	1:40.236	DRS		RUSSELL	32.136	43.600	
7	MAG	- 0	+21.671	+5.932	1:41.195	DRS		MAGNUSSEN	32.254	43.940	
8	GAS	^ 2	+23.187	+1.624	1:40.981	DRS		GASLY	32.157		
9	OCO	^ 2	+25.655	+2.468	1:40.992	DRS		OCONE	32.165	43.950	
10	ALO	^ 2	+28.851	+3.216	1:41.873	DRS		ALONSO	32.531		
11	TSU	^ 5	+30.478	+1.627	1:41.182	DRS		TSUNODA	32.236		
12	BOT	^ 6	+33.591	+3.349	1:40.788	DRS		BOTTAS	32.278		
13	ZHO	^ 2	+37.083	+3.492	1:41.339	DRS		ZHOU	32.211		
14	ALB	- 0	+39.770	+2.758	1:43.500	DRS		ALBON	32.541		
15	STR	^ 4	+41.111	+1.318	1:42.350	DRS		STROLL	32.581		
16	MSC	^ 4	+42.286	+1.175	1:43.969	DRS		SCHUMACHER	32.206		
17	HUL	- 0	+43.546	+1.260	1:43.228	DRS		HULKENBERG	32.690		
18	NOR	^ 5	+44.573	+1.040	1:43.420	DRS		NORRIS	32.671		
19	LAT	^ 1	+46.637	+2.064	1:42.678	DRS		LATIFI	32.678		
20	RIC	^ 2	+47.283	+0.646	1:42.777	DRS		RICCIARDO	32.439		

"MainZone avec un seul carré par ligne"

Maintenant que on sait où se trouve chaque ligne on peut faire un petit traitement et découper l'image en plusieurs windows.

Et voilà :

1	LEC	- 0	LEADER		1:39.306	DRS		LECLERC	31.828	42.940	24.538
2	VER	- 0	+3.328	+3.328	1:39.392	DRS		VERSTAPPEN	31.749	43.090	
3	SAI	- 0	+8.419	+5.079	1:39.682	DRS		SAINZ	31.950	43.298	
4	PER	- 0	+11.467	+3.101	1:39.806	DRS		PEREZ	31.796	43.358	
5	HAM	- 0	+12.908	+1.441	1:41.581	DRS		HAMILTON	31.719	43.894	
6	RUS	^ 3	+15.794	+2.915	1:40.236	DRS		RUSSELL	32.136	43.600	
7	MAG	- 0	+21.671	+5.932	1:41.195	DRS		MAGNUSSEN	32.254	43.940	
8	GAS	^ 2	+23.187	+1.624	1:40.981	DRS		GASLY	32.157		
9	OCO	^ 2	+25.655	+2.468	1:40.992	DRS		OCONE	32.165	43.950	
10	ALO	^ 2	+28.851	+3.216	1:41.873	DRS		ALONSO	32.531		
11	TSU	^ 5	+30.478	+1.627	1:41.182	DRS		TSUNODA	32.236		
12	BOT	^ 6	+33.591	+3.349	1:40.788	DRS		BOTTAS	32.278		
13	ZHO	^ 2	+37.083	+3.492	1:41.339	DRS		ZHOU	32.211		
14	ALB	- 0	+39.770	+2.758	1:43.500	DRS		ALBON	32.541		
15	STR	^ 4	+41.111	+1.318	1:42.350	DRS		STROLL	32.581		
16	MSC	^ 4	+42.286	+1.175	1:43.969	DRS		SCHUMACHER	32.206		
17	HUL	- 0	+43.546	+1.260	1:43.228	DRS		HULKENBERG	32.690		
18	NOR	^ 5	+44.573	+1.040	1:43.420	DRS		NORRIS	32.671		
19	LAT	^ 1	+46.637	+2.064	1:42.678	DRS		LATIFI	32.678		
20	RIC	^ 2	+47.283	+0.646	1:42.777	DRS		RICCIARDO	32.439		

"Mainzone auto calibrée"

Maintenant le programme peut créer des zones pour chaque pilote



"Images pilotes"



"Zone d'un pilote"

Maintenant il faut que j'implémente un système un peu similaire pour créer des windows.

Voici la methode que j'ai créé pour l'autocalibration :

```
public void AutoCalibrate()
{
    List<Rectangle> detectedText = new List<Rectangle>();
    Zones = new List<Zone>();

    TesseractEngine engine = new
    TesseractEngine(Window.tessDataFolder.FullName, "eng", EngineMode.Default);
    Image image = ZoneImage;
    var tessImage = Pix.LoadFromMemory(Window.ImageToByte(image));

    Page page = engine.Process(tessImage);
    using (var iter = page.GetIterator())
    {
        iter.Begin();
        do
        {
            Rect boundingBox;
            if (iter.TryGetBoundingBox(PageIteratorLevel.Word, out
            boundingBox))
            {
                //var text = iter.GetText(PageIteratorLevel.Word).ToUpper();
                //We remove all the rectangles that are definitely too big
            }
        }
    }
}
```

```

        if (boundingBox.Height < image.Height / NUMBER_OF_DRIVERS) {
            //Now we add a filter to only get the boxes in the
right because they are much more reliable in size
            if (boundingBox.X1 > image.Width / 2)
            {
                //Now we check if an other square box has been
found roughly in the same y axis
                bool match = false;
                //The tolerance is roughly half the size that a
window will be
                int tolerance = (image.Height /
NUMBER_OF_DRIVERS) / 2;

                foreach (Rectangle rect in detectedText)
                {
                    if (rect.Y > boundingBox.Y1 - tolerance &&
rect.Y < boundingBox.Y1 + tolerance)
                    {
                        //There already is a rectangle in this line
                        match = true;
                    }
                }
                //if nothing matched we can add it
                if(!match)
                    detectedText.Add(new Rectangle(boundingBox.X1,
boundingBox.Y1, boundingBox.Width, boundingBox.Height));
            }
        }
    } while (iter.Next(PageIteratorLevel.Word));
}
foreach (Rectangle Rectangle in detectedText)
{
    Rectangle windowRectangle;
    Size windowSize = new Size(image.Width, image.Height /
NUMBER_OF_DRIVERS);
    Point windowLocation = new Point(0, (Rectangle.Y +
Rectangle.Height / 2) - windowSize.Height / 2);
    windowRectangle = new Rectangle(windowLocation, windowSize);

    Zones.Add(new Zone(ZoneImage, windowRectangle));
}
}

```


Ca peut paraître pas énorme comme code mais pour tout mettre en place ça demande quand même pas mal de réflexion.

J'ai du clean un peu le code que j'avais fait pour permettre la sélection de zones et ajouter la possibilité d'ajouter des windows sur une zone.

J'ai juste quelques difficultés à les ajouter correctement, j'ai un offset tout pourri qui se met tout le temps



"Sainz coupé"



"Perez coupé"

Cela doit être un soucis lors de la detection de clic qui met un offset en trop. C'est vraiment pénible en tout cas.

Certes c'est moins fun de devoir manuellement indiquer ou sont les windows sur une ligne de pilote, mais je ne vois vraiment pas comment faire cela automatiquement. Le but c'est de faire une configuration qui puisse être sauvegardée comme ça pas besoin d'à chaque fois le refaire.


C'est bon ! J'avais juste oublié de changer le calcul d'offset entre le code de la zone et de la window. Note pour plus tard, il serait peut-être judicieux de faire quelque chose pour la vue, les windows et les Zones ont le même exact comportement pour la vue ce qui fait dupliquer du code.

Mais au moins maintenant ça fonctionne :



"Ocr tester screenshot"

Et le programme va directement créer un dossier par pilote avec toutes les images de chaque Data le concernant :



"Dossier Perez"

;

Et c'est tout pour aujourd'hui je pense. Ce qui serait cool demain c'est que je puisse stocker d'une manière ou d'une autre ces fichiers de calibration et que je puisse les transférer vers le programme qui va s'occuper de décoder et commencer gentiment à décoder les différents types de data.

Note pour quand je ferai les tests. Je pense que la meilleure idée serait que je prenne pleins de photos du style et que je les mette dans un fichier CSV ou JSON avec leur contenu. Et ensuite je le fais passer en tests pour calculer la précision de mon algo de décodage.

Pour le moment on est plutôt dans les clouds niveau planning.

4.5 Mardi 4 Avril

Aujourd'hui je suis scensé plutôt bosser sur l'interpretation des données, mais une idée m'a taraudé l'esprit toute la nuit. Est-ce que je ne pourrais pas quand même essayer de décomposer la zone de pilote directement comme pour la Main zone.

Pour ce faire j'ai tenté de faire comme pour la main zone c'est à dire lancer la reconnaissance pour savoir ou étaient tous les champs de données mais malheureusement je ne pense pas que cela va être possible.

En effet non seulement ici les champs sont de tailles très variées, mais en plus la reconnaissance n'arrive pas à en récupérer le même nombre sur chaque ligne ce qui risque d'être complexe à utiliser ensuite.

La preuve :

1	LEC	- 0	LEADER		1:39.306	DRS		LECLERC	31.828	42.940	24.538
2	VER	- 0	+3.328	+3.328	1:39.392	DRS		VERSTAPPEN	31.749	43.090	
3	SAI	- 0	+8.419	+5.079	1:39.682	DRS		SAINZ	31.950	43.298	
4	PER	- 0	+11.467	+3.101	1:39.806	DRS		PEREZ	31.796	43.358	
5	HAM	- 0	+12.908	+1.441	1:41.581	DRS		HAMILTON	31.719	43.894	
6	RUS	- 3	+15.794	+2.915	1:40.236	DRS		RUSSELL	32.136	43.600	
7	MAG	- 0	+21.671	+5.932	1:41.195	DRS		MAGNUSSEN	32.254	43.940	
8	GAS	- 2	+23.187	+1.624	1:40.981	DRS		GASLY	32.157		
9	OCO	- 2	+25.655	+2.468	1:40.992	DRS		OCONE	32.165	43.950	
10	ALO	- 2	+28.851	+3.216	1:41.873	DRS		ALONSO	32.531		
11	TSU	- 5	+30.478	+1.627	1:41.182	DRS		TSUNODA	32.236		
12	BOT	- 6	+33.591	+3.349	1:40.788	DRS		BOTTAS	32.278		
13	ZHO	- 2	+37.083	+3.492	1:41.339	DRS		ZHOU	32.211		
14	ALB	- 0	+39.770	+2.758	1:43.500	DRS		ALBON	32.541		
15	STR	- 4	+41.111	+1.318	1:42.350	DRS		STROLL	32.581		
16	MSC	- 4	+42.286	+1.175	1:43.969	DRS		SCHUMACHER	32.206		
17	HUL	- 0	+43.546	+1.260	1:43.228	DRS		HULKENBERG	32.690		
18	NOR	- 5	+44.573	+1.040	1:43.420	DRS		NORRIS	32.671		
19	LAT	- 1	+46.637	+2.064	1:42.678	DRS		LATIFI	32.678		
20	RIC	- 2	+47.283	+0.646	1:42.777	DRS		RICCIARDO	32.439		

"Tentative d'auto calibration"

;

Cependant tout n'est pas perdu ! Il y a peut-être un moyen qui serait mieux en tous points. Le soucis avec ce type de reconnaissance c'est qu'on utilise beaucoup de ressources inutiles. On peut peut-être hard coder la valeur des diviseurs et les utiliser pour créer des zones.

Ok alors visiblement c'est un problème car il semble y avoir d'autres pixels de cette couleur dans l'image (Qui l'aurait cru lol)

1	LEC	- 0	LEADER		1:39.306	DRS		LECLERC	31.828	42.940	24.538
2	VER	- 0	+3.328	+3.328	1:39.392	DRS		VERSTAPPEN	31.749	43.090	
3	SAI	- 0	+8.419	+5.079	1:39.682	DRS		SAINZ	31.950	43.298	
4	PER	- 0	+11.467	+3.101	1:39.806	DRS		PEREZ	31.796	43.358	
5	HAM	- 0	+12.908	+1.441	1:41.581	DRS		HAMILTON	31.719	43.894	
6	RUS	- 3	+15.794	+2.915	1:40.236	DRS		RUSSELL	32.136	43.600	
7	MAG	- 0	+21.671	+5.932	1:41.195	DRS		MAGNUSSEN	32.254	43.940	
8	GAS	- 2	+23.187	+1.624	1:40.981	DRS		GASLY	32.157		
9	OCO	- 2	+25.655	+2.468	1:40.992	DRS		OCONE	32.165	43.950	
10	ALO	- 2	+28.851	+3.216	1:41.873	DRS		ALONSO	32.531		
11	TSU	- 5	+30.478	+1.627	1:41.182	DRS		TSUNODA	32.236		
12	BOT	- 6	+33.591	+3.349	1:40.788	DRS		BOTTAS	32.278		
13	ZHO	- 2	+37.083	+3.492	1:41.339	DRS		ZHOU	32.211		
14	ALB	- 0	+39.770	+2.758	1:43.500	DRS		ALBON	32.541		
15	STR	- 4	+41.111	+1.318	1:42.350	DRS		STROLL	32.581		
16	MSC	- 4	+42.286	+1.175	1:43.969	DRS		SCHUMACHER	32.206		
17	HUL	- 0	+43.546	+1.260	1:43.228	DRS		HULKENBERG	32.690		
18	NOR	- 5	+44.573	+1.040	1:43.420	DRS		NORRIS	32.671		
19	LAT	- 1	+46.637	+2.064	1:42.678	DRS		LATIFI	32.678		
20	RIC	- 2	+47.283	+0.646	1:42.777	DRS		RICCIARDO	32.439		

"Tentative 2"

J'a tenté de réduire la tolérance mais le soucis c'est que c'est soit trop soit pas assez

Dernière tentative, j'ai essayé de prendre plusieurs pixels en hauteur pour chaque incrément de X et en faire la moyenne, et même comme ça, impossible de trouver de manière efficace les zones. Je pense que je vais donc revert tous mes changements pour revenir à la version où on les choisissait manuellement.

Pas mal de temps perdu mais bon c'est comme ça ça arrive

Bon j'ai fait un revert mais j'ai ajouté une feature importante. Les zones font la largeur indiquée par l'utilisateur mais elles font la hauteur max comme ça toutes les window font la même hauteur et ça permet à l'utilisateur de ne pas forcément être ultra précis dans sa sélection.

Ce qui nous donne :

1	LEC	- 0	LEADER		1:39.306	DRS		LECLERC	31.828	42.940	24.538
2	VER	- 0	+3.328	+3.328	1:39.392	DRS		VERSTAPPEN	31.749	43.090	
3	SAI	- 0	+8.419	+5.079	1:39.682	DRS		SAINZ	31.950	43.298	
4	PER	- 0	+11.467	+3.101	1:39.806	DRS		PEREZ	31.796	43.358	
5	HAM	- 0	+12.908	+1.441	1:41.581	DRS		HAMILTON	31.719	43.894	
6	RUS	3	+15.794	+2.915	1:40.236	DRS		RUSSELL	32.136	43.600	
7	MAG	- 0	+21.671	+5.932	1:41.195	DRS		MAGNUSSEN	32.254	43.940	
8	GAS	2	+23.187	+1.624	1:40.981	DRS		GASLY	32.157		
9	OCO	2	+25.655	+2.468	1:40.992	DRS		OCO	32.165	43.950	
10	ALO	2	+28.851	+3.216	1:41.873	DRS		ALONSO	32.531		
11	TSU	5	+30.478	+1.627	1:41.182	DRS		TSUNODA	32.236		
12	BOT	6	+33.591	+3.349	1:40.788	DRS		BOTTAS	32.278		
13	ZHO	2	+37.083	+3.492	1:41.339	DRS		ZHOU	32.211		
14	ALB	- 0	+39.770	+2.758	1:43.500	DRS		ALBON	32.541		
15	STR	4	+41.111	+1.318	1:42.350	DRS		STROLL	32.581		
16	MSC	4	+42.286	+1.175	1:43.969	DRS		SCHUMACHER	32.206		
17	HUL	- 0	+43.546	+1.260	1:43.228	DRS		HULKENBERG	32.690		
18	NOR	5	+44.573	+1.040	1:43.420	DRS		NORRIS	32.671		
19	LAT	1	+46.637	+2.064	1:42.678	DRS		LATIFI	32.678		
20	RIC	2	+47.283	+0.646	1:42.777	DRS		RICCIARDO	32.439		

"Resultat final"

Maintenant je dirais que les deux prochaines choses à faire seraient de stocker ces zones dans un fichier JSON ou autre pour que la calibration puisse être envoyée directement dans le logiciel de reconnaissance et ensuite de faire une calibration sur des images qui font la taille qu'on aura pendant les Grands Prix. Pour le moment elles sont au format 16:10 qui est le format d'écran de mon laptop.

Pour le stockage j'imagine un fichier qui donne des indications assez simples qui permettent de reconstruire le total des zones quand il est importé plutôt que d'écrire les coordonnées en dur pour chacune.

Chaque Grande zone va implémenter une méthode qui s'occupe de mettre tous ses enfants dans un fichier.

```
{
  "MainZone":{
    "x": 10,
    "y": 20,
    "width": 1450,
    "height": 1340,
    "DriverZone":{
      "x": 0,
```

```

        "y": 23,
        "height": 25,
        "Windows": [
            {
                "DriverPositionWindow": {
                    "x": 0,
                    "y": 0,
                    "width": 35
                }
            },
            {
                "DriverPositionChangesWindow": {
                    "x": 0,
                    "y": 0,
                    "width": 45
                }
            }
        ]
    }
}

```

C'est le résultat auquel j'aimerais arriver. Mais pour y arriver il faut encore que je crée les différents types de window.

Cela veut dire que je dois décider quelles informations je vais récupérer de la page.

Par exemple je vais conserver la position du pilote mais au final les changements de positions sont difficiles à lire et sont redondants. Si je garde un historique des positions des pilotes je peux calculer moi même les changements.


Pareil pour gap avec la voiture devant. Je pense que je vais juste garder l'information des écarts absolus et ensuite je pourrai toujours calculer la différence entre les pilotes.

Ca peut paraître bête car cela rajoute du calcul mais en réalité le calcul de l'OCR est extrêmement gourmand alors il faut que j'évite le plus possible d'y faire recours. Il est bien plus rapide de calculer les écarts que d'essayer de reconnaître le texte et le convertir en chiffre.

J'ai visiblement ajouté un bug dans mon code. Maintenant tous les pilotes ont la même image quand on les sélectionne. Mais visiblement ça n'était pas le cas avant car j'avais pu prendre des images de chaque pilote.

J'ai passé 3 minutes à fixer un bug stupide j'ai un peu envie de brûler ma place de travail... Mais bon au moins maintenant cela fonctionne !

Toutes les images sont récupérées et ont un format correct avec le bon nom :



"Verstappen folder"

Avec un peu de code très moche j'ai pu créer un fichier JSON qui contient les différentes infos. Cependant en exportant TOUT on se retrouve avec un fichier de 1200 lignes ce qui n'est pas optimal.

Mais quand on regarde, il devrait être possible de faire un fichier qui ne contient que les infos d'un seul pilote car ensuite il y a simplement un offset à appliquer sur la zone et les windows.

Je vais donc pouvoir commencer enfin le logiciel de décodage qui prend en entrée un fichier JSON comme celui ci qui a été généré avec le programme de calibration.


```

{
  "Main": {
    "x": 40,
    "y": 230,
    "width": 1845,
    "height": 719,
    "Zones": [
      {
        "DriverZone": {
          "x": 0,
          "y": 3,
          "width": 1845,
          "height": 35,
          "Windows": [
            {
              "Position": {
                "x": 2,
                "y": 0,
                "width": 32
              },
              "GapToLeader": {
                "x": 204,
                "y": 0,
                "width": 96
              },
              "LapTime": {
                "x": 413,
                "y": 0,
                "width": 105
              },
              "Drs": {
                "x": 526,
                "y": 0,
                "width": 81
              },
              etc...
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
}

```

Dans le futur il faudrait ajouter d'autres choses comme par exemple les différents pilotes présents sur le Grand Prix et ce genre d'infos.

Quoique je vais l'ajouter déjà maintenant et plus tard je mettrai en place la feature accessible depuis l'interface. Mais le hardcoder maintenant me permet déjà de mieux coder l'autre côté.

Ce programme n'est en aucun cas terminé et je vais devoir travailler encore un peu dessus pour qu'il soit utilisable correctement mais au moins il fonctionne à peu près.

Exemple du json avec les noms de pilotes:

```
{
  "Main": {
    "x": 37,
    "y": 238,
    "width": 1851,
    "height": 713,
    "Zones": [
      {
        "DriverZone": {
          "x": 0,
          "y": -5,
          "width": 1851,
          "height": 35
        }
      }
    ]
  },
  "Drivers": [
    "Leclerc",
    "Verstappen",
    etc...
  ]
}
```

Maintenant je vais m'attaquer au décodage.


Demain je dois finir le décodage du JSON et je dois commencer à implémenter la reconnaissance des textes. Voire même des pneus etc si j'y arrive.

4.6 Mercredi 5 Avril

Bon la il faut vraiment que je finisse assez vite la lecture du JSON et la reconstruction des zones pour commencer la reconnaissance.

J'ai pris beaucoup de temps à faire le programme de calibration mais je pense que c'est essentiel de prendre ce temps maintenant. (BTW il faudra quand même retourner faire une plus jolie version par ce que la ca marche mais c'est tout)

Bon après pas mal de boulot je pense avoir réussi. Dans le nouveau programme on arrive à récupérer les différentes zones :



"JSON decode result"

Un conseil de notre professeur M.Bonvin a été de créer des Releases de versions qui ne fonctionnent pas ou pas très bien. J'ai donc publié une première release de l'OCR_TEST qui fonctionne vite fait.

J'ai seulement un petit soucis, comme je recrée complètement la structure des driver zones avec seulement la première, il y a un petit décalage car entre les zones il y avait un gap.

Ce qui fait que si la première zone est parfaitement centrée :

1		LEC	– 0	LEADER	1:39.123	DRS	
---	--	-----	-----	--------	----------	-----	--

"Centered driver"

La vingtième ne l'est plus exactement :

20		RIC	✓ 2	+45.862	+0.732	1:42.777	DRS	
----	--	-----	-----	---------	--------	----------	-----	--


"Uncentered Driver"

Pour ça j'ai essayé de mettre un espacement arbitraire mais c'est complexe. Je vais plutôt tenter de faire une différence entre la taille de la zone complète et de la taille additionnée de toutes les fenêtres et diviser le résultat entre toutes les fenêtres.

Ca n'est pas parfait mais au moins maintenant les données ne touchent plus les bords de la fenêtre.

Et voilà !

Maintenant avec le fichier de configuration en Json on arrive à récupérer toutes les infos comme si elles avaient été envoyées directement depuis l'app de calibration mais sans le processing time !




"Verstappen folder 2

On peut donc ENFIN passer au décodage de ces FICHUES données.

Je vais pouvoir implémenter ce que j'ai fait dans le projet de test de décodage.

Grâce à mon découpage initial qui m'a pris du temps à implémenter on a enfin un truc qui marche même si je n'ai implémenté que la reconnaissance de noms.



"Image reconnaissance propre"

Si on se rappelle du système de window et de zones dans le diagramme plus haut, c'est assez facile de comprendre comment je m'y suis pris.

En gros on des listes et des listes de listes de zones, c'est la partie un peu plus technique car il y a des zones qui peuvent contenir d'autres zones etc.

Je vais commencer par la reconnaissance de noms.

Voici le tableau de pilotes de 2023

```
"Drivers": [
  "Leclerc",
  "Verstappen",
  "Hamilton",
```

```

        "Alonso",
        "Russel",
        "Gasly",
        "Stroll",
        "Sainz",
        "Hulkenberg",
        "Norris",
        "Tsunoda",
        "Piastrri",
        "Zhou",
        "Ocon",
        "Magnussen",
        "Perez",
        "Sargeant",
        "De Vries",
        "Bottas",
        "Albon"
    ]

```

ET voici le tableau de pilotes de 2022 :

```

"Drivers": [
    "Leclerc",
    "Verstappen",
    "Sainz",
    "Perez",
    "Hamilton",
    "Russel",
    "Magnussen",
    "Gasly",
    "Ocon",
    "Alonso",
    "Tsunoda",
    "Bottas",
    "Zhou",
    "Albon",
    "Stroll",
    "Schumacher",
    "Hulkenberg",
    "Norris",
    "Latifi",
    "Ricciardo"
]

```

Je les notes ici car J'ai souvent besoin de changer selon le dataset que j'utilise.

Dans le futur je ferai sûrement un grand dataset qui prend des pilotes de reserves et des pilotes juniors pour que dans le cas ou un pilote est remplacé dans l'année il n'y a pas besoin de tout recalibrer avec l'application.

Après une discussion avec M.Bonvin j'ai décidé de tester 3 valeurs de conversion en noir et blanc et si je ne trouve pas un match exact je prend le nom le plus proche.

Pour trouver la string la plus proche je pense que je vais utiliser quelque chose qui s'appelle la technique de Levenshtein. De ce que j'ai compris c'est un algorithme qui permet de donner une metric de différence entre deux strings.

Bon et évidemment il ne faut pas se tromper dans la liste des pilotes GENRE NE PAS OUBLIER QUE GEORGE RUSSELL COMPORTE DEUX WFNEWIEWV DE "L" A LA FIN DE SON NOM CE QUI POURRAIT ENGRANGER 2H DE DEBUGGING POUR RIEN ASK ME HOW I KNOW joker laugh

J'ai vraiment un soucis avec Tsunoda, Il a trop tendance à le confondre avec "TSUNDDA" et pour des raisons obscures, quand j'applique l'algorithme de Levenshtein le plus proche n'est pas "Tsunoda" mais "Sainz" iniuvbwdiucbiubisc POURQUOI !!!!!!!

Je pense que cela demande moins de changements de lettres enfin bon c'est quand même pas idéal. Il va falloir que je trouve un moyen de le repondérer. C'est dommage par ce que cela marche super avec Alonso Verstappen et Albon.

J'ai un peu modifié la methode et j'ai fait en sorte d'envoyer tous les noms en majuscules en me disant que cela pourrait réduire le nombre de changements. Et ca a marché !! Cela va sûrement demander plus de tests pour être bien sûr que tout fonctionne nickel, cependant pour le moment ca marche parfaitement avec les pilotes de 2022.

Pour ce qui est de la reconnaissance de chiffres, j'ai déjà fait une partie du boulot le premier jour alors je vais juste reprendre à partir de là.

Je récupère une string de ce type "1:35.123" le soucis c'est que les : se transforment parfois en . ou inversement mais bon ca devrait pas être trop dur à gérer.

Il faut que je transforme cette string en nombre de milisecondes (Du moins je pense que c'est le meilleur moyen pour ensuite pouvoir facilement comparer et stocker l'information).

Cela fait que 1:35:123 en milisecondes donne :

- $1 * 1000 * 60 \Rightarrow 60'000$
- $35 * 1000 \Rightarrow 35'000$
- $123 \Rightarrow 123$

Total : $60'000 + 35'000 + 123 \Rightarrow 95'123\text{ms}$

Et pour l'affichage :

- Minutes = $\text{ms} / 60'000$
- secondes = $(\text{ms} - (\text{minutes} / 60'000)) / 1000$
- ms = $\text{ms} - ((\text{minutes} * 60'000) + (\text{secondes} * 1000))$

Et on se retrouve avec 1:35:123

Maintenant après un peu de temps pour nettoyer la string etc on se retrouve avec un résultat comme le suivant :

```
Position : 0
Gap to leader : 0:0:0
Lap time : 2:15:123
DRS : False
Tyre : Undefined laps with the tyre : 0
Driver name : LECLERC
Sector 1 : 0:31:323
Sector 2 : 0:42:340
Sector 3 : 0:0:0
```

Evidemment pareil pour les autres pilotes Et je me rend compte que j'ai encore tout cassé car le laptime ne devrait pas être 2:15 mais 1:35...

Voilà après une heure de debugging et des ajouts pour nettoyer les chaines on se retrouve avec :

```
Position : 0
Gap to leader : 0:0:0
Lap time : 1:35:123
DRS : False
Tyre : Undefined laps with the tyre : 0
Driver name : LECLERC
Sector 1 : 0:31:323
Sector 2 : 0:42:340
Sector 3 : 0:0:0
```

Note: le traitement commence à devenir long, il serait peut-être intéressant d'utiliser un seul Tesseract Engine ou de voir ce qui prend autant de temps, on dépasse la seconde de traitement ce qui est un peu ma limite.

Après on peut toujours tester de rajouter du multicore processing mais c'est pour une autre fois.

Demain je m'occupe de régler les soucis que j'ai avec la précision de ces temps au tour et j'espère pouvoir m'occuper aussi de la position des pneus et du DRS. J'aimerais finir tout ça cette semaine.

4.7 Jeudi 6 Avril

Une idée m'est passée par la tête pendant que je dormais, dans la liste des pilotes, quand ils sont à plus d'un tour de retard avec le leader (Ce qui arrive normalement dans presque tous les Grand Prix) on a pas des minutes mais une string qui montre "+1 Lap" ou "+2Laps" ce qui est évidemment un problème. Je pense qu'une bonne façon d'envoyer l'info serait de retourner -1 -2etc... à la place des milisecondes, mais encore faut-il détecter le nombre de tours

Je devrais être en train de commencer la documentation de comment tout ce que j'ai fait fonctionne. Cependant je ne me vois pas faire ça tant que je n'ai pas au moins récupéré toutes les infos au moins un

peu proprement. Cela veut dire que je commence officiellement à prendre du retard. (Sachant que si je finis tout aujourd'hui une journée de doc suffira largement le terme est un peu exagéré mais bon)


Bon pour la reconnaissance des temps c'est spécial... Le filtre semble ne pas changer grand chose ce qui est problématique et ca n'est vraiment pas fiable.

Voici quelques expemples avec un treshold de 100:



"11ZSD"

Cette image est comprise comme "11ZSD"



42340

Cette image est comprise comme "42340"



"ZZAEB"

Et celle ci "ZZAEB"...

Ce qui... n'est pas bon du tout...

J'ai essayé de trouver un fichier d'entrainement spécifiquement fait pour les digits. J'ai essayé de blacklister les chars non voulus pour tenter d'obliger Tesseract à trouver des chiffres.

Avec la première option, les résultats ne sont pas meilleurs voire pires. Avec la seconde option c'est déjà pas mal mieux mais on perd complètement la possibilité de detecter les mots comme "LEADER" ou "LAP" et de toute facon ca n'est pas parfait.

Le soucis c'est que si je n'ai pas des données fiables c'est juste impossible de faire des calculs et de l'affichage correct...

Il faut absolument que je trouve une solution.

J'ai essayé d'utiliser de l'interpolation our augmenter la taille de l'image et ensuite appliquer mon filtre pour retirer le flou mais sans succès...

Pourtant la on se retrouve avec des images plutôt claires :



"Clear1"

Ici le programme trouve "44301"



"Clear2"

Et ici "A5151"...


On a toujours les mêmes problèmes.

Bon je suis allé me renseigner sur l'OCR et je me suis dit que j'allais tenter de faire les choses proprement.


Je vais faire passer plusieurs étapes de postProcessing avant de donner l'image à Tesseract.

- GrayScale
- Tresholding
- InvertColors
- Scaling
- Dilatation

Ce qui donne :



"Original"




1:39.682

"Grayscale"

1:39.682

"InvertColors"


;



1:39.682

"Resize"

;



1:39.682

"Dilatation"

Ce qui ne change : Roulement de tambour RIEN kjd viuwwuirnvoirenbf

Tout ca pour rien...

C'EST BON !!!

Bon en fait au final le problème était une mauvaise configuration de Tesseract. Je vais devoir un peu nettoyer tout ca. Mais avec les changements de l'image on a des résultats BEAUCOUP plus précis et potentiellement utilisables.

La je vais devoir faire un serieux travail de nettoyage et simplification de mon code par ce que la c'est vraiment un chantier vu le nombre de choses que j'ai du essayer.

J'ai du aussi beaucoup modifier la gestion de l'image ce qui donne :

1:39.682

"Clean"

Et la on a des résultats qui sont vraiment bons.

J'ai pu ajouter assez facilement la detection de position comme c'est simplement un chiffre.

On se retrouve maintenant avec ce genre de retours :

```
Position : 1
Gap to leader : 8:33:51
Lap time : 2:19:123
DRS : False
Tyre : Undefined laps with the tyre : 0
Driver name : LECLERC
Sector 1 : 0:31:828
Sector 2 : 0:42:940
Sector 3 : 0:0:0
Position : 2
Gap to leader : 0:3:259
Lap time : 23:12:392
DRS : False
Tyre : Undefined laps with the tyre : 0
Driver name : VERSTAPPEN
Sector 1 : 0:38:119
Sector 2 : 0:0:0
Sector 3 : 0:0:0
```

Il ne manque plus que l'implémentation de la reconnaissance du DRS et des Pneus

Et non... je viens de me rendre compte que mon programme a encore cassé car le lap time ne peut pas être 23 min lol.

J'ai un nouveau magnifique problème... Les points et les deux points sont interprétés comme des chiffres ... Give me a F** break...

J'ai du mal à comprendre pourquoi ils ne sont détectés comme tels que maintenant.

Bon alors il semblerait les temps au tour aie besoin d'un ordre très précis pour fonctionner.

- Grayscale
- InvertColors
- Tresholding
- Resize * 2
- Resize * 2

Et la on a des résultats un peu mieux.

Bon demain il faut absolument que je me charge de régler tous ces problèmes et que je commence la reconnaissance des pneus et de DRS par ce que je commence à être en retard.

4.8 Vendredi 6 Avril 2023

Alors aujourd'hui c'est le dernier jour avant de commencer à être en retard pour de bon.

J'ai réussi à régler le problème des temps au tour, des gaps, et des secteurs. Dans le processus j'ai cassé la detection de position mais ca devrait pas être TROP compliqué.

Et voila ... Après seulement plus de dix heures de galère, si on donne cette image au programme et le bon JSON le programme nous retourne :

```
Position : 1
Gap to leader : 0:05:059
Lap time : 1:39:123
DRS : False
Tyre : Undefined laps with the tyre : 0
Driver name : LECLERC
Sector 1 : 0:31:828
Sector 2 : 0:42:940
Sector 3 : 0:00:000
Position : 2
Gap to leader : 0:03:259
Lap time : 1:39:392
DRS : False
Tyre : Undefined laps with the tyre : 0
Driver name : VERSTAPPEN
Sector 1 : 0:31:749
Sector 2 : 0:00:000
Sector 3 : 0:00:000
```

Evidemment le GapToLeader est faux sur leclerc car il est leader mais bon ca je pourrai toujours Hardcoder que le premier a jamais de GapToLeader.

Bon j'ai eu beaucoup de soucis que je ne vais pas mentionner ici car ce sont simplement des soucis de logique de programmation pour trouver un DRS ouvert ou non.

Au final la technique que j'utilise et qui marche plutôt bien pour le DRS est que je prend la première image de DRS et je la déclare comme valeur étalon d'un DRS non actif, en effet dans 99% des cas le leader n'a pas de DRS (cela peut arriver alors il faudra donc juste vérifier que les pilotes sont bien à moins de deux secondes les uns des autres pour confirmer).

Ensuite cette valeur étalon je la calcule en fonction du nombre de pixels verts dans l'image et si il y a plus de 30% de pixels verts en plus c'est que le DRS est activé ex:

Ceci est un DRS fermé:



"Closed DRS"

Ceci est un DRS ouvert:



"Open DRS"

Cela marche à peu près tout le temps mais dans le pire des cas on peut toujours vérifier que les pilotes sont bien proches pour détecter les potentiels rares cas de faux positifs.

J'ai pu augmenter les performances en utilisant un seul engine pour tout le monde et en arrêtant d'utiliser GetPixel et SetPixel qui sont simplement des horreurs à utiliser. Mais elles ne sont pas encore bonnes

Le soucis avec la détection de pneus cependant, c'est qu'il n'est pas possible d'utiliser la reconnaissance pour savoir ou regarder la couleur car cela ne marcherait pas. Je ne peux pas faire trop de post processing car je dois conserver la couleur Je ne peux pas hardocder un endroit ou aller regarder car cela évolue tout le long du Grand Prix.

Bref c'est la galère. En y réfléchissant je me suis dit qu'une bonne idée pourrait être de partir de la droite de la zone du pneu en regardant au milieu de la hauteur. Puis continuer vers la gauche jusqu'à ce que je rencontre une couleur différente. Je pourrai ensuite faire une zone un peu vers la gauche qui devrait contenir les infos du pneu et sur laquelle il sera possible de faire de la reconnaissance de couleur et de la reconnaissance de chiffres.

J'ai déterminé que le background n'était jamais plus clair que #505050 et que donc n'importe quelle couleur qui aurait plus que 50 dans un seul des channels serait considérée comme une couleur cassant le background

Pour arriver à cette conclusion je me suis amusé un peu avec les couleurs pour jouer avec les limites de mon algorithme :



"Color fun"

Et je crois que j'ai eu une bonne idée, avec une petite methode bien faite on arrive à de supers résultats :

```
private Rectangle FindTyreZone()
{
    Bitmap bmp = WindowImage;
    int currentPosition = bmp.Width;
    int height = bmp.Height / 2;
    Color limitColor = Color.FromArgb(0x50,0x50,0x50);
    Color currentColor = Color.FromArgb(0,0,0);

    Size newWindowSize = new Size(bmp.Height,bmp.Height);

    while(currentColor.R <= limitColor.R && currentColor.G <= limitColor.G
    && currentColor.B <= limitColor.B && currentPosition > 0)
    {
        currentPosition--;
        currentColor = bmp.GetPixel(currentPosition,height);
    }


    //Its here to let the new window include a little bit of the right side
    int offset = Convert.ToInt32((float)newWindowSize.Width / 100f * 20f);
    int CorrectedX = currentPosition - (newWindowSize.Width - offset);
    if (CorrectedX <= 0)
```

```

        return new Rectangle(0,0,newWindowSize.Width,newWindowSize.Height);

        return new Rectangle(CorrectedX,
0,newWindowSize.Width,newWindowSize.Height);
    }

```



"Tyres"

Maintenant cela devrait être beaucoup plus simple de trouver la couleur générale et le nombre de tours.

Donc ce que je fais c'est que je fais une reconnaissance de texte sur l'image réduite.

Si je trouve une lettre c'est facile Ca me donne le type de pneu et ca me dit que c'est le premier tour avec.

Si c'est un nombre alors je fais la moyenne de toutes les couleurs de l'image et je prend la couleur de pneu la plus proche.

Voici les différentes couleurs de pneus :

- SOFT : #FF0000
- MEDIUM : #f5bf00
- HARD : #d9d8d4
- INTER : #00a42e
- WET : #2760a6



"Tyre colors"

Les couleurs de pneus peuvent changer de temps à autres, par exemple cette règle de pneus est arrivée en 2019 et avant il y avait beaucoup plus de couleurs mais dans une volonté de rendre le sport plus facile à comprendre à la télé cela a été simplifié. Je ne pense pas que cela va changer dans les années qui viennent alors tout est hardcodé.

Je pense que j'ai des soucis avec la detection de texte et de couleur car ma zone est trop grande.

Alors bon j'écris ces lignes apres des heures de tests.

Il semble que la principale difficulté avec ces pneus c'est que les chiffres ou lettres sont minuscules. Il est donc extrêmement difficile de faire une reconnaissance ne serait-ce qu'un peu fiable..

Je fais de mon mieux pour tenter de régler le soucis cependant c'est vraiment complexe.

Je commence à devenir fou, je tente tout et nimporte quoi pour permettre à mon algo de fonctionner et même quand je fais du post processing comme pas possible il me retourne toujours nimporte quoi...



"Si t'inquiètes"

Ici le programme va trouver 'Si'...

En fait c'est complexe d'expliquer tout ce que je fais car je change tout en boucle en essayant et en ratant ce qui prend des heures.

Pour aujourd'hui j'abandonne je vais simplement rentrer chez moi et y réfléchir cette nuit mais je ne vois pas comment mieux faire la...

C'est terrible par ce que je sens que je ne suis pas bien loin.

4.9 Vacances

Bon je vais un peu laisser de côté la detection de chiffres pour me pencher un peu plus sur la détection de couleur. Par ce que techniquement si j'arrive à toujours parfaitement la detecter alors je pourrais me passer des chiffres car ils sont redondant si je construit un historique de pneus.

J'ai réussi à fix mon problème de mauvaise detection de couleur de pneus. Du moins je crois.

Seulement j'ai quand même un souci, les fenêtres de pneus avec une lettre n'ont pas assez de couleur pour être détectés. Je vais donc essayer de detecter les cinq lettres possibles et si il ne trouve pas alors je pourrai tenter de detecter les chiffres sans lettres ce qui devrait grandement aider.

Le but est encore une fois de réduire les possibilités de Tesseract. Je me rend de plus en plus compte que le plus important c'est de réduire le scope le plus possible. Moins il y a de mots et lettres et de chiffres possibles meilleure sera la reconnaissance.

Bon ca ne veut toujours pas marcher maintenant le 11 est interprété comme trois I ou comme un M... J'en ai marre sans rire c'est vraiment pénible.

Alors j'écris ces lignes deux jours plus tard et me rend compte avec horreur que toutes mes modifications sur ce journal de bord n'ont pas été auvergardée... yess..

Bon pour faire simple, j'ai réussi à rendre la détection de couleurs bien plus efficace en réduisant la taille de l'image et en ne prenant pas en compte les couleurs que l'on détecte comme étant partie intégrante du background.

Par exemple quand on a une image comme celle ci :



"Avec background"

qui contient un background alors que ci dessous, on l'a enlevé.



"Sans background"

La différence est ténue mais elle permet de grandement améliorer la précision de la reconnaissance de couleurs.

Pour ce qui est du nombre de tours je me suis rendu compte que cela n'était déjà pas très utile car avec l'historique on devrait pouvoir le déduire. Mais bon pour la forme je me suis dit que cela serait quand même une bonne idée de vérifier avec la reconnaissance. J'étais quasi certain que le soucis était le fait que l'on voie le contour du logo de pneu qui faisait que la reconnaissance avait du mal. Et j'avais raison ! En les enlevant (Ce qui n'a pas été simple) J'ai pu avoir des chiffres beaucoup plus proches de la réalité.

En même temps je ne vois pas bien comment j'aurais pu faire mieux :



"Super 11"

Je suis quand même assez fier de voir que j'ai réussi à partir de l'image que on peut voir un peu plus haut et automatiquement la transformer en celle ci-dessus.

J'ai donc pu retirer le round autour du chiffre et cela m'a permis de pouvoir dézoomer un peu et c'est avec ça que les lettres ont pu être mieux reconnues :



"Super H"



"Super M"

Maintenant je pense qu'il ne reste "plus qu'à" nettoyer un peu tout ce code qui traîne de partout pour tout faire fonctionner et implémenter un peu de parrallel processing ainsi que de l'asynchrone pour ne pas bloquer le reste du programme.

Par ce qu'il faut savoir que en l'étât, le programme met 25 secondes à démarrer et consomme presque 2GB de Ram. Certes cela ne veut pas dire que la reconnaissance à elle seule prend 25 secondes car au démarrage il y a aussi la lecture du fichier de config et la création des window etc..

En réalité la partie strictement OCR prend dans les 12s si on en croit la fonction stopWatch de C#.

Et quand on change d'image la reconnaissance prend 9s.

Dans tout les cas c'est BEAUCOUP trop.

J'aurais eu comme objectif de faire une reconnaissance toutes les secondes. Je ne sais pas bien si cela va être possible mais en tout cas le but va être de s'en rapprocher.

Pour être plus exact et permettre une comparaison, voici les stats exactes

Avec un fichier d'images vide :

- Loading - 11.8s
- Splitting d'images - 90ms
- OCR - 12.5s

Avec un fichier d'images plein :

- Loading - 10.8s
- Splitting d'images - 80ms
- Ocr - 11.6s

En passant d'une image à l'autre :

- Loading - NaN
- Splitting d'images - 50ms
- Ocr - 8.8s

Donc on peut voir que les deux endroits où le programme prend le plus de temps c'est au premier démarrage quand il faut lire le fichier et setup les windows etc...

Et l'OCR qui prend un temps fou.

Ce qui est pratique c'est que les presque 2gb de ram sont utilisés que au lancement et ensuite l'application n'en utilise que quelques centaines de mb.

Le processeur lui tourne entre 10 et 20% ce qui ne va pas durer :)

Je vais m'occuper d'abord du loading.

J'ai essayé d'utiliser un Parallel.For au moment de la création des windows, le problème c'est que visiblement les objets windows sont beaucoup trop complexes et utilisent trop de ressources partagées pour être vraiment thread Safe. J'espère que je n'aurais pas trop de soucis avec ça qu'en j'en viendrai à l'optimisation de l'OCR...

Ce qui me rend fou c'est que cette boucle toute nulle prend plus de dix secondes à s'exécuter et je ne comprend pas bien pourquoi.

```
for (int i = 0; i < NUMBER_OF_DRIVERS; i++)
{
    Point tmpPos = new Point(0, FirstZonePosition.Y + i *
FirstZoneSize.Height - Convert.ToInt32(i * offset) /*- (i* (FirstZoneSize.Height /
32))*/);
    Zone newDriverZone = new Zone(MainZoneImage, new
Rectangle(tmpPos, FirstZoneSize));
    Bitmap zoneImg = newDriverZone.ZoneImage;

    newDriverZone.AddWindow(new DriverPositionWindow(zoneImg,
new Rectangle(driverPositionPosition, driverPositionArea)));
    newDriverZone.AddWindow(new
```

```

DriverGapToLeaderWindow(zoneImg, new Rectangle(driverGapToLeaderPosition,
driverGapToLeaderArea)));
        newDriverZone.AddWindow(new DriverLapTimeWindow(zoneImg,
new Rectangle(driverLapTimePosition, driverLapTimeArea)));
        newDriverZone.AddWindow(new DriverDrsWindow(zoneImg, new
Rectangle(driverDrsPosition, driverDrsArea)));
        newDriverZone.AddWindow(new DriverTyresWindow(zoneImg, new
Rectangle(driverTyresPosition, driverTyresArea)));
        newDriverZone.AddWindow(new DriverNameWindow(zoneImg, new
Rectangle(driverNamePosition, driverNameArea)));
        newDriverZone.AddWindow(new DriverSector1Window(zoneImg,
new Rectangle(driverSector1Position, driverSector1Area)));
        newDriverZone.AddWindow(new DriverSector2Window(zoneImg,
new Rectangle(driverSector2Position, driverSector2Area)));
        newDriverZone.AddWindow(new DriverSector3Window(zoneImg,
new Rectangle(driverSector3Position, driverSector3Area)));

        MainZone.AddZone(newDriverZone);
    }

```

Alors que Zone.AddWindow c'est simplement :

```

public virtual void AddWindow(Window window)
{
    Windows.Add(window);
}

```

Et windows est simplement une liste. Donc ca ne peut pas être ca qui prend du temps.

Et les windows que je créé ont ca comme code :

```

public DriverPositionWindow(Bitmap image, Rectangle bounds) : base(image, bounds)
{
    Name = "Position";
}

```

Sachant que le constructeur de base d'une Window c'est :

```

public Window(Bitmap image, Rectangle bounds)
{
    Image = image;
    Bounds = bounds;

    Engine = new TesseractEngine(TESS_DATA_FOLDER.FullName, "eng",
EngineMode.Default);
    Engine.DefaultPageSegMode = PageSegMode.SingleLine;
}

```

Sachant que TesseractEngine est en statique et que donc il ne devrait... OHLLALALALALALALALALA je suis un imbécile...

J'ai juste à changer ce constructeur avec ca:

```
if (Engine == null)
{
    Engine = new TesseractEngine(TESS_DATA_FOLDER.FullName, "eng",
    EngineMode.Default);
    Engine.DefaultPageSegMode = PageSegMode.SingleLine;
}
```

ET le loading ne prend plus que 2-300 ms...

Bon c'est une très belle amélioration pour pas très chère mais bon c'est un peu bête...

Bon je pense que 2-300ms c'est une durée correcte surtout que ca n'est appelé qu'une fois pour le lancement. On peut passer à la suite maintenant.

Alors il y a un grand soucis avec la parallélisation de l'OCR... Tesseract n'est pas par défaut une classe "Thread safe" ce qui veut dire que je ne peut utiliser de parallèle.Foreach sur mes windows pour accélérer le traitement drastiquement.

Je pourrais par exemple avoir une instance de Tesseract par window sauf que cela fait 20 pilotes * 9 windows chacuns ce qui donne 180 instances ce qui n'est tout simplement pas raisonnable.

Je vais donc essayer de voir avec l'utilisation de methodes asynchrones qui me permettraient de faire un genre de flux tendu de reconnaissance. J'avoue que la je navigue un peu à vue, je me base sur différentes infos que je trouve sur des sites un peu perdus et sur chatGPT, j'espère que j'arriverai à trouver une solution car 10 secondes de reconnaissance c'est vraiment beaucoup trop.

Alors le soucis avec un Engine unique entre toutes les windows c'est qu'il n'est pas possible de process plusieurs images à la fois.

Je vais donc retirer l'engine unique pour voir si en créer un par window me permet de passer en multithreading.

La grande question sera : Est-ce que les ressources supplémentaires que vont prendre la création de tous ces engines va compenser entièrement le temps gagné avec la parallélisation.

Pour stocker les données dans un premier temps je vais créer un objet DriverData. Ce qu'il y a de pratique avec ca, c'est que je pourrais ajouter du code de vérification de certaines données directement dedans avant de les donner à la suite du programme.

Et on peut même imaginer une implémentation d'une liste de DriverData pour avoir l'historique.

Ce qui serait cool ca serait de grouper toutes ces data avec un numéro de tour. Placer ensuite la liste de Data dans une DB serait ainsi super simple. Mais il va falloir savoir quoi mettre, quelles infos sont redondantes et prendre en compte le fait que un tour affiché sur la page de la F1TV n'est accompli que par certains des premiers pilotes. D'autres pilotes peuvent être dans des tours précédents si ils ont du retard.

Il faudra réfléchir à cela quand je viendrai au modèle.

Bon pour y arriver j'ai du faire de gros changements et le résultat n'est peut-être pas aussi cool que ce que j'aurais voulu...

Voici un petit point sur les performances maintenant J'ai également désactivé le dump d'images. Pour le moment j'ai tout mis en commentaire mais cela pourrait être intéressant de faire en sorte de pouvoir l'activer en changeant une ou deux variables

Au démarrage :

- Loading - 113ms
- Splitting d'images - 14ms
- Ocr - 7s

En passant d'une image à l'autre :

- Loading - 113ms
- Splitting d'images - 13ms
- Ocr - 5s

Alors clairement les stats montrent qu'il y a eu un changement mesurable mais bon je pensais pouvoir en gagner un peu plus...

Je soupçonne la création d'engines d'être à l'origine de ces performances presque décevantes.

Autre soucis, il semble que plus je change d'image plus la detection est lente et plus je consomme de RAM.

Il va falloir que je travaille encore un peu.

J'ai tenté de mettre un stopwatch sur une des créations d'engine Tesseract et le résultat me paraît fou... Plus d'une seconde c'est dingue.

J'ai testé dans d'autres endroits du code et effectivement il semble que la création d'un engine prenne entre une et deux secondes ce qui est une ETERNITEE what !

Donc il faut optimiser tout ça.

Une idée serait de décomposer le threading mais cela me demanderait un gros refactor et je n'ai pas envie d'en refaire un la...

Sinon, une fois qu'ils sont créés ils ne prennent pas de temps du tout. Créer une fois tous les engines et ensuite les utiliser pourrait être une bonne idée. Cela prendrait longtemps au load mais ensuite les reconnaissances devraient être super rapides.

Ok alors ça c'est déjà plus ce à quoi je m'attendais ! On est de nouveau à plus de 10s de loading time mais on est descendu à deux secondes par OCR. (Bon autre soucis, l'utilisation de la RAM est ridicule plus de 2gb mais ce qui m'inquiète c'est que j'ai l'impression qu'elle augmente plus on change d'image)

J'ai réglé (en partie) le soucis en obligeant le GC (Garbage Collector) à collecter après chaque detection. même après 50 detections l'utilisation de la ram se stabilise autour des 2GB.

Bon en parallélisant la création des Engines le soucis c'est que cela demande d'allouer beaucoup trop de mémoire d'un coup alors le programme se fige pendant genre cinq secondes avant de tout créer. Du coup même si la création est plus rapide, on se retrouve avec un temps total plus long... Je pense que l'on va devoir se contenter de ces dix secondes.

Bon la j'allais tenter de faire la documentation mais je viens de me rendre compte que la detection de temps au tour est pas vraiment encore idéale...

J'ai réussi à changer un petit peu le programme de reconnaissance pour rendre la reconnaissance un peu meilleure mais cela a drastiquement augmenté le temps requis pour décoder... On arrive à 3.5 secondes.

Je vais tenter de rajouter un peu de parrall processing sur les boucles de traitement voir si cela peut aider.

Alors effectivement cela aide pas mal, on arrive maintenant à faire une detection presque tout le temps en dessous de la seconde.

Et j'ai aussi du changer un peu le fonctionnement de la detection des Temps au tour.


Et voila je pense que je vais m'arrêter la pour la partie décodage. Je ne pense pas que je peux facilement faire mieux que ca et il faut que j'avance dans d'autres parties du projet.

Je vais pouvoir commencer à documenter un peu toute la partie OCR. Il faut que je prenne le temps de le faire bien car c'est la partie la plus intéressante du projet et ou je pense que j'aurai le plus essayé de choses qui vallent le coup d'être racontées.

J'ai aussi passé pas mal de temps sur le poster du projet. J'avais fait des croquis au crayon de ce à quoi je pensais, cependant après de longues discussions avec M.Garcia ils n'étaient pas forcément très bons car ils ne représentent pas assez bien le fonctionnement du projet et sont un peu trop marketings.

Du coup j'ai fait une première version au propre :

Track Trends



Maxime Rohmer
Travail de diplôme Tech II 2023



Headless
Firefox



Csharp



Python



Tesseract
OCR

"Poster V1"


Mais je n'étais pas forcément content du résultat et il manquait des choses je trouve comme par exemple l'utilisation de Selenium.

J'ai donc repassé des heures à faire une seconde version :

Track Trends

1

Emulate
Recover



PNG



```
{
  "name": "Verstappen",
  "LapTime": "1:32.923",
  "Tyre": "Soft",
  "DRS": "false"
},
{
  "name": "Hamilton",
  "LapTime": "1:33.098",
  "Tyre": "Medium",
  "DRS": "True"
}
```



2

Detect
Decode
Store



3

Interpret
Display



Maxime Rohmer

Diploma work Tech II 2023



Tesseract
OCR



CSharp



Selenium



Python



Headless
Firefox

"Poster V2"

La police d'écriture n'est pas encore la bonne mais cela va venir. Mais je préfère déjà beaucoup cette version à la première.

Je ne sais pas encore si la version finale sera une version plus travaillée de ce poster ou complètement autre chose mais pour l'instant je suis à peu près content de cette version.

Je le trouve un tout petit peu trop brouillon ou avec trop d'infos mais il m'a été de nombreuses fois reproché de ne pas assez montrer le fonctionnement interne et je ne peux pas faire plus simple.

L'ajout des nombres pour compartimenter le projet ajoute de la structure mais je me demande si cela suffit.

Maintenant que je suis à peu près content de mon code pour l'OCR je vais commencer sa documentation. (Uniquement son fonctionnement interne pas comment s'en servir car cela va changer)

Bon j'ai créé u nouveau projet selenium mais même avec les bonnes libraries je n'arrivais pas à faire fonctionner firefox j'avais toujours une erreur "OpenQA.Selenium.WebDriverException: 'Cannot start the driver service on http://localhost:51481/'" et j'ai pu régler le problème en téléchargeant directement le gecko driver depuis le git <https://github.com/mozilla/geckodriver/releases> et utiliser le fichier directement dans le service :

```
var service =
FirefoxDriverService.CreateDefaultService(AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory+"geck
v0.27.0-win32\geckodriver.exe");

FirefoxOptions options = new FirefoxOptions();

var driver = new FirefoxDriver(service,options);
```

Le seul problème c'est que du coup il faut tout le temps déplacer le fichier dans le dossier bin si je clone le projet. Il faudra faire un installateur dans la version finale qui s'occupe de tout je pense.

Je me suis dit que j'allais garder la doc pour le retour des vacances quand j'aurai un bureau un clavier et un setup complet un peu propres.

Bon il va falloir que je parle de la récupération de cookie. J'ai déjà pu travailler lors d'un poc sur la meilleure facon de prendres des screenshots de la F1TV :

- Avoir une page chrome ouverte avec le feed en plein écran et un programme qui prend des captures d'écrans.
- Avoir une caméra qui prend en photo l'écran au cas ou chrome et Firefox empêchent la prise de captures d'écrans.
- Récupérer directement le feed en faisant du reverse engeneering de la plateforme.
- Simuler un chrome en background qui prenne des screenshot sans qu'on aie à le voir.

Dans toutes ces options, je dirais que la pire était celle de la caméra qui filme l'écran, mais à l'époque c'était encore envisageable comme solution de dernier recours. Le soucis de cette solution c'est l'horreur que serait la partie OCR avec une image de très mauvaise qualité.

Une autre option qui m'aurait vraiment embêté aurait été de devoir garder une page de Chrome ou Firefox ouverte quelque part sur un écran pour que le programme puisse prendre des captures d'écrans. C'est de loin l'option la plus simple et la plus logique mais elle possède pour moi de très gros points noirs :

- On ne peut pas certifier l'intégrité des données car l'utilisateur a le contrôle total sur le feed. Il peut mettre pause, avancer, reculer, tout casser sans faire exprès en ouvrant autre chose sur son ordi qui se mette pile devant. Bref c'est un peu bancal.
- Et surtout on bloque une partie non significative de l'écran de l'utilisateur avec des infos redondantes. Et je peux vous dire que quand je commente la F1 j'ai besoin de beaucoup d'informations et que chaque centimètre d'écran est crucial ! Alors avoir un écran complet bloqué est juste un point bloquant qui m'empêcherait d'utiliser l'app aussi bonne soit-elle dans ses prédictions.

Mais bon si aucune autre méthode ne fonctionne ce qui est bien c'est que celle là est plutôt simple à mettre en place.

Ensuite reverse engineer le feed serait l'option la plus classe, cependant c'est la plus complexe et la plus bancal au niveau légal haha. L'idée serait de récupérer le lien vers le broadcast général et de comprendre comment il fonctionne pour le décoder nous même pendant un Grand Prix. Seuls soucis :

- Il n'est pas possible de faire des tests en dehors des périodes de Grand Prix (Et je rappelle que c'est des périodes où je travaille en plus)
- Difficile de faire un système qui marche pareil pour les rediffusions et les lives. (En effet les liens des rediff sont beaucoup plus simple à récupérer mais ne fonctionnent pas du tout pareil et pour tester l'app il est essentiel de pouvoir s'entraîner sur des anciens Grand Prix)
- Dernier GROS soucis, je ne sais tout simplement pas faire ça lol. Je ne sais pas comment faire. Peut-être que avec des pros qui m'aident et chat gpt ainsi qu'internet je pourrais potentiellement négocier un truc mais c'est hautement improbable et cela serait une perte de temps folle si je n'y arrive pas.

Dernière option que je trouve la plus séduisante. Simuler une instance de Chrome ou de Firefox (Le soucis avec chrome c'est qu'il implémente l'utilisation de DRM dans les vidéos qui fait qu'il est très difficile de passer outre la sécurité avec un bot) pour ensuite prendre des captures d'écrans automatiquement. Cette solution offre pleins d'avantages :

- Pas de place prise sur l'écran
- L'intégrité des données est assurée car c'est le programme qui décide d'où partir et de si il met pause ou non
- C'est une option complexe mais beaucoup moins que le reverse engineering
- Elle permet de ne demander presque aucun input de la part de l'utilisateur.

Mais elle pose quelques problématiques :

- Comment se connecter automatiquement sans être détecté par un Bot et sans demander à l'utilisateur ses identifiants (Pour des raisons évidentes qui sont : QUI VA METTRE SES IDENTIFIANTS SUR UNE VIEILLE APP COMME LA MIENNE??)
- Comment faire en sorte que le programme prenne les meilleures captures dans la meilleure qualité et en plein écran.

Mais j'ai décidé de partir sur cette option.

Pour ce faire j'utilise Selenium. J'ai pu tester Puppeteer Sharp et même si dans un premier temps j'ai pu avancer assez vite, malheureusement il y a des bugs qui rendent son utilisation impossible dans notre contexte.

J'ai donc décidé de tout faire en utilisant un portage de Selenium dans mon programme.

Voici un exemple de code qui va ouvrir Firefox et qui va lancer un RickRoll

```
var service =
FirefoxDriverService.CreateDefaultService(AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory+"geck
v0.27.0-win32\geckodriver.exe");
    service.Host = "127.0.0.1";
    service.Port = 5555;

    FirefoxOptions options = new FirefoxOptions();
    options.AddArgument("--disable-headless");

    var driver = new FirefoxDriver(service,options);

    driver.Navigate().GoToUrl("https://www.youtube.com/watch?
v=dQw4w9WgXcQ&autoplay=1&mute=1");
```

Dans cet exemple on désactive le "Headless" pour qu'on puisse voir ce que fait l'app car sinon tout est invisible. Alors dans les faits la vidéo youtube ne se lance pas du tout car il y a des pubs et des prompts de cookies que l'on doit accepter etc... ce qui montre les différents challenges que l'on va devoir surmonter pour vraiment faire ce que l'on veut.

Mais un petit détail extrêmement important, la F1TV est un programme payant un peu comme netflix. Ce qui veut dire que pour accéder au contenu il faut être connecté. Sauf que une instance de firefox créé par Selenium est comme une page de navigation privée, ce qui veut dire que si on va sur la page de la F1TV on est pas connectés.

Je pourrais tout à fait demander à l'utilisateur de me donner ses identifiants pour que j'aille ensuite automatiquement me connecter sauf que cela pose deux soucis:

- Personne ne voudra mettre ses identifiants sur mon programme
- La page de login de la F1TV a été protégée avec la meilleure technologie de detection de bots que je connaisse. Presque aucun site n'arrive à me detecter sauf eux ! Donc c'est tout simplement impossible d'utiliser cette technique.

Ensuite je me suis rappelé que ce que la page stocke pour me permettre de rester connecté ce sont des cookies. Et si je mets le bon cookies dans Selenium alors je serai connecté.

Dans un premier temps je voulais faire un système où l'utilisateur irait prendre dans son chrome son cookie et le copie colle dans mon programme mais c'est immonde.

C'est alors que vient la partie récupération de cookies !

Tous les cookies de chrome sont stockés dans une base de données SQLITE. On pourrait se dire Banco il suffit d'aller dedans et de retrouver tous les cookies et se connecter. Sauf que, pas bêtes, les équipes de chrome ont décidé que c'était une bonne idée d'encoder les cookies pour que tout le monde ne puisse pas venir y mettre son nez... En effet les cookies peuvent contenir des informations importantes.

Cela fait que pour utiliser ces cookies il faut pouvoir les décoder. Mon hypothèse a été que si ces cookies peuvent être lus par Chrome même hors connexion, c'est que la clé de décodage existe sur l'appareil et qu'il suffit de la trouver. ET C'EST LE CAS! Après pas mal de recherches j'ai pu voir que la clé de décodage existe bel et bien et qu'il suffit de la décoder en utilisant la librairie DPAPI pour la lire.

Avec cette clé on peut ensuite décoder les cookies et leurs valeurs ce qui veut dire qu'il est théoriquement possible d'automatiser le processus sans que l'utilisateur n'aie rien à faire.

J'ai décidé de faire la partie récupération en python pour deux raison :

- Je n'arrivais pas à trouver une bonne implémentation de DPAPI en C# qui me permettait de décoder la clé.
- Il existe beaucoup plus de documentation en Python pour ce qui est de la cryptographie et donc si Chrome change de fonctionnement il sera beaucoup plus simple de changer cette partie en particulier sans avoir à recompiler le code C#.

J'ai donc avec l'aide d'internet et de ChatGPT créé ce script :

```
def get_master_key():
    with open(
        os.getenv("localappdata") + "\\Google\\Chrome\\User Data\\Local State", "r"
    ) as f:
        local_state = f.read()
        local_state = json.loads(local_state)
        master_key = base64.b64decode(local_state["os_crypt"]["encrypted_key"])
        master_key = master_key[5:] # removing DPAPI
        master_key = win32crypt.CryptUnprotectData(master_key, None, None, None, 0)[1]
        print("MASTER KEY :")
        print(master_key)
        print(len(master_key))
        return master_key

def decrypt_payload(cipher, payload):
    return cipher.decrypt(payload)

def generate_cipher(aes_key, iv):
    return AES.new(aes_key, AES.MODE_GCM, iv)
```



```

def decrypt_password(buff, master_key):
    try:
        iv = buff[3:15]
        payload = buff[15:]
        cipher = generate_cipher(master_key, iv)
        decrypted_pass = decrypt_payload(cipher, payload)
        decrypted_pass = decrypted_pass[:-16].decode() # remove suffix bytes
        return decrypted_pass
    except Exception:
        # print("Probably saved password from Chrome version older than v80\n")
        # print(str(e))
        return "Chrome < 80"

master_key = get_master_key()

cookies_path = Path(
    os.getenv("localappdata") + "\\Google\\Chrome\\User Data\\Default\\Network\\
Cookies"
)

if not cookies_path.exists():
    raise ValueError("Cookies file not found")

with sqlite3.connect(cookies_path) as connection:
    connection.row_factory = sqlite3.Row
    cursor = connection.cursor()
    cursor.execute("SELECT * FROM cookies")

    with open('cookies.csv', 'a', newline='') as csvfile:
        fieldnames = ['host_key', 'name', 'value', 'path', 'expires_utc',
'is_secure', 'is_httponly']
        writer = csv.DictWriter(csvfile, fieldnames=fieldnames)

        if csvfile.tell() == 0:
            writer.writeheader()

        for row in cursor.fetchall():
            decrypted_value = decrypt_password(row["encrypted_value"], master_key)
            writer.writerow({
                'host_key': row["host_key"],
                'name': row["name"],
                'value': decrypted_value,
                'path': row["path"],
                'expires_utc': row["expires_utc"],
                'is_secure': row["is_secure"],
                'is_httponly': row["is_httponly"]
            })

print("Finished CSV")

```

Ce programme va faire tout ce que j'ai expliqué et va ensuite stocker les résultats dans un CSV pour qu'il soit facile d'y accéder depuis le C#.

Alors oui cela pose certaines questions de sécurité. Car en effet je prend tous les cookies, les décode et les stocke. Ce qui veut dire que je pourrais tout à fait envoyer ces données quelque part, par exemple un compte Netflix, et me rincer.

Si je devais rendre le projet ouvert au public je pense qu'il faudra que cela soit mentionné clairement et que le projet soit open source pour que les utilisateurs puissent vérifier que je ne fais pas ça.

Maintenant de l'autre côté j'ai juste à lire le CSV et le tour est joué !

(Trouver cette solution m'a pris une semaine de vacances à l'époque)

Bon j'ai réussi à faire le programme se connecter et naviguer etc..

Par contre quelque chose que j'ai voulu ajouter et qui m'a pris pas mal de temps c'est de faire en sorte de pouvoir sélectionner la qualité.

Pour changer la qualité du feed il faut cliquer sur settings et ensuite prendre le menu déroulant et sélectionner 1080p. Le soucis c'est le que la valeur du select est jamais la même.

Elle commence toujours pas "1080_" mais ensuite ca peut être "1080_45930285" ou "1080_56801" la suite est apparemment random.

J'ai donc du utiliser ce code pour le sélectionner quand même :

```
IWebElement settingsButton = driver.FindElement(By.ClassName("bmpui-ui-settingstogglebutton"));
settingsButton.Click();
IWebElement selectElement = driver.FindElement(By.ClassName("bmpui-ui-videoqualityselectbox"));
SelectElement select = new SelectElement(selectElement);
IWebElement selectOption =
selectElement.FindElement(By.CssSelector("option[value^='1080_']"));
selectOption.Click();
```

Sauf que pour que cela marche je dois avant cliquer sur le bouton des settings le problème c'est qu'il est invisible alors on doit le faire apparaître.

J'ai tenté de le faire apparaître en bougeant la souris, en cliquant à un endroit précis, impossible de le faire marcher correctement.

Puis j'ai eu l'idée de mettre pause en envoyant un appui sur la touche Espace et ca a permis de découvrir le bouton et permettre qu'on clique dessus.


Ca peut paraître tout bête mais rien que ca, ca m'a pris un temps considérable.

Bon pour ce qui est du timecode de la vidéo. Je pense qu'il serait trop complexe de faire en sorte que selenium change le slider de progression de la vidéo. Alors j'ai fait quelques tests et apparemment, si on

quitte la F1TV sur un timecode de la vidéo que on donne au programme, comme il récupère tous les cookies de la F1TV il commencera de la.

Donc si on veut utiliser le programme avec des Grand Prix ayant déjà eu lieu, on peut le faire, seulement il faudra juste au préalable avoir choisit le bon timecode dans le page de la F1TV avant de le lancer.

Ce qui est intéressant c'est que la page de la F1TV ressemble à ca au départ :



"Empty F1TV"

Je pense qu'une bonne idée serait de dire au programme que c'est la grille de départ et ensuite dès qu'il détecte un secteur il sait que la course a commencé.

4.10 Lundi 24 Avril 2023

Aujourd'hui c'est jour de documentation.

J'ai pas mal travaillé pendant les vacances mais je n'ai pas encore pu faire de vraie documentation correcte du fonctionnement. Du coup je vais m'en charger aujourd'hui et peut-être un peu demain.

Ok normalement je ne devrais faire que de la documentation mais je ne peux pas passer à coté de ca... Le problème que j'ai avec les pneus ou parfois il détecte un H au lieu d'un '11' et ce genre de choses c'est à cause de ma methode "RemoveBG" Qui va retirer tous les pixels plus sombres que le background. Sauf que cela va aussi retirer des pixels dans le chiffre lui même et qui va donc defigurer les 11 :



"difomed 11"



"difomed 11"

J'ai réussi à les changer en :



"less difomed"



"less difomed"

Mais au final cela n'a pas augmenté la précision de la reconnaissance. Je pense que je vais donc devoir encore changer.

Je pense que une bonne facon de trouver serait d'abord de trouver la couleur du pneu. Et si il n'y a pas assez de couleur alors c'est que le pneu contient une lettre. Le but est d'arrêter de chercher des lettres ou des chiffres. Comme ca les 11 arrêteront d'être pris pour des 'H'

En fait on peut faire encore plus simple que ca.

On peut simplement regarder la couleur dominante et determiner le pneu. En effet même si il y a une lettre sur fond noir pour décrire le pneu, mon methode de récupération de la couleur dominante ommet les pixels trop noirs alors il est quand même possible de determiner le type de pneus.

Et tout simplement si il n'arrive pas à lire le chiffre c'est que c'est une lettre et que donc on est à 0 tours. Cela marche plutôt bien et cela simplifie pas mal le processing.

Voilà, la je vais me remettre à la documentation sinon je vais encore prendre du retard.

4.11 Mardi 25 Avril 2023

Encore une fois j'ai pris du temps de doc pour changer des choses sur la partie OCR. Mais en même temps en documentant je vois des choses que j'ai soit mal fait soit que je pourrais faire mieux en changeant très peu de choses. J'espère que les changements que j'ai fait vont aider au moins à la cohérence du code et un peu pour les performances.

Il semble que dans les conditions que j'ai testé le nombre de tour soit plutôt fiable mais je pense que je devrai faire un peu de travail en aval dans la récupération de ces données car je sens que cela va poser problème quelques fois. Je pense que en utilisant bien l'historique on peut potentiellement se passer de l'utilisation de ce chiffre pas toujours complètement fiable.

Mais sinon aujourd'hui c'est encore une fois un gros jour de doc. J'essaie d'expliquer les différents procédés avant de les oublier. J'essaie aussi de donner un maximum d'exemples sous formes de photos intermédiaires mais ça me prend pas mal de temps car il faut que j'ajoute un peu partout dans le code des lignes pour sortir des images intermédiaires.

En plus de la documentation je me suis aussi beaucoup occupé de nettoyer mon code et je suis assez content par ce que même en ayant du rajouter des couches de complexité pour mieux reconnaître les temps au tour j'arrive à un temps de processing parfois en dessous des 2 secondes ce que je trouve honorable.

Quand j'aurai fini de nettoyer tous mes fichiers je ferai une release sur gitea et ce sera la version que j'utiliserai quand je voudrai faire un merge avec les autres parties du projet.

J'ai beaucoup beaucoup bossé aujourd'hui et je suis bien mort. Faire autant de documentation et de nettoyage de code c'est pas forcément bon pour le cerveau je crois. J'ai besoin d'une sieste.

Demain je pense que je vais commencer à avancer sur la partie récupération des images. Je sais que la je fais un peu passer les tests à la trappe mais déjà j'en ai fait tout le long du développement de OCR_DECODE et il faut vraiment que j'avance, quitte à revenir dessus quand j'aurai merge les deux projets ensemble.

4.12 26 Avril 2023

Aujourd'hui je vais devoir m'occuper de la partie récupération des images. J'ai déjà eu l'occasion d'avancer sur ce projet pendant mon poc et mes vacances. Donc là le but ça va être de voir ce qui manque comme véritables features et ensuite je vais pouvoir m'occuper de la vue et de son intégration avec le décodage.

Ok donc maintenant que j'ai un programme qui arrive à prendre des images depuis la F1TV correctement et en bonne résolution. Je pense qu'il est temps de passer à l'implémentation de la Forme que ça va prendre.

C'est important de se poser au moins cinq minutes la question de comment je prévois de faire car même si ca n'est pas la version finale, cette dernière prendra très fort inspiration du desing que je vais faire.

Dans cette form j'aurais besoin de :

- Pouvoir selectionner un Grand Prix en insérant l'URL du feed.
- Pouvoir lancer la calibration si besoin
- Indiquer le titre et la date du Grand Prix
- Indiquer si le Grand Prix vient de commencer ou si il y a déjà un certain nombre de tours lancés.


Et c'est à peu près tout en fait...

J'ai tellement poussé pour avoir un programme qui fait tout tout seul que il ne me faut pas grand chose de plus. Je pense que ce qui serait pas mal ca serait du coup d'utiliser ce temps pour bien implémenter la calibration qu'elle aura besoin d'une UI un peu plus balèze.

On pourrait même imaginer que la calibration fasse partie intégrante des settings... Ca serait peut-être bien que quand l'application se lance on se retrouve sur la page principale d'affichage de données et qu'on puisse simplement cliquer sur la page options qui contient la page calibration et qui permet de rentrer les infos du Grand Prix.

Je pense que je vais faire ca.

Voici l'interface que j'ai développée pour regrouper tout ca :



"Screen"

La police le style le placement et les couleurs ne sont pas définitifs, cependant je pense que c'est un bon début. Le but maintenant va être de permettre de faire fonctionner la calibration et la récupération d'images.

Si j'arrive à faire fonctionner ces deux choses sur un même projet avant la fin de la semaine cela serait super !

Bon J'ai pu avancer sur l'intégration de Selenium mais cela prend un peu de temps car je veux implémenter un moyen de pouvoir prendre une Screenshot à n'importe quel moment et pas juste en boucle.

Demain je finis de faire fonctionner ca et ensuite je commence le cablage du reste.

4.13 Jeudi 27 Avril 2023

C'est assez dur de faire l'importation car il y a des petites différences qui obligent à presque tout réécrire.

En fait le programme de calibration avait déjà implémenté la fonction de Windows et de Zones mais il fonctionnait juste assez différemment pour qu'il faille tout refaire.

La je suis en train de perdre énormément de temps à cause d'un soucis de coordonnées. J'ai repris le code de la calibration pour détecter où l'utilisateur a cliqué pour créer les zones. Cependant, je n'arrive pas à le faire fonctionner correctement. La zone est tout le temps décalée en haut et en bas mais pas de la même façon. En haut, la valeur Y est trop grande alors que en bas la valeur Y est trop petite... Je ne comprends pas bien pourquoi.

Si c'était un simple décalage cela ne serait pas compliqué à gérer mais la...

J'ai un soucis également avec la résolution des screenshots que je récupère en full Headless.

Voici un exemple de résolution que j'arrive à récupérer sans le headless :



"High Res"



"Low Res"

Il y a clairement un soucis et le problème c'est que avec une résolution pareille, impossible de faire une reconnaissance correcte.

BON J'EN PEUX PLUS LA. Ca fait des heures que je bosse sur ce problème débile et impossible de trouver une solution. J'ai essayé cinq facons de forcer le browser headless a prendre une plus haute résolution aucune ne fonctionne je ne comprends pas.

A chaque fois que je me retrouve avec une résolution de 1366 x 768 Ou une variante de basse résolution du style. J'en peux plus je ne trouve aucune réponse sur internet ni même avec chatGPT.

Super... La seule chose que j'ai pu faire qui change quelque chose fait que les images font maintenant du 926x517... j'ai un peu envie de commentre un crime de guerre au plus vite.

4.14 Vendredi 28 Avril 2023

Une des solutions que je n'ai pas encore essayé est de changer ma version de GeckoDriver. Sauf que ça m'oblige à changer les versions de mes libraries ce qui est très pénible, je vais continuer le debugging dans le projet Selenium_clean.

Il faut savoir que la librairie de Selenium que j'utilise est bloquée en 0.27 ce qui fait que je ne peux utiliser qu'une version obsolète du Gecko Driver.

J'ai tenté de changer vers une version en 64 bits du GeckoDriver 0.27 mais pareil, je me retrouve toujours avec des images de M.

J'essaie toutes les solutions que je trouve sur internet aucune ne convient c'est infernal. J'essaie de changer la résolution DPI, j'essaie de changer les paramètres par défaut des player de Firefox, j'essaie de changer la résolution pendant et au début de l'exécution IMPOSSIBLE DE FAIRE MARCHER CETTE MERDE C'EST PAS POSSIBLE !!!

J'ai essayé avec chrome mais je ne peux pas l'utiliser car les DRM m'empêcheront de prendre des screenshot du flux vidéo.

J'ai essayé de faire tourner avec edge mais edge ne peut pas tourner en headless. JE VAIS DEVENIR FOUF FPWQOVMQEKOVNVIBDBJDAIVOB.

ET MAINTENANT JE N'ARRIVE PLUS A FAIRE DE PROJET AVEC SELENIUM
VOIWQNV(UEWQBVU)WEQN=OEJNIVIUWVBWUEV

ON CHERCHE A ME FAIRE PETER UN PLOMB C'EST PAS POSSIBLE GIWEGUWEQN

VOICI UN EXEMPLE DU CODE QUE JE DEMANDE A UN NOUVEAU PROJET AVEC EXACTEMENT LES MEMES LIBRARIES INSTALLEES :

```
// Create a new FirefoxDriver instance
WebDriver driver = new FirefoxDriver();

// Navigate to the specified URL
driver.Navigate().GoToUrl("https://www.example.com");

// Do something with the driver (e.g., find elements or take
screenshots)

// Quit the driver
driver.Quit();
```

Je ne demande que ça ET MEME CA NE VEUT PAS FONCTIONNER VOIWENB)IWUQENV

Oui je suis un peu énervé ça se voit? A bon?

Et maintenant NUGGET ne fonctionne plus... j'en peux plus la.

Je ne peux plus télécharger de librairie sur aucun de mes projets...

J'ai tenté de supprimer le fichier de config et redémarrer Visual Studio mais cela ne fait rien. J'ai aussi tenté de faire un 'nugget restore' toujours rien.

Bon apparemment je ne suis pas le seul qui ne peut pas accéder à Nuget donc bon c'est pas juste chez moi qu'il y a un soucis.

Mais même en mettant ma 4G pour me connecter, je n'arrive pas à accéder à certains sites y compris Nuget et je ne peux pas download de librairies...

Je ne comprends pas ce qui se passe et du coup je ne peux juste pas bosser... J'ai redémarré trois fois mon pc et visual studio, j'ai essayé de changer mes settings DNS etc... impossible de bosser.

Je crois que je n'aurais pas du me reveiller aujourd'hui.

Bon je vais tenter d'avancer sur mon poster en attendant que le réseau soit en meilleur état.

4.15 Lundi 1 Mai 2023

Bon je bosse depuis chez moi donc j'espère que Nuget va mieux fonctionner.

Après un weekend à réfléchir au sujet de cette resolution je me suis dit deux choses.

1. La seule personne sur internet que j'ai vu avoir le meme soucis avait une résolution de 1920x1200 comme moi. Cela veut donc sûrement dire que le soucis vient de cette résolution de laptop comme moi.
2. Si vraiment je n'arrive pas dans un premier temps à faire fonctionner le Headless correctement, je peux toujours laisser la page de côté et m'occuper du reste du programme. Certes ca serait vraiment infernal d'avoir à garder une page chrome ouvert en tous temps et en plus elle doit être en plein écran mais bon... Si il n'y a vraiment pas d'autres solutions malheureusement je serai bien obligé.

BON ! JE N'ARRIVE MEME PLUS A FAIRE UN PROJET QUI UTILISE SELENIUM ET QUI MARCHE JE VAIS FAIRE BRÛLER GENEVE. C'est pas possible serieux, je ne comprends pas j'essaie tout ce que je trouve et impossible de juste lancer firefox c'est du grand nimporte quoi. Je prend les même putain de librairies que sur les autres projets les mêmes versions, je prend le même exact code. Sur le nouveau projet impossible de le faire fonctionner. Je commence à croire que on essaie de me faire pêter un cable.

Du coup dans un élan de désespoir je vais tenter de passer sur une autre librairie qui avec un peu de chance marche et en plus me permettrait de prendre des foutues screenshot dans le bon format.

Les deux seules librairies qui pourraient potentiellement faire l'affaire sont les librairies :

- PhantomJS
- CefSharp

Je vais les tester et simplement prier pour qu'elles fonctionnent et que je puisse faire ce que je veux avec.

Alors pour le moment avec CEFSharp j'arrive à lancer une instance de chrome et prendre une screenshot avec ce code :

```
CefSettings settings = new CefSettings();
    settings.CachePath =
Path.Combine(Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.LocalApplicationData)
"CefSharp\\Cache"); // Set cache path
    settings.LogSeverity = LogSeverity.Disable; // Disable logging
    Cef.Initialize(settings); // Initialize CEF

    using (var browser = new ChromiumWebBrowser("www.google.com", new
BrowserSettings())) // Launch Chromium in off-screen mode
    {
        browser.Load("https://www.example.com"); // Navigate to the test URL
        browser.Size = new Size(1920, 1080); // Set the browser size to
1920x1080
        browser.ScreenshotAsync().ContinueWith(task =>
        {
            var bitmap = task.Result;
            bitmap.Save("screenshot.png",
System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Png); // Take a screenshot and save it as a PNG
file
        }).Wait();
    }

    Cef.Shutdown(); // Shutdown CEF
```

Avec ça il faut ces using :

```
using System;
using System.Drawing;
using System.IO;
using CefSharp;
using CefSharp.OffScreen;
```

C'est assez prometteur même si il faut encore beaucoup pour remplacer selenium.

Ah bah lol en fait non on peut pas utiliser cette librairie pour faire tourner firefox... J'EN AI MARRE
J'AVAIS CHERCHE PRECISEMENT UNE LIB QUI MARCHE AVEC FIREFOX

Et phantomJS non plus ne fonctionne pas avec firefox... J'en ai marre.

Donc je vais plutôt partir sur la librairie GeckoFX qui semble pouvoir contrôler une instance de firefox.
Mais j'avais justement pris un putain de projet C# et pas JS pour ne pas me taper ces problèmes de librairies...

Et si cette option ne fonctionne pas mon dernier espoir sera de directement interagir avec le
geckodriver.exe et la ça risque de pas être drôle.

JE NE COMPRENDS RIEN !!!!! Ca n'a aucun sens la doc est inexistante le seul lien qui pourrait amener sur une doc envoie sur la page principale de bitbucket. Tous les exemples de code que je trouve ne fonctionnent pas.

Je n'arrive à rien je commence à devenir fou. Tout ce travail pour rien c'est pas possible.

Même en essayant directement d'interagir avec le process geckodriver.exe je ne peux pas arriver à mes fins. J'arrive à lancer le service et tout, mais je n'arrive pas à vraiment contrôler ce qu'il se passe donc impossible de venir prendre des screenshot.

Je ne sais tout simplement pas quoi faire ... Je suis bloqué. Je me suis cassé la tête à faire un truc qui marchait bien avec selenium et tout. Mais maintenant plus rien ne fonctionne du jour au lendemain et il n'y a simplement aucune alternative.

Je vais essayer de changer directement le projet Selenium_Clean mais bon ça va pas être drôle.

Ok alors j'ai tout repris depuis le début et je crois que j'ai enfin une solution.

Pour la trouver j'ai re-essayé toutes les techniques que j'avais tenté avant mais dans l'ordre et en les isolant à chaque fois.

Cela inclus :

Tenter de changer la densité de pixels. En effet je me suis dit que comme la résolution était plus basse le soucis était que le virtual screen avait simplement une DPI réduite.

```
profile.SetPreference("layout.css.devPixelsPerPx", "2.0");
```

J'ai aussi tenté de réduire à un seule le nombre de process de Firefox. J'ai pu lire sur internet que parfois cela pouvait influencer sur les performances du renderer.

```
profile.SetPreference("dom.ipc.processCount", 1);
```

Ensuite j'ai tenté tout bêtement de rajouter dans la liste des arguments la taille voulue de l'écran.

```
options.AddArgument("--window-size=1920,1080");
```

Mais comme cela ne fonctionnait pas, je me suis rabattu sur un script JS pour tenter de forcer la fenêtre à être plus grande.

```
js.ExecuteScript("window.resizeTo(1920, 1080);");
```

Comme cela n'a pas marché j'ai pu lire que cela pouvait être la taille intérieure qui devait être changée

```
js.ExecuteScript("window.innerWidth = 1920; window.innerHeight = 1080;");
```

Encore une fois sans succès. J'ai ensuite tenté d'utiliser trois autres versions du GeckoDriver, 0.27, 0.26, 0.25 et aucune ne m'aidait.

Mais en fait la seule chose qui a changé quoi que ce soit était la technique suivante :

Changer la window size en utilisant :

```
options.AddArgument("--width=1920");  
options.AddArgument("--height=1200");
```

Ca ne marchait pas car j'utilisais une autre methode pour resize en même temps, qui elle ne marchait pas mais qui empêchait celle la de marcher. Ensuite le soucis que j'avais c'est que en mettant 1920-1080 je me retrouvais avec 1920-998 ou un truc du genre ce qui n'était pas normal alors je me disais que cette technique ne marchait pas non plus et je l'ai passée.

Alors tout n'est pas encore gagné, il faut que j'arrive à implémenter ca dans un plus gros projet et que la vidéo puisse être prise seule. Demain je m'occupe de ca.

4.16 Mardi 2 Mai 2023

Bon aujourd'hui je change le programme principal. Le soucis que j'ai c'est que en ajoutant ce système de resize, maintenant la page fait 100x100 et est grise. Il doit y avoir une technique que j'ai oublié de retirer ou un comportement un peu bizarre.

Bon clairement je ne sais pas QUI DECIDE DE ME POURRIR LA VIE mais il est fort. J'ai télécharger EXACTEMENT les mêmes librairies que sur mon autre projet et j'utilise l'EXACT même geckodriver.exe mais dans le projet principal impossible de lui faire chier une image même avec l'EXACT même code. POURQUOI VOUS ME FAITES CA????=


La je ne comprend vraiment pas ce qui peut se passer pour que rien ne fonctionne alors que tout est pareil.

JE VIENS DE TOUT VERIFIER TOUT EST PAREIL JE NE COMPRENDS PAS.


Bon après avoir supprimé l'intégralité de ma classe Emulator cela semble marcher un peu mieux. Je ne vais pas m'étendre sur la catastrophe niveau temps que cela représente. Si au moins j'arrive à faire fonctionner quelque chose je suis content.

Maintenant j'ai un soucis un peu spécial. Depuis que j'ai changé la résolution, il semble que le programme aie du mal à cliquer sur l'icone de settings.

En prenant des screenshots du moment ou l'erreur apparait, j'ai pu me rendre compte que en fait le stream est toujours en train de charger et c'est pour ca que on arrive pas à trouver le bouton :



"ERROR 105"



"ERROR 105"

Je pense que je n'ai le soucis que maintenant car le flux en 1080p se lance moins vite. Je vais essayer de voir si je peux detecter un élément d'HTML qui correspond au loading comme ca je peux attendre qu'il disparaisse. Sinon je peux aussi juste essayer de trouver le bouton en boucle pendant une dizaine de secondes.

Bon la j'essaie pendant genre plus de 50 secondes et ca ne marche toujours pas.


Il semblerait que au final le problème vienne du GP d'azerbidjan.

En effet, quand je teste un autre Grand Prix tout va bien.

ET MERDE !


J'ai réussi à avoir des images en 1080P mais dés que je passe l'image en plein écran c'est de nouveau du 1366X768

Avant de mettre en plein écran:



"Before fullscreen"

Après:



"After fullscreen"

On peut voir sur l'image que l'option 1080P est effectivement bien sélectionnée mais il doit y avoir un paramètre de Firefox qui s'occupe de la résolution d'un player vidéo. Il va juste falloir trouver ce paramètre...

J'ai essayé d'utiliser :

```
Driver.Manage().Window.Size = new System.Drawing.Size(windowWidth, windowHeight);
```

Sans succès.

```
options.AddArgument("--start-maximized");
```

Pareil

```
Driver.Manage().Window.Maximize();
```

Toujours rien

```
profile.SetPreference("full-screen-api.ignore-widgets", true);
```

Nada

```
profile.SetPreference("media.hardware-video-decoding.enabled", true);
```

Toujours pas

J'ai vraiment cru que j'avais trouvé la solution en trouvant cette commande `profile.SetPreference("full-screen-api.enabled", true);` Mais non toujours pas...

Je commence à perdre patience.

C'EST BON.

Après littéralement 3h de debugging avec M.Bonvin (Que je remercie IMMENSEMENT) on a réussi à trouver au fin fond d'un thread github que la valeur était hard codée dans les variables d'environnement et que donc quoi que je fasse je n'aurais pas pu le changer.

En fait la seul moyen de tout régler a été de changer les variables d'environnement de ma machine:

`MOZ_HEADLESS_WIDTH` et `MOZ_HEADLESS_HEIGHT`.

Et ce qu'il y a de bien c'est que maintenant je peux mettre de la 4K et cela permet de faire un meilleur upscaling.

4.17 Recrutement Payerne Mai 2023

J'ai du faire mon recrutement à Payerne Mercredi et Jeudi. Si vous êtes curieux je peux vous dire que comme il n'y avait presque plus de places cet été je ferai Canonnier Lance mines. C'était assez frustrant d'avoir perdu deux jours de travail mais on va faire avec.

4.18 Vendredi 5 Mai 2023

Bon malgré les courbatures il faut que je me mette au boulot un peu sérieusement par ce que sinon ça va être compliqué de rattraper mon retard.

La dernière fois si je me souviens bien j'avais réussi à trouver un moyen de prendre des images en bonne résolution. Il faut maintenant que je commence à faire fonctionner la calibration et ce qui serait bien ça serait que je commence à ajouter la partie OCR au projet. Il faut que je me dépêche car Lundi je dois m'occuper du Poster.

OK j'ai compris le soucis que j'avais quand j'essayais de faire la calibration. J'avais mis l'image en ZOOM ce qui fait que si la hauteur n'était pas la bonne, l'image était recentrée ce qui fait que cela faussait totalement les résultats.

Quand on fait en sorte que l'image prenne toute la place, les coordonnées sont prises correctement.

Voici un exemple d'ou en est la partie calibration.

Settings

RaceSettings

Grand Prix URL
-azerbaijan-grand-prix?action=play


Name

Year

DriverList

Add Remove

Preview Refresh Reset



Calibration settings

Create main zone

Create new Window

Save as new preset

Presets

DriverZonePreview

1 PER 2 LEADER 1:45.395 PEREZ 37.191 42.813 25.391

"Exemple settings UI"

Normalement il me suffit d'implémenter les windows, et on devrait relativement facilement ajouter les pilotes.

Et voilà. J'ai pu implémenter les windows et les pilotes. Et je peux aussi exporter des presets et les loader. Bon le loading est un peu beuggé au niveau de l'affichage mais il semble qu'il fonctionne bien quand je save les images.

Lundi je m'occupe du poster etc.. mais je pense que la suite va être l'implémentation de l'OCR.

4.19 Lundi 8 Mai 2023

Aujourd'hui c'est journée Poster.

Je pense que je ne vais pas finir la journée content car les limitations sont un peu trop présentes.

J'ai fait une version que Garcia pourrait accepter, c'est à dire en noir et blanc et avec un tout petit peu plus de détail.

Track Trends

2


Detect
Decode
Store

1

Emulate
Recover




```
{
  "Name": "Verstappen",
  "LapTime": "1:32.923",
  "Sector 1": "37.029",
  "Tyre": "Soft",
  "DRS": True,
}
```



3

Interpret
Display



Maxime Rohmer

Diploma work Tech II 2023



Tesseract
OCR



CSharp



Selenium



Python




Headless
Firefox

"Poster V3"

Le truc c'est que en blanc je trouve que ca ne marche pas super. Et le concept d'avoir trois parties au projet qui se posent autour d'un circuit c'est peut-être pas la meilleure idée.

Je me suis dit que la bonne idée serait peut-être de prendre un autre circuit pour qu'il y aie bien trois parties :

Track Trends



Maxime Rohmer

Diploma work Tech II 2023



Tesseract
OCR



CSharp



Selenium



Python




Headless
Firefox

"Poster V4"

Clairement ce poster doit faire partie des pires. C'est pas clair et ça part dans tous les sens. Je vais essayer avec un autre layout de circuit.

Track Trends



1
Emulate
Recover



3
Interpret
Display

2
Detect
Decode
Store

+37.029 +37.029
+37.029 +37.029



+37.029	+9.787
+48.419	+15.501
+53.609	+5.190

```
{
  "Name": "Verstappen",
  "LapTime": "1:32.923",
  "Sector 1": "37.029",
  "Tyre": "Soft",
  "DRS": True,
}
```

	1	+ 0.000	
	2	+ 0.895	DRS
	3	+ 3.568	DRS



Maxime Rohmer

Diploma work Tech II 2023



Tesseract
OCR



CSharp



Selenium



Python



Headless
Firefox


"Poster V5"

Je me suis ensuite dit que le circuit n'était peut être tout simplement pas une bonne idée. J'ai donc essayé de faire quelque chose de plus classique avec juste un peu de background pour qu'on puisse éviter le soucis de la page blanche derrière :

Track Trends




1
Emulate
Recover



2
Detect
Decode
Store

+37.029	+37.029
+48.419	+15.501
+53.609	+5.190



3
Interpret
Display



	1	+ 0.000	
	2	+ 0.895	DRS
	3	+ 3.568	DRS

	Fastest
	+0.856
	+1.352



Maxime Rohmer

Diploma work Tech II 2023



Tesseract
OCR



CSharp



Selenium



Python



Headless
Firefox

"Poster V6"


Puis je me suis dit que finalement le circuit me manquait. Alors j'ai décidé de combiner le background et le circuit ainsi que simplifier légèrement les diagrammes en retouchant un peu tout le reste on pouvait arriver à quelque chose de sympathique :

Track Trends



"NOOOOOOO!!!"
Charles Leclerc (2022)

"Ok ..."
Kimi Raikkonen (2013)



1
Emulate
Recover




3
Interpret
Display

2
Detect
Decode
Store



```
{
  "Name": "Verstappen",
  "LapTime": "1:32.923",
  "Sector 1": "37.029",
  "Tyre": "Soft",
  "DRS": True,
}
```



	1	+ 0.000	
	2	+ 0.895	DRS
	3	+ 3.568	DRS

	Fastest
	+0.856
	+1.352

+37.029	+37.029	+37.029
+48.419	+15.501	
+53.609	+5.190	



Maxime Rohmer

Diploma work Tech II 2023



Tesseract
OCR



CSharp



Selenium



Python




Headless
Firefox

"Poster V7"

Je ne suis pas content à 100% mais bon je pense que je vais m'en satisfaire.

Pour donner une idée de la galère que c'est de créer un poster, voici ce à quoi ressemble mon espace de travail Figma :



"Bordel Figma"

Je ne suis pas un graphiste et ca se voit '^^.

Je pense que comme il me reste un peu de temps aujourd'hui, je vais faire un peu de documentation de la partie récupération d'images. En effet, je pense que je n'aurai plus besoin de changer grand chose à ce niveau. Mais je ne ferai pas la partie analyse fonctionnelle car l'interface n'est clairement pas terminée.

En fait j'avais oublié mais j'ai eu un rendez vous médical du coup je n'ai pas eu trop le temps de faire la doc que je voulais. Mais au moins je pense avoir fini mon travail sur le poster et le abstract en Anglais qui sont les deux gros livrables à venir.

4.20 Mardi 9 Mai 2023

Bon je viens de me rendre compte que apparemment on doit rendre l'abstract anglais, le Poster, ET LE PROJET. Je pense que mes deux jours à l'armée m'ont fait perdre un peu la notion du temps car j'avais l'impression que l'évaluation intermédiaire 1 était il y a genre moins d'une semaine.

Donc aujourd'hui je ne vais pas trop avancer sur le code et vraiment me focus sur la documentation de la récupération d'images. Je pense que je vais aussi ajouter la partie calibration à la documentation. Je pense que c'est important que je prenne le temps maintenant car sinon le prof aura l'impression que ça n'a pas trop avancé depuis la dernière fois.

Et puis je pense que la partie calibration et récupération d'images ne va pas trop changer et la partie calibration encore moins.

La partie anglaise je fais la revoir un peu mais je l'avais déjà faite pendant les premiers jours alors ça devrait aller.

Pour le rendu il nous était demandé de fournir un fichier PDF avec tout dedans avec une table des matières notre code source etc...

Pour ce faire j'ai du changer le mkdocs.yml et installer des packages.

Voici les changements ::

```
site_name: Documentation Track Trends
site_author: Rohmer Maxime
copyright: ©CFPTI Tech2
theme:
  name: material
  palette:
    # Palette toggle for light mode
    - media: "(prefers-color-scheme: light)"
      scheme: default
      toggle:
        icon: material/brightness-7
        name: Switch to dark mode

    # Palette toggle for dark mode
    - media: "(prefers-color-scheme: dark)"
      scheme: slate
      toggle:
        icon: material/brightness-4
        name: Switch to light mode
markdown_extensions:
  - attr_list
  - md_in_html
  - pymdownx.highlight
plugins:
  - glightbox
  - search
  - img2fig
  - with-pdf:
      cover_subtitle: Vroum Vroum
      enabled_if_env: ENABLE_PDF_EXPORT
  - annexes-integration:
      annexes: # Required (at least 1)
      - ConfigurationTool.cs: Code/ConfigurationTool.cs # An path to an annex
```


```

with its title
    - DriverGapToLeaderWindow.cs: Code/DriverGapToLeaderWindow.cs # An path to
an annex with its title
    - DriverPositionWindow.cs: Code/DriverPositionWindow.cs # An path to an
annex with its title
    - F1TVEulator.cs: Code/F1TVEulator.cs # An path to an annex with its title
    - Program.cs: Code/Program.cs # An path to an annex with its title
    - Window.cs: Code/Window.cs # An path to an annex with its title
    - DriverData.cs: Code/DriverData.cs # An path to an annex with its title
    - DriverLapTimeWindow.cs: Code/DriverLapTimeWindow.cs # An path to an annex
with its title
    - DriverSectorWindow.cs: Code/DriverSectorWindow.cs # An path to an annex
with its title
    - Form1.cs: Code/Form1.cs # An path to an annex with its title
    - Reader.cs: Code/Reader.cs # An path to an annex with its title
    - Zone.cs: Code/Zone.cs # An path to an annex with its title
    - DriverDrsWindow.cs: Code/DriverDrsWindow.cs # An path to an annex with
its title
    - DriverNameWindow.cs: Code/DriverNameWindow.cs # An path to an annex with
its title
    - DriverTyresWindow.cs: Code/DriverTyresWindow.cs # An path to an annex
with its title
    - OcrImage.cs: Code/OcrImage.cs # An path to an annex with its title
    - Settings.cs: Code/Settings.cs # An path to an annex with its title
    - recoverCookiesCSV.py: Code/recoverCookiesCSV.py # An path to an annex
with its title

```

Je remercie Monsieur Briard le sultan officiel de Mkdocs de la classe de m'avoir aidé pour cette partie et avoir créé un plugin qui me permet de mettre mon code source directement dans le pdf.

Bon au final j'ai quand même changé mon poster



"Poster V8"

Mais je suis trop attaché à l'ancien concept alors je vais plutôt utiliser ça :

Track Trends


A tool to see the race through the perspective of its data

"NOOOOOOOO!!!"
Charles Leclerc (2022)

"Ok ..."
Kimi Raikonen (2013)

1 Capture Real-time Performance Data

Recover images from live feed



Display important data
Interprets trends

3 Reconstruct Predict Display



2 Detect text Decode OCR Data storing



Uses OCR to recover data from images

```
{
  "Name": "Verstappen",
  "LapTime": "1:32.923",
  "Sector1": "37.029",
  "Tyre": "Soft",
  "DRS": False
}
```



Maxime Rohmer
Diploma work Tech II 2023



Tesseract OCR



CSharp



Selenium



Python



Headless Firefox

"Poster V9"

Je pense que cette version est meilleure même si elle est encore plus en bordel par ce que le texte permet de se faire une meilleure idée de l'utilisé de chaque partie.

4.21 Mercredi 10 Mai 2023

Bon hier je n'ai pas eu le temps de finir la documentation de la récupération d'images et de la calibration. Il faudra donc que je repasse un coup dessus en fin de semaine je pense.

Mais la j'aimerais avancer sur la mise en commun du projet, comme la configuration fonctionne plutôt pas mal je pense que je vais juste vite fait aller commenter les methodes qui ne le sont pas encore et ensuite je vais passer à l'implémentation de l'OCR.

Je suis presque certain que l'OCR va avoir besoin de plus de réglages mais bon on verra bien.

Je me rend compte en commentant que la methode de load serait plus efficace avec un tout petit peu plus d'infos de la part du JSON. J'aurais pu ajouter l'offset entre chaque Driver Zone pour eviter un léger drift lors de la reconstruction. Mais bon rien de grave donc je pense que je vais le laisser comme ca pour le moment à moins que ca me pose soucis plus tard.

J'ai eu quelques soucis avec les images en 4K. Du coup j'ai descendu les variables d'environnement à 1920x1080

En fait il y a parfois un soucis un peu pénible avec l'OCR.

Parfois pour un temps comme ci dessous:



"1:45.140"

Le programme ne va pas bien comprendre les ponctuations et il va donner : 1115140

La il y a deux problèmes... Le 1:xx.xxx est compris comme 11xxxxx et le 4 s'est transformé en 1...

J'ai créé ce "petit" bout de code pour gérer les fois où les '.' et les ':' ont mal été interprétés

```

if (rawNumbers.Count == 1)
{
    //If this code is used it means that its bad ...
    //The methods that comes are really not that great and are
    juste quick fixes
    try
    {
        result = Convert.ToInt32(rawNumbers[0]);

        switch (windowType)
        {
            case OcrImage.WindowType.Sector:
                //The usual sector is in this form : 33.456
                if (rawNumbers[0].Length == 6)
                {
                    //The '.' has been understood like a number
                    result = 0;
                    result += Convert.ToInt32(rawNumbers[0][0])
+ rawNumbers[0][1]) * 1000;
                    result += Convert.ToInt32(rawNumbers[0][3]
+ rawNumbers[0][4] + rawNumbers[0][5]);
                }
                if (rawNumbers[0].Length == 5)
                {
                    //The '.' has been overlooked
                    result = 0;
                    result += Convert.ToInt32(rawNumbers[0][0])
+ rawNumbers[0][1]) * 1000;
                    result += Convert.ToInt32(rawNumbers[0][2]
+ rawNumbers[0][3] + rawNumbers[0][4]);
                }
                break;
            case OcrImage.WindowType.LapTime:
                //The usual Lap time is in this form : 1:45:345
                if (rawNumbers[0].Length == 6)
                {
                    //The '.' and ':' have been overlooked
                    //I know Im skipping the cases where there
                    are more than 9 minuts but it happens so rarely that... we dont care
                    result = 0;
                    result += Convert.ToInt32(rawNumbers[0][0])
* 60000;
                    result += Convert.ToInt32(rawNumbers[0][1]
+ rawNumbers[0][2]) * 1000;
                    result += Convert.ToInt32(rawNumbers[0][3]
+ rawNumbers[0][4] + rawNumbers[0][5]);
                }
                if (rawNumbers[0].Length == 7)
                {

```

```

//There is two possibilities
//Either 1:45.140 has been interpreted as
1145.10 or 1:451140. We will assume its the first one
result = 0;
result += Convert.ToInt32(rawNumbers[0][0])
* 60000;

result += Convert.ToInt32(rawNumbers[0][2])
+ rawNumbers[0][3]) * 1000;

result += Convert.ToInt32(rawNumbers[0][4])
+ rawNumbers[0][5] + rawNumbers[0][6]);
}
break;
case OcrImage.WindowType.Gap:
//The usual Gap is in this form : + 34.567
if (rawNumbers[0].Length == 5)
{
//The '.' has been overlooked
result += Convert.ToInt32(rawNumbers[0][0])
+ rawNumbers[0][1]) * 1000;

result += Convert.ToInt32(rawNumbers[0][2])
+ rawNumbers[0][3] + rawNumbers[0][4]);
}
break;
}
if (rawNumbers[0].Length > 6)
{
//The number definitely has been interpreted wrong
}
}
catch
{
//It can be because the input is empty or because its
the LEADER bracket

result = 0;
}
}
else
{
//Auuuugh
result = 0;
}

```

```

ConfigFile = "./Presets/Clean_2023.json";
string gpUrl = "https://f1tv.formula1.com/detail/1000006688/2023-azerbaijan-grand-
prix?action=play";

```

Bon je n'arrive pas à faire fonctionner l'OCR sans tout faire crash à chaque fois. Je vais abandonner le travail de la journée pour revenir au point initial... C'est très frustrant mais bon je ne vois pas comment faire mieux. Rien ne marche alors qu'avant ça marchait super sur le projet OCR normal.

Va savoir pourquoi même comme ça, impossible de faire marcher l'OCR. Il y a un soucis au niveau de l'ASYNC qui me fait crash tout le temps en me disant qu'un objet est déjà en train d'être utilisé. Ça marchait nickel dans mes premières version je ne vois pas pourquoi ça pète maintenant.

Je pense que je vois à peu près le soucis.

```
public virtual async Task<DriverData> Decode(List<string> driverList)
{
    int sectorCount = 0;
    DriverData result = new DriverData();
    Parallel.ForEach(Windows, async w =>
    {
        // A switch would be prettier but I dont think its supported in
        this C# version
        if (w is DriverNameWindow)
            result.Name = (string)await (w as
DriverNameWindow).DecodePng(driverList);
        if (w is DriverDrsWindow)
            result.DRS = (bool)await (w as DriverDrsWindow).DecodePng();
        if (w is DriverGapToLeaderWindow)
            result.GapToLeader = (int)await (w as
DriverGapToLeaderWindow).DecodePng();
        if (w is DriverLapTimeWindow)
            result.LapTime = (int)await (w as
DriverLapTimeWindow).DecodePng();
        if (w is DriverPositionWindow)
            result.Position = (int)await (w as
DriverPositionWindow).DecodePng();
        if (w is DriverSectorWindow)
        {
            sectorCount++;
            if (sectorCount == 1)
                result.Sector1 = (int)await (w as
DriverSectorWindow).DecodePng();
            if (sectorCount == 2)
                result.Sector2 = (int)await (w as
DriverSectorWindow).DecodePng();
            if (sectorCount == 3)
                result.Sector3 = (int)await (w as
DriverSectorWindow).DecodePng();
        }
        if (w is DriverTyresWindow)
            result.CurrentTyre = (Tyre)await (w as
DriverTyresWindow).DecodePng();
    });
    return result;
}
```

Ca c'est ma methode de decoding de chaque Driver Zone. Le message d'erreur me parle d'une windowImage quand il dit qu'un objet est déjà utilisé. Ma conjecture c'est que en essayant de faire toutes

les windows en même temps. Elles veulent parfois accéder à l'image principale en même temps. Ce qui évidemment pose problème. Je pense que le fix le plus simple serait de faire le traitement sans le parallèle quitte à exporter ce fonctionnement sur chaque zone en elle même pour ne pas perdre trop de performances.

Ok je crois que je vois où est le soucis. En fait dans cette version du programme c'est toujours la première image qui était juste tout le temps prise et dans la première image on a une partie des chiffres qui est bloquée par l'UI de la fenêtre... lol...

EN FAIT J'avais un soucis dans ma gestion des chiffres mal faits. Visiblement parfois quand je ne prenais pas en compte un :, un LapTime était compris comme un Gap to leader ou un Secteur

Bon j'en ai tellement marre... Je n'arrive tout simplement PAS à faire fonctionner l'OCR ça crash tout le temps j'en peux plus.

J'ai tenté de régler les problèmes de mauvaises detections de secteurs et temps au tour qui font crasher l'app :

```

if (rawNumbers.Count == 2)
{
    //ss:ms
    result = (Convert.ToInt32(rawNumbers[0]) * 1000) +
    Convert.ToInt32(rawNumbers[1]);

    if (result > (60000 + 999))
    {
        if (windowType == OcrImage.WindowType.LapTime)
        {
            result = 0;
            result += Convert.ToInt32(rawNumbers[0][0]) * 60000;
            result += Convert.ToInt32(rawNumbers[0][2].ToString() +
            rawNumbers[0][3].ToString()) * 1000;
            result += Convert.ToInt32(rawNumbers[1]);
        }
        if (windowType == OcrImage.WindowType.Sector)
        {
            int seconds = 0;
            if (rawNumbers[0].Length == 3)
            {
                //We have one char that we need to delete
                //For no apparent reason im going to delete the
                first
                seconds = Convert.ToInt32(rawNumbers[0]
                [1].ToString() + rawNumbers[0][2].ToString());
            }
            else
            {
                seconds = Convert.ToInt32(rawNumbers[0]
                [0].ToString() + rawNumbers[0][1].ToString());
            }
            int ms = Convert.ToInt32(rawNumbers[0][0].ToString() +

```

```

rawNumbers[0][1].ToString() + rawNumbers[0][2].ToString());
        result = seconds * 1000 + ms;
    }
}
}

```

Mais toujours impossible de faire fonctionner cette M**** C'est juste infernal. Je pense que je vais encore tout retirer et remplacer par ce que j'ai dans mon projet OCR original. Donc c'est une journée de perdue complètement... C'est extrêmement frustrant.

Après des heures de debug j'ai enfin réussi à faire fonctionner le programme de temps en temps. Mais j'ai toujours le soucis que l'image ne veut pas changer alors que je fais tout pour et que l'OCR est nulle à chier du coup...

4.22 Jeudi 11 Mai 2023

Bon après une bonne nuit de sommeil je vais reprendre les choses depuis le début.

J'ai deux soucis :

- L'OCR pue du derche
- L'Image que l'on décode ne change pas

Pour la première partie j'ai ma petite théorie. Je pense que comme je donne des images 4K alors que le feed est en 1080P, il y a déjà un genre d'interpolation qui est faite. Je pense donc qu'il faut que j'adapte mon engine pour qu'il fonctionne avec cette résolution.

Je me suis demandé si ça n'était pas mieux de prendre en compte les deux résolutions pour les pc un peu moins balèzes et j'ai décidé de n'en avoir rien à faire. On verra dans le futur si c'est une feature que je voudrais ajouter mais c'est en dehors du scope du diplôme je pense.

Pour la seconde partie, je pense qu'il faut que j'aille voir du côté de OCR_Decode et de OCR Tester pour voir comment je faisais. Je dois forcément oublier un truc.

Bon ça commence mal, quand je vais voir dans le projet OCR_Decode, le changement d'image est exactement le même et il fonctionne alors que de mon côté ça n'est pas le cas.

Alors deux choses. Je me rend compte que le changement d'images n'a AUCUN effet sur la detection de texte, et seconde chose, le décalage est trop grand entre les windows. Des que le soucis d'image est réglé il va falloir que je change drastiquement ma façon de stocker la config en JSON. Il faut que je conserve les écarts.

Sinon regardez ce que ça donne quand on arrive au dernier pilote :



"Zone de pilote décalée"

Je commence à devenir FOU. Je n'arrive pas à changer cette foutue image wtf... J'ai beau tenter par tous les moyens de la changer par une image noire, l'image semble toujours rester celle du départ.

Bon j'ai enfin trouvé pourquoi et je n'ai pas envie de dire comment j'ai trouvé... Je pense que l'on a tous droit à son petit jardin secret.

Maintenant ça veut dire que je peux me focus sur le concept important qui est le changement de la création et de la lecture des JSON.

Voici un exemple de preset JSON :

```
{
  "Main": {
    "x": 40,
    "y": 355,
    "width": 3784,
    "height": 1438,
    "Zones": [
      {
        "DriverZone": {
          "x": 0,
          "y": -10,
          "width": 3784,
          "height": 71,
          "Windows": [
            {
              "Position": {
                "x": 47,
                "y": 11,
                "width": 72
              },
              "GapToLeader": {
                "x": 445,
                "y": 13,
                "width": 201
              },
              "LapTime": {
                "x": 859,
                "y": 14,
                "width": 221
              },
              "DRS": {
                "x": 1094,
                "y": 13,
                "width": 173
              },
              "Tyres": {
                "x": 1270,
                "y": 11,
                "width": 1452
              }
            },

```

```

        "Name": {
            "x": 2727,
            "y": 11,
            "width": 351
        },
        "Sector1": {
            "x": 3083,
            "y": 10,
            "width": 253
        },
        "Sector2": {
            "x": 3339,
            "y": 14,
            "width": 195
        },
        "Sector3": {
            "x": 3518,
            "y": 14,
            "width": 250
        }
    }
}

    ]
}

    ]
},
"Drivers": [
    "Perez",
    "Leclerc",
    "Sainz",
    "Alonso",
    "Stroll",
    "Russel",
    "Verstappen",
    "Zhou",
    "Ocon",
    "Hulkenberg",
    "Hamilton",
    "Norris",
    "Tsunoda",
    "Magnussen",
    "Piastrri",
    "Albon",
    "Gasly",
    "Sargeant",
    "Bottas",
    "De Vries"
]
}

```

Je pense que ce qui serait bien ce serait de rajouter un "offsets" qui contienne les 19 écarts restants.

Bon... la structure de ma fabrication de JSON etait trop confuse je trouve alors je l'ai complètement refaite.

J'ai aussi abandonné l'idée de faire un fichier le plus petit possible car au final on s'en fiche et le plus important c'est que toutes les windows et les zones soient aux bons endroits.

Ca nous fait un fichier d'environ 1300 lignes mais au moins le code pour la serialisation est plutôt clean :

```
public void SaveToJson(List<string> drivers, string configName)
{
    string JSON = "";

    JsonObject jsonFileObject = new JsonObject();

    //Creating the mainZone object

    JsonObject mainZoneObject = new JsonObject();
    mainZoneObject.Add("x",MainZone.Bounds.X);
    mainZoneObject.Add("y",MainZone.Bounds.Y);
    mainZoneObject.Add("width",MainZone.Bounds.Width);
    mainZoneObject.Add("height",MainZone.Bounds.Height);

    JsonArray driverZonesArray = new JsonArray();

    int DriverID = 0;
    foreach (Zone driverZone in MainZone.Zones)
    {
        DriverID++;
        JsonObject driverZoneObject = new JsonObject();
        driverZoneObject.Add("name","Driver"+DriverID);
        driverZoneObject.Add("x", driverZone.Bounds.X);
        driverZoneObject.Add("y", driverZone.Bounds.Y);
        driverZoneObject.Add("width", driverZone.Bounds.Width);
        driverZoneObject.Add("height", driverZone.Bounds.Height);

        JsonArray windowsArray = new JsonArray();

        JsonObject windowObject = new JsonObject();
        foreach (Window window in driverZone.Windows)
        {
            windowObject.Add(window.Name, new JsonObject {
                { "x", window.Bounds.X },
                { "y", window.Bounds.Y },
                { "width", window.Bounds.Width },
                { "height", window.Bounds.Height }
            });
        }
        windowsArray.Add(windowObject);

        driverZoneObject.Add("Windows",windowsArray);
    }
}
```

```

        driverZonesArray.Add(driverZoneObject);
    }

    mainZoneObject.Add("DriverZones",driverZonesArray);

    JSONArray driversArray = new JSONArray();

    foreach (string driver in drivers)
    {
        driversArray.Add(driver);
    }

    mainZoneObject.Add("Drivers",driversArray);

    jsonFileObject.Add("Main",mainZoneObject);

    JSON = jsonFileObject.ToString();

    //Saving the file
    string path = CONFIGS_FOLDER_NAME + configName;

    if (File.Exists(path + ".json"))
    {
        //We need to create a new name
        int count = 2;
        while (File.Exists(path + "_" + count + ".json"))
        {
            count++;
        }
        path += "_" + count + ".json";
    }
    else
    {
        path += ".json";
    }

    File.WriteAllText(path, JSON);
}

```

Et normalement la lecture devrait être encore plus simple.

En fait c'était pas beaucoup plus simple mais au moins maintenant ça marche. Je vais pas mettre le code de lecture ici car c'est un peu trop long donc il va falloir me croire sur parole. (Ou aller sur Git)

Bon bah on est au même endroit qu'hier...

Bon pour demain le plan de bataille ça va être :

Changer complètement la méthode "GetTimeFromPng" pour qu'elle prenne en compte toutes les possibilités de bugs et d'oubli de '.' ou de ':' mais pas selon le nombre de blocs mais selon le type de temps que l'on cherche

Pour le moment je regarde le nombre de blocs et si il y en a deux alors c'est que c'est un temps de secteur. En fait non cela peut aussi être un temps au tour qui a raté un point.

Il faut que je bosse juste un peu vite fait la dessus et que j'arrête de putain de crasher dès que un truc est pas au bon format. Ensuite quand ca aura arrêté de crasher je vais reprendre l'OCR et voir pourquoi les resultats sont nuls a chier comme ca.

Et le but c'est que demain soir j'ai une reconnaissance de caractères plus proche de ce que j'avais dans d'autres projets... J'y croit 0 mais bon l'espoir fait vivre comme on dit.

4.23 vendredi 12 Mai 2023

Bon aujourd'hui il faut que ca marche.

On va y aller par étape. Je vais revoir toutes les methodes d'OCR et essayer de réappliquer les filtres differemment et revenir au point de départ.

Avant de commencer je note plusieurs soucis avec les premiers tests :

- Les positions des pilotes ont l'air pas mal (Pas besoin de tout changer mais peut-être simplement checker que les filtres sont bons)
- L'écart avec le leader est étonnamment pas mal aussi
- Le temps au tour est tout simplement horrible. Aucun n'est juste et de très loin même si les décimales ne sont pas forcément loin
- Le DRS je n'ai pas eu l'occasion de bien le tester mais je dirais que ca devrait être bon (à verifier quand le reste sera bon)
- Les pneus ne sont étonnamment pas SI horribles, même si parfois les lettres sont prises comme des chiffres
- Les noms de pilotes sont très bon (pas étonnant vu le système de distance de Levenstein donc ca mérite quand même un petit check)
- Les secteurs sont en général horribles mais pas toujours. C'est peut-être un soucis de décimale ou des 4 qui se transforment en 1

J'ai remarqué que les 4 sont souvent pris comme des 1. Peut-être que en ayant des images 4K l'interpolation est un peu différente de ce que j'ai l'habitude de voir.

Mais donc le plan aujourd'hui c'est de checker tous ces points et les faire fonctionner (youpi...)

J'ai désactivé toutes les methodes de cette facon :

```
int sectorCount = 0;
    DriverData result = new DriverData();
    foreach(Window w in Windows)
    {
        // A switch would be prettier but I dont think its supported in
this C# version
        if (w is DriverNameWindow)
```

```

        //result.Name = (string)await (w as
DriverNameWindow).DecodePng(driverList);
        result.Name = "Unknown";
        if (w is DriverDrsWindow)
            //result.DRS = (bool)await (w as DriverDrsWindow).DecodePng();
            result.DRS = false;
        if (w is DriverGapToLeaderWindow)
            //result.GapToLeader = (int)await (w as
DriverGapToLeaderWindow).DecodePng();
            result.GapToLeader = 0;
        if (w is DriverLapTimeWindow)
            //result.LapTime = (int)await (w as
DriverLapTimeWindow).DecodePng();
            result.LapTime = 0;
        if (w is DriverPositionWindow)
            //result.Position = (int)await (w as
DriverPositionWindow).DecodePng();
            result.Position = 0;
        if (w is DriverSectorWindow)
        {
            sectorCount++;
            if (sectorCount == 1)
                //result.Sector1 = (int)await (w as
DriverSectorWindow).DecodePng();
                result.Sector1 = 0;
            if (sectorCount == 2)
                //result.Sector2 = (int)await (w as
DriverSectorWindow).DecodePng();
                result.Sector2 = 0;
            if (sectorCount == 3)
                //result.Sector3 = (int)await (w as
DriverSectorWindow).DecodePng();
                result.Sector3 = 0;
        }
        if (w is DriverTyresWindow)
            //result.CurrentTyre = (Tyre)await (w as
DriverTyresWindow).DecodePng();
            result.CurrentTyre = new Tyre(Tyre.Type.Undefined, 0);
    }
    return result;

```

Le but c'est que ensuite je puisse y aller étape par étape.

Position :

Alors pour cette reconnaissance je dirais que la 4K fait des merveilles qui permettent de retirer du processing. La position après un simple Threshold est assez bien reconnue et la dilataion et/ou Erosion ne sont pas nescessaires finalement.

On va donc pouvoir gagner un certain temps et c'est un bon signe pour la suite.

On peut aussi noter que quand un pilote est hors course toutes ses valeurs sont grisées et sa position est prise comme un -1

Sectors, alors j'ai refait toute la partie qui concerne les secteurs et qui les nettoie. Et je me suis rendu compte qu'ils étaient bien souvent juste, le seul truc c'est que ils s'affichent de manière un peu spéciale. En fait dans la page de la F1TV les secteurs peuvent faire plus de 60 secondes sans passer sur un affichage de minutes. Ce qui fait que c'est un peu bizarre à regarder mais c'est parfaitement juste.

J'ai aussi pu simplifier la reconnaissance grâce à l'image de meilleure qualité et maintenant les temps de secteur sont plutôt corrects.

En fait le plus long et complexe c'est de prévoir les cas particuliers ou un '.' a été mal interprété... Et en parlant de ca, je vais aller m'occuper des temps au tour qui ajoutent une couche de complexité avec un '.' ET un ':' qui peuvent être oubliés...

Oh et j'y pense, un truc malin pourrait être de comparer les temps au tour et les temps de secteur. Ils devraient concorder normalement je pense.

Ok je viens de finir la gestion des temps au tour... J'ai un code de genre 170 lignes pour juste nettoyer le resultat dans le cas ou des '.' n'ont pas été trouvés ou des ':' ont été n'ont pas été trouvé ou si l'un des deux s'est transformé en chiffre etc.. etc.. etc..

Le soucis c'est que la maintenant je me rend compte que les écarts entre les pilotes vont juste être un enfer à nettoyer.. Ils peuvent aussi bien être "0.760" comme "1:34.456" du coup... je sais pas vraiment comment faire pour tout nettoyer.

Je pense que je vais juste en avoir rien à faire et tant pis si de temps en temps c'est pas génial.


Bon du coup j'ai pas pris en compte TOUS les cas possibles mais déjà un certain nombre et c'est déjà pas mal. Sur les différents Grand Prix d'exemples ca a l'air de plutôt bien tourner !

Mais ca demande tellement de tests et de code que c'est un peu ridicule...

La methode "GetTimeFromPng" fait déjà presque 430 lignes à cause de tous les cas possibles et tous les try catch. Ca peut paraître peu élégant mais j'ai essayé de mettre des commentaires un peu partout pour permettre à nimporte qui de comprendre ce qui se passe.

J'ai aussi pu faire les pneus et maintenant (roulement de tambour) Ca marche (presque)

En fait j'ai des soucis parfois quand les pneus sont un peu cachés dans les premiers tours :



Pneus cachés

Le soucis c'est que du coup le chiffre est un peu illisible... mais je pense que avec l'historique il devrait y avoir moyen de ne pas prendre en compte les chiffres de pneus pendant cinq tours après le changement de pneu ou de simplement tenter de faire les calculs de pneus.

Pour conclure la journée je pense que je devrais avoir le temps de faire un système qui permet de refresh à volonté.

Par contre je viens de découvrir que quand un temps de secteur est en couleur on arrive pas à le lire.

Ah et la detection prend un peu moins de trois secondes sur mon pc je crois. Mais c'est seulement si les driver zones sont faites en même temps mais en faisant ca de temps en temps ca crash et à chaque fois c'est d'un endroit différent du coup je comprend pas vraiment. Sinon ca prend dix secondes.

4.24 Lundi 15 Mai 2023

Aujourd'hui c'est journée poster et visites. Comme on va avoir des visites de premières années voire de terminales et que le soir c'est visite des parents.

Je pense que j'ai finit de tout regrouper (à part évidemment le traitement et le stockage des données) ce qui veut dire que je suis pas dans une superbe posture. Il va falloir que je sois très efficace dans la partie stockage de données et mise en place du modèle si je veux avoir une chance de rendre un joli travail de diplôme. (et même comme ca je peux voir que le temps commence à manquer)

Dans l'idéal je devrais avoir terminé la partie stockage jeudi... Ce qui veut dire que je n'ai que trois jours pour le faire et que en plus jeudi je dois travailler depuis la maison. Ca va pas être simple.

Mais aujourd'hui je vais m'occuper d'adapter la documentation de l'OCR et faire la documentation de toute la partie récupération d'images et de la calibration.

Bon au final la journée a été un peu difficile. On a pas vraiment pu travailler l'après midi car il a fallu présenter le projet environs 10 fois à toutes les classes et à des parents voire futurs experts.

Les démos ont plutôt bien fonctionnées j'en suis assez content. Mais ca veut dire que la partie doc a pas forcément pu être totalement complétée mais demain il va falloir que je m'occupe de la suite du projet.

4.25 Mardi 16 Mai 2023


Bon aujourd'hui c'est la partie stockage qui doit être faite.

Il y a plusieurs solutions possibles à ce problème. Mais comme je n'ai besoin que d'une base de donnée locale et que je ne veux pas que chaque utilisateur doive installer un serveur sur sa machine je pense que je vais utiliser une base de données SQLITE.

Il y a eu une petit intervention de mr Bonvin qui est venu me donner une idée pour la partie OCR.

En fait j'avais un soucis quand je voulais décoder du texte de couleur. Même en appliquant un filtre de gris je n'arrivais pas à faire reconnaître les chiffres. Et il m'a dit que une bonne idée cela pourrait de prendre la valeur max de chaque channel et de la faire appliquer à tous ce qui blanchit assez bien l'image.

J'ai décidé d'exagérer le blanchiment et cela donne des résultats plutôt... intéressants...



"Filtre vanish oxy action sur un secteur violet"

Le soucis c'est que le violet est une couleur quand même assez sombre alors il va falloir que je fasse un système de treshold un peu spécial qui soit un peu plus sympa et qui prenne plus facilement des couleurs plus basses.

Une methode à laquelle j'ai pensé pour detecter dans quel tour chaque pilote est serait de garder en mémoire toutes les infos de chaques pilotes au fur et à mesure, et dès qu'on ne recoit plus d'infos des secteurs ou que le temps au tour a changé on peut savoir qu'il faut passer au tour suivant.

Pour detecter les arrêts aux stands je peux essayer de detecter un changement de type de pneus ou de nombre de tours detectés sur le même pneu

Au départ je me disais que je pourrais peut-être faire une base de donnée SQLITE locale qui puisse être reprise d'un Grand Prix à un autre. Mais je me suis dit que de faire des statistiques inter Grand Prix était un peu en dehors du scope du projet.

La base de donnée sera donc créée à chaque démarrage de l'app

La manière dont je vois les choses en ce moment est qu'on aie deux sources de données dans l'affichage final.

On aurait une partie des infos qui seraient en direct depuis la detection :

- Les ecarts entre pilotes
- La position des pilotes
- Le dernier temps au tour
- Les derniers secteurs
- Les pneus

Mais on aurait aussi des rubriques créées de toutes pièces par des infos qui viennent de la BD Voici les rubriques qui pourraient être intéressantes à voir dans l'interface finale :

- Les 3 ou 5 pilotes les plus rapides ces cinq derniers tours
- Le pilote qui a le plus fait de dépassements
- Les batailles en cours
- Les 3 pilotes les plus lents
- Un classement pondéré avec les 20s de moins pour tous les pilotes qui ne se sont pas encore arrêtés

En gros l'idée serait que on update une fois par tour et par pilote la base de donnée avec des infos comme le temps au tour, le type de pneu etc...

Voici les trois tables que je vais créer :

Drivers

Colonne	Type de Data	Description	Tag
ID	INTEGER	ID du pilote	PRIMARY
Name	VARCHAR	Nom du pilote	NOT NULL

Pitstops

Colonne	Type de Data	Description	Tag
Lap	INTEGER	Tour durant lequel le Pitstop a été effectué	PRIMARY
DriverID	INTEGER	Pilote qui a effectué le Pitstop	PRIMARY
Tyre	VARCHAR	Pneu chaussé par le pilote	NOT NULL

Stats

Colonne	Type de Data	Description	Tag
Lap	INTEGER	Tour durant lequel le Pitstop a été effectué	PRIMARY
DriverID	INTEGER	Pilote qui concerné	PRIMARY
Tyre	VARCHAR	Pneu chaussé par le pilote	NOT NULL
LapTime	INTEGER	Temps au tour (MS)	NOT NULL
Sector1	INTEGER	Temps du secteur 1 (MS)	NOT NULL
Sector2	INTEGER	Temps du secteur 2 (MS)	NOT NULL
Sector3	INTEGER	Temps du secteur 3 (MS)	NOT NULL
GapToLeader	INTEGER	Ecart avec le leader (MS)	NOT NULL
Position	INTEGER	Position pilote	NOT NULL

Ca n'est pas forcément définitif mais je pense que c'est déjà un bon début pour faire des rubriques sympa.

Je suis en train de tenter d'implémenter le code pour permettre ensuite d'ajouter et retirer des choses facilement.

4.26 Mercredi 17 Mai 2023

Aujourd'hui le but c'est de remplir la base SQLITE avec des infos. Si j'arrive à tout remplir alors ça devrait pas être trop compliqué de venir faire des requêtes qui donnent de bonnes infos.

Mais la problématique principale va être de décider QUAND insérer des choses dans la base de donnée.


Je pense que le meilleur moyen serait de garder une liste de DriverData par pilote en piste qui puisse contenir toutes les data que l'on recoit. Et à chaque fois que l'on veut ajouter à cette liste on vérifie si un tour a été fait pour envoyer les data précédente et réinitialiser la liste.

Il faut donc une liste de 20 listes de DriverData et une liste de int qui représenteront le numéro du tour dans lequel chaque pilote se trouve. Pour detecter un arrêt je pense que la meilleure manière est de regarder si le pilote a changé de place ou de type de pneu. Si je prend que les fois ou le pilote change place ET de pneus alors certains arrêts pour ceux qui sont loins devant ou loins derrière pourraient ne pas être détectés. Et si je ne prend que le changement de pneus cela pose un soucis car un pneu pourrait avoir été changé pour un autre du même type. Et parfois les valeurs de tours faits avec le pneu ne sont pas toujours bien lues et parfois sont compliquées à retrouver car tous les pneus ne sont pas neuf quand ils sont chaussés.

Je crois que la detection de tours et des arrêts aux stands est sur la bonne voie. Le seul soucis que j'ai c'est que pour faire du debug je suis un peu obligé d'attendre pendant 10min si je veux avoir de quoi faire des stats un peu sympa.

Je me rend compte que parfois j'obtiens des résultats un peu bizarres mais que c'est la f1TV qui les donne.

Par exemple de cas ou Alex Albon n'a que deux tours sur ses pneus alors que tout le monde devant et derrière lui en a 3 et que on est au tour 4.



"wtf...?"

Ah et aussi parfois quand les pilotes se dépassent on se retrouve dans des situations plutôt rigolotes :

4	ALO	2	+9.527	+3.486	1:47.416	DRS	M 10
6	VER	4	PIT		1:50.778	DRS	M 10
5	STR	4	+10.963		1:47.893	DRS	M 9

"Wtf...?"

COMMENT JE FAIS POUR DETECTER CA WIONDVIDNJDODVNSDIC

Bon je me rend compte que clairement si je veux que mes data soient plus utiles il faudrait que je fasse un tout petit peu plus de taff sur quelques points dans l'OCR.

- Le nombre de tours des pneus (Les numéros sont vraiment mal détectés et parfois même la couleur est pas dingue)
- Les 4 qui sont pris pour des 1 ou des 11 (pour les temps et les pneus)

après un test de plus longue haleine je suis content de voir que au moins mon programme peut tourner plus d'une heure sans crasher et qu'il peut être fiable quand il veut.

4.27 Jeudi 18 Mai 2023

Aujourd'hui c'est téléTravail forcé et j'étais scensé aller au Grand Prix d'Imola ce qui malheureusement ne pourra pas se faire pour des raisons d'inondations. En effet la région est clairement pas en état de recevoir un Grand Prix de Formule 1 et donc ce weekend c'est maison.

Le but du jour c'est d'avancer la doc et de tenter d'améliorer l'OCR pour que Lundi il soit relativement facile d'avancer sur l'interface de l'app finale.

Je suis en train d'explorer une methode de detection de bords de sobel. Le seul soucis c'est que les résultats sont bons mais avec un vide au milieu des chiffres. Cela veut dire que parfois le temps est mal détecté. Mais il semble que pour le reste du temps cela se passe plutôt bien. Ca vaut peut être le coup de modifier la gestion des erreurs.



"Artefacts de detection de sobel"

En fait le soucis avec ces artefacts c'est que parfois le temps au tour n'est tout simplement pas détecté. Dans l'exemple ci dessus, la reconnaissance de caractères ne trouve tout simplement rien. Il faut donc que je trouve un moyen de corriger ces soucis.

Il semblerait que en appliquant un tresholding un peu plus sévère en amont on arrive à réduire les artefacts

"Artefacts allégés"

;

Je crois qu'il faut faire attention avec les 'Bitmap.save' quand on utilise de l'asynchrone. le GDI+ aime pas des masses.

4.28 Lundi 22 Mai 2023

BON ! Il ne reste plus beaucoup de temps ! Selon le planning cette semaine est la dernière semaine de programmation. Il va donc falloir CHARBONNER !! Il ne me reste plus que une tâche à vraiment faire (à part les tests mais euuuuu voila bon).

J'essaie d'implémenter un peu plus d'error handling mais c'est pas facile... Il y a tellement de choses qui peuvent mal tourner c'est infernal.

Une chose qui serait bien serait de rajouter des points d'attente variables dans le code de l'emulateur un peu partout pour éviter de se retrouver bloqué à chaque fois. L'intérêt serait que des gens avec une moins bonne connexion pourraient quand même profiter du programme sans qu'il crashe 300 fois.

Ce qui est frustrant c'est que va savoir pourquoi, maintenant, on arrive quasi jamais à avoir la page data... Genre sans deconner c'est une fois sur 5 que l'emulateur nous ressort la page Data et pas juste le feed. C'est absolument infernal. Je ne comprends pas pourquoi en plus. L'emulateur arrive bien à cliquer sur le bon bouton mais même comme ça ça ne veut pas.

CA NA AUCUN SENS BORDEL. Sur une image j'ai de supers resultats pour les temps au tour mais dès que l'image change PAF plus aucun temps n'est detecté.


Ah non c'est bon c'est juste que VA SAVOIR POURQUOI les images sont en putain de resolution DEGEULASSE. Je ne comprends pas pourquoi ce matin particulièrement le projet marche si mal. Par ce que dès que l'image revient à une résolution normale c'est bon.

Un autre soucis que j'ai est que je n'arrive pas à paralleliser l'OCR ce qui fait que elle peut prendre parfois plus de 15 secondes. Et le problème avec ça c'est que la detection de tours et de pitstop est grandement impactée si on a pas assez de data assez souvent. Je vais me focus sur le reste en attendant mais dès que M.Bonvin apparait dans les parages je vais devoir l'alpaguer.

J'ai ajouté la possibilité d'essayer plusieurs fois de trouver le bouton fullscreen et de cliquer dessus plutôt que d'attendre dix secondes comme un con et espérer que ça fonctionne. Mais si après 15 secondes d'essais il n'y arrive pas cela fait quand même pêter une erreur.

Je pense que je vais m'occuper de la page de configuration maintenant.

Voici à quoi ressemblait la page de settings ce matin quand je suis arrivé.




"Ancienne page de settings"

Comme je pense que l'UI de cette page ne va pas vraiment changer d'ici la fin du projet je peux me permettre de lui faire une petite beauté car après je ne pense pas y retoucher.

Pour ça j'ai plusieurs étapes comme choisir une palette de couleur, retirer l'inutile et choisir judicieusement le placement des items sur la form pour que cela soit le plus intuitif possible.

J'y pense, il faudrait peut-être que je me trouve un logo ça pourrait rendre bien.


Voilà alors j'ai changé un tout petit peu ce à quoi ressemble la page de settings et j'ai ajouté du responsive pour que le user puisse mettre l'application en plein écran.



"Nouvelle page de configuration"


Mais il manque un peu de couleurs et de détails pour que cela rende vraiment bien.

Et après quelques tentatives on se retrouve avec une page plutôt sympa je trouve :




"Nouvelle page de config"

Et elle est responsive :



"Nouvelle page de config en plein écran"

Et j'ai fait quelques changements pour ce qui est des zones qui s'affichent pour qu'on les voie mieux.



"Nouvelle page de config en action"

Je trouve que franchement ca rend pas mal. Le reste de l'app sera dans ce style. J'ai mis pas mal de temps à créer cette page, mais je pense que c'est important que la page de config soit propre. Et en plus tout le temps que j'ai passé ici n'est pas perdu car ensuite j'aurai simplement à suivre les mêmes directives de style pour le reste de l'UI.

Il faut aussi savoir que Windows Form n'est pas forcément le meilleur outil pour travailler avec le design. Truc tout bête par exemple qui m'a fait perdre 30 minutes. Il est impossible de retirer les bordures des objets "GroupBox". Ce que j'ai donc du faire ca a été de dessiner un rectangle autour de la couleur du background pour que l'on ne voit plus les bordures et ensuite j'ai du redessiner le texte pour qu'il puisse s'afficher quand même.

C'est pleins de petites choses comme ca qui sont plutôt pénibles et qui font perdre du temps mais je pense que c'est rentable de s'y attarder.

Maintenant ce que je vais faire aujourd'hui et demain c'est l'affichage general de l'app. Je pense que je vais commencer par mettre des placeholder de l'app finale comme ca je saurai quoi implementer comme methodes de récupération demain.

J'aimerais quand même faire une interface sympa même si les data sont pas parfaites. Par ce que je me dis que au pire si je montre une interface qui donne des infos inexacte mais qui a la bonne logique c'est toujours mieux que de ne pas montrer ce que ca pourrait faire avec des données un peu plus intègres.

Autre point à noter, je me suis rendu compte que ça pourrait être potentiellement pas mal de trouver un moyen rapide de lancer l'appli avec un Grand Prix. Genre permettre de sélectionner le preset et l'URL du Grand Prix sans avoir à passer par la page de configuration. Je me suis rendu compte que c'était super chiant de devoir à chaque fois le faire (même si je me rends compte que normalement un user ne devrait pas lancer l'app autant)

Voilà ue première version de l'App avec tous les placeholders :

"Première version de la page principale"

Et c'est tout pour aujourd'hui ! Ce fut une journée remplie.

4.29 Mardi 23 Mai 2023

Aujourd'hui le but c'est de remplir le framework de hier avec les bonnes Data. Je ne sais pas si je peux tout finir en un jour mais on va essayer.

Bon j'ai eu une discussion animée avec M.Bonvin et il semble que je sois obligé de refaire à peu près tout mon code pour le rendre ne serait-ce qu'un peu optimisé.

Bon au final j'ai perdu 6H de travail à tenter de convertir mon code dans une version un peu plus optimisée... Mais je me rend compte que c'est juste impossible... Il me faudrait au moins plusieurs jours pour faire correctement ce refactor et donc je vais tout simplement faire un git restore...

C'est extrêmement frustrant mais bon... Pas le choix il semble. J'ai du écrire au moins 600 lignes de code et tout pars en fumée. C'est une débauche d'énergie absolument phénoménale.

Après ça valait le coup de tenter je pense. (J'ai envie de mourir)

EN FAIT C'EST BON !! Il fallait juste que je croie en mon code original !!!

J'ai réussi à paralléliser mon ancien code. Il ne manquait presque rien mais M.Bonvin voulait absolument que je change le reste. Maintenant j'ai une détection qui se fait en quelques secondes c'est génial.

4.30 Mercredi 24 Mai 2023

Alors hier je n'ai pas bien eu le temps d'expliquer ce que voulait que M.Bonvin. En fait mon programme actuellement utilise un découpage qui peut paraître complexe. Et de par sa nature, il pensait qu'il était simplement impossible de paralléliser le traitement car trop complexe et trop coûteux.

Il voulait donc que je passe sur un traitement plus simple. L'idée était que on s'occupe d'abord de faire une liste de toutes les Windows et de les traiter toutes à la fois pour éviter que les boucles soient trop complexes. Sauf que pour implémenter un truc pareil c'est énormément de code car cela va à l'encontre totale de la façon dont mon projet fonctionne actuellement.

Mais comme j'étais ouvert à d'autres solutions. J'ai passé six heures à tenter de l'implémenter. Il en aurait fallu au minimum deux jours soyons clairs. Et en fait on s'est retrouvés devant pleins de problèmes qui ne se posent pas dans mon architecture originale.

Par exemple. On a pas trouvé de méthode simple pour découper les images des fenêtres de manière thread safe. Il aurait donc fallu ajouter des boucles en préalable pour tout découper et le faire de manière séquentielle.

Ensuite vient le problème que si on traite toutes les données dans des boucles parallèles on perd leur position originale donc il faut faire une classe pour stocker les résultats temporaires.

Il y a aussi le souci que les Windows ont certes une position mais elle est relative au parent et à l'image parente. Donc il faudra faire un système qui convertisse les windows en position absolue sur l'image.

Ca peut paraître être de simples changements mais déjà il y en a pas mal d'autres et franchement même si l'idée originale aurait pu simplifier les choses. Les sacrifices que l'on doit faire pour la faire marcher sont juste trop moches et à mon avis ne sont pas du tout aussi logiques que mon découpage original.

Cette expérience m'a quand même permis de me rendre compte des endroits dans mon code qui sont plus ou moins difficiles à maintenir et cela m'a fait me rendre compte que ma solution n'était pas forcément la plus simple pour tout le monde mais que mine de rien elle peut être efficace.

La je suis en train de rajouter les routes pour la vue. Je me suis dit que ça serait une bonne idée de permettre aux users de cliquer sur un pilote pour avoir ses infos. Mais je me suis dit que ce qui serait encore plus cool serait de pouvoir cliquer sur un des temps au tour d'un pilote et qu'une petite fenêtre s'ouvre pour indiquer les temps par secteurs.

Mais en faisant ça je me rends compte qu'il y a quelques soucis dans la façon que je conserve les infos dans la DB et je peux voir directement quand la reconnaissance a du mal avec certains pilotes ou des

positions. Ca arrive plus souvent que ce que je voudrais que un pilote soit mal détecté. Mais ce qui est drôle c'est que c'est parfois sur une deux voire trois reconnaissance que le pilote n'est plus reconnu mais ensuite tout va bien.

Il faut que je travaille un peu plus sur le filtrage de ces données limites et peut-être de voir si la reconnaissance de la position pourrait être un peu vérifiée.

Bon pour être honnête je ne pense pas que le code qui concerne l'affichage soit le meilleur code que j'aie pu produire dans ma vie de développeur mais en même temps je n'ai pas forcément le temps de le rendre magnifique. La le but est simplement que tout marche. (Et c'est un peu la même philosophie dans tout le reste du projet lol)

Demain il me reste pas mal de choses à faire et c'est la dernière journée ou je peux les faire.

- Rendre la form plus jolie et changer les couleurs
- Rendre la form Responsive
- Ajouter les bons messages d'erreur qui vont bien
- Modifier les messageBox d'erreur pour qu'elles soient plus agréables à utiliser
- Clean un peu le code modèle vue controller
- Si j'ai le temps ajouter les bons commentaires les bonnes entêtes partout

4.31 Jeudi 25 Mai 2023

Bon bah le but aujourd'hui c'est de finaliser un peu le projet car la semaine prochaine c'est doc.

Pas grand chose à dire. J'ai passé la journée à fix des petits bugs par ci par là.

Voici des exemples de ce à quoi ressemble l'app à la fin de la journée :

Track Trends

Controls

Config

Re launch

Start

Stop

Grand Prix URL

2023-miami-grand-prix?action=play

./Presets/Clean_4K_2023.json

./Presets/Clean_4K_2023_2.json

./Presets/LeSuperPreset.json

./Presets/Test.json

Preview



Overtakes

HAMILTON climbed to 13
ZHOU fell to 14
STROLL fell to 15
DE VRIES fell to 16
NORRIS fell to 17
SARGEANT fell to 18
ALONSO fell to 1
HAMILTON fell to 12
NORRIS climbed to 18
SARGEANT climbed to 19
ALONSO fell to 1

Last five laps

Fastests

Slowests

VERSTAPPEN

SAINZ + 0:00:075

PEREZ + 0:00:077

MAGNUSSEN + 0:00:081

OCON + 0:00:096

NORRIS + 1:31:903

PIASTRI + 1:20:392

DE VRIES + 1:15:739

BOTTAS + 1:15:602

ALBON + 1:15:267

Battles

PEREZ

ALONSO

SAINZ

GASLY

+ 0:01:739

+ 0:01:183

+ 0:00:080

+ 0:01:875

ALONSO

SAINZ

GASLY

RUSSEL

Driver infos

Select a driver to see its infos

Live Ranking

PEREZ
ALONSO +0:01:739
SAINZ +0:02:922
GASLY +0:03:002
RUSSEL +0:04:877
VERSTAPPEN +0:05:764
MAGNUSSEN +0:07:438
LECLERC +0:08:346
OCON +0:09:161
BOTTAS +0:09:855
HULKENBERG +0:10:322
ALBON +0:11:163
HAMILTON +0:12:037
TSUNODA +0:13:063
ZHOU +0:13:783
STROLL +0:14:448
DE VRIES +0:17:609
PIASTRI +0:31:825
NORRIS +5:26:423
SARGEANT +1:01:206

"Screenshot de la page principale"

The screenshot shows the Track Trends application window. The interface is divided into several sections:

- Controls:** Includes buttons for 'Config', 'Re launch', 'Start', and 'Stop'. Below these are 'Grand Prix URL' and a list of preset files: './Presets/Clean_4K_2023.json', './Presets/Clean_4K_2023_2.json', './Presets/LeSuperPreset.json', and './Presets/Test.json'.
- Preview:** A small video player showing a race track.
- Overtakes:** A list of driver position changes, such as 'HAMILTON climbed to 13' and 'ZHOu fell to 14'.
- Last five laps:** A table showing the fastest and slowest lap times for various drivers.

Fastests		Slowests	
VERSTAPPEN		NORRIS	+ 1:31:903
SAINZ	+ 0:00:075	PIASTRI	+ 1:20:392
PEREZ	+ 0:00:077	DE VRIES	+ 1:15:739
MAGNUSSEN	+ 0:00:081	BOTTAS	+ 1:15:602
OCN	+ 0:00:096	SARGEANT	+ 1:15:358
- Battles:** A table showing lap time differences between drivers.

PEREZ	+ 0:01:718	ALONSO
ALONSO	+ 0:00:501	SAINZ
SAINZ	+ 0:01:299	GASLY
GASLY	+ 0:01:230	RUSSEL
- Driver infos:** Focuses on SAINZ, showing his position (3), lap time (1:33:249), gap to leader (0:02:219), tyre (Medium), and DRS status (Open). It also includes a 'Last 5 laps' table.

Last 5 laps	
	1:33:249
- Live Ranking:** A list of drivers and their time differences from the leader.

PEREZ	
ALONSO	+0:01:718
SAINZ	+0:02:219
GASLY	+0:03:518
RUSSEL	+0:04:748
VERSTAPPEN	+0:05:691
MAGNUSSEN	+0:07:706
LECLERC	+0:08:694
OCN	+0:09:923
BOTTAS	+0:10:206
HULKENBERG	+0:10:951
ALBON	+0:11:409
HAMILTON	+0:12:120
TSUNODA	+0:13:273
ZHOu	+0:13:917
STROLL	+0:14:660
DE VRIES	+0:17:831
PIASTRI	+0:32:250
NORRIS	+0:36:278
SARGEANT	+1:01:208

"Screenshot de la page principale"

On se rend jamais compte mais c'est tellement long de régler chaque petit soucis un par un. Il y a tellement de possibilités de choses qui peuvent mal tourner ou qui ont un comportement différent selon l'ordre dans lequel on fait les choses.

Mais dans l'ensemble, même si on est pas sur la meilleure interface que l'on aie vu dans l'histoire. Je trouve que elle fait quand même le taff.

4.32 Vendredi 26 Mai 2023

Aujourd'hui c'est départ pour Monaco mais comme l'avion etait bien en retard j'ai pu avancer sur le nettoyage du code.

4.33 Grand Prix de Monaco

[Insert photos]

4.34 Lundi 29 Mai 2023

Mon vol pour Geneve hier soit a été annulé et je dois donc prendre une deviation car tous les vols pour Geneve sont pleins. Je dois partir a 7h30 pour prendre l'avion de 9H pour Nantes et de la bas je dois prendre un avion à 17h pour arriver à 18h30 à l'aéroport de Geneve.

C'est pas pratique car j'avais prévu d'avancer aujourd'hui et je suis obligé d'avancer comme je peux dans l'aéroport. J'avance encore sur le nettoyage rapide du code. Le but est que demain je puisse sortir la première release en Beta et que je mette vraiment serieusement à la Documentation. M.Jayr m'a également demandé de lui donner le document d'évaluation intermédiaire. Il ne faut pas que j'oublie demain.

J'ai mis des notes sur mon code au cas ou des gens viennent à le lire. J'y décris les choses que j'aurais fait différemment ou qui pourraient paraître bizarre au tout venant.

4.35 Mardi 30 Mai 2023

Bon aujourd'hui je dois encore avancer sur la partie nettoyage de code et avant de sortir la première release Beta je vais tenter d'installer le projet sur un autre pc pour voir ce que je n'ai pas mentionné dans mon ReadMe.

Bon j'ai pu rendre à M.Jayr mon evaluation intermédiaire et j'ai fait les dernières modifications sur le projet pour que je puisse sortir une release correcte. Maintenant je vais me mettre à la documentation. Il va falloir que je revoie ce que j'ai déjà écrit en ce qui concerne l'OCR car j'ai fait des modifications depuis et j'ai ajouté la methode de SOBEL.

Il faut peut-être aussi que je parle vite fait dans la partie Emulation que j'ai du changer les variables d'environnement pour faire fonctionner le système en 4K.

4.36 Mercredi 31 Mai 2023

Doc

4.37 Jeudi 1 Juin 2023

Bon je me suis rendu compte que je n'avais fait vraiment aucuns tests et que c'est franchement bof. Je pense que ce que je devrais faire pour faire des tests unitaires c'est prendre des exemples de chaque type de windows possibles en plusieurs exemplaires. Ensuite je note le résultat que j'attends et je regarde si ca me retourne la bonne valeur.

Mais ca veut dire que ca va me prendre pas mal de temps de tout mettre en place mais ca m'aurait sûrement fait gagner beaucoup de temps si je l'avais fait dès le début...

Je pense que une bonne idée serait de prendre trois Grand Prix et de prendre une photo de chaque type de window au début et à la fin.

Plus je regarde plus je me rend compte que ce projet aurait carrément du être en TDD (Test Driven Development) par ce que ca m'aurait fait gagner un temps FOU.

OK JE SUIS DEBILE POURQUOI J'AI PAS FAIT CA PLUS TÔT ???

En fait ce que j'aurais du faire c'est prendre de gros échantillons de toutes les types de windows et j'aurais un parfait framework pour savoir si j'ai amélioré mon OCR ou non.

Voici les exemples que je vais utiliser pour verifier le bon fonctionnement de l'OCR :



"Dataset Ecarts"

;

1:17.130 1_17_130.png	1:17.214 1_17_214.png	1:17.824 1_17_824.png	1:17.867 1_17_867.png
1:17.915 1_17_915.png	1:17.999 1_17_999.png	1:18.074 1_18_074.png	1:18.109 1_18_109.png
1:18.121 1_18_121.png	1:18.299 1_18_299.png	1:18.365 1_18_365.png	1:18.445 1_18_445.png
1:18.567 1_18_567.png	1:19.234 1_19_234.png	1:19.416 1_19_416.png	1:19.504 1_19_504.png
1:19.836 1_19_836.png	1:22.328 1_22_328.png	1:22.387 1_22_387.png	1:23.193 1_23_193.png

"Dataset Tours"

;

ALBON Albon.png	ALONSO Alonso.png	BOTTAS Bottas.png	DE VRIES De_Vries.png
GASLY Gasly.png	HAMILTON Hamilton.png	HULKENBERG Hulkenberg.png	LECLERC Leclerc.png
MAGNUSSEN Magnussen.png	NORRIS Norris.png	OCON Ocon.png	PEREZ Perez.png
PIASTRI Piastrri.png	RUSSELL Russel.png	SAINZ Sainz.png	SARGEANT Sargeant.png
STROLL Stroll.png	TSUNODA Tsunoda.png	VERSTAPPEN Verstappen.png	ZHOU Zhou.png

"Dataset Noms"

;

1 1.png	2 2.png	3 3.png	4 4.png	5 5.png	6 6.png	7 7.png	8 8.png	9 9.png	10 10.png	11 11.png
12 12.png	13 13.png	14 14.png	15 15.png	16 16.png	17 17.png	18 18.png	19 19.png	20 20.png		


"Dataset Positions"

;



"Dataset Sectors"

;



"Dataset Tyres"

;

Je pense que c'est un set assez correct car j'ai essayé de prendre un peu tous les cas possibles.

Le seul qui m'inquiète un peu c'est celui des pneus mais bon. C'est aussi celui qui m'inquiète le plus en temps normal.


Non mais c'est juste génial les tests en fait... j'avais pas vu que parfois ma detection de GAP TO LEADER comprenait le "+1:34.567" en "61:34.567" car le '+' était interprété comme un 6. Sans les tests je ne m'en serais pas rendu compte.

Ce qui est génial c'est que ça veut dire que si je veux améliorer mon OCR j'ai juste à mettre plus d'exemples dans le dossier de tests et de run les tests et voir où il a des soucis. C'est un peu tard mais ça m'aurait fait gagner TELLEMENT de temps c'est absolument ridicule.

4.38 Vendredi 2 Juin 2023

Aujourd'hui c'est de nouveau doc. Mais là je pense qu'il faut que je rajoute une rubrique "Fonctionnement général" qui résume très simplement toutes les étapes du projet avec un bon diagramme.


En fait c'est beaucoup plus dur que ce que je pensais de faire un bon diagramme qui explique tout sans être illisible. J'ai mis une heure trente à faire celui là :



"Diagramme fonctionnement général"


J'ai pris pas mal de temps aussi à faire ces trois autre diagrammes un peu plus graphiques qui montrent de manière un poil plus abstraite le fonctionnement des trois grosses parties du projet.

Récupération des Images




"Diagramme récupération d'images"

OCR



"Diagramme OCR"

Stockage / Affichage



"Diagramme Traitement"


Je pense qu'ils sont un peu plus faciles à comprendre que le gros diagramme général. Ce que je me dis c'est que je vais faire une section fonctionnement général ou je vais expliquer les trois parties avec les petits diagramme et résumer avec le grand diagramme.

4.39 Lundi 5 Juin 2023

Ce weekend j'ai voulu essayer le projet pour le Grand Prix de Barcelone qui s'est soldé en un échec cuisant...


J'ai eu trois soucis pour l'utilisation du programme. Les voici dans l'ordre croissant d'importance et de difficulté à régler :

- Mon Laptop est incapable de rester plus d'une heure allumé même complètement chargé à 100%
- Le WIFI de chez moi a du mal à gérer plusieurs flux 1080p en même temps et donc le temps de chargement est trop long ce qui me fait des erreurs 105



"Ce que voyait le programme pendant les erreurs 105 ce dimanche"

- Le fait que quand un flux est en live, quand on clique dessus, un nouveau bouton apparaît qui n'était pas prévu et qui nous propose de regarder depuis le début ou en live. Le soucis avec ce bouton c'est qu'il n'est présent que pour les sessions live... Il va donc falloir attendre le prochain GP (Canada 18 Juin) pour faire un test en conditions réelles.



"Ce que voyait le programme avant que j'essaie d'implémenter le click auto"

J'ai essayé de régler le problème en Live, le soucis c'est que j'ai un commentaire à fournir pendant la course et donc je n'ai pas eu le temps de plus me pencher sur le cas. Le weekend du prochain Grand Prix je vais essayer de tester sur les séances d'essais libres. le click du bouton et j'amenerai mon cable chez moi.

Bon sinon aujourd'hui, comme d'hab, Doc... Je vais faire le manuel utilisateur.

J'ai fait un manuel qui décrit à peu près tout ce qu'il faut savoir pour bien utiliser l'app. Cela fait un document un peu long mais je pense que c'est nécessaire car c'est vraiment pas une app facile à comprendre quand on ne vient pas du milieu de la F1 (et même la...)

4.40 Mardi 6 Juin 2023

Aujourd'hui je vais continuer à documenter... Ma méthode pour l'instant c'est juste de remplir les titres que j'ai prévu au départ. Ensuite à partir de jeudi (je pense que c'est à partir de cette date que j'aurai un peu tout rempli) j'aimerais bien relire la grille d'évaluation et ensuite faire une lecture de mon journal de

bord pour vérifier que je n'ai rien oublié. Et le but c'est de finir la doc Vendredi soir pour faire une dernière release doc + projet.

Un collègue M.Briard m'a pas mal aidé avec la configuration de mon mkdocs et il a développé une extension pour ajouter le code source au PDF final. La il est en train de regarder si il peut trouver un moyen de faire une table des figures qui nous est demandée. (j'ai plus de 200 images dans ma documentation alors si c'est possible de ne pas avoir à faire une table des figures à la main je prends)

4.41 Mercredi 7 Juin

La je suis en train de parler de l'optimisation de mon application et je viens de me rappeler qu'il manquait des methodes avec de la parallellisation alors je vais les convertir avant de continuer la doc.

En fait je viens de me rendre compte qu'aucunes de mes methodes de filtres n'étaient en parralel... Je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire aujourd'hui en fait

```
public static Bitmap Grayscale(Bitmap inputBitmap)
{
    Rectangle rect = new Rectangle(0, 0, inputBitmap.Width,
inputBitmap.Height);
    BitmapData bmpData = inputBitmap.LockBits(rect,
ImageLockMode.ReadWrite, inputBitmap.PixelFormat);
    int bytesPerPixel =
Bitmap.GetPixelFormatSize(inputBitmap.PixelFormat) / 8;

    unsafe
    {
        byte* ptr = (byte*)bmpData.Scan0.ToPointer();
        for (int y = 0; y < inputBitmap.Height; y++)
        {
            byte* currentLine = ptr + (y * bmpData.Stride);
            for (int x = 0; x < inputBitmap.Width; x++)
            {
                byte* pixel = currentLine + (x * bytesPerPixel);

                byte blue = pixel[0];
                byte green = pixel[1];
                byte red = pixel[2];

                //Those a specific values to correct the weights so its
more pleasing to the human eye
                int gray = (int)(red * 0.3 + green * 0.59 + blue * 0.11);

                //This is not a proper treshold method but it is helping
the sobel edge detection
                if(gray <= F1TV_BACKGROUND_TRESHOLD.R)
                {
                    pixel[0] = pixel[1] = pixel[2] = 0;
                }
                else
```

```
        {
            pixel[0] = pixel[1] = pixel[2] = (byte)gray;
        }
    }
}
inputBitmap.UnlockBits(bmpData);

return inputBitmap;
}
```

5. Code

5.1 ConfigurationTool.cs

```

/// Author : Maxime Rohmer
/// Date : 30/05/2023
/// File : ConfigurationTool.cs
/// Brief : Class that contains all the methods used to create config files for the
main programm
/// Version : Alpha 1.0

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Tesseract;
using System.IO;
using System.Text.Json;
using System.Text.Json.Nodes;

namespace TrackTrends
{
    public class ConfigurationTool
    {
        public Zone MainZone;
        public const int NUMBER_OF_DRIVERS = 20;
        public const int NUMBER_OF_ZONES = 9;
        public const string CONFIGS_FOLDER_NAME = "./Presets/";
        /// <summary>
        /// Creates the configuration tool. It can only be created if you already
have the dimensions of the main zone
        /// </summary>
        /// <param name="fullImage">The full image coming from the F1TV Data
Channel</param>
        /// <param name="mainZoneDimensions">The dimensions of the zone where all
the drivers data are situated</param>
        public ConfigurationTool(Bitmap fullImage, Rectangle mainZoneDimensions)
        {
            MainZone = new Zone(fullImage, mainZoneDimensions, "Main");
            AutoCalibrate();
        }
        /// <summary>
        /// Resets the main zone
        /// </summary>
        public void ResetMainZone()
        {

```

```

        MainZone.ResetZones();
    }
    /// <summary>
    /// Reset the windows
    /// </summary>
    public void ResetWindows()
    {
        MainZone.ResetWindows();
    }
    /// <summary>
    /// Save the current config in a JSON file stored in /Presets/
    /// </summary>
    /// <param name="drivers">A list of all the drivers in the GP. IMPORTANT,
they need to ALL be mentionned or the program wont be able to detect the missing
ones and will F up everything</param>
    /// <param name="configName">The name the config should have</param>
    public void SaveToJson(List<string> drivers, string configName)
    {
        string JSON = "";

        JsonObject jsonFileObject = new JsonObject();

        //Creates the mainZone object
        JsonObject mainZoneObject = new JsonObject();

        mainZoneObject.Add("x",MainZone.Bounds.X);
        mainZoneObject.Add("y",MainZone.Bounds.Y);
        mainZoneObject.Add("width",MainZone.Bounds.Width);
        mainZoneObject.Add("height",MainZone.Bounds.Height);

        JsonArray driverZonesArray = new JsonArray();

        //Creates all the subzones that contain driver infos
        int DriverID = 0;
        foreach (Zone driverZone in MainZone.Zones)
        {
            DriverID++;
            JsonObject driverZoneObject = new JsonObject();
            driverZoneObject.Add("name","Driver"+DriverID);
            driverZoneObject.Add("x", driverZone.Bounds.X);
            driverZoneObject.Add("y", driverZone.Bounds.Y);
            driverZoneObject.Add("width", driverZone.Bounds.Width);
            driverZoneObject.Add("height", driverZone.Bounds.Height);

            JsonArray windowsArray = new JsonArray();
            JsonObject windowObject = new JsonObject();

            //Creates all the windows of the current driver zone
            //Note : We store ALL the windows and zones in the JSON because
they are not spaced exactly the same on the main zone
            foreach (Window window in driverZone.Windows)
            {

```

```

        windowObject.Add(window.Name, new JsonObject {
            { "x", window.Bounds.X },
            { "y", window.Bounds.Y },
            { "width", window.Bounds.Width },
            { "height", window.Bounds.Height }
        });
    }
    windowsArray.Add(windowObject);

    driverZoneObject.Add("Windows", windowsArray);

    driverZonesArray.Add(driverZoneObject);
}

mainZoneObject.Add("DriverZones", driverZonesArray);

JsonArray driversArray = new JsonArray();

foreach (string driver in drivers)
{
    driversArray.Add(driver);
}

mainZoneObject.Add("Drivers", driversArray);

jsonFileObject.Add("Main", mainZoneObject);

JSON = jsonFileObject.ToString();

//Saving the file
string path = CONFIGS_FOLDER_NAME + configName;

if (File.Exists(path + ".json"))
{
    //We need to create a new name
    int count = 2;
    while (File.Exists(path + "_" + count + ".json"))
    {
        count++;
    }
    path += "_" + count + ".json";
}
else
{
    path += ".json";
}

File.WriteAllText(path, JSON);
}
/// <summary>
/// Adds a window in the windows list
/// Be carefull of the order. It cant be random or it will crash. The

```



```

programm expect the first to be position, second Gap to leader etc...
/// </summary>
/// <param name="rectangles">The bounds of the window</param>
public void AddWindows(List<Rectangle> rectangles)
{
    foreach (Zone driverZone in MainZone.Zones)
    {
        Bitmap zoneImage = driverZone.ZoneImage;

        for (int i = 1; i <= rectangles.Count; i++)
        {
            switch (i)
            {
                case 1:
                    //First zone should be the driver's Position
                    driverZone.AddWindow(new
DriverPositionWindow(driverZone.ZoneImage, rectangles[i - 1], false));
                    break;
                case 2:
                    //Second zone should be the Gap to leader
                    driverZone.AddWindow(new
DriverGapToLeaderWindow(driverZone.ZoneImage, rectangles[i - 1], false));
                    break;
                case 3:
                    //Third zone should be the driver's Lap Time
                    driverZone.AddWindow(new
DriverLapTimeWindow(driverZone.ZoneImage, rectangles[i - 1], false));
                    break;
                case 4:
                    //Fourth zone should be the driver's DRS status
                    driverZone.AddWindow(new
DriverDrsWindow(driverZone.ZoneImage, rectangles[i - 1], false));
                    break;
                case 5:
                    //Fifth zone should be the driver's Tyre's informations
                    driverZone.AddWindow(new
DriverTyresWindow(driverZone.ZoneImage, rectangles[i - 1], false));
                    break;
                case 6:
                    //Sixth zone should be the driver's Name
                    driverZone.AddWindow(new
DriverNameWindow(driverZone.ZoneImage, rectangles[i - 1], false));
                    break;
                case 7:
                    //Seventh zone should be the driver's First Sector
                    driverZone.AddWindow(new
DriverSectorWindow(driverZone.ZoneImage, rectangles[i - 1], 1, false));
                    break;
                case 8:
                    //Zone number eight should be the driver's Second Sector
                    driverZone.AddWindow(new
DriverSectorWindow(driverZone.ZoneImage, rectangles[i - 1], 2, false));

```

```

        break;
    case 9:
        //Zone number nine should be the driver's Position
        driverZone.AddWindow(new
DriverSectorWindow(driverZone.ZoneImage, rectangles[i - 1], 3, false));
        break;
    }
}
}
}
/// <summary>
/// This will automatically create all the driver zones at the correct
places if the main zone has been weel positionned
/// You cant just divide the image by the number of pilots or it will be
messy and inconsistent at the end (Garbage in Garbage Out)
/// </summary>
public void AutoCalibrate()
{
    List<Rectangle> detectedText = new List<Rectangle>();
    List<Zone> zones = new List<Zone>();

    TesseractEngine engine = new
TesseractEngine(Window.TESS_DATA_FOLDER.FullName, "eng", EngineMode.Default);
    Image image = MainZone.ZoneImage;
    var tessImage = Pix.LoadFromMemory(Window.ImageToByte(image));

    Page page = engine.Process(tessImage);
    //Runs a quick OCR detection. Not to detect any content but just to
detect where is all the text positionned.
    //For each row it decides the best Zone location and adds it to the
Driver zone list
    using (var iter = page.GetIterator())
    {
        iter.Begin();
        do
        {
            Rect boundingBox;
            if (iter.TryGetBoundingBox(PageIteratorLevel.Word, out
boundingBox))
            {
                //We remove all the rectangles that are definitely too big
                if (boundingBox.Height < image.Height / NUMBER_OF_DRIVERS)
                {
                    //Now we add a filter to only get the boxes in the
right because they are much more reliable in size
                    if (boundingBox.X1 > image.Width / 2)
                    {
                        //Now we check if an other square box has been
found roughly in the same y axis
                        bool match = false;
                        //The tolerance is roughly half the size that a

```

```

window will be

        int tolerance = (image.Height /
NUMBER_OF_DRIVERS) / 2;

        foreach (Rectangle rect in detectedText)
        {
            if (rect.Y > boundingBox.Y1 - tolerance &&
rect.Y < boundingBox.Y1 + tolerance)
            {
                //There already is a rectangle in this line
                match = true;
            }
        }
        //if nothing matched we can add it
        if (!match)
            detectedText.Add(new Rectangle(boundingBox.X1,
boundingBox.Y1, boundingBox.Width, boundingBox.Height));
        }
    }
} while (iter.Next(PageIteratorLevel.Word));
}
//DEBUG
int i = 1;
foreach (Rectangle Rectangle in detectedText)
{
    Rectangle windowRectangle;
    Size windowSize = new Size(image.Width, image.Height /
NUMBER_OF_DRIVERS);
    Point windowLocation = new Point(0, (Rectangle.Y +
Rectangle.Height / 2) - windowSize.Height / 2);
    windowRectangle = new Rectangle(windowLocation, windowSize);
    //We add the driver zones
    Zone driverZone = new Zone(MainZone.ZoneImage, windowRectangle,
"DriverZone");
    MainZone.AddZone(driverZone);
    //driverZone.ZoneImage.Save("Driver" + i+".png");
    i++;
}
}
}
}

```

5.2 DriverData.cs

```

/// Author : Maxime Rohmer
/// Date : 30/05/2023
/// File : DriverData.cs
/// Brief : File containing classes that behave just like structures to store data
about drivers
/// Version : Alpha 1.0

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace TrackTrends
{
    public class DriverData
    {
        public bool DRS;           //True = Drs is opened
        public int GapToLeader;    //In ms
        public int LapTime;       //In ms
        public string Name;       //Ex: LECLERC
        public int Position;      //Ex: 1
        public int Sector1;       //in ms
        public int Sector2;       //in ms
        public int Sector3;       //in ms
        public Tyre CurrentTyre;  //Ex Soft 11 laps

        public DriverData(bool dRS, int gapToLeader, int lapTime, string name, int
position, int sector1, int sector2, int sector3, Tyre tyre)
        {
            DRS = dRS;
            GapToLeader = gapToLeader;
            LapTime = lapTime;
            Name = name;
            Position = position;
            Sector1 = sector1;
            Sector2 = sector2;
            Sector3 = sector3;
            CurrentTyre = tyre;
        }
        /// <summary>
        /// Creates a default driver data with empty values
        /// </summary>
        public DriverData()
        {
            DRS = false;
            GapToLeader = -1;
        }
    }
}

```

```

        LapTime = -1;
        Name = "Unknown";
        Position = -1;
        Sector1 = -1;
        Sector2 = -1;
        Sector3 = -1;
        CurrentTyre = new Tyre(Tyre.Type.Undefined, -1);
    }
    /// <summary>
    /// Method that displays all the data found in a string
    /// </summary>
    /// <returns>string containing all the driver datas</returns>
    public override string ToString()
    {
        string result = "";

        //Position
        result += "Position : " + Position + Environment.NewLine;
        //Gap
        result += "GapToLeader : " + Reader.ConvertMsToTime(GapToLeader) +
Environment.NewLine;
        //LapTime
        result += "LapTime : " + Reader.ConvertMsToTime(LapTime) +
Environment.NewLine;
        //DRS
        result += "DRS : " + DRS + Environment.NewLine;
        //Tyres
        result += "Uses " + CurrentTyre.Coumpound + " tyre " +
CurrentTyre.NumberOfLaps + " laps old" + Environment.NewLine;
        //Name
        result += "DriverName : " + Name + Environment.NewLine;
        //Sector 1
        result += "Sector1 : " + Reader.ConvertMsToTime(Sector1) +
Environment.NewLine;
        //Sector 1
        result += "Sector2 : " + Reader.ConvertMsToTime(Sector2) +
Environment.NewLine;
        //Sector 1
        result += "Sector3 : " + Reader.ConvertMsToTime(Sector3) +
Environment.NewLine;

        return result;
    }
}
//Structure to store tyres infos
public struct Tyre
{
    //If new tyres were to be added you will have to need to change this enum
    public enum Type
    {
        Soft,
        Medium,

```

```
        Hard,  
        Inter,  
        Wet,  
        Undefined  
    }  
    public Type Coumpound;  
    public int NumberOfLaps;  
    public Tyre(Type type, int laps)  
    {  
        Coumpound = type;  
        NumberOfLaps = laps;  
    }  
}  
}
```

5.3 DriverGapToLeaderWindow.cs

```

/// Author : Maxime Rohmer
/// Date : 30/05/2023
/// File : DriverGapToLeaderWindow.cs
/// Brief : Window containing infos about the gap to the leader of a driver
/// Version : Alpha 1.0

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace TrackTrends
{
    public class DriverGapToLeaderWindow:Window
    {
        public DriverGapToLeaderWindow(Bitmap image, Rectangle bounds, bool
generateEngine = true) : base(image, bounds,generateEngine)
        {
            Name = "GapToLeader";
        }
        /// <summary>
        /// Decodes the gap to leader using Tesseract OCR
        /// </summary>
        /// <returns>Returns the gap to the leader in milliseconds (int)</returns>
        public override object DecodePng()
        {
            int result = GetTimeFromPng(WindowImage, OcrImage.WindowType.Gap,
Engine);
            return result;
        }
    }
}

```

5.4 DriverNameWindow.cs

```

/// Author : Maxime Rohmer
/// Date : 30/05/2023
/// File : DriverNameWindow
/// Brief : Window containing infos about the name of the driver
/// Version : Alpha 1.0

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Drawing;

namespace TrackTrends
{
    public class DriverNameWindow : Window
    {
        public DriverNameWindow(Bitmap image, Rectangle bounds, bool generateEngine
= true) : base(image, bounds, generateEngine)
        {
            Name = "Name";
        }
        /// <summary>
        /// Decodes using OCR with driver name is in the image
        /// </summary>
        /// <param name="DriverList">A list of all the names that can be on the
image</param>
        /// <returns>a string representing the found driver name. It will be one of
the ones given in the list</returns>
        public override object DecodePng(List<string> DriverList)
        {
            string result = "";
            result = GetStringFromPng(WindowImage, Engine);

            if (!IsADriver(DriverList, result))
            {
                //I put everything in uppercase to try to lower the chances of bad
answers
                result = FindClosestMatch(DriverList.ConvertAll(d => d.ToUpper()),
result.ToUpper());
            }
            return result;
        }
        /// <summary>
        /// Verifies that the name found in the OCR is a valid name
        /// </summary>
        /// <param name="driverList">The list of all the drivers name that can be

```



```

found in the image</param>
    /// <param name="potentialDriver">The driver you want to be sure if it
exists or not</param>
    /// <returns>If ye or no the driver exists</returns>
    private static bool IsADriver(List<string> driverList, string
potentialDriver)
    {
        bool result = false;
        //I cant use drivers.Contains because it has mismatched cases and all
        foreach (string name in driverList)
        {
            if (name.ToUpper() == potentialDriver.ToUpper())
                result = true;
        }
        return result;
    }
}

```

5.5 DriverSectorWindow.cs

```

/// Author : Maxime Rohmer
/// Date : 30/05/2023
/// File : DriverSectorWindow.cs
/// Brief : Window containing infos about a driver sector time. Can be the first
second or third, does not matter.
/// Version : Alpha 1.0

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Drawing;

namespace TrackTrends
{
    public class DriverSectorWindow:Window
    {
        public DriverSectorWindow(Bitmap image, Rectangle bounds, int sectorId,
bool generateEngine = true) : base(image, bounds,generateEngine)
        {
            Name = "Sector"+sectorId;
        }
        /// <summary>
        /// Decodes the sector
        /// </summary>
        /// <returns>the sector time in int (ms)</returns>
        public override object DecodePng()
        {
            int ocrResult = GetTimeFromPng(WindowImage, OcrImage.WindowType.Sector,
Engine);
            return ocrResult;
        }
    }
}

```

5.6 F1TVEulator.cs

```

/// Author : Maxime Rohmer
/// Date : 30/05/2023
/// File : F1TVEulator.cs
/// Brief : Class that contains methods to emulate a browser and navigate the F1TV
website
/// Version : Alpha 1.0

using OpenQA.Selenium;
using OpenQA.Selenium.Firefox;
using OpenQA.Selenium.Interactions;
using OpenQA.Selenium.Support.UI;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;

namespace TrackTrends
{
    internal class F1TVEulator
    {
        public const string COOKIE_HOST = ".formula1.com";
        public const string PYTHON_COOKIE_RETRIEVAL_FILENAME =
"recoverCookiesCSV.py";
        public const string GECKODRIVER_FILENAME = @"geckodriver-v0.27.0-
win64\geckodriver.exe";
        //BE CAREFULL IF YOU CHANGE IT HERE YOU NEED TO CHANGE IT IN THE PYTHON
SCRIPT TOO
        public const string COOKIES_CSV_FILENAME = "cookies.csv";

        private FirefoxDriver Driver;

        private bool _ready;
        private string _grandPrixUrl;
        public string GrandPrixUrl { get => _grandPrixUrl; private set =>
_grandPrixUrl = value; }
        public bool Ready { get => _ready; set => _ready = value; }
        public F1TVEulator(string grandPrixUrl)
        {
            GrandPrixUrl = grandPrixUrl;
            Ready = false;
        }
        /// <summary>

```

```

    /// Will start the python programm that runs the Cookie Recovering
    /// </summary>
    private void StartCookieRecovering()
    {
        string scriptPath = PYTHON_COOKIE_RETRIEVAL_FILENAME;
        Process process = new Process();
        process.StartInfo.FileName = "python.exe";
        process.StartInfo.Arguments = scriptPath;
        process.StartInfo.UseShellExecute = false;
        process.StartInfo.RedirectStandardOutput = true;
        process.Start();
        string output = process.StandardOutput.ReadToEnd();
        process.WaitForExit();
    }
    /// <summary>
    /// Method that will recover the needed cookies in the DB
    /// </summary>
    /// <param name="host"> The host of the wanted cookie ex: ./formula1.com</
param>
    /// <param name="name">The name of the wanted cookie ex: login</param>
    /// <returns>returns the value of the cookie if it has been found</returns>
    /// <exception cref="InvalidOperationException"></exception>
    public string GetCookie(string host, string name)
    {
        StartCookieRecovering();
        string value = "";
        List<Cookie> cookies = new List<Cookie>();
        if (File.Exists(COOKIES_CSV_FILENAME))
        {
            using (var reader = new StreamReader(COOKIES_CSV_FILENAME))
            {
                // Read the header row and validate column order
                string header = reader.ReadLine();
                string[] expectedColumns = { "host_key", "name", "value",
"path", "expires_utc", "is_secure", "is_httponly" };
                string[] actualColumns = header.Split(',');
                for (int i = 0; i < expectedColumns.Length; i++)
                {
                    if (expectedColumns[i] != actualColumns[i])
                    {
                        throw new InvalidOperationException($"Expected column
'expectedColumns[i]}' at index {i} but found '{actualColumns[i]}'");
                    }
                }

                // Read each data row and parse values into a Cookie object
                while (!reader.EndOfStream)
                {
                    string line = reader.ReadLine();
                    string[] fields = line.Split(',');

                    string hostname = fields[0];

```

```

        string cookieName = fields[1];

        if (hostname == host && cookieName == name)
        {
            value = fields[2];
        }
    }
}

return value;
}

/// <summary>
/// Starts the headless browser
/// </summary>
/// <returns>Error code lxx</returns>
public async Task<int> Start()
{
    Ready = false;

    string loginCookieName = "login";
    string loginSessionCookieName = "login-session";
    string loginCookieValue = GetCookie(COOKIE_HOST, loginCookieName);
    string loginSessionValue = GetCookie(COOKIE_HOST,
loginSessionCookieName);

    //Cookie retrieval has gone wrong (usually its because of python not
being installed properly)
    if (loginCookieValue == "" || loginSessionValue == "")
        return 100;

    var service =
FirefoxDriverService.CreateDefaultService(GECKODRIVER_FILENAME);
    service.Host = "127.0.0.1";
    service.Port = 5555;

    FirefoxProfile profile = new FirefoxProfile();
    FirefoxOptions options = new FirefoxOptions();
    //profile.SetPreference("full-screen-api.ignore-widgets", true);
    //profile.SetPreference("media.hardware-video-decoding.enabled", true);
    //profile.SetPreference("full-screen-api.enabled", true);
    options.Profile = profile;
    profile.SetPreference("layout.css.devPixelsPerPx", "1.0");

    options.AcceptInsecureCertificates = true;
    options.AddArgument("--headless");
    //options.AddArgument("--start-maximized");
    //options.AddArgument("--window-size=1920x1080");
    //options.AddArgument("--width=" + windowWidth);
    //options.AddArgument("--height=" + windowHeight);
    //options.AddArgument("--window-size=1920x1080");
    //options.AddArgument("--width=1920");
    //options.AddArgument("--height=1080");

```

```

//profile

try
{
    Driver = new FirefoxDriver(service, options);
}
catch
{
    Ready = false;
    return 101;
}

Actions actions = new Actions(Driver);
var loginCookie = new Cookie(loginCookieName, loginCookieValue,
COOKIE_HOST, "/", DateTime.Now.AddDays(5));
var loginSessionCookie = new Cookie(loginSessionCookieName,
loginSessionValue, COOKIE_HOST, "/", DateTime.Now.AddDays(5));

Driver.Navigate().GoToUrl("https://f1tv.formula1.com/");

Driver.Manage().Cookies.AddCookie(loginCookie);
Driver.Manage().Cookies.AddCookie(loginSessionCookie);

try
{
    Driver.Navigate().GoToUrl(GrandPrixUrl);
}
catch
{
    //The url is not a valid url
    Driver.Dispose();
    return 103;
}

//Waits for the page to fully load
Driver.Manage().Timeouts().PageLoad = TimeSpan.FromSeconds(30);

//Removes the cookie prompt
try
{
    IWebElement consentButton = Driver.FindElement(By.Id("truste-
consent-button"));
    consentButton.Click();
}
catch
{
    //Could not locate the cookie button
    Screenshot("ERROR104");
    Driver.Dispose();
    return 104;
}

```

```

        //Again waits for the page to fully load (when you accept cookies it
        takes a little time for the page to load)
        //Cannot use The timeout because the feed loading is not really loading
        so there is not event or anything
        Thread.Sleep(5000);

        //Switches to the Data channel
        try
        {
            IWebElement dataChannelButton =
Driver.FindElement(By.ClassName("data-button"));
            dataChannelButton.Click();
        }
        catch
        {
            //If the data button does not exists its because the user is not
connected
            Screenshot("ERROR102");
            Driver.Dispose();
            return 102;
        }

        //Open settings
        // Press the space key, this should make the setting button visible
        // It does not matter if the feed is paused because when changing
channel it autoplays
        actions.SendKeys(OpenQA.Selenium.Keys.Space).Perform();
        //Clicks on the settings Icon

        int settingsClickTries = 0;
        bool settingsClickSuccess = false;
        while (settingsClickTries < 100 && !settingsClickSuccess)
        {
            Thread.Sleep(100);
            try
            {
                IWebElement settingsButton =
Driver.FindElement(By.ClassName("bmpui-ui-settingstogglebutton"));
                settingsButton.Click();
                IWebElement selectElement =
Driver.FindElement(By.ClassName("bmpui-ui-videoqualityselectbox"));
                SelectElement select = new SelectElement(selectElement);
                IWebElement selectOption =
selectElement.FindElement(By.CssSelector("option[value^='1080_']"));
                selectOption.Click();
                settingsClickSuccess = true;
            }
            catch
            {
                //Sometimes it can crash because it could not get the options
to show up in time. When it happens just retry
                settingsClickSuccess = false;
            }
        }
    }
}

```

```

        settingsClickTries++;
    }
}

if (!settingsClickSuccess)
{
    Screenshot("ERROR105");
    Driver.Dispose();
    return 105;
}

Screenshot("BEFOREFULLSCREEN");

//Makes the feed fullscreen
int fullScreenClickTries = 0;
bool fullScreenClickSuccess = false;
Driver.Manage().Window.Maximize();
//WebDriverWait wait = new WebDriverWait(Driver,
TimeSpan.FromSeconds(10));
while (fullScreenClickTries < 100 && !fullScreenClickSuccess)
{
    Thread.Sleep(150);
    try
    {
        IWebElement fullScreenButton =
Driver.FindElement(By.ClassName("bmpui-ui-fullscreentogglebutton"));
        fullScreenButton.Click();
        fullScreenClickSuccess = true;
    }
    catch
    {
        fullScreenClickSuccess = false;
        fullScreenClickTries++;
    }
}

if (!fullScreenClickSuccess)
{
    Screenshot("ERROR106");
    Driver.Dispose();
    return 106;
}

Screenshot("AFTERFULLSCREEN");

//STARTUP FINISHED READY TO SCREENSHOT
Ready = true;
return 0;
}
/// <summary>
/// Takes a screenshot of what the headless browser is displaying
/// </summary>

```



```

    /// <param name="name">Optional ! The name of the picture so it can be
    saved</param>
    /// <returns>Returns the screenshot in the bitmap format</returns>
    public Bitmap Screenshot(string name = "TEST")
    {
        Bitmap result = new Bitmap(4242, 6969);
        try
        {
            //Screenshot scrsht = ((ITakesScreenshot)Driver).GetScreenshot();
            //profileriver.SetPreferencC:
            \Users\Moi\source\repos\Test_Merge\README.mde("layout.css.devPixelsPerPx", "1.0");

            //Screenshot scrsht = Driver.GetFullPageScreenshot();
            Screenshot scrsht = Driver.GetScreenshot();

            byte[] screenshotBytes =
            Convert.FromBase64String(scrsht.AsBase64EncodedString);
            MemoryStream stream = new MemoryStream(screenshotBytes);

            result = new Bitmap(stream);
            //result.Save(name + ".png");
            scrsht.SaveAsFile(name + ".png");
        }
        catch
        {
            //Nothing for now
        }
        return result;
    }
    /// <summary>
    /// Stops the Emulation. Note: if you plan to start it again please use
    ResetDriver() instead
    /// </summary>
    public void Stop()
    {
        Ready = false;
        if (Driver != null)
            Driver.Dispose();
    }
    /// <summary>
    /// Resets the emulation
    /// </summary>
    public void ResetDriver()
    {
        Ready = false;
        if (Driver != null)
            Driver.Dispose();
        Driver = null;
    }
}

```

5.7 Form1.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;

namespace TrackTrends
{
    public partial class Main : Form
    {
        //private Reader Reader = null;
        private F1TVEulator Emulator = null;
        private DataWrapper Wrapper = null;
        private bool cancelRequested = false;
        private SemaphoreSlim semaphore = new SemaphoreSlim(1);

        string ConfigFile = "";
        string GpUrl = "";

        //For the responsive content

        Size oldSize = new Size();
        Size oldRankingSize = new Size();
        Size oldLapTimesSize = new Size();
        Size oldBattles = new Size();

        Size oldPnlBattles = new Size();
        Size oldPnlRankings = new Size();
        Size oldPnlFastest = new Size();
        Size oldPnlSlowest = new Size();

        Point oldRankingPosition = new Point();
        Point oldBattlePosition = new Point();
        Point oldDriverInfoPosition = new Point();

        Point olPnlFastestPosition = new Point();
        Point oldPnlSlowestPosition = new Point();

        public Main()
        {

```

```

        InitializeComponent();
    }
    public async void RefreshUI()
    {
        if (Directory.Exists(ConfigurationTool.CONFIGS_FOLDER_NAME))
        {
            lsbPresets.DataSource = null;
            lsbPresets.DataSource =
Directory.GetFiles(ConfigurationTool.CONFIGS_FOLDER_NAME);
        }
    }
    private async void btnSettings_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        if (Emulator != null)
            Emulator.ResetDriver();

        btnStartDecoding.Enabled = false;
        btnStopUpdating.Enabled = false;
        btnResetEmulator.Text = "Launch";

        Emulator = null;
        Wrapper = null;

        GC.Collect();

        Settings settingsForm = new Settings();
        settingsForm.ShowDialog();
        RefreshUI();
        //MessageBox.Show(settingsForm.GrandPrixUrl + Environment.NewLine +
settingsForm.GrandPrixName + Environment.NewLine + settingsForm.GrandPrixYear);
        if (settingsForm.GrandPrixUrl != "" && settingsForm.SelectedConfigFile != "")
        {
            GpUrl = settingsForm.GrandPrixUrl;
            tbxGpUrl.Text = GpUrl;
            if (File.Exists(settingsForm.SelectedConfigFile))
            {
                ConfigFile = settingsForm.SelectedConfigFile;
                for(int i = 0; i < lsbPresets.Items.Count; i++)
                {
                    if (lsbPresets.Items[i].ToString() == ConfigFile)
                        lsbPresets.SelectedIndex = i;
                }
            }
            else
            {
                MessageBox.Show("The config file has not been found please
return to the config and change it");
            }
        }
        else
        {

```

```

        //WE dont care anymore, the user will choose its Grand Prix himself
        in the main program
        //MessageBox.Show("There is no URL for the Grand Prix you want to
        decode. Please return to the config and add a valid one");
    }
}

private async void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
    //Those are the default values but they will need to be changed later
    when the configuration has been done
    ConfigFile = "./Presets/Clean_4K_2023.json";
    GpUrl = "https://fltv.formula1.com/detail/1000006688/2023-azerbaijan-
    grand-prix?action=play";

    tbxGpUrl.Text = GpUrl;

    oldSize = this.Size;
    oldRankingSize = gpbxRanking.Size;
    oldLapTimesSize = gpbxLapTimes.Size;
    oldBattles = gpbxBattles.Size;

    oldPnlRankings = pnlLiveRanking.Size;
    oldPnlBattles = pnlBattles.Size;
    oldPnlFastest = pnlFastest.Size;
    oldPnlSlowest = pnlSlowest.Size;

    oldRankingPosition = gpbxRanking.Location;
    oldBattlePosition = gpbxBattles.Location;
    oldDriverInfoPosition = gpbxDriverInfos.Location;

    olPnlFastestPosition = pnlFastest.Location;
    oldPnlSlowestPosition = pnlSlowest.Location;

    tip1.SetToolTip(btnResetEmulator, "Starts or restarts the emulator. You
    need to start this to use the app");
    tip1.SetToolTip(btnSettings, "Opens the configuration menu");
    tip1.SetToolTip(tbxGpUrl, "Insert the URL of the Grand Prix you want to
    track. Dont forget the \"?action=play\" at the end");
    tip1.SetToolTip(lsbPresets, "Select a configuration preset to use with
    the decoding");
    tip1.SetToolTip(pbxResult, "A preview of what the program sees. You
    should see the DATA page of the F1TV here");
    tip1.SetToolTip(lsbOvertakes, "A list of all the activity. You can
    scroll to see the most recent overtakes");
    tip1.SetToolTip(gpbxBattles, "The four first battles in the field. A
    battle is two drivers less than 3 seconds apart");
    tip1.SetToolTip(gpbxLapTimes, "The fastest and slowest drivers on track
    at the moment. It takes the average lapTime of the last 5 laps to choose who is the
    fastest or the slowest");

    RefreshUI();
}

```

```

}

private async void btnUpdate_Click(object sender, EventArgs e)
{
    cancelRequested = false;
    if (Emulator != null && Wrapper != null)
    {
        // Disable UI controls to prevent re-entrancy
        btnResetEmulator.Enabled = false;
        btnStartDecoding.Enabled = false;
        btnStopUpdating.Enabled = true;
        btnSettings.Enabled = false;
        while (!cancelRequested)
        {
            await semaphore.WaitAsync();

            try
            {
                // Start the time-consuming task on a separate thread
                await Task.Run(async () =>
                {
                    Stopwatch sw = new Stopwatch();
                    sw.Start();

                    Bitmap screen = Emulator.Screenshot();
                    screen.Save("HopefullyDataScreenshot.png");

                    Invoke((MethodInvoker)delegate
                    {
                        pbxResult.Image = (Bitmap)screen.Clone();
                    });

                    Wrapper.ChangeImage(screen);
                    int errorCode = Wrapper.Refresh();

                    sw.Stop();
                    // Task completed
                    Invoke((MethodInvoker)delegate
                    {
                        DisplayResults(errorCode, sw, screen);
                        DisplayBattles();
                        DisplayDeltas();
                        DisplayOvertakes();
                    });
                });
            }
            finally
            {
                semaphore.Release();
            }
        }
        // Re-enable UI controls
    }
}

```

```

        btnStopUpdating.Text = "Stop";
        btnStartDecoding.Enabled = true;
        btnStopUpdating.Enabled = false;
        btnResetEmulator.Enabled = true;
        btnSettings.Enabled = true;
    }
}
private void DisplayOvertakes()
{
    Wrapper.DisplayOvertakes(lsbOvertakes);
}
private void DisplayBattles()
{
    Wrapper.DisplayBattles(pnlBattles, this);
}
private void DisplayDeltas()
{
    Wrapper.DisplayTimesDeltas(pnlFastest, pnlSlowest, this);
}
private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
{
    if (Emulator != null)
    {
        Emulator.Stop();
    }
}
private void DisplayResults(int errorCode, Stopwatch sw, Bitmap screen)
{
    if (errorCode != 0)
    {
        cancelRequested = true;
        MessageBox.Show("An error has occurred while trying to recover data  
from live feed. This can happen sometimes. I would advise you to restart a few  
times. If the problem persists check your configuration.");
    }
    else
    {
        Wrapper.DisplayLiveRanking(pnlLiveRanking, this);
    }
}

private void btnStopUpdating_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // Set the cancellation flag
    cancelRequested = true;
    btnStopUpdating.Enabled = false;
    btnResetEmulator.Enabled = false;
    btnStopUpdating.Text = "Stopping";
}
private async void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    lsbOvertakes.Items.Clear();
}

```

```

        btnResetEmulator.Text = "Launching";
        btnResetEmulator.Enabled = false;
        btnSettings.Enabled = true;
        btnStartDecoding.Enabled = false;
        btnStopUpdating.Enabled = false;
        btnSettings.Enabled = false;
        int errorCode = -1;
        await Task.Run(async () =>
        {
            if (Emulator != null)
                Emulator.ResetDriver();

            Emulator = null;
            Wrapper = null;

            GC.Collect();

            Emulator = new F1TVEmulator(GpUrl);
            errorCode = await Emulator.Start();
        });

        if (errorCode != 0)
        {
            string message = "";
            switch (errorCode)
            {
                case 100:
                    message = "Error " + errorCode + " Could not recover cookies. It could be because of an improper installation of python or bad cookies in the chrome database. Please try to log on to the F1TV using chrome again";
                    break;
                case 101:
                    message = "Error " + errorCode + " Could not start the driver. It could be because an other instance is running make sure you closed them all before trying again";
                    break;
                case 102:
                    message = "Error " + errorCode + " Could not navigate on the F1TV site. Make sure the correct URL has been given and that you logged from chrome. It can take a few minutes to update";
                    break;
                case 103:
                    message = "Error " + errorCode + " The url is not a valid url";
                    break;
                case 104:
                    message = "Error " + errorCode + " The url is not a valid url";
                    break;
                case 105:
                    message = "Error " + errorCode + " There has been an error trying to emulate button presses. Please try again";

```

```

        break;
    case 106:
        message = "Error " + errorCode + " There has been an error
trying to emulate button presses. Please try again";
        break;
    default:
        message = "Could not start the emulator Error " + errorCode;
        break;
    }
    MessageBox.Show(message);

    btnResetEmulator.Enabled = true;
    btnSettings.Enabled = true;
    btnResetEmulator.Text = "Retry";
}
else
{
    Wrapper = new DataWrapper(ConfigFile, Emulator.Screenshot());
    btnResetEmulator.Text = "Re launch";
    btnResetEmulator.Enabled = true;
    btnSettings.Enabled = true;
    btnStartDecoding.Enabled = true;
}
}
private void removeBorders(object sender, PaintEventArgs e)
{
    GroupBox gpbx = (GroupBox)sender;

    using (Pen pen = new Pen(gpbx.BackColor, 50))
    {
        e.Graphics.DrawRectangle(pen, 0, 0, gpbx.Width - 1, gpbx.Height -
1);
        e.Graphics.DrawRectangle(pen, 0, 0, gpbx.Width - 1, gpbx.Height -
1);
    }

    using (var brush = new SolidBrush(gpbx.ForeColor))
    {
        var textPosition = new Point(5, 0); // Adjust the X and Y values as
needed
        e.Graphics.DrawString(gpbx.Text, gpbx.Font, brush, textPosition);
    }
}
private void lsbPresets_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
    if (lsbPresets.SelectedIndex >= 0)
        ConfigFile = lsbPresets.Items[lsbPresets.SelectedIndex].ToString();
}

private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
    if (tbxGpUrl.Text != "")

```



```

        GpUrl = tbxGpUrl.Text;
    }
    public void btnDriver_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        //Removes the cover
        if (pnlCover.Visible = true)
            pnlCover.Visible = false;
        //Happens when a driver button has been clicked
        //MessageBox.Show((sender as Button).Name + " has been selected");
        Button btn = (sender as Button);
        string[] parts = btn.Name.Split('_');
        DriverData driver = Wrapper.GetFullDriverData(parts[0],
pnlCurrentDriverLapsHistory, this);
        lblCurrentDriverName.Text = driver.Name;
        lblCurrentDriverPosition.Text = driver.Position.ToString();
        lblCurrentDriverGapToLeader.Text =
Reader.ConvertMsToTime(driver.GapToLeader);
        lblCurrentDriverLapTime.Text = Reader.ConvertMsToTime(driver.LapTime);
        lblCurrentDriverTyreAge.Text =
driver.CurrentTyre.NumberOfLaps.ToString();
        if (driver.DRS)
        {
            lblCurrentDriverDRS.Text = "Open";
            lblCurrentDriverDRS.ForeColor = Color.FromArgb(0, 164, 46);
        }
        else
        {
            lblCurrentDriverDRS.Text = "Closed";
            lblCurrentDriverDRS.ForeColor = Color.Black;
        }
        switch (driver.CurrentTyre.Coumpound)
        {
            case Tyre.Type.Undefined:
                lblCurrentDriverTyreType.Text = "uuuuuh...";
                lblCurrentDriverTyreType.ForeColor = Color.Violet;
                break;
            case Tyre.Type.Hard:
                lblCurrentDriverTyreType.Text = "Hard";
                lblCurrentDriverTyreType.ForeColor = Color.FromArgb(164, 165,
168);
                break;
            case Tyre.Type.Medium:
                lblCurrentDriverTyreType.Text = "Medium";
                lblCurrentDriverTyreType.ForeColor = Color.FromArgb(245, 191,
0);
                break;
            case Tyre.Type.Soft:
                lblCurrentDriverTyreType.Text = "Soft";
                lblCurrentDriverTyreType.ForeColor = Color.FromArgb(255, 0, 0);
                break;
            case Tyre.Type.Inter:
                lblCurrentDriverTyreType.Text = "Intermediate";

```

```

        lblCurrentDriverTyreType.ForeColor = Color.FromArgb(0, 164, 46);
        break;
    case Tyre.Type.Wet:
        lblCurrentDriverTyreType.Text = "Wet";
        lblCurrentDriverTyreType.ForeColor = Color.FromArgb(39, 96,
166);
        break;
    }
}
public void btnLapTime_Click(object sender, EventArgs e)
{
    //Happens when a lapTime has been clicked
    Button btn = sender as Button;
    string[] parts = btn.Name.Split('_');
    Wrapper.DisplayLapTimeInfos(parts[0], Convert.ToInt32(parts[1]),
btn.Text);
}

private void Main_Resize(object sender, EventArgs e)
{
    int xDiff = this.Width - oldSize.Width;
    int yDiff = this.Height - oldSize.Height;
    int padding = 10;
    //This will take half the newly created space
    gpbxRanking.Size = new Size(oldRankingSize.Width + xDiff / 2,
oldRankingSize.Height + yDiff);
    gpbxRanking.Location = new Point(oldRankingPosition.X + xDiff / 2,
gpbxRanking.Location.Y);
    //Will take half the new height and half the new height
    gpbxLapTimes.Size = new Size(oldLapTimesSize.Width + xDiff / 2,
oldLapTimesSize.Height + yDiff / 2);
    //Will take half the new height and half the new width
    gpbxBattles.Size = new Size(oldBattles.Width + xDiff / 2,
oldBattles.Height + yDiff / 2);
    gpbxBattles.Location = new Point(gpbxBattles.Location.X,
oldBattlePosition.Y + yDiff / 2);
    //The infos wont change width but will need to be centered
    Point startOfZone = new Point(gpbxOvertakes.Width +
gpbxOvertakes.Location.X, gpbxOvertakes.Location.Y);
    Point endOfZone = new Point(gpbxRanking.Location.X,
gpbxOvertakes.Location.Y);
    int totalWidth = endOfZone.X - startOfZone.X;
    gpbxDriverInfos.Location = new Point(startOfZone.X + (totalWidth / 2 -
gpbxDriverInfos.Width / 2), oldDriverInfoPosition.Y + yDiff);
    //Now resizing internals
    pnlFastest.Size = new Size(oldPnlFastest.Width + xDiff /
4, oldPnlFastest.Height + yDiff / 4);
    pnlFastest.Location = new
Point(olPnlFastestPosition.X, olPnlFastestPosition.Y + yDiff / 4);

    pnlSlowest.Size = new Size(oldPnlSlowest.Width + xDiff / 4,
oldPnlSlowest.Height + yDiff / 4);

```

```
        pnlSlowest.Location = new Point(oldPnlSlowestPosition.X + xDiff / 4,
oldPnlSlowestPosition.Y + yDiff / 4);

        pnlBattles.Size = new Size(oldPnlBattles.Width + xDiff /
2,oldPnlBattles.Height + yDiff / 2);

        pnlLiveRanking.Size = new Size(oldPnlRankings.Width + xDiff /
2,oldPnlRankings.Height + yDiff);
    }
}
```

5.8 Program.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace TrackTrends
{
    internal static class Program
    {
        /// <summary>
        /// The main entry point for the application.
        /// </summary>
        [STAThread]
        static void Main()
        {
            Application.EnableVisualStyles();
            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
            Application.Run(new Main());
        }
    }
}
```

5.9 Settings.Designer.cs

```

namespace TrackTrends
{
    partial class Settings
    {
        /// <summary>
        /// Required designer variable.
        /// </summary>
        private System.ComponentModel.IContainer components = null;

        /// <summary>
        /// Clean up any resources being used.
        /// </summary>
        /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed;
otherwise, false.</param>
        protected override void Dispose(bool disposing)
        {
            if (disposing && (components != null))
            {
                components.Dispose();
            }
            base.Dispose(disposing);
        }

        #region Windows Form Designer generated code

        /// <summary>
        /// Required method for Designer support - do not modify
        /// the contents of this method with the code editor.
        /// </summary>
        private void InitializeComponent()
        {
            this.components = new System.ComponentModel.Container();
            this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.label2 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.gpbxRaceSettings = new System.Windows.Forms.GroupBox();
            this.tbxBpUrl = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.gpbxDriverList = new System.Windows.Forms.GroupBox();
            this.lsbDrivers = new System.Windows.Forms.ListBox();
            this.btnRemoveDriver = new System.Windows.Forms.Button();
            this.btnAddDriver = new System.Windows.Forms.Button();
            this.tbxDriverName = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.gpbxPreview = new System.Windows.Forms.GroupBox();
            this.lblWindowsRemaining = new System.Windows.Forms.Label();
            this.btnResetDriver = new System.Windows.Forms.Button();
            this.btnRefresh = new System.Windows.Forms.Button();
            this.lblWindowPointsRemaining = new System.Windows.Forms.Label();
            this.lblZonePointsRemaning = new System.Windows.Forms.Label();
        }
    }
}

```

```

        this.btnCreateWindow = new System.Windows.Forms.Button();
        this.pbXPreview = new System.Windows.Forms.PictureBox();
        this.btnCreatZone = new System.Windows.Forms.Button();
        this.gpbXWindowPreview = new System.Windows.Forms.GroupBox();
        this.pbXWindowPreview = new System.Windows.Forms.PictureBox();
        this.btnLoadPreset = new System.Windows.Forms.Button();
        this.lsbPresets = new System.Windows.Forms.ListBox();
        this.tbXPresetName = new System.Windows.Forms.TextBox();
        this.btnSavePreset = new System.Windows.Forms.Button();
        this.gpbXPresets = new System.Windows.Forms.GroupBox();
        this.btnDeletePreset = new System.Windows.Forms.Button();
        this.tip1 = new System.Windows.Forms.ToolTip(this.components);
        this.gpbXRaceSettings.SuspendLayout();
        this.gpbXDriverList.SuspendLayout();
        this.gpbXPreview.SuspendLayout();
        ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pbXPreview)).BeginInit();
        this.gpbXWindowPreview.SuspendLayout();
        ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pbXWindowPreview)).BeginInit();
        this.gpbXPresets.SuspendLayout();
        this.SuspendLayout();
        //
        // label1
        //
        this.label1.AutoSize = true;
        this.label1.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft YaHei UI", 19.8F,
System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
        this.label1.ForeColor = System.Drawing.Color.White;
        this.label1.Location = new System.Drawing.Point(12, 14);
        this.label1.Name = "label1";
        this.label1.Size = new System.Drawing.Size(309, 43);
        this.label1.TabIndex = 0;
        this.label1.Text = "Configuration tool";
        //
        // label2
        //
        this.label2.AutoSize = true;
        this.label2.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft YaHei UI", 10.2F,
System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
        this.label2.ForeColor = System.Drawing.Color.White;
        this.label2.Location = new System.Drawing.Point(3, 25);
        this.label2.Name = "label2";
        this.label2.Size = new System.Drawing.Size(132, 23);
        this.label2.TabIndex = 1;
        this.label2.Text = "Grand Prix URL";
        //
        // gpbXRaceSettings
        //
        this.gpbXRaceSettings.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)
((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top |
System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));

```

```

        this.gpbxRaceSettings.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)
(((byte)(79)))), ((int)(((byte)(79)))), ((int)(((byte)(79))));
        this.gpbxRaceSettings.Controls.Add(this.tbxGpUrl);
        this.gpbxRaceSettings.Controls.Add(this.label2);
        this.gpbxRaceSettings.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft YaHei
UI", 10.2F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point,
((byte)(0)));
        this.gpbxRaceSettings.ForeColor = System.Drawing.Color.White;
        this.gpbxRaceSettings.Location = new System.Drawing.Point(733, 9);
        this.gpbxRaceSettings.Name = "gpbxRaceSettings";
        this.gpbxRaceSettings.Padding = new System.Windows.Forms.Padding(0);
        this.gpbxRaceSettings.Size = new System.Drawing.Size(521, 58);
        this.gpbxRaceSettings.TabIndex = 2;
        this.gpbxRaceSettings.TabStop = false;
        this.gpbxRaceSettings.Text = "RaceSettings";
        this.gpbxRaceSettings.Paint += new
System.Windows.Forms.PaintEventHandler(this.removeBorders);
        //
        // tbxGpUrl
        //
        this.tbxGpUrl.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)
(51)))), ((int)(((byte)(51)))), ((int)(((byte)(51))));
        this.tbxGpUrl.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.None;
        this.tbxGpUrl.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft YaHei UI",
10.2F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)
(0)));
        this.tbxGpUrl.ForeColor = System.Drawing.Color.White;
        this.tbxGpUrl.Location = new System.Drawing.Point(141, 25);
        this.tbxGpUrl.Name = "tbxGpUrl";
        this.tbxGpUrl.Size = new System.Drawing.Size(367, 22);
        this.tbxGpUrl.TabIndex = 4;
        this.tbxGpUrl.TextChanged += new
System.EventHandler(this.tbxGpUrl_TextChanged);
        //
        // gpbxDriverList
        //
        this.gpbxDriverList.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)
((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top |
System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
        this.gpbxDriverList.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)
(((byte)(79)))), ((int)(((byte)(79)))), ((int)(((byte)(79))));
        this.gpbxDriverList.Controls.Add(this.lsbDrivers);
        this.gpbxDriverList.Controls.Add(this.btnRemoveDriver);
        this.gpbxDriverList.Controls.Add(this.btnAddDriver);
        this.gpbxDriverList.Controls.Add(this.tbxDriverName);
        this.gpbxDriverList.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Popup;
        this.gpbxDriverList.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft YaHei
UI", 10F);
        this.gpbxDriverList.ForeColor = System.Drawing.Color.White;
        this.gpbxDriverList.Location = new System.Drawing.Point(995, 73);
        this.gpbxDriverList.Name = "gpbxDriverList";
        this.gpbxDriverList.Padding = new System.Windows.Forms.Padding(0);

```

```

        this.gpbxDriverList.Size = new System.Drawing.Size(259, 269);
        this.gpbxDriverList.TabIndex = 3;
        this.gpbxDriverList.TabStop = false;
        this.gpbxDriverList.Text = "DriverList";
        this.gpbxDriverList.Paint += new
System.Windows.Forms.PaintEventHandler(this.removeBorders);
        //
        // lsbDrivers
        //
        this.lsbDrivers.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)
(51)))), ((int)(((byte)(51)))), ((int)(((byte)(51)))));
        this.lsbDrivers.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.None;
        this.lsbDrivers.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft YaHei UI",
10F);
        this.lsbDrivers.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)
(252)))), ((int)(((byte)(252)))), ((int)(((byte)(252)))));
        this.lsbDrivers.FormattingEnabled = true;
        this.lsbDrivers.ItemHeight = 23;
        this.lsbDrivers.Location = new System.Drawing.Point(10, 23);
        this.lsbDrivers.Name = "lsbDrivers";
        this.lsbDrivers.Size = new System.Drawing.Size(243, 138);
        this.lsbDrivers.TabIndex = 10;
        //
        // btnRemoveDriver
        //
        this.btnRemoveDriver.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)
(((byte)(51)))), ((int)(((byte)(51)))), ((int)(((byte)(51)))));
        this.btnRemoveDriver.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Popup;
        this.btnRemoveDriver.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft YaHei
UI", 10.2F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point,
((byte)(0)));
        this.btnRemoveDriver.ForeColor = System.Drawing.Color.White;
        this.btnRemoveDriver.Location = new System.Drawing.Point(132, 167);
        this.btnRemoveDriver.Name = "btnRemoveDriver";
        this.btnRemoveDriver.Size = new System.Drawing.Size(121, 62);
        this.btnRemoveDriver.TabIndex = 9;
        this.btnRemoveDriver.Text = "Remove";
        this.btnRemoveDriver.UseVisualStyleBackColor = false;
        this.btnRemoveDriver.Click += new
System.EventHandler(this.btnRemoveDriver_Click);
        //
        // btnAddDriver
        //
        this.btnAddDriver.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)
(((byte)(51)))), ((int)(((byte)(51)))), ((int)(((byte)(51)))));
        this.btnAddDriver.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Popup;
        this.btnAddDriver.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft YaHei UI",
10.2F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)
(0)));
        this.btnAddDriver.ForeColor = System.Drawing.Color.White;
        this.btnAddDriver.Location = new System.Drawing.Point(10, 167);
        this.btnAddDriver.Name = "btnAddDriver";

```



```

        this.btnAddDriver.Size = new System.Drawing.Size(116, 62);
        this.btnAddDriver.TabIndex = 8;
        this.btnAddDriver.Text = "Add";
        this.btnAddDriver.UseVisualStyleBackColor = false;
        this.btnAddDriver.Click += new
System.EventHandler(this.btnAddDriver_Click);
        //
        // tbxDriverName
        //
        this.tbxDriverName.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)
(((byte)(51)))), ((int)(((byte)(51)))), ((int)(((byte)(51))))));
        this.tbxDriverName.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.None;
        this.tbxDriverName.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft YaHei UI",
11F);
        this.tbxDriverName.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)
(((byte)(252)))), ((int)(((byte)(252)))), ((int)(((byte)(252))))));
        this.tbxDriverName.Location = new System.Drawing.Point(10, 235);
        this.tbxDriverName.Name = "tbxDriverName";
        this.tbxDriverName.Size = new System.Drawing.Size(243, 24);
        this.tbxDriverName.TabIndex = 7;
        //
        // gpbxPreview
        //
        this.gpbxPreview.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)
(((byte)(79)))), ((int)(((byte)(79)))), ((int)(((byte)(79))))));
        this.gpbxPreview.Controls.Add(this.lblWindowsRemaining);
        this.gpbxPreview.Controls.Add(this.btnResetDriver);
        this.gpbxPreview.Controls.Add(this.btnRefresh);
        this.gpbxPreview.Controls.Add(this.lblWindowPointsRemaining);
        this.gpbxPreview.Controls.Add(this.lblZonePointsRemaning);
        this.gpbxPreview.Controls.Add(this.btnCreateWindow);
        this.gpbxPreview.Controls.Add(this.pbxPreview);
        this.gpbxPreview.Controls.Add(this.btnCreatZone);
        this.gpbxPreview.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
        this.gpbxPreview.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft YaHei UI",
10F);
        this.gpbxPreview.ForeColor = System.Drawing.Color.White;
        this.gpbxPreview.Location = new System.Drawing.Point(18, 73);
        this.gpbxPreview.Name = "gpbxPreview";
        this.gpbxPreview.Padding = new System.Windows.Forms.Padding(0);
        this.gpbxPreview.Size = new System.Drawing.Size(968, 608);
        this.gpbxPreview.TabIndex = 4;
        this.gpbxPreview.TabStop = false;
        this.gpbxPreview.Text = "Preview";
        this.gpbxPreview.Paint += new
System.Windows.Forms.PaintEventHandler(this.removeBorders);
        //
        // lblWindowsRemaining
        //
        this.lblWindowsRemaining.AutoSize = true;
        this.lblWindowsRemaining.BackColor = System.Drawing.Color.Transparent;
        this.lblWindowsRemaining.ForeColor = System.Drawing.Color.White;

```

```

        this.lblWindowsRemaining.Location = new System.Drawing.Point(215, 82);
        this.lblWindowsRemaining.Name = "lblWindowsRemaining";
        this.lblWindowsRemaining.Size = new System.Drawing.Size(183, 23);
        this.lblWindowsRemaining.TabIndex = 6;
        this.lblWindowsRemaining.Text = "7 windows remaining";
        //
        // btnResetDriver
        //
        this.btnResetDriver.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)
((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top |
System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
        this.btnResetDriver.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)
(((byte)(51)))), ((int)(((byte)(51)))), ((int)(((byte)(51))))));
        this.btnResetDriver.Enabled = false;
        this.btnResetDriver.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Popup;
        this.btnResetDriver.ForeColor = System.Drawing.Color.White;
        this.btnResetDriver.Location = new System.Drawing.Point(748, 20);
        this.btnResetDriver.Name = "btnResetDriver";
        this.btnResetDriver.Size = new System.Drawing.Size(211, 33);
        this.btnResetDriver.TabIndex = 2;
        this.btnResetDriver.Text = "Reset the emulator";
        this.btnResetDriver.UseVisualStyleBackColor = false;
        this.btnResetDriver.Click += new
System.EventHandler(this.btnResetDriver_Click);
        //
        // btnRefresh
        //
        this.btnRefresh.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)
((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top |
System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
        this.btnRefresh.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)
(51)))), ((int)(((byte)(51)))), ((int)(((byte)(51))))));
        this.btnRefresh.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Popup;
        this.btnRefresh.ForeColor = System.Drawing.Color.White;
        this.btnRefresh.Location = new System.Drawing.Point(549, 20);
        this.btnRefresh.Name = "btnRefresh";
        this.btnRefresh.Size = new System.Drawing.Size(193, 33);
        this.btnRefresh.TabIndex = 1;
        this.btnRefresh.Text = "Start the browser";
        this.btnRefresh.UseVisualStyleBackColor = false;
        this.btnRefresh.Click += new System.EventHandler(this.btnRefresh_Click);
        //
        // lblWindowPointsRemaining
        //
        this.lblWindowPointsRemaining.AutoSize = true;
        this.lblWindowPointsRemaining.ForeColor = System.Drawing.Color.White;
        this.lblWindowPointsRemaining.Location = new System.Drawing.Point(215,
59);
        this.lblWindowPointsRemaining.Name = "lblWindowPointsRemaining";
        this.lblWindowPointsRemaining.Size = new System.Drawing.Size(163, 23);
        this.lblWindowPointsRemaining.TabIndex = 4;
        this.lblWindowPointsRemaining.Text = "0 points remaining";

```

```

//
// lblZonePointsRemaning
//
this.lblZonePointsRemaning.AutoSize = true;
this.lblZonePointsRemaning.ForeColor = System.Drawing.Color.White;
this.lblZonePointsRemaning.Location = new System.Drawing.Point(19, 59);
this.lblZonePointsRemaning.Name = "lblZonePointsRemaning";
this.lblZonePointsRemaning.Size = new System.Drawing.Size(163, 23);
this.lblZonePointsRemaning.TabIndex = 5;
this.lblZonePointsRemaning.Text = "0 points remaining";
//
// btnCreateWindow
//
this.btnCreateWindow.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)
(((byte)(51)))), ((int)(((byte)(51)))), ((int)(((byte)(51)))));
this.btnCreateWindow.Enabled = false;
this.btnCreateWindow.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Popup;
this.btnCreateWindow.ForeColor = System.Drawing.Color.White;
this.btnCreateWindow.Location = new System.Drawing.Point(213, 23);
this.btnCreateWindow.Name = "btnCreateWindow";
this.btnCreateWindow.Size = new System.Drawing.Size(201, 33);
this.btnCreateWindow.TabIndex = 2;
this.btnCreateWindow.Text = "Create the windows";
this.btnCreateWindow.UseVisualStyleBackColor = false;
this.btnCreateWindow.Click += new
System.EventHandler(this.btnCreateWindow_Click);
//
// pbxPreview
//
this.pbxPreview.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)
(51)))), ((int)(((byte)(51)))), ((int)(((byte)(51)))));
this.pbxPreview.Location = new System.Drawing.Point(10, 62);
this.pbxPreview.Name = "pbxPreview";
this.pbxPreview.Size = new System.Drawing.Size(950, 540);
this.pbxPreview.SizeMode =
System.Windows.Forms.PictureBoxSizeMode.StretchImage;
this.pbxPreview.TabIndex = 0;
this.pbxPreview.TabStop = false;
this.pbxPreview.Click += new System.EventHandler(this.pbxMain_Click);
this.pbxPreview.MouseClick += new
System.Windows.Forms.MouseEventHandler(this.pbxMain_MouseClick);
//
// btnCreatZone
//
this.btnCreatZone.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)
(((byte)(51)))), ((int)(((byte)(51)))), ((int)(((byte)(51)))));
this.btnCreatZone.Enabled = false;
this.btnCreatZone.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Popup;
this.btnCreatZone.ForeColor = System.Drawing.Color.White;
this.btnCreatZone.Location = new System.Drawing.Point(6, 23);
this.btnCreatZone.Name = "btnCreatZone";
this.btnCreatZone.Size = new System.Drawing.Size(201, 33);

```

```

        this.btnCreatZone.TabIndex = 1;
        this.btnCreatZone.Text = "Create the main zone";
        this.btnCreatZone.UseVisualStyleBackColor = false;
        this.btnCreatZone.Click += new
System.EventHandler(this.btnCreatZone_Click);
        //
        // gpbxWindowPreview
        //
        this.gpbxWindowPreview.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)
((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Bottom |
System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left)));
        this.gpbxWindowPreview.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)
(((byte)(79)))), ((int)(((byte)(79)))), ((int)(((byte)(79))))));
        this.gpbxWindowPreview.Controls.Add(this.pbxWindowPreview);
        this.gpbxWindowPreview.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Popup;
        this.gpbxWindowPreview.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft YaHei
UI", 10F);
        this.gpbxWindowPreview.ForeColor = System.Drawing.Color.White;
        this.gpbxWindowPreview.Location = new System.Drawing.Point(18, 688);
        this.gpbxWindowPreview.Name = "gpbxWindowPreview";
        this.gpbxWindowPreview.Padding = new System.Windows.Forms.Padding(0);
        this.gpbxWindowPreview.Size = new System.Drawing.Size(1237, 88);
        this.gpbxWindowPreview.TabIndex = 5;
        this.gpbxWindowPreview.TabStop = false;
        this.gpbxWindowPreview.Text = "DriverZonePreview";
        this.gpbxWindowPreview.Paint += new
System.Windows.Forms.PaintEventHandler(this.removeBorders);
        //
        // pbxWindowPreview
        //
        this.pbxWindowPreview.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)
(((byte)(51)))), ((int)(((byte)(51)))), ((int)(((byte)(51))))));
        this.pbxWindowPreview.Location = new System.Drawing.Point(6, 30);
        this.pbxWindowPreview.Name = "pbxWindowPreview";
        this.pbxWindowPreview.Size = new System.Drawing.Size(1225, 50);
        this.pbxWindowPreview.SizeMode =
System.Windows.Forms.PictureBoxSizeMode.StretchImage;
        this.pbxWindowPreview.TabIndex = 0;
        this.pbxWindowPreview.TabStop = false;
        this.pbxWindowPreview.Click += new
System.EventHandler(this.pbxDriverZone_Click);
        this.pbxWindowPreview.MouseClick += new
System.Windows.Forms.MouseEventHandler(this.pbxDriverZone_MouseClick);
        //
        // btnLoadPreset
        //
        this.btnLoadPreset.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)
(((byte)(51)))), ((int)(((byte)(51)))), ((int)(((byte)(51))))));
        this.btnLoadPreset.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Popup;
        this.btnLoadPreset.ForeColor = System.Drawing.Color.White;
        this.btnLoadPreset.Location = new System.Drawing.Point(10, 213);
        this.btnLoadPreset.Name = "btnLoadPreset";

```

```

        this.btnLoadPreset.Size = new System.Drawing.Size(243, 40);
        this.btnLoadPreset.TabIndex = 10;
        this.btnLoadPreset.Text = "Load the preset";
        this.btnLoadPreset.UseVisualStyleBackColor = false;
        this.btnLoadPreset.Click += new
System.EventHandler(this.btnLoadPreset_Click);
        //
        // lsbPresets
        //
        this.lsbPresets.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)
(51)))), ((int)(((byte)(51)))), ((int)(((byte)(51)))));
        this.lsbPresets.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.None;
        this.lsbPresets.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft YaHei UI",
10F);
        this.lsbPresets.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)
(252)))), ((int)(((byte)(252)))), ((int)(((byte)(252)))));
        this.lsbPresets.FormattingEnabled = true;
        this.lsbPresets.ItemHeight = 23;
        this.lsbPresets.Location = new System.Drawing.Point(10, 23);
        this.lsbPresets.Name = "lsbPresets";
        this.lsbPresets.Size = new System.Drawing.Size(243, 138);
        this.lsbPresets.TabIndex = 8;
        this.lsbPresets.SelectedIndexChanged += new
System.EventHandler(this.lsbPresets_SelectedIndexChanged);
        //
        // tbxPresetName
        //
        this.tbxPresetName.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)
(((byte)(51)))), ((int)(((byte)(51)))), ((int)(((byte)(51)))));
        this.tbxPresetName.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.None;
        this.tbxPresetName.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft YaHei UI",
11F);
        this.tbxPresetName.ForeColor = System.Drawing.Color.White;
        this.tbxPresetName.Location = new System.Drawing.Point(10, 303);
        this.tbxPresetName.Name = "tbxPresetName";
        this.tbxPresetName.Size = new System.Drawing.Size(243, 24);
        this.tbxPresetName.TabIndex = 7;
        //
        // btnSavePreset
        //
        this.btnSavePreset.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)
(((byte)(51)))), ((int)(((byte)(51)))), ((int)(((byte)(51)))));
        this.btnSavePreset.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Popup;
        this.btnSavePreset.ForeColor = System.Drawing.Color.White;
        this.btnSavePreset.Location = new System.Drawing.Point(10, 259);
        this.btnSavePreset.Name = "btnSavePreset";
        this.btnSavePreset.Size = new System.Drawing.Size(243, 40);
        this.btnSavePreset.TabIndex = 7;
        this.btnSavePreset.Text = "Save current preset";
        this.btnSavePreset.UseVisualStyleBackColor = false;
        this.btnSavePreset.Click += new
System.EventHandler(this.btnSavePreset_Click);

```

```

//
// gpbxPresets
//
this.gpbxPresets.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)
((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top |
System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
this.gpbxPresets.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)
(((byte)(79)))), ((int)(((byte)(79)))), ((int)(((byte)(79)))));
this.gpbxPresets.Controls.Add(this.btnSavePreset);
this.gpbxPresets.Controls.Add(this.btnDeletePreset);
this.gpbxPresets.Controls.Add(this.tbxPresetName);
this.gpbxPresets.Controls.Add(this.btnLoadPreset);
this.gpbxPresets.Controls.Add(this.lsbPresets);
this.gpbxPresets.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Popup;
this.gpbxPresets.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft YaHei UI",
10F);
this.gpbxPresets.ForeColor = System.Drawing.Color.White;
this.gpbxPresets.Location = new System.Drawing.Point(995, 348);
this.gpbxPresets.Name = "gpbxPresets";
this.gpbxPresets.Padding = new System.Windows.Forms.Padding(0);
this.gpbxPresets.Size = new System.Drawing.Size(259, 333);
this.gpbxPresets.TabIndex = 6;
this.gpbxPresets.TabStop = false;
this.gpbxPresets.Text = "Presets";
this.gpbxPresets.Paint += new
System.Windows.Forms.PaintEventHandler(this.removeBorders);
//
// btnDeletePreset
//
this.btnDeletePreset.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)
(((byte)(51)))), ((int)(((byte)(51)))), ((int)(((byte)(51)))));
this.btnDeletePreset.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Popup;
this.btnDeletePreset.ForeColor = System.Drawing.Color.White;
this.btnDeletePreset.Location = new System.Drawing.Point(10, 167);
this.btnDeletePreset.Name = "btnDeletePreset";
this.btnDeletePreset.Size = new System.Drawing.Size(243, 40);
this.btnDeletePreset.TabIndex = 11;
this.btnDeletePreset.Text = "Delete the preset";
this.btnDeletePreset.UseVisualStyleBackColor = false;
this.btnDeletePreset.Click += new
System.EventHandler(this.btnDeletePreset_Click);
//
// Settings
//
this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(8F, 19F);
this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
this.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(51)))),
((int)(((byte)(51)))), ((int)(((byte)(51)))));
this.ClientSize = new System.Drawing.Size(1266, 788);
this.Controls.Add(this.gpbxPresets);
this.Controls.Add(this.gpbxWindowPreview);
this.Controls.Add(this.gpbxPreview);

```



```

        this.Controls.Add(this.gpbxDriverList);
        this.Controls.Add(this.label1);
        this.Controls.Add(this.gpbxRaceSettings);
        this.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft YaHei UI", 7.8F,
System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
        this.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(3, 4, 3, 4);
        this.MinimumSize = new System.Drawing.Size(1284, 835);
        this.Name = "Settings";
        this.StartPosition =
System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen;
        this.Text = "Settings";
        this.FormClosing += new
System.Windows.Forms.FormClosingEventHandler(this.Settings_FormClosing);
        this.Resize += new System.EventHandler(this.Settings_Resize);
        this.gpbxRaceSettings.ResumeLayout(false);
        this.gpbxRaceSettings.PerformLayout();
        this.gpbxDriverList.ResumeLayout(false);
        this.gpbxDriverList.PerformLayout();
        this.gpbxPreview.ResumeLayout(false);
        this.gpbxPreview.PerformLayout();
        ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pbxPreview)).EndInit();
        this.gpbxWindowPreview.ResumeLayout(false);
        ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(
(this.pbxWindowPreview))).EndInit();
        this.gpbxPresets.ResumeLayout(false);
        this.gpbxPresets.PerformLayout();
        this.ResumeLayout(false);
        this.PerformLayout();

```

```

    }

```

```

#endregion

```

```

private System.Windows.Forms.Label label1;
private System.Windows.Forms.Label label2;
private System.Windows.Forms.GroupBox gpbxRaceSettings;
private System.Windows.Forms.TextBox tbxGpUrl;
private System.Windows.Forms.GroupBox gpbxDriverList;
private System.Windows.Forms.ListBox lsbDrivers;
private System.Windows.Forms.Button btnRemoveDriver;
private System.Windows.Forms.Button btnAddDriver;
private System.Windows.Forms.TextBox tbxDriverName;
private System.Windows.Forms.GroupBox gpbxPreview;
private System.Windows.Forms.PictureBox pbxPreview;
private System.Windows.Forms.GroupBox gpbxWindowPreview;
private System.Windows.Forms.PictureBox pbxWindowPreview;
private System.Windows.Forms.Button btnCreateWindow;
private System.Windows.Forms.Button btnCreatZone;
private System.Windows.Forms.ListBox lsbPresets;
private System.Windows.Forms.TextBox tbxPresetName;
private System.Windows.Forms.Button btnSavePreset;
private System.Windows.Forms.Label lblWindowsRemaining;

```

```
private System.Windows.Forms.Label lblZonePointsRemaning;  
private System.Windows.Forms.Label lblWindowPointsRemaining;  
private System.Windows.Forms.Button btnRefresh;  
private System.Windows.Forms.Button btnResetDriver;  
private System.Windows.Forms.Button btnLoadPreset;  
private System.Windows.Forms.GroupBox gpbxPresets;  
private System.Windows.Forms.Button btnDeletePreset;  
private System.Windows.Forms.ToolTip tip1;  
    }  
}
```


5.10 SqliteStorage.cs

```

/// Author : Maxime Rohmer
/// Date : 30/05/2023
/// File : SqliteStorage.cs
/// Brief : Class that controls the sqlite database
/// Version : Alpha 1.0

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Data.SQLite;
using System.IO;
using System.Windows.Forms;

namespace TrackTrends
{
    public class SqliteStorage
    {
        private const string DATABASE_FOLDER = "./Data";
        private const string DATABASE_FILE = "/database.sqlite";
        private const string CONNECTION_STRING = "Data Source=" + DATABASE_FOLDER +
DATABASE_FILE + ";Version=3;";

        private SQLiteConnection Connection;
        /// <summary>
        /// Creates a new Sqlite Storage and initialize the database
        /// </summary>
        public SqliteStorage()
        {
            Load();
        }
        /// <summary>
        /// Loads a fresh new Database or create a new one if it does not exist.
        /// </summary>
        private void Load()
        {
            if (!Directory.Exists(DATABASE_FOLDER))
                Directory.CreateDirectory(DATABASE_FOLDER);

            if (!File.Exists(DATABASE_FOLDER + DATABASE_FILE))
            {
                SQLiteConnection.CreateFile(DATABASE_FOLDER + DATABASE_FILE);
            }
            else
            {
                //We are not using the existing DataBase
            }
        }
    }
}

```

```

        File.Delete(DATABASE_FOLDER + DATABASE_FILE);
    }

    Connection = new SQLiteConnection(CONNECTION_STRING);
    Connection.Open();

    //Create the drivers table
    string createDriversTableQuery = @"CREATE TABLE IF NOT EXISTS Drivers
        (ID INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
        Name VARCHAR NOT NULL);";
    using (var command = new SQLiteCommand(createDriversTableQuery,
Connection))
    {
        command.ExecuteNonQuery();
    }

    //Create the drivers table
    string createPitstopTableQuery = @"CREATE TABLE Pitstops
        (Lap INTEGER NOT NULL,
        DriverID INTEGER NOT NULL,
        Tyre VARCHAR,
        PRIMARY KEY (Lap,DriverID));";
    using (var command = new SQLiteCommand(createPitstopTableQuery,
Connection))
    {
        command.ExecuteNonQuery();
    }

    //Create the stats
    string createStatsTableQuery = @"CREATE TABLE IF NOT EXISTS Stats
        (Lap INTEGER NOT NULL,
        DriverID INTEGER NOT NULL,
        Tyre VARCHAR NOT NULL,
        LapTime INTEGER NOT NULL,
        Sector1 INTEGER NOT NULL,
        Sector2 INTEGER NOT NULL,
        Sector3 INTEGER NOT NULL,
        GapToLeader INTEGER NOT NULL,
        Position INTEGER NOT NULL,
        PRIMARY KEY (Lap, DriverID));";
    using (var command = new SQLiteCommand(createStatsTableQuery,
Connection))
    {
        command.ExecuteNonQuery();
    }
}
/// <summary>
/// Adds a driver into the drivers table. Meant to be used at the start of
the programm
/// </summary>
/// <param name="name">The name of the driver. (non case sensitive)</param>
public void AddDriver(string name)

```

```

{
    string insertQuery = "INSERT INTO Drivers (Name) VALUES (@name);";

    using (var command = new SQLiteCommand(insertQuery, Connection))
    {
        command.Parameters.AddWithValue("@Name", name);

        try
        {
            command.ExecuteNonQuery();
        }
        catch
        {
            //MessageBox.Show("An error has occurred while trying to insert
a new driver into de Database");
        }
    }
}

/// <summary>
/// Searches for a driver and returns its id if it has been found
/// </summary>
/// <param name="name">Name of the driver (non case sensitive)</param>
/// <returns></returns>
private int GetDriverID(string name)
{
    string selectQuery = "SELECT ID FROM Drivers where Name LIKE
@driverName";
    int result = 0;
    using (var command = new SQLiteCommand(selectQuery, Connection))
    {
        command.Parameters.AddWithValue("@driverName", name);
        try
        {
            using (var reader = command.ExecuteReader())
            {
                while (reader.Read())
                {
                    result = reader.GetInt32(0);
                }
            }
        }
        catch
        {
            //MessageBox.Show("There has been an error while trying to
retrieve the ID of a Driver from the database");
        }
    }
    return result;
}

/// <summary>
/// Gets the sectors from a lapTime. Sectors are subdivisions of a laptime
(could be usefull to validate one or the other)

```

```

    /// </summary>
    /// <param name="driverName">The name of the driver who has done the lap</
param>
    /// <param name="lap">The lap at wich the driver has done the time</param>
    /// <returns>A list of the different sectors time in int (ms)</returns>
    public List<int> GetSectorsFromLapTime(string driverName,int lap)
    {
        int driverId = GetDriverID(driverName);
        string selectQuery = "SELECT Sector1,Sector2,Sector3 FROM Stats WHERE
DriverID = @driverID AND Lap = @lap";
        List<int> result = new List<int>();
        using (var command = new SQLiteCommand(selectQuery, Connection))
        {
            command.Parameters.AddWithValue("@driverID", driverId);
            command.Parameters.AddWithValue("@lap", lap);
            try
            {
                SQLiteDataReader reader = command.ExecuteReader();
                while (reader.Read())
                {
                    result.Add(reader.GetInt32(0));
                    result.Add(reader.GetInt32(1));
                    result.Add(reader.GetInt32(2));
                }
            }
            catch
            {
                //MessageBox.Show("There has been an error while trying to
retrieve the ID of a Driver from the database");
            }
        }
        return result;
    }
    /// <summary>
    /// Get the laptime history of a driver
    /// </summary>
    /// <param name="driverName">The name of the driver</param>
    /// <param name="numberOfLaptimes">The number of lapTimes you want</param>
    /// <returns>A list of tuples with the lap and the laptime. It will only
return the amount it found so even if you ask 5 expect getting less or even 0</
returns>
    public List<(int LapTime, int Lap)> GetDriverLaptimes(string driverName,int
numberOfLaptimes)
    {
        int driverId = GetDriverID(driverName);
        List<(int LapTime, int Lap)> lapData = new List<(int LapTime, int
Lap)>();
        string selectQuery = "Select LapTime,Lap from Stats WHERE DriverID =
@driverID ORDER BY Lap DESC LIMIT @limit";
        using (var command = new SQLiteCommand(selectQuery, Connection))
        {
            command.Parameters.AddWithValue("@driverID", driverId);

```

```

        command.Parameters.AddWithValue("@limit", numberOfLaptimes);
        try
        {
            SQLiteDataReader reader = command.ExecuteReader();
            while (reader.Read())
            {
                int lapTime = reader.GetInt32(0);
                int lap = reader.GetInt32(1);
                lapData.Add((lapTime, lap));
            }
        }
        catch
        {
            //MessageBox.Show("There has been an error while trying to
retrieve the ID of a Driver from the database");
        }
    }
    return lapData;
}
/// <summary>
/// Add a pitstop into the db
/// </summary>
/// <param name="driverName">The name of the driver who made his pitstop</
param>
/// <param name="lap">The lap where he stopped</param>
/// <param name="tyre">The tyre he took out</param>
public void AddPitstop(string driverName, int lap, string tyre)
{
    string insertQuery = "INSERT INTO Pitstops (Lap,DriverID,Tyre) VALUES
(@Lap,@DriverID,@Tyre)";

    using (var command = new SQLiteCommand(insertQuery, Connection))
    {
        command.Parameters.AddWithValue("@Lap", lap);

        command.Parameters.AddWithValue("@DriverID", GetDriverID(driverName));
        command.Parameters.AddWithValue("@Tyre", tyre);
        try
        {
            command.ExecuteNonQuery();
        }
        catch
        {
            //MessageBox.Show("An error has occurred while trying to insert
a new pitstop into the DB" + Environment.NewLine + "Request :"+ command.ToString());
        }
    }
}
/// <summary>
/// Adds drivers info into the DB (it should only be once per lap)
/// </summary>
/// <param name="data">The Driver data</param>

```

```

    /// <param name="lap">The lap from wich the datas are from</param>
    public void AddDriverStat(DriverData data,int lap)
    {
        string insertQuery = "INSERT INTO Stats
(Lap,DriverID,Tyre,LapTime,Sector1,Sector2,Sector3,GapToLeader,Position) VALUES
(@Lap,@DriverID,@Tyre,@LapTime,@Sector1,@Sector2,@Sector3,@GapToLeader,@Position)";

        using (var command = new SQLiteCommand(insertQuery,Connection))
        {
            command.Parameters.AddWithValue("@Lap",lap);
            command.Parameters.AddWithValue("@DriverID",GetDriverID(data.Name));

            command.Parameters.AddWithValue("@Tyre",data.CurrentTyre.Coumpound.ToString());
            command.Parameters.AddWithValue("@LapTime",data.LapTime);
            command.Parameters.AddWithValue("@Sector1",data.Sector1);
            command.Parameters.AddWithValue("@Sector2", data.Sector2);
            command.Parameters.AddWithValue("@Sector3", data.Sector3);
            command.Parameters.AddWithValue("@GapToLeader", data.GapToLeader);
            command.Parameters.AddWithValue("@Position", data.Position);

            try
            {
                command.ExecuteNonQuery();
            }
            catch
            {
                //MessageBox.Show("An error has occured while trying to insert
infos about a driver");
            }
        }
    }
}

```

5.11 Zone.cs

```

/// Author : Maxime Rohmer
/// Date : 30/05/2023
/// File : Zone.cs
/// Brief : Class that contains all the methods and infos for a zone. This is
designed to be potentially be inherited.
/// Version : Alpha 1.0

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace TrackTrends
{
    public class Zone
    {
        private Rectangle _bounds;
        private List<Zone> _zones;
        private List<Window> _windows;
        private Bitmap _image;
        private string _name;

        public Bitmap ZoneImage
        {
            get
            {
                //This little trickery lets you have the image that the zone sees
                Bitmap sample = new Bitmap(Bounds.Width, Bounds.Height);
                Graphics g = Graphics.FromImage(sample);
                g.DrawImage(Image, new Rectangle(0, 0, sample.Width,
sample.Height), Bounds, GraphicsUnit.Pixel);
                return sample;
            }
        }
        public Bitmap Image
        {
            get { return _image; }
            set
            {
                //It automatically sets the image for the contained windows and
zones
                _image = value;
                foreach (Window w in Windows)
                {
                    w.Image = ZoneImage;
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        }
        foreach (Zone z in Zones)
        {
            z.Image = Image;
        }
    }

    public Rectangle Bounds { get => _bounds; protected set => _bounds =
value; }
    public List<Zone> Zones { get => _zones; protected set => _zones = value; }
    public List<Window> Windows { get => _windows; protected set => _windows =
value; }
    public string Name { get => _name; protected set => _name = value; }
    /// <summary>
    /// Creates a new Zone
    /// </summary>
    /// <param name="image">Image of the parent zone</param>
    /// <param name="bounds">The position and size of the zone</param>
    /// <param name="name">The name of the zone (usefull for the JSON
formatting)</param>
    public Zone(Bitmap image, Rectangle bounds, string name)
    {
        Windows = new List<Window>();
        Zones = new List<Zone>();
        Name = name;

        //You cant set the image in the CTOR because the processing is
impossible at first initiation
        _image = image;
        Bounds = bounds;
    }
    /// <summary>
    /// Adds a zone to the list of zones
    /// </summary>
    /// <param name="zone">The zone you want to add</param>
    public virtual void AddZone(Zone zone)
    {
        Zones.Add(zone);
    }
    /// <summary>
    /// Add a window to the list of windows
    /// </summary>
    /// <param name="window">the window you want to add</param>
    public virtual void AddWindow(Window window)
    {
        Windows.Add(window);
    }
    /// <summary>
    /// Calls all the windows to do OCR and to give back the results so we can
send them to the model
    /// </summary>
    /// <param name="driverList">A list of all the driver in the race to help

```



```

with text recognition</param>
    /// <returns>A driver data object that contains all the infos about a
driver</returns>
    public virtual DriverData Decode(List<string> driverList)
    {
        int sectorCount = 0;
        DriverData result = new DriverData();
        foreach(Window w in Windows)
        {
            // A switch would be prettier but I dont think its supported in
this C# version
            if (w is DriverNameWindow)
                result.Name = (string)(w as
DriverNameWindow).DecodePng(driverList);
            if (w is DriverDrsWindow)
                result.DRS = (bool)(w as DriverDrsWindow).DecodePng();
            if (w is DriverGapToLeaderWindow)
                result.GapToLeader = (int)(w as
DriverGapToLeaderWindow).DecodePng();
            if (w is DriverLapTimeWindow)
                result.LapTime = (int)(w as DriverLapTimeWindow).DecodePng();
            if (w is DriverPositionWindow)
                result.Position = (int)(w as DriverPositionWindow).DecodePng();
            if (w is DriverSectorWindow)
            {
                sectorCount++;
                if (sectorCount == 1)
                    result.Sector1 = (int)(w as DriverSectorWindow).DecodePng();
                if (sectorCount == 2)
                    result.Sector2 = (int)(w as DriverSectorWindow).DecodePng();
                if (sectorCount == 3)
                    result.Sector3 = (int)(w as DriverSectorWindow).DecodePng();
            }
            if (w is DriverTyresWindow)
                result.CurrentTyre = (Tyre)(w as DriverTyresWindow).DecodePng();
        }
        return result;
    }
    public virtual Bitmap Draw()
    {
        Bitmap img;

        //If its the main zone we want to see everything
        if (Zones.Count > 0)
        {
            img = Image;
        }
        else
        {
            img = ZoneImage;
        }
    }

```

```

        Graphics g = Graphics.FromImage(img);

        //If its the main zone we need to visualize the Zone bounds displayed
        if (Zones.Count > 0)
            g.DrawRectangle(new Pen(new SolidBrush(Color.FromArgb(249,194,46)),
5), Bounds);

        foreach (Zone z in Zones)
        {
            Rectangle newBounds = new Rectangle(z.Bounds.X, z.Bounds.Y +
Bounds.Y, z.Bounds.Width, z.Bounds.Height);
            g.DrawRectangle(new Pen(new SolidBrush(Color.FromArgb(249, 194,
46)), 5), newBounds);
        }
        foreach (Window w in Windows)
        {
            g.DrawRectangle(new Pen(new SolidBrush(Color.FromArgb(252, 252,
252)), 5), w.Bounds);
        }
        return img;
    }
    public void ResetZones()
    {
        Zones.Clear();
    }
    public void ResetWindows()
    {
        foreach (Zone z in Zones)
        {
            z.ResetWindows();
        }
        Windows.Clear();
    }
    /// <summary>
    /// Checks if the given Rectangle fits in the current zone
    /// </summary>
    /// <param name="InputRectangle">The Rectangle you want to check the
fittment</param>
    /// <returns></returns>
    protected bool Fits(Rectangle inputRectangle)
    {
        if (inputRectangle.X + inputRectangle.Width > Bounds.Width ||
inputRectangle.Y + inputRectangle.Height > Bounds.Height || inputRectangle.X < 0 ||
inputRectangle.Y < 0)
        {
            return false;
        }
        else
        {
            return true;
        }
    }
}

```

```
}  
}
```

5.12 DataWrapper.cs

```

/// Author : Maxime Rohmer
/// Date : 30/05/2023
/// File : DataWrapper.cs
/// Brief : Class that is used to interface between the main Form (vue) and the
Storage (wich is a class that wraps the sqlite database, so the model) its almost
MVC :D
/// Version : Alpha 1.0

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing;

namespace TrackTrends
{
    internal class DataWrapper
    {
        private Reader Reader;
        private SqliteStorage Storage;
        List<List<DriverData>> LiveDriverDataLogs = new List<List<DriverData>>();
        //Note : It could be usefull to get the mainForm at the start of the
programm and not have to take it in half of the methods.
        /// <summary>
        /// Constructs a new DataWrapper. It needs the config file so it can create
a Reader, It also needs a first screenshot for the same reason
        /// </summary>
        /// <param name="configFile">The JSON config file that is created by the
configuration tool</param>
        /// <param name="screenshot">A screenshot of the </param>
        public DataWrapper(string configFile, Bitmap screenshot)
        {
            Reader = new Reader(configFile, screenshot, true);
            //The Storage is here and on the Reader. It seems bad but it is ok as
we dont use it at all to insert data and are only using it here to read some. The
reader takes care of the inserts (Note: We could technically do both here but I did
not find it usefull to transfer everything here)
            Storage = Reader.Storage;
        }
        /// <summary>
        /// Refreshes the controller so it has the latest driver datas (Be sure to
call it everytime you need to use any other method and expects the data to be up to
date)
        /// </summary>
        /// <returns>Error code, 0 is success, 1 is not (Note: Maybe it could be

```

```

interesting in the future to add some more error handling here)</returns>
    public int Refresh()
    {
        LiveDriverDataLogs.Add(Reader.Decode(Reader.MainZones, Reader.Drivers));
        if (LiveDriverDataLogs.Count > 0)
            return 0;
        return 1;
    }
    /// <summary>
    /// Changes the image to the newest screenshot in all of the zones and
windows
    /// </summary>
    /// <param name="image">The new screenshot to put everywhere (Do not mix
resolutions)</param>
    public void ChangeImage(Bitmap image)
    {
        Reader.ChangeImage(image);
    }
    /// <summary>
    /// Gets all the data from one driver and also displays into the given
panel the last five laps (or less if its the sart of the race) Note: Its
responsive :D
    /// </summary>
    /// <param name="driverName">The name of the driver (should not be case
sensitive but it MUST already exist in the first list that has been inserted into
the DB)</param>
    /// <param name="lastFiveLapsPanel">The pannel where you want the five last
laps to be displayed</param>
    /// <param name="form1">The Main form.</param>
    /// <returns></returns>
    public DriverData GetFullDriverData(string driverName, Panel
lastFiveLapsPanel, Main form1)
    {
        //Note : I know that its a bad idea to ask the Form in this method and
some others because it means that it wont work with any main form. And to that Ill
say that... your right !
        DriverData result = new DriverData();
        if (LiveDriverDataLogs.Count > 0)
        {
            //Searches the most recent live data from the given driverName
            foreach (DriverData data in
LiveDriverDataLogs[LiveDriverDataLogs.Count - 1])
            {
                if (data.Name == driverName)
                    result = data;
            }

            if (result.Name != "")
            {
                //Recovers and displays the last five laps from the driver
                lastFiveLapsPanel.Controls.Clear();
                Size labelDimensions = new Size(lastFiveLapsPanel.Width,

```

```

lastFiveLapsPanel.Height / 5);

        List<(int LapTime, int Lap)> lapsInfos =
Storage.GetDriverLaptimes(driverName, 5);

        int id = 0;
        foreach ((int LapTime, int Lap) lapData in lapsInfos)
        {
            //Hardcodes the new button.
            //Note : It could be smart to have like a default button
for all the methods to use without needing to rewrite everything.
            Button newButton = new Button();
            lastFiveLapsPanel.Controls.Add(newButton);
            newButton.Name = driverName + "_" + lapData.Lap;
            newButton.Text = Reader.ConvertMsToTime(lapData.LapTime);
            newButton.Size = labelDimensions;
            newButton.FlatStyle = FlatStyle.Popup;
            newButton.Click += form1.btnLapTime_Click;
            newButton.Location = new Point(0, id * newButton.Height);
            id++;
        }
    }

    return result;
}
/// <summary>
/// Runs trough every drivers live data to recover the drivers that are
close to each others
/// </summary>
/// <param name="pnlBattles">The control that will host the displayed
battles</param>
/// <param name="form1">The main form. It needs to have a method called
'btnDriver_Click' so it can reads the buttons clicks</param>
public void DisplayBattles(Panel pnlBattles,Main form1)
{
    DriverData oldDriver = null;
    List<(DriverData d1, DriverData d2, int gap)> battles = new
List<(DriverData d1, DriverData d2, int gap)>();
    //Search trough all the drivers and finds the one battling
    foreach (DriverData driver in
LiveDriverDataLogs[LiveDriverDataLogs.Count - 1])
    {
        if (oldDriver != null && driver.Position != -1 &&
oldDriver.Position != -1)
        {
            if (driver.GapToLeader < oldDriver.GapToLeader)
            {
                //There is a problem with the drivers gaps
            }
            else
            {

```

```

        int gap = driver.GapToLeader - oldDriver.GapToLeader;
        //3000ms is 3s. If drivers are that close then they are
        definitely in battle. If they are farther then maybe not
        if (gap <= 3000)
        {
            battles.Add((oldDriver, driver, gap));
        }
        oldDriver = driver;
    }
    else
    {
        oldDriver = driver;
    }
}
//We will only display 4 battles max
int maxBattles = 4;
if (battles.Count > 0)
{
    pnlBattles.Controls.Clear();
    int maxUiHeight = Math.Max(pnlBattles.Height / maxBattles,
pnlBattles.Height / battles.Count);
    int id = 0;
    foreach ((DriverData d1, DriverData d2, int gap) battle in battles)
    {
        if(id < maxBattles)
        {
            /*hardcoding* the different controls that needs to be
added to the panel.

            //Note : this stuff could totally be handled by the Form
with method returning a list of the drivers. It was just easier for me at the time
to code it this way but its not the prettiest
            Button btnFirstDriver = new Button();
            Button btnSecondDriver = new Button();
            Label lblGap = new Label();

            pnlBattles.Controls.Add(btnFirstDriver);
            pnlBattles.Controls.Add(lblGap);
            pnlBattles.Controls.Add(btnSecondDriver);

            btnFirstDriver.Anchor = AnchorStyles.Left |
AnchorStyles.Top;
            btnSecondDriver.Anchor = AnchorStyles.Right |
AnchorStyles.Top;
            lblGap.Anchor = AnchorStyles.Right | AnchorStyles.Left |
AnchorStyles.Top;

            lblGap.TextAlign = ContentAlignment.MiddleCenter;
            lblGap.Font = new Font(lblGap.Font.FontFamily, 15);

            btnFirstDriver.Click += form1.btnDriver_Click;
            btnSecondDriver.Click += form1.btnDriver_Click;

```

```

        btnFirstDriver.FlatStyle = FlatStyle.Popup;
        btnSecondDriver.FlatStyle = FlatStyle.Popup;
        lblGap.FlatStyle = FlatStyle.Popup;

        btnFirstDriver.Size = new Size(pnlBattles.Width / 3,
maxUiHeight);
        btnSecondDriver.Size = new Size(pnlBattles.Width / 3,
maxUiHeight);
        lblGap.Size = new Size(pnlBattles.Width / 3, maxUiHeight);

        btnFirstDriver.Location = new Point(pnlBattles.Width / 3 *
0, id * maxUiHeight);
        lblGap.Location = new Point(pnlBattles.Width / 3 * 1, id *
maxUiHeight);
        btnSecondDriver.Location = new Point(pnlBattles.Width / 3 *
2, id * maxUiHeight);

        btnFirstDriver.Text = battle.d1.Name;
        lblGap.Text = "+ " + Reader.ConvertMsToTime(battle.gap);
        if (battle.gap <= 2000)
            lblGap.ForeColor = Color.Yellow;
        if (battle.gap <= 1000)
            lblGap.ForeColor = Color.Green;
        btnSecondDriver.Text = battle.d2.Name;

        btnFirstDriver.Name = battle.d1.Name + "_" + id;
        lblGap.Name = "lbl Gap_" + id;
        btnSecondDriver.Name = battle.d2.Name + "_" + id;
    }
    else
    {
        break;
    }
    id++;
}
}

/// <summary>
/// Searches the fastest and slowests drivers and displays them in the
given panels
/// </summary>
/// <param name="pnlFastest">Panel that will contain the constructed
controls</param>
/// <param name="pnlSlowest">Panel that will contain the constructed
controls</param>
/// <param name="form1">The main form that needs to implement the method
btnDriver_Click to allow it to recover custom buttons click</param>
public void DisplayTimesDeltas(Panel pnlFastest, Panel pnlSlowest, Main
form1)
{
    List<(int avg, string driverName)> averages = new List<(int avg, string

```



```

driverName)>());
    foreach (DriverData driver in
LiveDriverDataLogs[LiveDriverDataLogs.Count - 1])
    {
        //We want to recover the last 5 lap times
        List<(int lapTime,int lap)> laps =
Storage.GetDriverLaptimes(driver.Name,5);
        if(laps.Count > 0)
        {
            int avg = 0;
            foreach ((int lapTime, int lap) lap in laps)
            {
                avg += lap.lapTime;
            }
            avg = avg / laps.Count;
            averages.Add((avg, driver.Name));
        }
    }
    int numberOfDriversToShow = 5;
    if (averages.Count > 0 && averages.Count > numberOfDriversToShow)
    {
        averages = averages.OrderBy(item => item.avg).ToList();
        pnlFastest.Controls.Clear();
        pnlSlowest.Controls.Clear();
        int maxUiSize = pnlFastest.Height / numberOfDriversToShow;

        //Displays the fastest drivers
        for (int i = 0; i < numberOfDriversToShow; i++)
        {
            Button newButton = new Button();
            (int avg, string driver) data = averages[i];
            pnlFastest.Controls.Add(newButton);
            newButton.Size = new Size(pnlFastest.Width, maxUiSize);
            newButton.Location = new Point(0, i * maxUiSize);
            newButton.Text = data.driver;
            newButton.FlatStyle = FlatStyle.Popup;
            newButton.Name = data.driver + "_fastest_" + i;
            newButton.Click += form1.btnDriver_Click;
            //We take the average time lost per lap
            if (i != 0)
                newButton.Text += " + " +
Reader.ConvertMsToTime(Convert.ToInt32(((float)data.avg - (float)averages[0].avg) /
5.0f));
        }
        //Displays the slowests drivers
        int badId = 0;
        for (int i = averages.Count - 1; i >= averages.Count -
numberOfDriversToShow; i--)
        {
            Button newButton = new Button();
            (int avg, string driver) data = averages[i];
            pnlSlowest.Controls.Add(newButton);

```

```

        newButton.Size = new Size(pnlFastest.Width, maxUiSize);
        newButton.Location = new Point(0, badId * maxUiSize);
        newButton.Text = data.driver;
        newButton.FlatStyle = FlatStyle.Popup;
        newButton.Name = data.driver + "_slowest_" + i;
        newButton.Click += form1.btnDriver_Click;
        //We take the average time lost per lap
        newButton.Text += "  + " +
Reader.ConvertMsToTime(Convert.ToInt32(((float)data.avg - (float)averages[0].avg) /
5.0f));

        badId++;
    }
}
}
/// <summary>
/// Will add to the list of overtakes the different changes of position
/// </summary>
/// <param name="lsbResult">The listbox containing all the infos</param>
public void DisplayOvertakes(ListBox lsbResult)
{
    //Note : This method SHOULD REALLY not do this but just return a string
    //or a list of string with the new overtakes so the form can handle it as it wishes
    if (LiveDriverDataLogs.Count > 1)
    {
        List<DriverData> oldList =
LiveDriverDataLogs[LiveDriverDataLogs.Count - 2];
        List<DriverData> newList =
LiveDriverDataLogs[LiveDriverDataLogs.Count - 1];
        for (int i = 0; i < LiveDriverDataLogs[LiveDriverDataLogs.Count -
1].Count;i++)
        {
            if (oldList[i].Name != newList[i].Name) {
                //There has been a change in the standings
                for(int y = 0; y < oldList.Count;y++)
                {
                    if (newList[y].Name == oldList[i].Name)
                    {
                        //We found its new location
                        if (y > i)
                        {
                            //The driver overtook someone
                            lsbResult.Items.Add(newList[y].Name + " climbed
to " + y);
                        }
                        else
                        {
                            //The driver got overtook by someone
                            lsbResult.Items.Add(newList[y].Name + " fell to
" + y);
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        }
    }
}

/// <summary>
/// Displays a messageBox containing the infos about a lap time
/// </summary>
/// <param name="driverName">The name of the driver that has done the
lapTime</param>
/// <param name="Lap">The number of the lap on wich the lapTime has been
set (CAUTION ITS NOT THE RACING LAP ITS FROM THE DB)</param>
/// <param name="LapTime">The time (in ms) of the lap</param>
public void DisplayLapTimeInfos(string driverName, int Lap, string LapTime)
{
    List<int> sectors = Storage.GetSectorsFromLapTime(driverName, Lap);
    string message = "Lap time infos" + Environment.NewLine;
    message += LapTime + Environment.NewLine;
    if (sectors.Count > 0)
        message += "Sector 1 : " + Reader.ConvertMsToTime(sectors[0]) +
Environment.NewLine;
    if (sectors.Count > 1)
        message += "Sector 2 : " + Reader.ConvertMsToTime(sectors[1]) +
Environment.NewLine;
    if (sectors.Count > 2)
        message += "Sector 3 : " + Reader.ConvertMsToTime(sectors[2]) +
Environment.NewLine;
    MessageBox.Show(message);
}
/// <summary>
/// Displays the live ranking with the names of the drivers and their gap
to the leader in the right order
/// </summary>
/// <param name="pnl">The control that will host all the new controls</
param>
/// <param name="form1">The main form</param>
public void DisplayLiveRanking(Panel pnl, Main form1)
{
    if (LiveDriverDataLogs.Count > 0)
    {
        pnl.Controls.Clear();
        //Gets the last item that should be the most recent data
        List<DriverData> liveData =
LiveDriverDataLogs[LiveDriverDataLogs.Count - 1];

        Button[] buttons = new Button[liveData.Count];

        Size buttonDimensions = new Size(pnl.Width, pnl.Height /
liveData.Count);

        for (int driverCount = 0; driverCount < liveData.Count; driverCount+
+)

```

```

        {
            Button newButton = new Button();

            newButton.Size = buttonDimensions;
            newButton.Location = new Point(0, driverCount *
buttonDimensions.Height);
            newButton.FlatStyle = FlatStyle.Popup;

            DriverData driver = liveData[driverCount];

            if (driver.Position == -1)
            {
                //Its a DNF
                newButton.Enabled = false;
            }
            if (driver.Position > 1)
            {
                newButton.Text = driver.Name + "  +" +
Reader.ConvertMsToTime(driver.GapToLeader);
            }
            else
            {
                newButton.Text = driver.Name;
            }

            newButton.Name = liveData[driverCount].Name;
            newButton.TextAlign = ContentAlignment.MiddleLeft;

            newButton.FlatStyle = FlatStyle.Popup;

            newButton.Click += form1.btnDriver_Click;

            buttons[driverCount] = newButton;
        }
        //Note : It could be better to have this directly in the same loop
        foreach (Button button in buttons)
        {
            pnl.Controls.Add(button);
        }
    }
}
}
}

```

5.13 DriverDrsWindow.cs

```

/// Author : Maxime Rohmer
/// Date : 30/05/2023
/// File : DriverDrsWindow.cs
/// Brief : Window containing DRS related method and infos
/// Version : Alpha 1.0

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Imaging;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Tesseract;

namespace TrackTrends
{
    public class DriverDrsWindow:Window
    {
        private static int EmptyDrsGreenValue = -1;
        private static Random rnd = new Random();
        public DriverDrsWindow(Bitmap image, Rectangle bounds, bool generateEngine =
true) : base(image, bounds, generateEngine)
        {
            Name = "DRS";
        }
        /// <summary>
        /// Method that will decode the content of the window
        /// </summary>
        /// <returns>returns a boolean (true = DRS OPEN, false = DRS CLOSED)</
returns>
        public override object DecodePng()
        {
            bool result = false;

            //DEBUG
            //WindowImage.Save("./DRS/"+rnd.Next(0,99999)+".png");

            int greenValue = GetGreenPixels();
            if (EmptyDrsGreenValue == -1)
                EmptyDrsGreenValue = greenValue;

            if (greenValue > EmptyDrsGreenValue + EmptyDrsGreenValue / 100 * 30)
                result = true;

            return result;
        }
    }
}

```

```

    /// <summary>
    /// Method that will get the green pixel proportion in the image, this can
be used to determin if the DRS has been actuated
    /// </summary>
    /// <returns>The number of clearely green pixels</returns>
    private unsafe int GetGreenPixels()
    {
        int tot = 0;

        Bitmap bmp = WindowImage;
        Rectangle rect = new Rectangle(0, 0, bmp.Width, bmp.Height);
        BitmapData bmpData = bmp.LockBits(rect, ImageLockMode.ReadOnly,
bmp.PixelFormat);
        int bytesPerPixel = Bitmap.GetPixelFormatSize(bmp.PixelFormat) / 8;

        unsafe
        {
            byte* ptr = (byte*)bmpData.Scan0.ToPointer();
            for (int y = 0; y < bmp.Height; y++)
            {
                byte* currentLine = ptr + (y * bmpData.Stride);
                for (int x = 0; x < bmp.Width; x++)
                {
                    byte* pixel = currentLine + (x * bytesPerPixel);

                    byte blue = pixel[0];
                    byte green = pixel[1];
                    byte red = pixel[2];

                    if (green > blue * 1.5 && green > red * 1.5)
                    {
                        tot++;
                    }
                }
            }
        }
        bmp.UnlockBits(bmpData);

        return tot;
    }
    /// <summary>
    /// This method is used to lock on where exactly the DRS window is
    /// </summary>
    /// <returns>Returns a rectangle containing the DRS</returns>
    public Rectangle GetBox()
    {
        var tessImage = Pix.LoadFromMemory(ImageToByte(WindowImage));
        Engine.SetVariable("tessedit_char_whitelist", "");
        Page page = Engine.Process(tessImage);

        using (var iter = page.GetIterator())
        {

```

```

        iter.Begin();
        do
        {
            Rect boundingBox;

            // Get the bounding box for the current element
            if (iter.TryGetBoundingBox(PageIteratorLevel.Word, out
boundingBox))
            {
                page.Dispose();
                return new Rectangle(boundingBox.X1, boundingBox.X2,
boundingBox.Width, boundingBox.Height);
            }
        } while (iter.Next(PageIteratorLevel.Word));

        page.Dispose();
        return new Rectangle(0, 0, 0, 0);
    }
}

```

5.14 DriverLapTimeWindow.cs

```

/// Author : Maxime Rohmer
/// Date : 30/05/2023
/// File : DriverLapTimeWindow
/// Brief : Window containing infos about the lap time of a driver
/// Version : Alpha 1.0

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Drawing;

namespace TrackTrends
{
    public class DriverLapTimeWindow:Window
    {
        public DriverLapTimeWindow(Bitmap image, Rectangle bounds, bool
generateEngine = true) : base(image, bounds,generateEngine)
        {
            Name = "LapTime";
        }
        /// <summary>
        /// Decodes the lap time contained in the image using OCR Tesseract
        /// </summary>
        /// <returns>The laptime in int (ms)</returns>
        public override object DecodePng()
        {
            int result = GetTimeFromPng(WindowImage, OcrImage.WindowType.LapTime,
Engine);
            return result;
        }
    }
}

```


5.15 DriverPositionWindow.cs

```

/// Author : Maxime Rohmer
/// Date : 30/05/2023
/// File : DriverPositionWindow.cs
/// Brief : Window containing infos about the position of a driver.
/// Version : Alpha 1.0

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Drawing;

namespace TrackTrends
{
    public class DriverPositionWindow:Window
    {
        public DriverPositionWindow(Bitmap image, Rectangle bounds, bool
generateEngine = true) : base(image, bounds,generateEngine)
        {
            Name = "Position";
        }
        /// <summary>
        /// Decodes the position number using Tesseract OCR
        /// </summary>
        /// <returns>An int representing the position of the driver (should be
between 1 and 20 included)</returns>
        public override object DecodePng()
        {
            string ocrResult = GetStringFromPng(WindowImage, Engine, "0123456789");

            int position;
            try
            {
                position = Convert.ToInt32(ocrResult);
            }
            catch
            {
                position = -1;
            }
            return position;
        }
    }
}

```

5.16 DriverTyresWindow.cs

```

/// Author : Maxime Rohmer
/// Date : 30/05/2023
/// File : DriverTyresWindow.cs
/// Brief : Window containing infos about a driver's tyre
/// Version : Alpha 1.0

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Drawing;

namespace TrackTrends
{
    public class DriverTyresWindow:Window
    {
        private static Random rnd = new Random();
        //Those are the colors I found but you can change them if they change in
the future like in 2019
        public static Color SOFT_TYRE_COLOR = Color.FromArgb(0xff, 0x00, 0x00);
        public static Color MEDIUM_TYRE_COLOR = Color.FromArgb(0xf5, 0xbf, 0x00);
        public static Color HARD_TYRE_COLOR = Color.FromArgb(0xa4, 0xa5, 0xa8);
        public static Color INTER_TYRE_COLOR = Color.FromArgb(0x00, 0xa4, 0x2e);
        public static Color WET_TYRE_COLOR = Color.FromArgb(0x27, 0x60, 0xa6);
        public static Color EMPTY_COLOR = Color.FromArgb(0x20, 0x20, 0x20);

        public DriverTyresWindow(Bitmap image, Rectangle bounds, bool
generateEngine = true) : base(image, bounds,generateEngine)
        {
            Name = "Tyres";
        }
        /// <summary>
        /// This will decode the content of the image
        /// </summary>
        /// <returns>And object containing what was on the image</returns>
        public override object DecodePng()
        {
            return GetTyreInfos();
        }
        /// <summary>
        /// Method that will decode whats on the image and return the tyre infos it
could manage to recover
        /// </summary>
        /// <returns>A tyre object containing tyre infos</returns>
        private Tyre GetTyreInfos()
        {

```

```

//DEBUG
//WindowImage.Save("./Tyre/raw_"+rnd.Next(0,99999)+".png");

Bitmap tyreZone = GetSmallBitmapFromBigOne(WindowImage, FindTyreZone());
Tyre.Type type = Tyre.Type.Undefined;
type = GetTyreTypeFromColor(OcrImage.GetAvgColorFromBitmap(tyreZone));
int laps = -1;

string number = GetStringFromPng(tyreZone, Engine, "0123456789",
OcrImage.WindowType.Tyre);
try
{
    laps = Convert.ToInt32(number);
}
catch
{
    //We could not convert the number so its a letter so its 0 laps old
    laps = 0;
}

//71 is the most laps an f1 race is ever going to have (mexico) so any
more would be considered as bad (and remember you cant go trough a full race
without making at least one pitstop)
if (laps > 75)
    laps = 0;

return new Tyre(type, laps);
}
/// <summary>
/// Finds where the important part of the image is
/// </summary>
/// <returns>A rectangle containing position and dimensions of the
important part of the image</returns>
private Rectangle FindTyreZone()
{
    Bitmap bmp = WindowImage;
    int currentPosition = bmp.Width;
    int height = bmp.Height / 2;
    Color limitColor = Color.FromArgb(0x50, 0x50, 0x50);
    Color currentColor = Color.FromArgb(0, 0, 0);

25F
    Size newWindowSize = new Size(bmp.Height -
Convert.ToInt32((float)bmp.Height / 100f * 25f), bmp.Height -
Convert.ToInt32((float)bmp.Height / 100f * 35f));

    while (currentColor.R <= limitColor.R && currentColor.G <= limitColor.G
&& currentColor.B <= limitColor.B && currentPosition > 0)
    {
        currentPosition--;
        currentColor = bmp.GetPixel(currentPosition, height);
    }
}

```

```

        //Its here to let the new window include a little bit of the right
        int CorrectedX = currentPosition - (newWindowSize.Width) +
Convert.ToInt32((float)newWindowSize.Width / 100f * 10f);
        int CorrectedY = Convert.ToInt32((float)newWindowSize.Height / 100f *
35f);
        if (CorrectedX <= 0)
            return new Rectangle(0, 0, newWindowSize.Width,
newWindowSize.Height);

        return new Rectangle(CorrectedX, CorrectedY, newWindowSize.Width,
newWindowSize.Height);
    }
    /// This method has been created with the help of chatGPT
    /// <summary>
    /// Methods that compares a list of colors to see wich is the closest from
the input color and decide wich tyre type it is
    /// </summary>
    /// <param name="inputColor">The color that you found</param>
    /// <returns>The tyre type</returns>
    public Tyre.Type GetTyreTypeFromColor(Color inputColor)
    {
        Tyre.Type type = Tyre.Type.Undefined;
        List<Color> colors = new List<Color>();
        //dont forget that if for some reason someday F1 adds a new Tyre type
you will need to add it in the constants but also here in the list
        //You will also need to add it below in the Tyre object's enum and add
an if in the end of this method
        colors.Add(SOFT_TYRE_COLOR);
        colors.Add(MEDIUM_TYRE_COLOR);
        colors.Add(HARD_TYRE_COLOR);
        colors.Add(INTER_TYRE_COLOR);
        colors.Add(WET_TYRE_COLOR);
        colors.Add(EMPTY_COLOR);

        Color closestColor = colors[0];
        int closestDistance = int.MaxValue;
        foreach (Color color in colors)
        {
            int distance = Math.Abs(color.R - inputColor.R) + Math.Abs(color.G
- inputColor.G) + Math.Abs(color.B - inputColor.B);
            if (distance < closestDistance)
            {
                closestColor = color;
                closestDistance = distance;
            }
        }

        //We cant use a switch as the colors cant be constants ...
        if (closestColor == SOFT_TYRE_COLOR)
            type = Tyre.Type.Soft;
        if (closestColor == MEDIUM_TYRE_COLOR)

```

```
        type = Tyre.Type.Medium;
    if (closestColor == HARD_TYRE_COLOR)
        type = Tyre.Type.Hard;
    if (closestColor == INTER_TYRE_COLOR)
        type = Tyre.Type.Inter;
    if (closestColor == WET_TYRE_COLOR)
        type = Tyre.Type.Wet;
    if (closestColor == EMPTY_COLOR)
        return Tyre.Type.Undefined;

    return type;
}
}
```

5.17 OcrImage.cs

```

/// Author : Maxime Rohmer
/// Date : 30/05/2023
/// File : OcrImage.cs
/// Brief : Class containing all the methods used to enhance images for OCR
/// Version : Alpha 1.0

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading.Tasks;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Drawing2D;
using System.Drawing.Imaging;

namespace TrackTrends
{
    public class OcrImage
    {
        ///this is a hardcoded value based on the colors of the F1TV data channel
        background you can change it if sometime in the future the color changes
        ///Any color that has any of its R,G or B channel higher than the treshold
        will be considered as being usefull information
        public static Color F1TV_BACKGROUND_TRESHOLD = Color.FromArgb(0x50, 0x50,
0x50);
        Bitmap InputBitmap;
        public enum WindowType
        {
            LapTime,
            Text,
            Sector,
            Gap,
            Tyre,
        }

        /// <summary>
        /// Create a new Ocr image to help enhance the given bitmap for OCR
        /// </summary>
        /// <param name="inputBitmap">The image you want to enhance</param>
        public OcrImage(Bitmap inputBitmap)
        {
            InputBitmap = inputBitmap;
        }
        /// <summary>
        /// Enhances the image depending on wich type of window the image comes from
        /// </summary>
        /// <param name="type">The type of the window. Depending on it different
        enhancing features will be applied</param>
        /// <returns>The enhanced Bitmap</returns>
    }
}

```

```

public Bitmap Enhance(WindowType type = WindowType.Text)
{
    Bitmap outputBitmap = (Bitmap)InputBitmap.Clone();
    //Note : If you plan to activate all the comments that I used to debug
the OCR I would advise to make sure that the debug folder exists
    switch (type)
    {
        case WindowType.Gap:
            //outputBitmap.Save(Window.GAPTOLEADER_DEBUG_FOLDER + @"\raw_"
+ id + ".png");

            outputBitmap = Tresholding(outputBitmap, 165);
            //outputBitmap.Save(Window.GAPTOLEADER_DEBUG_FOLDER +
@"\treshold_" + id + ".png");

            outputBitmap = Resize(outputBitmap, 2);
            //outputBitmap.Save(Window.GAPTOLEADER_DEBUG_FOLDER +
@"\resize_" + id + ".png");

            outputBitmap = Dilatation(outputBitmap, 1);
            //outputBitmap.Save(Window.GAPTOLEADER_DEBUG_FOLDER +
@"\Final_dilatation_" + id + ".png");
            break;
        case WindowType.Sector:
            //outputBitmap.Save(Window.SECTOR1_DEBUG_FOLDER + @"\raw_" + id
+ ".png");

            outputBitmap = Vanish0xyAction(outputBitmap);
            //outputBitmap.Save(Window.SECTOR1_DEBUG_FOLDER + @"\vanish_" +
id + ".png");

            outputBitmap = Tresholding(outputBitmap, 150);
            //outputBitmap.Save(Window.SECTOR1_DEBUG_FOLDER +
@"\Final_treshold_" + id + ".png");
            break;
        case WindowType.LapTime:
            //outputBitmap.Save(Window.LAPTIME_DEBUG_FOLDER + @"\raw_" + id
+ ".png");

            outputBitmap = Tresholding(outputBitmap, 185);
            //outputBitmap.Save(Window.LAPTIME_DEBUG_FOLDER + @"\Treshold_"
+ id + ".png");

            outputBitmap = SobelEdgeDetection(outputBitmap);
            //outputBitmap.Save(Window.LAPTIME_DEBUG_FOLDER +
@"\SobelDetection_" + id + ".png");
            break;
        case WindowType.Text:
            //outputBitmap.Save(Window.STRING_DEBUG_FOLDER + @"\raw_" + id
+ ".png");

            outputBitmap = Tresholding(outputBitmap, 165);

```

```

        //outputBitmap.Save(Window.STRING_DEBUG_FOLDER +
@"\Final_treshold_" + id + ".png");
        break;
    case WindowType.Tyre:
        //outputBitmap.Save(Window.TYRE_DEBUG_FOLDER + @"\raw_" + id +
".png");

        outputBitmap = RemoveUseless(outputBitmap);
        //outputBitmap.Save(Window.TYRE_DEBUG_FOLDER +
@"\uselessRemoved_" + id + ".png");

        outputBitmap = Dilatation(outputBitmap, 1);
        //outputBitmap.Save(Window.TYRE_DEBUG_FOLDER +
@"\Final_dilatation_" + id + ".png");
        break;
    default:
        outputBitmap = Tresholding(outputBitmap, 165);
        outputBitmap = Resize(outputBitmap, 2);
        outputBitmap = Erode(outputBitmap, 1);
        break;
    }
    return outputBitmap;
}
/// <summary>
/// Method that convert a colored RGB bitmap into a GrayScale image
/// </summary>
/// <param name="inputBitmap">The Bitmap you want to convert</param>
/// <returns>The bitmap in grayscale</returns>
public static Bitmap Grayscale(Bitmap inputBitmap)
{
    Rectangle rect = new Rectangle(0, 0, inputBitmap.Width,
inputBitmap.Height);
    BitmapData bmpData = inputBitmap.LockBits(rect,
ImageLockMode.ReadWrite, inputBitmap.PixelFormat);
    int bytesPerPixel =
Bitmap.GetPixelFormatSize(inputBitmap.PixelFormat) / 8;

    unsafe
    {
        byte* ptr = (byte*)bmpData.Scan0.ToPointer();
        for (int y = 0; y < inputBitmap.Height; y++)
        {
            byte* currentLine = ptr + (y * bmpData.Stride);
            for (int x = 0; x < inputBitmap.Width; x++)
            {
                byte* pixel = currentLine + (x * bytesPerPixel);

                byte blue = pixel[0];
                byte green = pixel[1];
                byte red = pixel[2];

                //Those a specific values to correct the weights so its

```



```

more pleasing to the human eye
        int gray = (int)(red * 0.3 + green * 0.59 + blue * 0.11);

        //This is not a proper treshold method but it is helping
the sobel edge detection
        if(gray <= F1TV_BACKGROUND_TRESHOLD.R)
        {
            pixel[0] = pixel[1] = pixel[2] = 0;
        }
        else
        {
            pixel[0] = pixel[1] = pixel[2] = (byte)gray;
        }
    }
}

inputBitmap.UnlockBits(bmpData);

return inputBitmap;
}

/// <summary>
/// Method that uses the Sobel Edge detection to outline the edges of the
characters to help with the OCR
/// </summary>
/// <param name="grayscaleImage">The image with the sobel edge detection
used</param>
/// <returns></returns>
private Bitmap SobelEdgeDetection(Bitmap grayscaleImage)
{
    // Create a new bitmap for the edges
    Bitmap edgesImage = new Bitmap(grayscaleImage.Width,
grayscaleImage.Height);

    // Define the Sobel operators
    // Its just a matrix that we will use on the all image
    int[,] sobelX = { { -1, 0, 1 }, { -2, 0, 2 }, { -1, 0, 1 } };
    int[,] sobelY = { { -1, -2, -1 }, { 0, 0, 0 }, { 1, 2, 1 } };

    // Apply the Sobel operators and normalize the gradients
    // NOTE: I dont know how easy or hard it would be to make this paralel
but it could be a good idea to do so if possible.
    for (int y = 1; y < grayscaleImage.Height - 1; y++)
    {
        for (int x = 1; x < grayscaleImage.Width - 1; x++)
        {
            int gradientX = CalculateGradient(grayscaleImage, sobelX, x, y);
            int gradientY = CalculateGradient(grayscaleImage, sobelY, x, y);
            int gradient = (int)Math.Sqrt(gradientX * gradientX + gradientY
* gradientY);

            // Normalize the gradient value
            // In some rare cases the value can exceed 255 so we limit it

```

```

with the Math.Min method
        gradient = Math.Min(255, Math.Max(0, gradient));

        edgesImage.SetPixel(x, y, Color.FromArgb(gradient, gradient,
gradient));
    }
}

return edgesImage;
}
/// <summary>
/// Method that's here to be used by the sobel edge detection method (Chat
GPT has been used for parts of this method)
/// </summary>
/// <param name="grayscaleImage">The input image with the grayscale
processing already done</param>
/// <param name="sobelOperator">The matrix to apply</param>
/// <param name="x"></param>
/// <param name="y"></param>
/// <returns>Returns the processed gradient</returns>
private int CalculateGradient(Bitmap grayscaleImage, int[,] sobelOperator,
int x, int y)
{
    int gradient = 0;

    for (int j = -1; j <= 1; j++)
    {
        for (int i = -1; i <= 1; i++)
        {
            int pixelX = grayscaleImage.GetPixel(x + i, y + j).R;
            gradient += sobelOperator[j + 1, i + 1] * pixelX;
        }
    }

    return gradient;
}
/// <summary>
/// Method that is used to whiten an image. Ignore the funny name. Its used
to prevent colored text to trouble the OCR when it uses grayscaleing
/// </summary>
/// <param name="inputBitmap">The bitmap to vanish</param>
/// <returns></returns>
public static Bitmap Vanish0xyAction(Bitmap inputBitmap)
{
    Rectangle rect = new Rectangle(0, 0, inputBitmap.Width,
inputBitmap.Height);
    BitmapData bmpData = inputBitmap.LockBits(rect,
ImageLockMode.ReadWrite, inputBitmap.PixelFormat);
    int bytesPerPixel =
Bitmap.GetPixelFormatSize(inputBitmap.PixelFormat) / 8;

    unsafe

```

```

    {
        //Note : MAKE THIS PARALELL OMG WY DID I LEFT IT LIKE THAT
        byte* ptr = (byte*)bmpData.Scan0.ToPointer();
        for (int y = 0; y < inputBitmap.Height; y++)
        {
            byte* currentLine = ptr + (y * bmpData.Stride);
            for (int x = 0; x < inputBitmap.Width; x++)
            {
                byte* pixel = currentLine + (x * bytesPerPixel);

                int blue = (int)pixel[0];
                int green = (int)pixel[1];
                int red = (int)pixel[2];

                int max = Math.Max(Math.Max(blue, green), red);

                if (max > 255 / 3)
                    max = 255;

                pixel[0] = pixel[1] = pixel[2] = (byte)max;
            }
        }
        inputBitmap.UnlockBits(bmpData);

        return inputBitmap;
    }
    /// <summary>
    /// Method that binaries the input image up to a certain treshold given
    /// </summary>
    /// <param name="inputBitmap">the bitmap you want to convert to binary
    colors</param>
    /// <param name="threshold">The floor at wich the color is considered as
    white or black</param>
    /// <returns>The binarised bitmap</returns>
    public static Bitmap Thresholding(Bitmap inputBitmap, int threshold)
    {
        Rectangle rect = new Rectangle(0, 0, inputBitmap.Width,
        inputBitmap.Height);
        BitmapData bmpData = inputBitmap.LockBits(rect,
        ImageLockMode.ReadWrite, inputBitmap.PixelFormat);
        int bytesPerPixel =
        Bitmap.GetPixelFormatSize(inputBitmap.PixelFormat) / 8;

        unsafe
        {
            byte* ptr = (byte*)bmpData.Scan0.ToPointer();
            int bmpHeight = inputBitmap.Height;
            int bmpWidth = inputBitmap.Width;
            Parallel.For(0, bmpHeight, y =>
            {
                byte* currentLine = ptr + (y * bmpData.Stride);

```

```

        for (int x = 0; x < bmpWidth; x++)
        {
            byte* pixel = currentLine + (x * bytesPerPixel);

            byte blue = pixel[0];
            byte green = pixel[1];
            byte red = pixel[2];
            //Those a specific values to correct the weights so its
more pleasing to the human eye
            int gray = (int)(red * 0.3 + green * 0.59 + blue * 0.11);
            int value = gray < threshold ? 0 : 255;

            pixel[0] = pixel[1] = pixel[2] = (byte)value;
        }
    });
}
inputBitmap.UnlockBits(bmpData);

return inputBitmap;
}
/// <summary>
/// Method that removes the pixels that are flagged as background
/// </summary>
/// <param name="inputBitmap">The bitmap you want to remove the background
from</param>
/// <returns>The Bitmap without the background</returns>
public static Bitmap RemoveBG(Bitmap inputBitmap)
{
    Rectangle rect = new Rectangle(0, 0, inputBitmap.Width,
inputBitmap.Height);
    BitmapData bmpData = inputBitmap.LockBits(rect,
ImageLockMode.ReadWrite, inputBitmap.PixelFormat);
    int bytesPerPixel =
Bitmap.GetPixelFormatSize(inputBitmap.PixelFormat) / 8;

    unsafe
    {
        byte* ptr = (byte*)bmpData.Scan0.ToPointer();
        for (int y = 0; y < inputBitmap.Height; y++)
        {
            byte* currentLine = ptr + (y * bmpData.Stride);
            for (int x = 0; x < inputBitmap.Width; x++)
            {
                byte* pixel = currentLine + (x * bytesPerPixel);

                int B = pixel[0];
                int G = pixel[1];
                int R = pixel[2];

                if (R <= F1TV_BACKGROUND_TRESHOLD.R && G <=
F1TV_BACKGROUND_TRESHOLD.G && B <= F1TV_BACKGROUND_TRESHOLD.B)
                    pixel[0] = pixel[1] = pixel[2] = 0;
            }
        }
    }
}

```

```

        }
    }
}
inputBitmap.UnlockBits(bmpData);

return inputBitmap;
}
/// <summary>
/// Method that removes all the useless things from the image and returns
hopefully only the numbers
/// </summary>
/// <param name="inputBitmap">The bitmap you want to remove useless things
from (Expects a cropped part of the TyreWindow)</param>
/// <returns>The bitmap with (hopefully) only the digits</returns>
public unsafe static Bitmap RemoveUseless(Bitmap inputBitmap)
{
    //Note you can use something else than a cropped tyre window but I
    would recommend checking the code first to see if it fits your intended use
    Rectangle rect = new Rectangle(0, 0, inputBitmap.Width,
inputBitmap.Height);
    BitmapData bmpData = inputBitmap.LockBits(rect,
ImageLockMode.ReadWrite, inputBitmap.PixelFormat);
    int bytesPerPixel =
Bitmap.GetPixelFormatSize(inputBitmap.PixelFormat) / 8;

    byte* ptr = (byte*)bmpData.Scan0.ToPointer();
    for (int y = 0; y < inputBitmap.Height; y++)
    {
        byte* currentLine = ptr + (y * bmpData.Stride);

        List<int> pixelsToRemove = new List<int>();

        bool fromBorder = true;

        for (int x = 0; x < inputBitmap.Width; x++)
        {
            byte* pixel = currentLine + (x * bytesPerPixel);

            int B = pixel[0];
            int G = pixel[1];
            int R = pixel[2];

            if (fromBorder && B < F1TV_BACKGROUND_TRESHOLD.B && G <
F1TV_BACKGROUND_TRESHOLD.G && R < F1TV_BACKGROUND_TRESHOLD.R)
            {
                pixelsToRemove.Add(x);
            }
            else
            {
                if (fromBorder)
                {
                    fromBorder = false;
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        pixelsToRemove.Add(x);
    }
}
fromBorder = true;
for (int x = inputBitmap.Width - 1; x > 0; x--)
{
    byte* pixel = currentLine + (x * bytesPerPixel);

    int B = pixel[0];
    int G = pixel[1];
    int R = pixel[2];

    if (fromBorder && B < F1TV_BACKGROUND_TRESHOLD.B && G <
F1TV_BACKGROUND_TRESHOLD.G && R < F1TV_BACKGROUND_TRESHOLD.R)
    {
        pixelsToRemove.Add(x);
    }
    else
    {
        if (fromBorder)
        {
            fromBorder = false;
            pixelsToRemove.Add(x);
        }
    }
}

foreach (int pxPos in pixelsToRemove)
{
    byte* pixel = currentLine + (pxPos * bytesPerPixel);

    pixel[0] = 0xFF;
    pixel[1] = 0xFF;
    pixel[2] = 0xFF;
}

//Removing the color parts
for (int y = 0; y < inputBitmap.Height; y++)
{
    byte* currentLine = ptr + (y * bmpData.Stride);
    for (int x = 0; x < inputBitmap.Width; x++)
    {
        byte* pixel = currentLine + (x * bytesPerPixel);

        int B = pixel[0];
        int G = pixel[1];
        int R = pixel[2];

        if (R >= F1TV_BACKGROUND_TRESHOLD.R + 25 || G >=
F1TV_BACKGROUND_TRESHOLD.G + 25 || B >= F1TV_BACKGROUND_TRESHOLD.B + 25)

```

```

        {
            pixel[0] = 0xFF;
            pixel[1] = 0xFF;
            pixel[2] = 0xFF;
        }
    }
}

inputBitmap.UnlockBits(bmpData);
return inputBitmap;
}
/// <summary>
/// Recovers the average colors from the Image. NOTE : It wont take in
account colors that are lower than the background
/// </summary>
/// <param name="inputBitmap">The bitmap you want to get the average color
from</param>
/// <returns>The average color of the bitmap</returns>
public static Color GetAvgColorFromBitmap(Bitmap inputBitmap)
{
    Rectangle rect = new Rectangle(0, 0, inputBitmap.Width,
inputBitmap.Height);
    BitmapData bmpData = inputBitmap.LockBits(rect,
ImageLockMode.ReadWrite, inputBitmap.PixelFormat);
    int bytesPerPixel =
Bitmap.GetPixelFormatSize(inputBitmap.PixelFormat) / 8;

    int totR = 0;
    int totG = 0;
    int totB = 0;

    int totPixels = 1;

    unsafe
    {
        byte* ptr = (byte*)bmpData.Scan0.ToPointer();
        int bmpHeight = inputBitmap.Height;
        int bmpWidth = inputBitmap.Width;
        Parallel.For(0, bmpHeight, y =>
        {
            byte* currentLine = ptr + (y * bmpData.Stride);
            for (int x = 0; x < bmpWidth; x++)
            {
                byte* pixel = currentLine + (x * bytesPerPixel);

                int B = pixel[0];
                int G = pixel[1];
                int R = pixel[2];

                if (R >= F1TV_BACKGROUND_TRESHOLD.R || G >=
F1TV_BACKGROUND_TRESHOLD.G || B >= F1TV_BACKGROUND_TRESHOLD.B)
                {

```

```

        totPixels++;
        totB += pixel[0];
        totG += pixel[1];
        totR += pixel[2];
    }
}
});
}
inputBitmap.UnlockBits(bmpData);

return Color.FromArgb(255, Math.Min(Convert.ToInt32((float)totR /
(float)totPixels), 255), Math.Min(Convert.ToInt32((float)totG / (float)totPixels),
255), Math.Min(Convert.ToInt32((float)totB / (float)totPixels), 255));
}
/// <summary>
/// This method simply inverts all the colors in a Bitmap
/// </summary>
/// <param name="inputBitmap">the bitmap you want to invert the colors
from</param>
/// <returns>The bitmap with inverted colors</returns>
public static Bitmap InvertColors(Bitmap inputBitmap)
{
    Rectangle rect = new Rectangle(0, 0, inputBitmap.Width,
inputBitmap.Height);
    BitmapData bmpData = inputBitmap.LockBits(rect,
ImageLockMode.ReadWrite, inputBitmap.PixelFormat);
    int bytesPerPixel =
Bitmap.GetPixelFormatSize(inputBitmap.PixelFormat) / 8;

    unsafe
    {
        byte* ptr = (byte*)bmpData.Scan0.ToPointer();
        for (int y = 0; y < inputBitmap.Height; y++)
        {
            byte* currentLine = ptr + (y * bmpData.Stride);
            for (int x = 0; x < inputBitmap.Width; x++)
            {
                byte* pixel = currentLine + (x * bytesPerPixel);

                pixel[0] = (byte)(255 - pixel[0]);
                pixel[1] = (byte)(255 - pixel[1]);
                pixel[2] = (byte)(255 - pixel[2]);
            }
        }
    }
    inputBitmap.UnlockBits(bmpData);

    return inputBitmap;
}
/// <summary>
/// Methods that applies Bicubic interpolation to increase the size and
resolution of an image

```



```

    /// </summary>
    /// <param name="inputBitmap">The bitmap you want to resize</param>
    /// <param name="resizeFactor">The factor of resizing you want to use. I
recommnd using even numbers</param>
    /// <returns>The bitmap witht the new size</returns>
    public static Bitmap Resize(Bitmap inputBitmap, int resizeFactor)
    {
        var resultBitmap = new Bitmap(inputBitmap.Width * resizeFactor,
inputBitmap.Height * resizeFactor);

        using (var graphics = Graphics.FromImage(resultBitmap))
        {
            graphics.InterpolationMode = InterpolationMode.HighQualityBicubic;
            graphics.DrawImage(inputBitmap, new Rectangle(0, 0,
resultBitmap.Width, resultBitmap.Height));
        }

        return resultBitmap;
    }
    /// <summary>
    /// method that Highlights the countours of a Bitmap
    /// </summary>
    /// <param name="inputBitmap">The bitmap you want to highlight the
countours of</param>
    /// <returns>The bitmap with countours highlighted</returns>
    public static Bitmap HighlightContours(Bitmap inputBitmap)
    {
        Bitmap outputBitmap = new Bitmap(inputBitmap.Width, inputBitmap.Height);

        Bitmap grayscale = Grayscale(inputBitmap);
        Bitmap thresholded = Tresholding(grayscale, 128);
        Bitmap dilated = Dilatation(thresholded, 3);
        Bitmap eroded = Erode(dilated, 3);

        for (int y = 0; y < inputBitmap.Height; y++)
        {
            for (int x = 0; x < inputBitmap.Width; x++)
            {
                Color pixel = inputBitmap.GetPixel(x, y);
                Color dilatedPixel = dilated.GetPixel(x, y);
                Color erodedPixel = eroded.GetPixel(x, y);

                int gray = (int)(pixel.R * 0.3 + pixel.G * 0.59 + pixel.B *
0.11);

                int threshold = dilatedPixel.R;

                if (gray > threshold)
                {
                    outputBitmap.SetPixel(x, y, Color.FromArgb(255, 255, 255));
                }
                else if (gray <= threshold && erodedPixel.R == 0)
                {

```

```

        outputBitmap.SetPixel(x, y, Color.FromArgb(255, 0, 0));
    }
    else
    {
        outputBitmap.SetPixel(x, y, Color.FromArgb(0, 0, 0));
    }
}

return outputBitmap;
}

/// <summary>
/// Method that that erodes the morphology of a bitmap
/// </summary>
/// <param name="inputBitmap">The bitmap you want to erode</param>
/// <param name="kernelSize">The amount of Erosion you want (be carefull
its expensive on ressources)</param>
/// <returns>The Bitmap with the eroded contents</returns>
public static Bitmap Erode(Bitmap inputBitmap, int kernelSize)
{
    Bitmap outputBitmap = new Bitmap(inputBitmap.Width, inputBitmap.Height);

    int[,] kernel = new int[kernelSize, kernelSize];

    for (int i = 0; i < kernelSize; i++)
    {
        for (int j = 0; j < kernelSize; j++)
        {
            kernel[i, j] = 1;
        }
    }

    for (int y = kernelSize / 2; y < inputBitmap.Height - kernelSize / 2; y++)
    {
        for (int x = kernelSize / 2; x < inputBitmap.Width - kernelSize /
2; x++)
        {
            bool flag = true;

            for (int i = -kernelSize / 2; i <= kernelSize / 2; i++)
            {
                for (int j = -kernelSize / 2; j <= kernelSize / 2; j++)
                {
                    Color pixel = inputBitmap.GetPixel(x + i, y + j);
                    int gray = (int)(pixel.R * 0.3 + pixel.G * 0.59 +
pixel.B * 0.11);

                    if (gray >= 128 && kernel[i + kernelSize / 2, j +
kernelSize / 2] == 1)
                    {
                        flag = false;

```

```

        break;
    }
}

if (!flag)
{
    break;
}

if (flag)
{
    outputBitmap.SetPixel(x, y, Color.FromArgb(255, 255, 255));
}
else
{
    outputBitmap.SetPixel(x, y, Color.FromArgb(0, 0, 0));
}
}

return outputBitmap;
}

/// <summary>
/// Method that that use dilatation of the morphology of a bitmap
/// </summary>
/// <param name="inputBitmap">The bitmap you want to use dilatation on</
param>
/// <param name="kernelSize">The amount of dilatation you want (be carefull
its expensive on ressources)</param>
/// <returns>The Bitmap after Dilatation</returns>
public static Bitmap Dilatation(Bitmap inputBitmap, int kernelSize)
{
    Bitmap outputBitmap = new Bitmap(inputBitmap.Width, inputBitmap.Height);

    int[,] kernel = new int[kernelSize, kernelSize];

    for (int i = 0; i < kernelSize; i++)
    {
        for (int j = 0; j < kernelSize; j++)
        {
            kernel[i, j] = 1;
        }
    }

    for (int y = kernelSize / 2; y < inputBitmap.Height - kernelSize / 2; y+
+)
    {
        for (int x = kernelSize / 2; x < inputBitmap.Width - kernelSize /
2; x++)
        {
            bool flag = false;

```

```

        for (int i = -kernelSize / 2; i <= kernelSize / 2; i++)
        {
            for (int j = -kernelSize / 2; j <= kernelSize / 2; j++)
            {
                Color pixel = inputBitmap.GetPixel(x + i, y + j);
                int gray = (int)(pixel.R * 0.3 + pixel.G * 0.59 +
pixel.B * 0.11);

                if (gray < 128 && kernel[i + kernelSize / 2, j +
kernelSize / 2] == 1)
                {
                    flag = true;
                    break;
                }
            }

            if (flag)
            {
                break;
            }

            if (flag)
            {
                outputBitmap.SetPixel(x, y, Color.FromArgb(0, 0, 0));
            }
            else
            {
                outputBitmap.SetPixel(x, y, Color.FromArgb(255, 255, 255));
            }
        }
    }

    return outputBitmap;
}
}
}

```

5.18 Reader.cs

```

/// Author : Maxime Rohmer
/// Date : 30/05/2023
/// File : Reader.cs
/// Brief : Class used to Read the config file for the OCR
/// Version : Alpha 1.0

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
using System.Text.Json;

namespace TrackTrends
{
    public class Reader
    {
        const int NUMBER_OF_DRIVERS = 20;
        public List<string> Drivers;
        public List<Zone> MainZones;

        private SqliteStorage _storage;
        private List<DriverData>[] DriverDataLogs = new
List<DriverData>[NUMBER_OF_DRIVERS];
        private int[] DriverLaps = new int[NUMBER_OF_DRIVERS];

        public SqliteStorage Storage { get => _storage; private set => _storage =
value; }

        public Reader(string configFile, Bitmap image, bool loadOCR = true)
        {
            Storage = new SqliteStorage();
            MainZones = Load(image, configFile, ref Drivers, loadOCR);
        }
        /// <summary>
        /// Method that reads the JSON config file and create all the Zones and
Windows
        /// </summary>
        /// <param name="imageNumber">The image #id on wich you want to create the
zones on</param>
        public List<Zone> Load(Bitmap image, string configFile, ref
List<string> driverListToFill, bool LoadOCR)
        {
            // Note : You may wonder why in the H... I have all the zones and

```

```

windows stored in a JSON file and not just for example the first and the last
// Its because they are not perfectly aligned to each others and every
zone has his own alignment to the main image
List<Zone> mainZones = new List<Zone>();
Bitmap fullImage = image;
Zone mainZone;

for (int i = 0; i < NUMBER_OF_DRIVERS; i++)
{
    DriverDataLogs[i] = new List<DriverData>();
    DriverLaps[i] = 0;
}

try
{
    string jsonString = File.ReadAllText(configFilePath);

    JsonDocument document = JsonDocument.Parse(jsonString);

    JsonElement root = document.RootElement;

    mainZones = new List<Zone>();
    driverListToFill = new List<string>();

    JsonElement main = root.GetProperty("Main");

    int x = main.GetProperty("x").GetInt32();
    int y = main.GetProperty("y").GetInt32();
    int width = main.GetProperty("width").GetInt32();
    int height = main.GetProperty("height").GetInt32();

    mainZone = new Zone(fullImage, new Rectangle(x, y, width, height),
"Main");

    mainZone.ResetWindows();
    mainZone.ResetZones();

    JsonElement driverZones = main.GetProperty("DriverZones");

    foreach (JsonElement driverZoneElement in
driverZones.EnumerateArray())
    {
        string name = driverZoneElement.GetProperty("name").GetString();
        int driverX = driverZoneElement.GetProperty("x").GetInt32() +
mainZone.Bounds.X;
        int driverY = driverZoneElement.GetProperty("y").GetInt32() +
mainZone.Bounds.Y;
        int driverWidth =
driverZoneElement.GetProperty("width").GetInt32();
        int driverHeight =
driverZoneElement.GetProperty("height").GetInt32();

```

```

        Zone driverZone = new Zone(fullImage, new Rectangle(driverX,
driverY, driverWidth, driverHeight), "Driver");

        JsonElement windowsElement =
driverZoneElement.GetProperty("Windows");

        //string[] windowNames = new string[]
{ "Position", "GapToLeader", "LapTime", "DRS", "Tyres", "Name", "Sector1", "Sector2", "Sector3"

        foreach (JsonElement windowElement in
windowsElement.EnumerateArray())
        {
            //Position
            JsonElement posEl = windowElement.GetProperty("Position");
            DriverPositionWindow positionWindow = new
DriverPositionWindow(driverZone.ZoneImage,
                new Rectangle(
                    posEl.GetProperty("x").GetInt32(),
                    posEl.GetProperty("y").GetInt32(),
                    posEl.GetProperty("width").GetInt32(),
                    posEl.GetProperty("height").GetInt32()),
                    LoadOCR);

            //GapToLeader
            JsonElement gapEl =
windowElement.GetProperty("GapToLeader");
            DriverGapToLeaderWindow gapWindow = new
DriverGapToLeaderWindow(driverZone.ZoneImage,
                new Rectangle(
                    gapEl.GetProperty("x").GetInt32(),
                    gapEl.GetProperty("y").GetInt32(),
                    gapEl.GetProperty("width").GetInt32(),
                    gapEl.GetProperty("height").GetInt32()),
                    LoadOCR);

            //LapTime
            JsonElement lapEl = windowElement.GetProperty("LapTime");
            DriverLapTimeWindow lapWindow = new
DriverLapTimeWindow(driverZone.ZoneImage,
                new Rectangle(
                    lapEl.GetProperty("x").GetInt32(),
                    lapEl.GetProperty("y").GetInt32(),
                    lapEl.GetProperty("width").GetInt32(),
                    lapEl.GetProperty("height").GetInt32()),
                    LoadOCR);

            //DRS
            JsonElement drsEl = windowElement.GetProperty("DRS");
            DriverDrsWindow drsWindow = new
DriverDrsWindow(driverZone.ZoneImage,
                new Rectangle(
                    drsEl.GetProperty("x").GetInt32(),

```

```

        drsEl.GetProperty("y").GetInt32(),
        drsEl.GetProperty("width").GetInt32(),
        drsEl.GetProperty("height").GetInt32()),
        LoadOCR);

//Tyre
JsonElement tyresEl = windowElement.GetProperty("Tyres");
DriverTyresWindow tyreWindow = new
DriverTyresWindow(driverZone.ZoneImage,
    new Rectangle(
        tyresEl.GetProperty("x").GetInt32(),
        tyresEl.GetProperty("y").GetInt32(),
        tyresEl.GetProperty("width").GetInt32(),
        tyresEl.GetProperty("height").GetInt32()),
        LoadOCR);

//Name
JsonElement nameEl = windowElement.GetProperty("Name");
DriverNameWindow nameWindow = new
DriverNameWindow(driverZone.ZoneImage,
    new Rectangle(
        nameEl.GetProperty("x").GetInt32(),
        nameEl.GetProperty("y").GetInt32(),
        nameEl.GetProperty("width").GetInt32(),
        nameEl.GetProperty("height").GetInt32()),
        LoadOCR);

//Sector1
JsonElement sec1El = windowElement.GetProperty("Sector1");
DriverSectorWindow sec1Window = new
DriverSectorWindow(driverZone.ZoneImage,
    new Rectangle(
        sec1El.GetProperty("x").GetInt32(),
        sec1El.GetProperty("y").GetInt32(),
        sec1El.GetProperty("width").GetInt32(),
        sec1El.GetProperty("height").GetInt32()),
    1, LoadOCR);

//Sector2
JsonElement sec2El = windowElement.GetProperty("Sector2");
DriverSectorWindow sec2Window = new
DriverSectorWindow(driverZone.ZoneImage,
    new Rectangle(
        sec2El.GetProperty("x").GetInt32(),
        sec2El.GetProperty("y").GetInt32(),
        sec2El.GetProperty("width").GetInt32(),
        sec2El.GetProperty("height").GetInt32()),
    2, LoadOCR);

//Sector3
JsonElement sec3El = windowElement.GetProperty("Sector3");
DriverSectorWindow sec3Window = new

```



```

DriverSectorWindow(driverZone.ZoneImage,
                    new Rectangle(
                        sec3El.GetProperty("x").GetInt32(),
                        sec3El.GetProperty("y").GetInt32(),
                        sec3El.GetProperty("width").GetInt32(),
                        sec3El.GetProperty("height").GetInt32()),
                    3, LoadOCR);

        driverZone.AddWindow(positionWindow);
        driverZone.AddWindow(gapWindow);
        driverZone.AddWindow(lapWindow);
        driverZone.AddWindow(drsWindow);
        driverZone.AddWindow(tyreWindow);
        driverZone.AddWindow(nameWindow);
        driverZone.AddWindow(sec1Window);
        driverZone.AddWindow(sec2Window);
        driverZone.AddWindow(sec3Window);
    }
    mainZone.AddZone(driverZone);
}

JsonElement driversElement = main.GetProperty("Drivers");
foreach (JsonElement driverElement in
driversElement.EnumerateArray())
{
    string driverName = driverElement.GetString();
    driverListToFill.Add(driverName);
    Storage.AddDriver(driverName);
}

mainZones.Add(mainZone);
}
catch (IOException ex)
{
    MessageBox.Show("Error reading JSON file: " + ex.Message);
}
catch (JsonException ex)
{
    MessageBox.Show("Invalid JSON format: " + ex.Message);
}
int driverID = 0;
foreach (Zone z in mainZones[0].Zones)
{
    driverID++;
    z.ZoneImage.Save("LoadedDriver" + driverID + ".png");
}
return mainZones;
}
/// <summary>
/// Method that calls all the zones and windows to get the content they can
find on the image to display them
/// </summary>

```

```

/// <param name="idImage">The id of the image we are working with</param>
/// <returns>a string representation of all the returns</returns>
public List<DriverData> Decode(List<Zone> mainZones, List<string> drivers)
{
    List<DriverData> mainResults = new List<DriverData>();
    //Decode
    for (int mainZoneId = 0; mainZoneId < mainZones.Count; mainZoneId++)
    {
        switch (mainZoneId)
        {
            case 0:
                //object lockObject = new object();
                //Main Zone
                Parallel.For(0, mainZones[mainZoneId].Zones.Count, async i
=>
                //for (int i = 0; i < mainZones[mainZoneId].Zones.Count; i+
                +)
                {
                    DriverData data =
mainZones[mainZoneId].Zones[i].Decode(new List<string>(drivers));
                    mainResults.Add(data);
                    DriverDataLogs[i].Add(data);

                    if (data.Position != -1 && DriverDataLogs[i].Count > 1)
                    {
                        //Tries to fix the tyres
                        if (data.CurrentTyre.NumberOfLaps >
DriverDataLogs[i][DriverDataLogs[i].Count - 2].CurrentTyre.NumberOfLaps + 3)
                            data.CurrentTyre.NumberOfLaps =
DriverDataLogs[i][DriverDataLogs[i].Count - 2].CurrentTyre.NumberOfLaps + 1;

                        //Checking if its a new lap
                        //If the third sector is filled but it wasn't the
last time, then it means that a new Lap has been started
                        //Lap detection can be f***ed if the OCR takes so
much time that an entire sector can be raced without us knowing.
                        if (
                            DriverDataLogs[i][DriverDataLogs[i].Count -
1].Sector3 != 0
                            && DriverDataLogs[i][DriverDataLogs[i].Count -
2].Sector3 == 0
                            && DriverDataLogs[i][DriverDataLogs[i].Count -
2].Position != -1
                            && DriverDataLogs[i][DriverDataLogs[i].Count -
1].Position != -1)
                        {
                            DriverData stats = new DriverData();
                            stats = DriverDataLogs[i]
[DriverDataLogs[i].Count - 1];

                            DriverLaps[i]++;
                            Storage.AddDriverStat(stats, DriverLaps[i]);
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        //Checking if its a pitstop
        //Forget this the best way to know if a tyre has
        been changed is if the number of laps is zero
        if (data.CurrentTyre.Coumpound !=
Tyre.Type.Undefined && data.CurrentTyre.NumberOfLaps == 0 && DriverDataLogs[i]
[DriverDataLogs[i].Count - 2].CurrentTyre.NumberOfLaps != 0)
        {
            Storage.AddPitstop(data.Name, DriverLaps[i] -
1, data.CurrentTyre.Coumpound.ToString());
            //Driver laps -1 because it would take AT LEAST
one lap for this program to detect a pitstop
        }
    }
    DriverDataLogs[i].Add(data);
});
break;
//Next there could be a Title Zone and TrackInfoZone
    }
}
//mainResults = mainResults.OrderBy(driver => driver.Position >=
0).ThenBy(driver => driver.Position).ToList();
mainResults = mainResults.OrderBy(driver => driver.Position).ToList();
return mainResults;
}
/// <summary>
/// Changes the image in all of the zones wich then will do the same for
theyre own subzones and windows
/// </summary>
/// <param name="Image">The new Image from the F1TV data channel</param>
public void ChangeImage(Bitmap Image)
{
    foreach (Zone z in MainZones)
    {
        z.Image = Image;
    }
}
/// <summary>
/// Method that can be used to convert an amount of miliseconds into a more
readable human form
/// </summary>
/// <param name="amountOfMs">The given amount of miliseconds ton convert</
param>
/// <returns>A human readable string that represents the ms</returns>
public static string ConvertMsToTime(int amountOfMs)
{
    //Convert.ToInt32 would round upand I dont want that
    int minuts = (int)((float)amountOfMs / (1000f * 60f));
    int seconds = (int)((amountOfMs - (minuts * 60f * 1000f)) / 1000);
    int ms = amountOfMs - ((minuts * 60 * 1000) + (seconds * 1000));

    return minuts + ":" + seconds.ToString("00") + ":" + ms.ToString("000");
}

```

```

    /// <summary>
    /// Old method that can draw on an image where the windows and zones are
    created. mostly used for debugging
    /// </summary>
    /// <param name="idImage">the #id of the image we are working with</param>
    /// <returns>the drawn bitmap</returns>
    public Bitmap Draw(Bitmap image, List<Zone> mainZones)
    {

        Graphics g = Graphics.FromImage(image);

        foreach (Zone z in mainZones)
        {
            int count = 0;
            foreach (Zone zz in z.Zones)
            {
                g.DrawRectangle(Pens.Red, z.Bounds);
                foreach (Window w in zz.Windows)
                {
                    g.DrawRectangle(Pens.Blue, new Rectangle(z.Bounds.X +
zz.Bounds.X, z.Bounds.Y + zz.Bounds.Y, zz.Bounds.Width, zz.Bounds.Height));
                }

                count++;
            }
        }

        return image;
    }
}

```

5.19 Settings.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
using TrackTrends;

namespace TrackTrends
{
    public partial class Settings : Form
    {
        private string _grandPrixUrl = "";
        private string _selectedConfigFile;
        private List<string> _driverList = new List<string>();

        private F1TVEulator Emulator = null;
        private ConfigurationTool Config = null;

        private bool CreatingZone = false;
        private Point ZoneP1;
        private Point ZoneP2;

        private bool CreatingWindow = false;
        private Point WindowP1;
        private Point WindowP2;

        List<Rectangle> WindowsToAdd = new List<Rectangle>();

        public string GrandPrixUrl { get => _grandPrixUrl; private set =>
        _grandPrixUrl = value; }
        public List<string> DriverList { get => _driverList; private set =>
        _driverList = value; }
        public string SelectedConfigFile { get => _selectedConfigFile; private set
        => _selectedConfigFile = value; }

        //For the responsive content
        Size oldSize = new Size();
        Size oldGpbxPreviewSize = new Size();
        Size oldGpbxWindowPreviewSize = new Size();

        Size oldPbxPreviewSize = new Size();
        Size oldPbxWindowPreviewSize = new Size();
    }
}

```

```

public Settings()
{
    InitializeComponent();
    Load();
}
private void Load()
{
    RefreshUI();
    oldSize = this.Size;
    oldGpbxPreviewSize = gpbxPreview.Size;
    oldGpbxWindowPreviewSize = gpbxWindowPreview.Size;
    oldPbxPreviewSize = pbxPreview.Size;
    oldPbxWindowPreviewSize = pbxWindowPreview.Size;

    tip1.SetToolTip(btnCreatZone, "After clicking you can select two points
in the image to set the bounds of the important data");
    tip1.SetToolTip(btnCreateWindow, "After clicking this you will have to
select all the windows that are important on the lower image. Refer to the
documentation for more infos");
    tip1.SetToolTip(btnRefresh, "Starts the emulator or refreshes the
images if its already running");
    tip1.SetToolTip(btnResetDriver, "Resets the driver if something went
wrong or if you want to test an other URL");
    tip1.SetToolTip(lsbDrivers, "The drivers that are on the image. Non-
Case sensitive");
    tip1.SetToolTip(tbxPresetName, "The name of the preset you want to
save");
    tip1.SetToolTip(pbxPreview, "What the emulator returns");
    tip1.SetToolTip(pbxWindowPreview, "One of the driver zones that the
program managed to slice from the main zone");
}
private void RefreshUI()
{
    lsbDrivers.DataSource = null;
    lsbDrivers.DataSource = DriverList;

    if (Directory.Exists(ConfigurationTool.CONFIGS_FOLDER_NAME))
    {
        lsbPresets.DataSource = null;
        lsbPresets.DataSource =
Directory.GetFiles(ConfigurationTool.CONFIGS_FOLDER_NAME);
    }
    if (CreatingZone)
    {
        if (ZoneP1 == new Point(-1, -1))
        {
            lblZonePointsRemaning.Text = "2 points Remaining";
        }
        else
        {
            lblZonePointsRemaning.Text = "1 point Remaining";
        }
    }
}

```

```

        }
    }
    else
    {
        lblZonePointsRemaning.Text = "";
    }

    if (CreatingWindow)
    {
        if (WindowP1 == new Point(-1, -1))
        {
            lblWindowPointsRemaining.Text = "2 points Remaining";
        }
        else
        {
            lblWindowPointsRemaining.Text = "1 point Remaining";
        }
        lblWindowPointsRemaining.Text = ConfigurationTool.NUMBER_OF_ZONES -
WindowsToAdd.Count() + " Windows remaining";
    }
    else
    {
        lblWindowPointsRemaining.Text = "";
        lblWindowsRemaining.Text = "";
    }
    if (Config != null)
    {
        pbxPreview.Image = Config.MainZone.Draw();
        if (Config.MainZone.Zones.Count > 0)
            pbxWindowPreview.Image = Config.MainZone.Zones[0].Draw();
    }
}
private void CreateNewZone(Point p1, Point p2)
{
    Rectangle dimensions = CreateAbsoluteRectangle(p1, p2);
    Config = new ConfigurationTool((Bitmap)pbxPreview.Image, dimensions);
    RefreshUI();
}
private void CreateWindows(List<Rectangle> dimensions)
{
    if (Config != null)
    {
        Config.AddWindows(dimensions);
    }
}
private void tbxGpUrl_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
    GrandPrixUrl = tbxGpUrl.Text;
}

private void btnAddDriver_Click(object sender, EventArgs e)
{

```

```

        string newDriver = tbxDriverName.Text;
        DriverList.Add(newDriver);
        tbxDriverName.Text = "";
        RefreshUI();
    }

    private void btnRemoveDriver_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        if (lsbDrivers.SelectedIndex >= 0)
        {
            DriverList.RemoveAt(lsbDrivers.SelectedIndex);
        }
        RefreshUI();
    }

    private void SwitchZoneCreation()
    {
        if (CreatingZone)
        {
            CreatingZone = false;
            lblZonePointsRemaning.Text = "";
        }
        else
        {
            CreatingZone = true;

            if (Config != null)
                Config.ResetMainZone();

            if (CreatingWindow)
                SwitchWindowCreation();

            if (Emulator != null && Emulator.Ready)
            {
                Config = null;
                pbxPreview.Image = Emulator.Screenshot();
            }

            ZoneP1 = new Point(-1, -1);
            ZoneP2 = new Point(-1, -1);

            lblZonePointsRemaning.Text = "2 Points left";
        }
        RefreshUI();
    }

    private void SwitchWindowCreation()
    {
        if (CreatingWindow)
        {
            CreatingWindow = false;
        }
        else
        {

```



```

        CreatingWindow = true;

        if (Config != null)
            Config.ResetWindows();

        if (CreatingZone)
            SwitchZoneCreation();

        WindowP1 = new Point(-1, -1);
        WindowP2 = new Point(-1, -1);

        WindowsToAdd = new List<Rectangle>();
    }
    RefreshUI();
}
private void btnCreatZone_Click(object sender, EventArgs e)
{
    SwitchZoneCreation();
}
private void btnCreateWindow_Click(object sender, EventArgs e)
{
    SwitchWindowCreation();
}
private void pbxMain_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e)
{
    if (CreatingZone && pbxPreview.Image != null)
    {
        //Point coordinates = pbxMain.PointToClient(new
        Point(MousePosition.X, MousePosition.Y));
        Point coordinates = e.Location;
        float xOffset = (float)pbxPreview.Image.Width /
(float)pbxPreview.Width;
        float yOffset = (float)pbxPreview.Image.Height /
(float)pbxPreview.Height;
        Point newPoint = new Point(Convert.ToInt32((float)coordinates.X *
xOffset), Convert.ToInt32((float)coordinates.Y * yOffset));

        //MessageBox.Show("Coordinates" + Environment.NewLine + "Old : " +
coordinates.ToString() + Environment.NewLine + "New : " + newPoint.ToString());

        if (ZoneP1 == new Point(-1, -1))
        {
            ZoneP1 = newPoint;
        }
        else
        {
            ZoneP2 = newPoint;
            CreateNewZone(ZoneP1, ZoneP2);
            SwitchZoneCreation();
        }
        RefreshUI();
    }
}

```

```

    }
    private void pbxMain_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        //Not the right one to use visibly
    }
    private void pbxDriverZone_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e)
    {
        if (CreatingWindow && pbxWindowPreview.Image != null)
        {
            Point coordinates = e.Location;

            float xOffset = (float)pbxWindowPreview.Image.Width /
(float)pbxWindowPreview.Width;
            float yOffset = (float)pbxWindowPreview.Image.Height /
(float)pbxWindowPreview.Height;

            Point newPoint = new Point(Convert.ToInt32((float)coordinates.X *
xOffset), Convert.ToInt32((float)coordinates.Y * yOffset));

            if (WindowP1 == new Point(-1, -1))
            {
                WindowP1 = newPoint;
            }
            else
            {
                WindowP2 = newPoint;
                WindowsToAdd.Add(CreateAbsoluteRectangle(WindowP1, WindowP2));

                if (WindowsToAdd.Count < ConfigurationTool.NUMBER_OF_ZONES)
                {
                    WindowP1 = new Point(-1, -1);
                    WindowP2 = new Point(-1, -1);
                }
                else
                {
                    WindowP1 = new Point(WindowP1.X, 0);
                    WindowP2 = new Point(WindowP2.X,
pbxWindowPreview.Image.Height);
                    CreateWindows(WindowsToAdd);
                    SwitchWindowCreation();
                }
            }
            RefreshUI();
        }
    }
    private void pbxDriverZone_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        //Not the right one to use visibly
    }
    private Rectangle CreateAbsoluteRectangle(Point p1, Point p2)
    {
        Point newP1 = new Point();

```

```

        Point newP2 = new Point();

        if (p1.X < p2.X)
        {
            newP1.X = p1.X;
            newP2.X = p2.X;
        }
        else
        {
            newP1.X = p2.X;
            newP2.X = p1.X;
        }

        if (p1.Y < p2.Y)
        {
            newP1.Y = p1.Y;
            newP2.Y = p2.Y;
        }
        else
        {
            newP1.Y = p2.Y;
            newP2.Y = p1.Y;
        }
        return new Rectangle(newP1.X, newP1.Y, newP2.X - newP1.X, newP2.Y -
newP1.Y);
    }

    private async void btnRefresh_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        btnRefresh.Enabled = false;
        btnCreatZone.Enabled = false;
        btnCreateWindow.Enabled = false;
        btnResetDriver.Enabled = false;
        if (Emulator == null || Emulator.GrandPrixUrl != tbxGpUrl.Text)
        {
            Emulator = new F1TVEmulator(tbxGpUrl.Text);
        }

        if (!Emulator.Ready)
        {
            Task<int> start = Task.Run(() => Emulator.Start());
            int errorCode = await start;
            if (errorCode != 0)
            {
                string message;
                switch (errorCode)
                {
                    case 100:
                        message = "Error " + errorCode + " Could not recover
cookies. It could be because of an improper installation of python or bad cookies
in the chrome database. Please try to log on to the F1TV using chrome again";
                        break;

```

```

        case 101:
            message = "Error " + errorCode + " Could not start the
driver. It could be because an other instance is runnin make sure you closed them
all before trying again";
            break;
        case 102:
            message = "Error " + errorCode + " Could not navigate
on the F1TV site. Make sure the correct URL has been given and that you logged from
chrome. It can take a few minutes to update";
            break;
        case 103:
            message = "Error " + errorCode + " The url is not a
valid url";
            break;
        case 104:
            message = "Error " + errorCode + " The url is not a
valid url";
            break;
        case 105:
            message = "Error " + errorCode + " There has been an
error trying to emulate button presses. Please try again";
            break;
        case 106:
            message = "Error " + errorCode + " There has been an
error trying to emulate button presses. Please try again";
            break;
        default:
            message = "Could not start the emulator Error " +
errorCode;
            break;
    }
    MessageBox.Show(message);
}
else
{
    pbxPreview.Image = Emulator.Screenshot();
}
}
else
{
    pbxPreview.Image = Emulator.Screenshot();
}
btnRefresh.Enabled = true;
btnCreatZone.Enabled = true;
btnCreateWindow.Enabled = true;
btnResetDriver.Enabled = true;
btnRefresh.Text = "Get a newer image";
}

private void Settings_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
{
    if (Emulator != null)

```

```

        {
            Emulator.Stop();
        }
        Emulator = null;
        GC.Collect();
    }

    private void btnResetDriver_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        if (Emulator != null)
        {
            Emulator.ResetDriver();
        }
    }

    private void btnSavePreset_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        string presetName = tbxPresetName.Text;
        if (Config != null)
        {
            Config.SaveToJson(DriverList, presetName);
        }
        RefreshUI();
    }

    private void lsbPresets_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
        SelectedConfigFile = (string)lsbPresets.Items[lsbPresets.SelectedIndex];
    }

    private void btnLoadPreset_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        //MessageBox.Show(lsbPresets.SelectedIndex.ToString());
        if (lsbPresets.SelectedIndex >= 0 && pbxPreview.Image != null)
        {
            try
            {
                string fileName =
lsbPresets.Items[lsbPresets.SelectedIndex].ToString();
                Reader reader = new Reader(fileName, (Bitmap)pbxPreview.Image,
false);

                //MainZones #0 is the big main zone containing driver zones
                Config = new ConfigurationTool((Bitmap)pbxPreview.Image,
reader.MainZones[0].Bounds);
                Config.MainZone = reader.MainZones[0];
                DriverList = reader.Drivers;
                SelectedConfigFile = fileName;
            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show("Could not load the settings error :" + ex);
            }
        }
    }

```

```

        RefreshUI();
    }
}

private void Settings_Resize(object sender, EventArgs e)
{
    int xDiff = this.Width - oldSize.Width;
    int yDiff = this.Height - oldSize.Height;

    gpbxPreview.Size = new Size(oldGpbxPreviewSize.Width + xDiff,
oldGpbxPreviewSize.Height + yDiff);
    gpbxWindowPreview.Size = new Size(oldGpbxWindowPreviewSize.Width +
xDiff, oldGpbxWindowPreviewSize.Height);
    pbxPreview.Size = new Size(oldPbxPreviewSize.Width + xDiff,
oldPbxPreviewSize.Height + yDiff);
    pbxWindowPreview.Size = new Size(oldPbxWindowPreviewSize.Width + xDiff,
oldPbxWindowPreviewSize.Height);
}

private void btnDeletePreset_Click(object sender, EventArgs e)
{
    int selectedIndex = lsbPresets.SelectedIndex;
    if (selectedIndex >= 0)
    {
        string fileName = lsbPresets.Items[selectedIndex].ToString();
        if (File.Exists(fileName))
        {
            File.Delete(fileName);
            RefreshUI();
        }
        else
        {
            MessageBox.Show("Could not delete the preset because it does
not exists");
        }
    }
}

private void removeBorders(object sender, PaintEventArgs e)
{
    GroupBox gpbx = (GroupBox)sender;

    using (Pen pen = new Pen(gpbx.BackColor, 50))
    {
        e.Graphics.DrawRectangle(pen, 0, 0, gpbx.Width - 1, gpbx.Height -
1);
        e.Graphics.DrawRectangle(pen, 0, 0, gpbx.Width - 1, gpbx.Height -
1);
    }

    using (var brush = new SolidBrush(gpbx.ForeColor))
    {

```

```
needed    var textPosition = new Point(5, 0); // Adjust the X and Y values as
          e.Graphics.DrawString(gpbx.Text, gpbx.Font, brush, textPosition);
        }
      }
    }
```

5.20 Window.cs

```

/// Author : Maxime Rohmer
/// Date : 30/05/2023
/// File : Window.cs
/// Brief : Default Window object that is mainly expected to be inherited.
/// Version : Alpha 1.0

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Drawing;
using System.IO;
using Tesseract;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Drawing.Drawing2D;

namespace TrackTrends
{
    public class Window
    {
        public const string STRING_DEBUG_FOLDER = "./GetString";
        public const string LAPTIME_DEBUG_FOLDER = "./LapTime";
        public const string GAPTOLEADER_DEBUG_FOLDER = "./Gap";
        public const string SECTOR1_DEBUG_FOLDER = "./Sector1";
        public const string SECTOR2_DEBUG_FOLDER = "./Sector2";
        public const string SECTOR3_DEBUG_FOLDER = "./Sector3";
        public const string DRS_DEBUG_FOLDER = "./DRS";
        public const string TYRE_DEBUG_FOLDER = "./Tyre";

        private Rectangle _bounds;
        private Bitmap _image;
        private string _name;
        protected TesseractEngine Engine;
        public Rectangle Bounds { get => _bounds; private set => _bounds = value; }
        public Bitmap Image { get => _image; set => _image = value; }
        public string Name { get => _name; protected set => _name = value; }
        //This will have to be changed if you want to make it run on your machine
        public static DirectoryInfo TESS_DATA_FOLDER = new DirectoryInfo(@"C:
\Users\Moi\Pictures\SeleniumScreens\TessData");
        //Debug
        public static Random rnd = new Random();

        public Bitmap WindowImage
        {
            get
            {

```



```

        //This little trickery lets you have the image that the window sees
        Bitmap sample = new Bitmap(Bounds.Width, Bounds.Height);
        Graphics g = Graphics.FromImage(sample);
        g.DrawImage(Image, new Rectangle(0, 0, sample.Width,
sample.Height), Bounds, GraphicsUnit.Pixel);
        return sample;
    }
}
/// <summary>
/// Creates a new Window
/// </summary>
/// <param name="image">The image of the parent zone</param>
/// <param name="bounds">The position and size of the window</param>
/// <param name="generateEngine">Does the window need to generate a
tesseract engine (takes time and ressources)</param>
public Window(Bitmap image, Rectangle bounds, bool generateEngine = true)
{
    Image = image;
    Bounds = bounds;
    if (generateEngine)
    {
        Engine = new TesseractEngine(TESS_DATA_FOLDER.FullName, "eng",
EngineMode.Default);
        Engine.DefaultPageSegMode = PageSegMode.SingleLine;
    }

    //DEBUG
    /*
    if (!Directory.Exists(String_Debug_Folder))
        Directory.CreateDirectory(String_Debug_Folder);
    if (!Directory.Exists(LapTime_Debug_Folder))
        Directory.CreateDirectory(LapTime_Debug_Folder);
    if (!Directory.Exists(GapToLeader_Debug_Folder))
        Directory.CreateDirectory(GapToLeader_Debug_Folder);
    if (!Directory.Exists(Sector1_Debug_Folder))
        Directory.CreateDirectory(Sector1_Debug_Folder);
    if (!Directory.Exists(Sector2_Debug_Folder))
        Directory.CreateDirectory(Sector2_Debug_Folder);
    if (!Directory.Exists(Sector3_Debug_Folder))
        Directory.CreateDirectory(Sector3_Debug_Folder);
    if (!Directory.Exists(DRS_Debug_Folder))
        Directory.CreateDirectory(DRS_Debug_Folder);
    if (!Directory.Exists(Tyre_Debug_Folder))
        Directory.CreateDirectory(Tyre_Debug_Folder);
    */
}
/// <summary>
/// Method that will have to be used by the childrens to let the model make
them decode the images they have
/// </summary>
/// <returns>Returns an object because we dont know what kind of return it
will be</returns>

```

```

    public virtual Object DecodePng()
    {
        return "NaN";
    }
    /// <summary>
    /// Method that will have to be used by the childrens to let the model make
    them decode the images they have
    /// </summary>
    /// <param name="driverList">This is a list of the different possible
    drivers in the race. It should not be too big but NEVER be too short</param>
    /// <returns>Returns an object because we dont know what kind of return it
    will be</returns>
    public virtual Object DecodePng(List<string> driverList)
    {
        return "NaN";
    }
    /// <summary>
    /// This converts an image into a byte[]. It can be usefull when doing
    unsafe stuff. Use at your own risks
    /// </summary>
    /// <param name="inputImage">The image you want to convert</param>
    /// <returns>A byte array containing the image informations</returns>
    public static byte[] ImageToByte(Image inputImage)
    {
        using (var stream = new MemoryStream())
        {
            inputImage.Save(stream, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Png);
            return stream.ToArray();
        }
    }
    /// <summary>
    /// This method is used to recover a time from a PNG using Tesseract OCR
    /// </summary>
    /// <param name="windowImage">The image where the text is</param>
    /// <param name="windowType">The type of window it is</param>
    /// <param name="Engine">The Tesseract Engine</param>
    /// <returns>The time in milliseconds</returns>
    public static int GetTimeFromPng(Bitmap image, OcrImage.WindowType
    windowType, TesseractEngine Engine)
    {
        //Kind of a big method but it has a lot of error handling and has to
        work with three special cases
        string rawResult = "";
        int result = 0;

        //Debug
        int salt = rnd.Next(0, 999999);

        switch (windowType)
        {
            case OcrImage.WindowType.Sector:
                //The usual sector is in this form : 33.456

```

```

        Engine.SetVariable("tessedit_char_whitelist", "0123456789.");
        break;
    case OcrImage.WindowType.LapTime:
        //The usual Lap time is in this form : 1:45:345
        Engine.SetVariable("tessedit_char_whitelist", "0123456789.:");
        break;
    case OcrImage.WindowType.Gap:
        //The usual Gap is in this form : + 34.567
        Engine.SetVariable("tessedit_char_whitelist", "0123456789.+");
        break;
    default:
        Engine.SetVariable("tessedit_char_whitelist", "");
        break;
}

```

```

Bitmap enhancedImage = new OcrImage(image).Enhance(windowType);

```

```

var tessImage = Pix.LoadFromMemory(ImageToByte(enhancedImage));

```

```

Page page = Engine.Process(tessImage);
Graphics g = Graphics.FromImage(enhancedImage);
// Get the iterator for the page layout
using (var iter = page.GetIterator())
{
    // Loop over the elements of the page layout
    iter.Begin();
    do
    {
        // Get the text for the current element
        try
        {
            rawResult += iter.GetText(PageIteratorLevel.Word);
        }
        catch
        {
            //nothing we just dont add it if its not a number
        }
    } while (iter.Next(PageIteratorLevel.Word));
}

```

```

List<string> rawNumbers;

```

//In the gaps we can find '+' but we dont care about it its redondant a driver will never be - something

```

if (windowType == OcrImage.WindowType.Gap)
    rawResult = Regex.Replace(rawResult, "[^0-9.:]", "");

```

//Splits into minuts seconds miliseconds

```

rawNumbers = rawResult.Split('.', ':').ToList<string>();

```

//removes any empty cells (tho this usually sign of a really bad OCR implementation tbh will have to be fixed higher in the chian)

```

rawNumbers.RemoveAll(x => ((string)x) == "");

int minuts = 0;
int seconds = 0;
int milliseconds = 0;
switch (windowType)
{
    case OcrImage.WindowType.Sector:
        //Usually there is supposed to be only 2 parts.
        if (rawNumbers.Count == 2)
        {
            //The perect case
            try
            {
                seconds = Convert.ToInt32(rawNumbers[0].ToString());
                milliseconds = Convert.ToInt32(rawNumbers[1].ToString());
            }
            catch
            {
                Console.WriteLine("Sector time conversion failed");
            }
        }
        else
        {
            if (rawNumbers.Count == 1)
            {
                //Here it is a little harder... Usually its because a
                //'.' has been overlooked or interpreted as a number

                if (rawNumbers[0].Length == 6)
                {
                    //The '.' has been understood as a number
                    try
                    {
                        seconds = Convert.ToInt32(rawNumbers[0]
[0].ToString() + rawNumbers[0][1].ToString());
                        milliseconds = Convert.ToInt32(rawNumbers[0]
[3].ToString() + rawNumbers[0][4].ToString() + rawNumbers[0][5].ToString());
                    }
                    catch
                    {
                        Console.WriteLine("Sector time conversion
failed");
                    }
                }
            }
            else
            {
                if (rawNumbers[0].Length == 5)
                {
                    //The '.' has been overlooked
                    try
                    {

```

```

                seconds = Convert.ToInt32(rawNumbers[0]
[0].ToString() + rawNumbers[0][1].ToString());
                milliseconds = Convert.ToInt32(rawNumbers[0]
[2].ToString() + rawNumbers[0][3].ToString() + rawNumbers[0][4].ToString());
            }
            catch
            {
                Console.WriteLine("Sector time conversion
failed");
            }
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("Sector time conversion
failed");
        }
    }
}
else
{
    //The OCR detected more than 1 '.' wich is concerning
because that means that something went really wrong
    Console.WriteLine("Sector time conversion failed");
}
}

result = 0;
result += seconds * 1000;
result += milliseconds;
break;
case OcrImage.WindowType.LapTime:

    if (rawNumbers.Count == 3)
    {
        //The normal way
        try
        {
            minuts = Convert.ToInt32(rawNumbers[0].ToString());
            seconds = Convert.ToInt32(rawNumbers[1].ToString());
            milliseconds = Convert.ToInt32(rawNumbers[2].ToString());
        }
        catch
        {
            Console.WriteLine("Lap time conversion failed");
        }
    }
    else
    {
        if (rawNumbers.Count == 2)
        {
            //Either the ':' or the '.' has been misinterpreted
            if (rawNumbers[0].Length > rawNumbers[1].Length)

```

```

        {
            //The ':' has been missinterpreted
            if (rawNumbers[0].Length == 3)
            {
                //It has been forgotten
                try
                {
                    mins = Convert.ToInt32(rawNumbers[0]
[0].ToString());
                    seconds = Convert.ToInt32(rawNumbers[0]
[1].ToString() + rawNumbers[0][2].ToString());
                    milliseconds =
Convert.ToInt32(rawNumbers[1]);
                }
                catch
                {
                    Console.WriteLine("Lap time conversion
failed");
                }
            }
            else
            {
                if (rawNumbers[0].Length == 4)
                {
                    //I has been translated into an other number
                    try
                    {
                        mins = Convert.ToInt32(rawNumbers[0]
[0].ToString());
                        seconds = Convert.ToInt32(rawNumbers[0]
[2].ToString() + rawNumbers[0][3].ToString());
                        milliseconds =
Convert.ToInt32(rawNumbers[1]);
                    }
                    catch
                    {
                        Console.WriteLine("Lap time conversion
failed");
                    }
                }
                else
                {
                    //This could happen if the ':' has been
missinterpreted with a lap time of over 9 mins (HIGLY IMPROBABLE)
                    Console.WriteLine("Lap time conversion
failed");
                }
            }
        }
    }
    else
    {

```

```

        //The '.' has been missinterpreted
        if (rawNumbers[1].Length == 5)
        {
            //It has been forgotten
            minuts =
Convert.ToInt32(rawNumbers[0].ToString());
            seconds = Convert.ToInt32(rawNumbers[1]
[0].ToString() + rawNumbers[1][1].ToString());
            milliseconds = Convert.ToInt32(rawNumbers[1]
[2].ToString() + rawNumbers[1][3].ToString() + rawNumbers[1][4].ToString());
        }
        else
        {
            if (rawNumbers[1].Length == 6)
            {
                try
                {
                    //It has been interpreted as a number
                    minuts =
Convert.ToInt32(rawNumbers[0].ToString());
                    seconds = Convert.ToInt32(rawNumbers[1]
[0].ToString() + rawNumbers[1][1].ToString());
                    milliseconds =
Convert.ToInt32(rawNumbers[1][3].ToString() + rawNumbers[1][4].ToString() +
rawNumbers[1][5].ToString());
                }
                catch
                {
                    //It can happen and to be honest I dont
know how to fix it
                }
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("Lap time conversion
failed");
            }
        }
    }
}
else
{
    if (rawNumbers.Count == 1)
    {
        //Both the '.' and the ':' have been missinterpreted
        if (rawNumbers[0].Length == 6)
        {
            //The just all have been forgotten
            try
            {
                minuts = Convert.ToInt32(rawNumbers[0]
[0].ToString());

```

```

                seconds = Convert.ToInt32(rawNumbers[0]
[1].ToString() + rawNumbers[0][2].ToString());
                milliseconds = Convert.ToInt32(rawNumbers[0]
[3].ToString() + rawNumbers[0][4].ToString() + rawNumbers[0][5].ToString());
            }
            catch
            {
                Console.WriteLine("Lap time conversion
failed");
            }
        }
        else
        {
            if (rawNumbers[0].Length == 7)
            {
                //The '.' or ':' have been interpreted as a
number (usually the ':')

                try
                {
                    minuts = Convert.ToInt32(rawNumbers[0]
[0].ToString());
                    seconds = Convert.ToInt32(rawNumbers[0]
[2].ToString() + rawNumbers[0][3].ToString());
                    milliseconds =
Convert.ToInt32(rawNumbers[0][4].ToString() + rawNumbers[0][5].ToString() +
rawNumbers[0][6].ToString());
                }
                catch
                {
                    Console.WriteLine("Lap time conversion
failed");
                }
            }
            else
            {
                if (rawNumbers[0].Length == 8)
                {
                    //Both have been interpreted as a number
                    try
                    {
                        minuts =
Convert.ToInt32(rawNumbers[0][0].ToString());
                        seconds =
Convert.ToInt32(rawNumbers[0][2].ToString() + rawNumbers[0][3].ToString());
                        milliseconds =
Convert.ToInt32(rawNumbers[0][5].ToString() + rawNumbers[0][6].ToString() +
rawNumbers[0][7].ToString());
                    }
                    catch
                    {
                        Console.WriteLine("Lap time
conversion failed");

```



```

        }
    }
    else
    {
        //I dont know what could have happened
        Console.WriteLine("Lap time conversion
failed");
    }
}
}
}
else
{
    //I dont know what could have happened
    Console.WriteLine("Lap time conversion failed");
}
}
}

result = 0;
result += minuts * 60 * 1000;
result += seconds * 1000;
result += milliseconds;
break;
case OcrImage.WindowType.Gap:
    if (rawNumbers.Count == 2)
    {
        // This should be the x.xxx or a missed x:xx.xxx
        if (rawNumbers[0].Length > 2)
        {
            //Its a missed x:xx.xxx
            if (rawNumbers[0].Length == 3)
            {
                //It forgot the ":"
                try
                {
                    minuts = Convert.ToInt32(rawNumbers[0]
[0].ToString());
                    seconds = Convert.ToInt32(rawNumbers[0]
[1].ToString() + rawNumbers[0][2].ToString());
                    milliseconds = Convert.ToInt32(rawNumbers[1]);
                }
                catch
                {
                    Console.WriteLine("Gap to leader conversion
failed");
                }
            }
        }
    }
    else
    {
        //The ":" has been mistaken as a number
        if (rawNumbers[0].Length == 4)

```

```

        {
            try
            {
                mins = Convert.ToInt32(rawNumbers[0]
[0].ToString());
                seconds = Convert.ToInt32(rawNumbers[0]
[2].ToString() + rawNumbers[0][3].ToString());
                milliseconds =
Convert.ToInt32(rawNumbers[1]);
            }
            catch
            {
                Console.WriteLine("Gap to leader conversion
failed");
            }
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("Gap to leader conversion
failed");
        }
    }
}
else
{
    //It should be a normal x.xxx or xx.xxx
    try
    {
        seconds = Convert.ToInt32(rawNumbers[0].ToString());
        milliseconds =
Convert.ToInt32(rawNumbers[1].ToString());
    }
    catch
    {
        Console.WriteLine("Gap to leader conversion
failed");
    }
}
}
else
{
    if (rawNumbers.Count == 1)
    {
        //can be anything depending on the size of the string
        if (rawNumbers[0].Length == 4)
        {
            //We just missed the '.'
            try
            {
                seconds = Convert.ToInt32(rawNumbers[0]
[0].ToString());

```

```

        milliseconds = Convert.ToInt32(rawNumbers[0]
[1].ToString() + rawNumbers[0][2].ToString() + rawNumbers[0][3].ToString());
    }
    catch
    {
        Console.WriteLine("Gap to leader conversion
failed");
    }
}
else
{
    if (rawNumbers[0].Length == 5)
    {
        //We just missed the '.'
        try
        {
            seconds = Convert.ToInt32(rawNumbers[0]
[0].ToString() + rawNumbers[0][1].ToString());
            milliseconds = Convert.ToInt32(rawNumbers[0]
[2].ToString() + rawNumbers[0][3].ToString() + rawNumbers[0][4].ToString());
        }
        catch
        {
            Console.WriteLine("Gap to leader conversion
failed");
        }
    }
    //There is just too much possibilities that it
would be stupid to try and tell them appart so for now im leaving that as just an
error
    Console.WriteLine("Gap to leader conversion
failed");
}
}
else
{
    if (rawNumbers.Count == 3)
    {
        // This should be the x:xx.xxx
        try
        {
            //Gaps cant be more than 9 minuts so if there
is more than 1 digit it means that the '+' has been understood as an other number
            if (rawNumbers[0].Length > 1)
                rawNumbers[0] = rawNumbers[0]
[rawNumbers[0].Length - 1].ToString();

            minuts =
Convert.ToInt32(rawNumbers[0].ToString());
            seconds =
Convert.ToInt32(rawNumbers[1].ToString());
            milliseconds =

```

```

Convert.ToInt32(rawNumbers[2].ToString());
    }
    catch
    {
        Console.WriteLine("Gap to leader conversion
failed");
    }
}

}
}
result = 0;
result += minuts * 60 * 1000;
result += seconds * 1000;
result += milliseconds;
break;
default:
    try
    {
        result = Convert.ToInt32(rawNumbers[0].ToString());
    }
    catch
    {
        result = 0;
    }
    break;
}

page.Dispose();
return result;
}
/// <summary>
/// Method that recovers strings from an image using Tesseract OCR
/// </summary>
/// <param name="WindowImage">The image of the window that contains text</
param>
/// <param name="Engine">The Tesseract engine</param>
/// <param name="allowedChars">The list of allowed chars</param>
/// <param name="windowType">The type of window the text is on. Depending
on the context the OCR will behave differently</param>
/// <returns>the string it found</returns>
public static string GetStringFromPng(Bitmap image, TesseractEngine Engine,
string allowedChars = "", OcrImage.WindowType windowType = OcrImage.WindowType.Text)
{
    string result = "";

    //Debug
    int salt = rnd.Next(0, 999999);

    Engine.SetVariable("tessedit_char_whitelist", allowedChars);

    Bitmap rawData = image;
    Bitmap enhancedImage = new OcrImage(rawData).Enhance(windowType);

```

```

        Page page = Engine.Process(enhancedImage);
        using (var iter = page.GetIterator())
        {
            iter.Begin();
            do
            {
                result += iter.GetText(PageIteratorLevel.Word);
            } while (iter.Next(PageIteratorLevel.Word));
        }
        page.Dispose();
        return result;
    }

    /// <summary>
    /// Get a smaller image from a bigger one
    /// </summary>
    /// <param name="inputBitmap">The big bitmap you want to get a part of</
param>
    /// <param name="newBitmapDimensions">The dimensions of the new bitmap</
param>
    /// <returns>The little bitmap</returns>
    protected Bitmap GetSmallBitmapFromBigOne(Bitmap inputBitmap, Rectangle
newBitmapDimensions)
    {
        Bitmap sample = new Bitmap(newBitmapDimensions.Width,
newBitmapDimensions.Height);
        Graphics g = Graphics.FromImage(sample);
        g.DrawImage(inputBitmap, new Rectangle(0, 0, sample.Width,
sample.Height), newBitmapDimensions, GraphicsUnit.Pixel);
        return sample;
    }

    /// <summary>
    /// Returns the closest string from a list of options
    /// </summary>
    /// <param name="options">an array of all the possibilities</param>
    /// <param name="testString">the string you want to compare</param>
    /// <returns>The closest option</returns>
    protected static string FindClosestMatch(List<string> options, string
testString)
    {
        var closestMatch = "";
        var closestDistance = int.MaxValue;

        foreach (var item in options)
        {
            var distance = LevenshteinDistance(item, testString);
            if (distance < closestDistance)
            {
                closestMatch = item;
                closestDistance = distance;
            }
        }
    }

```

```

        return closestMatch;
    }
    //This method has been generated with the help of ChatGPT
    /// <summary>
    /// Method that computes a score of distance between two strings
    /// </summary>
    /// <param name="string1">The first string (order irrelevant)</param>
    /// <param name="string2">The second string (order irrelevant)</param>
    /// <returns>The levenshtein distance</returns>
    protected static int LevenshteinDistance(string string1, string string2)
    {
        if (string.IsNullOrEmpty(string1))
        {
            return string.IsNullOrEmpty(string2) ? 0 : string2.Length;
        }

        if (string.IsNullOrEmpty(string2))
        {
            return string.IsNullOrEmpty(string1) ? 0 : string1.Length;
        }

        var d = new int[string1.Length + 1, string2.Length + 1];
        for (var i = 0; i <= string1.Length; i++)
        {
            d[i, 0] = i;
        }

        for (var j = 0; j <= string2.Length; j++)
        {
            d[0, j] = j;
        }

        for (var i = 1; i <= string1.Length; i++)
        {
            for (var j = 1; j <= string2.Length; j++)
            {
                var cost = (string1[i - 1] == string2[j - 1]) ? 0 : 1;
                d[i, j] = Math.Min(Math.Min(d[i - 1, j] + 1, d[i, j - 1] + 1),
d[i - 1, j - 1] + cost);
            }
        }

        return d[string1.Length, string2.Length];
    }
}

```

5.21 recoverCookiesCSV.py

```
# Rohmer Maxime
# RecoverCookies.py
# Little script that recovers the cookies stored in the chrome sqlite database and
# then decrypts them using the key stored in the chrome files
# This script has been created to be used by an other programm or for the data to
# not be used directly. This is why it stores all the decoded cookies in a csv. (Btw
# could be smart for the end programm to delete the csv after using it)
# Parts of this cript have been created with the help of ChatGPT

import os
import json
import base64
import sqlite3
import win32crypt
from Cryptodome.Cipher import AES
from pathlib import Path
import csv

def get_master_key():
    with open(
        os.getenv("localappdata") + "\\Google\\Chrome\\User Data\\Local State", "r"
    ) as f:
        local_state = f.read()
        local_state = json.loads(local_state)
        master_key = base64.b64decode(local_state["os_crypt"]["encrypted_key"])
        master_key = master_key[5:] # removing DPAPI
        master_key = win32crypt.CryptUnprotectData(master_key, None, None, None, 0)[1]
        print("MASTER KEY :")
        print(master_key)
        print(len(master_key))
        return master_key

def decrypt_payload(cipher, payload):
    return cipher.decrypt(payload)

def generate_cipher(aes_key, iv):
    return AES.new(aes_key, AES.MODE_GCM, iv)

def decrypt_password(buff, master_key):
    try:
        iv = buff[3:15]
        payload = buff[15:]
        cipher = generate_cipher(master_key, iv)
        decrypted_pass = decrypt_payload(cipher, payload)
        decrypted_pass = decrypted_pass[:-16].decode() # remove suffix bytes
        return decrypted_pass
    except Exception:
```

```

        # print("Probably saved password from Chrome version older than v80\n")
        # print(str(e))
        return "Chrome < 80"

master_key = get_master_key()

cookies_path = Path(
    os.getenv("localappdata") + "\\Google\\Chrome\\User Data\\Default\\Network\\
Cookies"
)

if not cookies_path.exists():
    raise ValueError("Cookies file not found")

with sqlite3.connect(cookies_path) as connection:
    connection.row_factory = sqlite3.Row
    cursor = connection.cursor()
    cursor.execute("SELECT * FROM cookies")

    with open('cookies.csv', 'a', newline='') as csvfile:
        fieldnames = ['host_key', 'name', 'value', 'path', 'expires_utc',
'is_secure', 'is_httponly']
        writer = csv.DictWriter(csvfile, fieldnames=fieldnames)

        if csvfile.tell() == 0:
            writer.writeheader()

        for row in cursor.fetchall():
            decrypted_value = decrypt_password(row["encrypted_value"], master_key)
            writer.writerow({
                'host_key': row["host_key"],
                'name': row["name"],
                'value': decrypted_value,
                'path': row["path"],
                'expires_utc': row["expires_utc"],
                'is_secure': row["is_secure"],
                'is_httponly': row["is_httponly"]
            })

print("Finished CSV")

```